

Trong kỹ thuật gia công kim loại tấm, chấn gấp inox là công đoạn định hình góc 3D phức tạp đòi hỏi sự tính toán chính xác tuyệt đối về cơ lý tính. Khác biệt cốt lõi của thép không gỉ như SUS 304, 316, 201 so với sắt thép thông thường nằm ở giới hạn bền chảy cao, độ dẻo dai lớn và hiện tượng hóa bền rèn nguội cực kỳ nhanh.

Nếu kỹ sư và thợ vận hành chọn bán kính uốn trong quá nhỏ, bề mặt ngoài của đường bẻ sẽ bị rạn nứt tế vi (Orange Peel / Cracking), làm mất tính thẩm mỹ và phá hủy vĩnh viễn màng thụ động chống rỉ sét của vật liệu. Ngược lại, bán kính uốn chuẩn mực thường dao động từ R = 1.0t đến 2.0t (với t là độ dày tấm), kết hợp độ mở cối V = 8t đến 12t và bù góc đàn hồi ngược từ 2° đến 5°.

Tại HaVi, chúng tôi trang bị dây chuyền máy chấn CNC thủy lực đa trục công nghệ Nhật Bản với hệ thống bù võng tự động và dao cối hợp kim chống xước chuyên dụng. Đồng thời, HaVi trực tiếp phân phối tổng kho tấm inox độ dày phù hợp chấn mác SUS 304, 316, 201 cán nguội bề mặt 2B, BA, Hairline phủ màng film laser, cam kết góc gập vuông vức 100%, không rạn nứt.

Xem chi tiết thông số kỹ thuật tại: HaVi