



Để biển hiệu và chữ nổi quảng cáo đạt độ thẩm mỹ sắc nét, bền bỉ trên 20 năm ngoài trời mà không bị ố vàng hay cong vênh, thợ quảng cáo và chủ đầu tư cần chọn đúng mác thép inox SUS 304 với bề mặt Vàng gương (Mirror Gold) hoặc Vàng xước (Hairline Gold). Về độ dày kỹ thuật, mặt chữ nổi trong nhà thường dùng tấm inox dày 0.5mm – 0.6mm, chân chữ uốn nếp dày 0.5mm; trong khi biển mặt tiền tòa nhà và chữ nổi ngoài trời bắt buộc dùng độ dày 0.8mm – 1.2mm để chịu được áp lực gió bão.

Tại Tổng kho Inox HaVi, chúng tôi cung cấp đầy đủ các dòng tấm inox gia công biển hiệu quảng cáo nhập khẩu chính ngạch mác 304/201/316, phủ sẵn màng phim Fiber Laser Film chuyên dụng, đảm bảo đường cắt laser sắc lẹm, không cháy cạnh và không bong tróc lớp mạ titan PVD cao cấp.

Các dạng bề mặt inox phổ biến cho biển hiệu:

- **Inox vàng gương:** Mạ titan bằng công nghệ PVD chân không trên nền inox No.8 siêu bóng, phản chiếu ánh sáng mạnh mẽ, mang lại vẻ đẹp sang trọng và đẳng cấp.
- **Inox vàng xước:** Sở hữu các đường vân xước mảnh song song tinh tế, tán xạ ánh sáng dịu nhẹ, che giấu vết xước dăm tốt và ít bám vân tay.
- **Inox trắng gương & trắng xước:** Mang lại cảm giác sáng sủa, tinh tế hoặc vững chãi, khỏe khoắn của kim loại công nghiệp nguyên bản.
- **Inox màu đặc biệt:** Phủ PVD đen khói huyền bí hoặc đồng đỏ cổ điển, tạo phong cách nghệ thuật độc đáo.

Tiêu chuẩn độ dày và gia công kỹ thuật:

Với chữ nổi trung bình 40 – 80cm gắn mặt tiền, độ dày lý tưởng là 0.8mm, nếp hông 0.6mm. Với bộ chữ nóc tòa nhà từ 1m đến trên 2m, mặt chữ cần dùng tấm inox dày 1.0mm – 1.2mm kết hợp khung xương sắt hộp gia cố bên trong chịu gió bão cấp 11 – 12. HaVi cũng cung cấp sẵn các loại cuộn inox xẻ băng chuyên dụng uốn chân chữ với các bản rộng từ 2cm đến 10cm, giúp xưởng gia công trên máy tự động nhanh gấp 5 lần.

Xem thông tin chi tiết tại bài viết gốc: [Inox Làm Biển Hiệu & Chữ Nổi Inox - HaVi](#)