



Trong khi inox 304 là lựa chọn phổ thông cho dân dụng và thực phẩm, việc lạm dụng loại vật liệu này trong các nhà máy hóa chất sẽ dẫn đến thảm họa rò rỉ bồn bể chỉ sau thời gian ngắn. Bài viết này sẽ giúp các kỹ sư MEP và chủ đầu tư hiểu rõ thời điểm bắt buộc phải sử dụng mác thép SUS 316 hoặc SUS 316L.

Vì sao SUS 304 thất thủ trước hóa chất?

Màng thụ động oxit crom của SUS 304 dễ dàng bị phá hủy bởi ion Clorua ($Cl^- > 200 \text{ ppm}$), axit Sunfuric, axit Photphoric hay hơi hóa chất nhiệt độ cao, gây ra hiện tượng ăn mòn rỗ (Pitting) và nứt vỡ rão ứng suất.

Giải pháp từ Inox 316/316L chứa Molybden (Mo)

Việc bổ sung 2.0% - 3.0% Molybden giúp nâng chỉ số kháng rỗ PREN lên 23.1 - 25.0, tạo lớp màng bảo vệ kép ngăn chặn triệt để sự tấn công của hóa chất ăn mòn mạnh.

5 trường hợp bắt buộc dùng Inox 316/316L:

- 1. Môi trường Clorua cao (khử mặn, nước muối bão hòa).
- 2. Axit Sunfuric loãng nóng hoặc đậm đặc.
- 3. Sản xuất phân bón và axit photphoric kỹ thuật.
- 4. Chưng cất axit hữu cơ đậm đặc.
- 5. Hệ thống xử lý khí thải tháp Scrubber.

Tại **Tổng kho Inox Havi**, chúng tôi phân phối trực tiếp phôi tấm inox 316/316L cán nóng No.1 và cán nguội 2B đầy đủ CO/CQ từ Posco, Acerinox, Outokumpu. Hỗ trợ cắt CNC bản mã theo yêu cầu.

☎ Liên hệ tư vấn vật liệu và nhận báo giá: **0963.800.396**

🔗 Chi tiết sản phẩm: [Danh mục tấm inox Havi](#)