

Hàn inox TIG (Tungsten Inert Gas / GTAW) là phương pháp ghép nối kim loại nóng chảy chính xác bậc nhất trong ngành chế tạo thép không gỉ. Phương pháp này sử dụng điện cực vonfram không nóng chảy kết hợp khí trơ Argon tinh khiết để tạo ra vũng hàn sạch và vảy cá đều đặn. Tuy nhiên, inox có hệ số giãn nở nhiệt cao, dễ gây cong vênh hoặc cháy đen đáy mối hàn (Sugaring).

Để đạt chất lượng mối hàn cao cấp đạt chuẩn ASME & ISO 3834 cho bồn bể áp lực hay đường ống thực phẩm, thợ xưởng cần tuân thủ nghiêm ngặt việc lựa chọn khí Argon bảo vệ, sử dụng que hàn phụ bù ER308L/ER316L hàm lượng carbon thấp, cùng kim hàn vonfram Lanthanum giúp mồi hồ quang nhạy. Ngoài ra, việc xử lý hóa học sau khi hàn để loại bỏ lớp oxit màu nhiệt (Heat Tint) là bước bắt buộc để duy trì khả năng chống ăn mòn.

Công ty Cổ phần Đầu tư HaVi Việt Nam cung cấp giải pháp gia công cơ khí trọn gói và phân phối phôi tấm inox kết cấu hàn chất lượng cao. Tham khảo chi tiết tại HaVi.