
Ficha prática #2

Programação em *Shell* II

1. Copiar do *site* da disciplina o ficheiro aula3.tar. Executar o seguinte comando: `tar xvf aula3.tar`. Mudar a diretoria corrente para diretoria aula3 criada pelo comando `tar`.
2. Considere a seguinte execução do comando `find`. Consultando o manual (`man find`) deste comando interprete o resultado obtido.

```
$ find . -name fichaEntrega -printf "%s "  
6 15 15 4 6
```

3. Efetuar um *shell script* que calcule o total de espaço em disco ocupado por todos os ficheiros existentes na **diretoria corrente** e nas suas subdiretorias cujo nome comece pela palavra “ficha”.
4. Efetuar um *shell script* que calcule o total de espaço em disco ocupado por todos os ficheiros cujo nome comece pela palavra “ficha” existentes nas diretorias (e suas subdiretorias) indicadas **na linha de comandos**.
5. Efetuar um *shell script* que, **para cada diretoria dada na linha de comando**, calcule o total de espaço em disco ocupado por todos os ficheiros cujo nome comece pela palavra “ficha” que residam nessa diretoria ou nas suas subdiretorias.
6. Adicionar ao *shell script* anterior a seguinte funcionalidade: se não forem dadas diretorias na linha de comando o *script* deve ler as **diretorias de *stdin***.