MIPS Reference Data

NAME, MNEMONIC		FOR-MAT	OPERATION (in Verilog)		OPCODE / FUNCT (Hex)
Add	add	R	R[rd] = R[rs] + R[rt]	(1)	0 / 20_{hex}
Add Immediate	addi	I	R[rt] = R[rs] + SignExtImm	(1,2)	8_{hex}
Add Imm. Unsigned	addiu	I	R[rt] = R[rs] + SignExtImm	(2)	9_{hex}
Add Unsigned	addu	R	R[rd] = R[rs] + R[rt]		0 / 21_{hex}
And	and	R	R[rd] = R[rs] & R[rt]		0 / 24_{hex}
And Immediate	andi	I	R[rt] = R[rs] & ZeroExtImm	(3)	c_{hex}
Branch On Equal	beq	I	if(R[rs]==R[rt]) PC=PC+4+BranchAddr	(4)	4_{hex}
Branch On Not Equal	bne	I	if(R[rs]!=R[rt]) PC=PC+4+BranchAddr	(4)	5_{hex}
Jump	j	J	PC=JumpAddr	(5)	2_{hex}
Jump And Link	jal	J	R[31]=PC+8;PC=JumpAddr	(5)	3_{hex}
Jump Register	jr	R	PC=R[rs]		0 / 08_{hex}
Load Byte Unsigned	lbu	I	R[rt]={24'b0,M[R[rs]+SignExtImm](7:0)}	(2)	24_{hex}
Load Halfword Unsigned	lhu	I	R[rt]={16'b0,M[R[rs]+SignExtImm](15:0)}	(2)	25_{hex}
Load Linked	ll	I	R[rt] = M[R[rs]+SignExtImm]	(2,7)	30_{hex}
Load Upper Imm.	lui	I	R[rt] = {imm, 16'b0}		f_{hex}
Load Word	lw	I	R[rt] = M[R[rs]+SignExtImm]	(2)	23_{hex}
Nor	nor	R	R[rd] = ~ (R[rs] | R[rt])		0 / 27_{hex}
Or	or	R	R[rd] = R[rs] | R[rt]		0 / 25_{hex}
Or Immediate	ori	I	R[rt] = R[rs] | ZeroExtImm	(3)	d_{hex}
Set Less Than	slt	R	R[rd] = (R[rs] < R[rt]) ? 1 : 0		0 / $2a_{hex}$
Set Less Than Imm.	slti	I	R[rt] = (R[rs] < SignExtImm)? 1 : 0	(2)	a_{hex}
Set Less Than Imm. Unsigned	sltiu	I	R[rt] = (R[rs] < SignExtImm) ? 1 : 0	(2,6)	b_{hex}
Set Less Than Unsig.	sltu	R	R[rd] = (R[rs] < R[rt]) ? 1 : 0	(6)	0 / $2b_{hex}$
Shift Left Logical	sll	R	R[rd] = R[rt] << shamt		0 / 00_{hex}
Shift Right Logical	srl	R	R[rd] = R[rt] >> shamt		0 / 02_{hex}
Store Byte	sb	I	M[R[rs]+SignExtImm](7:0) = R[rt](7:0)	(2)	28_{hex}
Store Conditional	sc	I	M[R[rs]+SignExtImm] = R[rt]; R[rt] = (*atomic*) ? 1 : 0	(2,7)	38_{hex}
Store Halfword	sh	I	M[R[rs]+SignExtImm](15:0) = R[rt](15:0)	(2)	29_{hex}
Store Word	sw	I	M[R[rs]+SignExtImm] = R[rt]	(2)	$2b_{hex}$
Subtract	sub	R	R[rd] = R[rs] - R[rt]	(1)	0 / 22_{hex}
Subtract Unsigned	subu	R	R[rd] = R[rs] - R[rt]		0 / 23_{hex}

(1) May cause overflow exception
(2) SignExtImm = { 16{immediate[15]}, immediate }
(3) ZeroExtImm = { 16{1b'0}, immediate }
(4) BranchAddr = { 14{immediate[15]}, immediate, 2'b0 }
(5) JumpAddr = { PC+4[31:28], address, 2'b0 }
(6) Operands considered unsigned numbers (vs. 2's comp.)
(7) Atomic test&set pair; R[rt] = 1 if pair atomic, 0 if not atomic



NAME	NUMBER	USE	PRESERVED ACROSS A CALL?
$zero	0	The Constant Value 0	N.A.
$at	1	Assembler Temporary	No
$v0-$v1	2-3	Values for Function Results and Expression Evaluation	No
$a0-$a3	4-7	Arguments	No
$t0-$t7	8-15	Temporaries	No
$s0-$s7	16-23	Saved Temporaries	Yes
$t8-$t9	24-25	Temporaries	No
$k0-$k1	26-27	Reserved for OS Kernel	No
$gp	28	Global Pointer	Yes
$sp	29	Stack Pointer	Yes
$fp	30	Frame Pointer	Yes
$ra	31	Return Address	No

MIPS Reference Data

①

NAME, MNEMONIC		FOR-MAT	OPERATION (in Verilog)		OPCODE / FUNCT (Hex)
Add	add	R	R[rd] = R[rs] + R[rt]	(1)	0 / 20_{hex}
Add Immediate	addi	I	R[rt] = R[rs] + SignExtImm	(1,2)	8_{hex}
Add Imm. Unsigned	addiu	I	R[rt] = R[rs] + SignExtImm	(2)	9_{hex}
Add Unsigned	addu	R	R[rd] = R[rs] + R[rt]		0 / 21_{hex}
And	and	R	R[rd] = R[rs] & R[rt]		0 / 24_{hex}
And Immediate	andi	I	R[rt] = R[rs] & ZeroExtImm	(3)	c_{hex}
Branch On Equal	beq	I	if(R[rs]==R[rt]) PC=PC+4+BranchAddr	(4)	4_{hex}
Branch On Not Equal	bne	I	if(R[rs]!=R[rt]) PC=PC+4+BranchAddr	(4)	5_{hex}
Jump	j	J	PC=JumpAddr	(5)	2_{hex}
Jump And Link	jal	J	R[31]=PC+8;PC=JumpAddr	(5)	3_{hex}
Jump Register	jr	R	PC=R[rs]		0 / 08_{hex}
Load Byte Unsigned	lbu	I	R[rt]={24'b0,M[R[rs]+SignExtImm](7:0)}	(2)	24_{hex}
Load Halfword Unsigned	lhu	I	R[rt]={16'b0,M[R[rs]+SignExtImm](15:0)}	(2)	25_{hex}
Load Linked	ll	I	R[rt] = M[R[rs]+SignExtImm]	(2,7)	30_{hex}
Load Upper Imm.	lui	I	R[rt] = {imm, 16'b0}		f_{hex}
Load Word	lw	I	R[rt] = M[R[rs]+SignExtImm]	(2)	23_{hex}
Nor	nor	R	R[rd] = ~ (R[rs] | R[rt])		0 / 27_{hex}
Or	or	R	R[rd] = R[rs] | R[rt]		0 / 25_{hex}
Or Immediate	ori	I	R[rt] = R[rs] | ZeroExtImm	(3)	d_{hex}
Set Less Than	slt	R	R[rd] = (R[rs] < R[rt]) ? 1 : 0		0 / $2a_{hex}$
Set Less Than Imm.	slti	I	R[rt] = (R[rs] < SignExtImm)? 1 : 0	(2)	a_{hex}
Set Less Than Imm. Unsigned	sltiu	I	R[rt] = (R[rs] < SignExtImm) ? 1 : 0	(2,6)	b_{hex}
Set Less Than Unsig.	sltu	R	R[rd] = (R[rs] < R[rt]) ? 1 : 0	(6)	0 / $2b_{hex}$
Shift Left Logical	sll	R	R[rd] = R[rt] << shamt		0 / 00_{hex}
Shift Right Logical	srl	R	R[rd] = R[rt] >> shamt		0 / 02_{hex}
Store Byte	sb	I	M[R[rs]+SignExtImm](7:0) = R[rt](7:0)	(2)	28_{hex}
Store Conditional	sc	I	M[R[rs]+SignExtImm] = R[rt]; R[rt] = (*atomic*) ? 1 : 0	(2,7)	38_{hex}
Store Halfword	sh	I	M[R[rs]+SignExtImm](15:0) = R[rt](15:0)	(2)	29_{hex}
Store Word	sw	I	M[R[rs]+SignExtImm] = R[rt]	(2)	$2b_{hex}$
Subtract	sub	R	R[rd] = R[rs] - R[rt]	(1)	0 / 22_{hex}
Subtract Unsigned	subu	R	R[rd] = R[rs] - R[rt]		0 / 23_{hex}

(1) May cause overflow exception
(2) SignExtImm = { 16{immediate[15]}, immediate }
(3) ZeroExtImm = { 16{1b'0}, immediate }
(4) BranchAddr = { 14{immediate[15]}, immediate, 2'b0 }
(5) JumpAddr = { PC+4[31:28], address, 2'b0 }
(6) Operands considered unsigned numbers (vs. 2's comp.)
(7) Atomic test&set pair; R[rt] = 1 if pair atomic, 0 if not atomic



NAME	NUMBER	USE	PRESERVED ACROSS A CALL?
$zero	0	The Constant Value 0	N.A.
$at	1	Assembler Temporary	No
$v0-$v1	2-3	Values for Function Results and Expression Evaluation	No
$a0-$a3	4-7	Arguments	No
$t0-$t7	8-15	Temporaries	No
$s0-$s7	16-23	Saved Temporaries	Yes
$t8-$t9	24-25	Temporaries	No
$k0-$k1	26-27	Reserved for OS Kernel	No
$gp	28	Global Pointer	Yes
$sp	29	Stack Pointer	Yes
$fp	30	Frame Pointer	Yes
$ra	31	Return Address	No