

# MIPS Reference Data

①



NAME, MNEMONIC	FOR-MAT	OPERATION (in Verilog)	OPCODE / FUNCT (Hex)
Add	add	R R[rd] = R[rs] + R[rt]	(1) 0 / 20 <sub>hex</sub>
Add Immediate	addi	I R[rt] = R[rs] + SignExtImm	(1,2) 8 <sub>hex</sub>
Add Imm. Unsigned	addiu	I R[rt] = R[rs] + SignExtImm	(2) 9 <sub>hex</sub>
Add Unsigned	addu	R R[rd] = R[rs] + R[rt]	0 / 21 <sub>hex</sub>
And	and	R R[rd] = R[rs] & R[rt]	0 / 24 <sub>hex</sub>
And Immediate	andi	I R[rt] = R[rs] & ZeroExtImm	(3) c <sub>hex</sub>
Branch On Equal	beq	I if(R[rs]==R[rt]) PC=PC+4+BranchAddr	(4) 4 <sub>hex</sub>
Branch On Not Equal	bne	I if(R[rs]!=R[rt]) PC=PC+4+BranchAddr	(4) 5 <sub>hex</sub>
Jump	j	J PC=JumpAddr	(5) 2 <sub>hex</sub>
Jump And Link	jal	J R[31]=PC+8;PC=JumpAddr	(5) 3 <sub>hex</sub>
Jump Register	jr	R PC=R[rs]	0 / 08 <sub>hex</sub>
Load Byte Unsigned	lbu	I R[rt]={24'b0,M[R[rs] +SignExtImm](7:0)}	(2) 24 <sub>hex</sub>
Load Halfword Unsigned	lhu	I R[rt]={16'b0,M[R[rs] +SignExtImm](15:0)}	(2) 25 <sub>hex</sub>
Load Linked	ll	I R[rt] = M[R[rs]+SignExtImm]	(2,7) 30 <sub>hex</sub>
Load Upper Imm.	lui	I R[rt] = {imm, 16'b0}	f <sub>hex</sub>
Load Word	lw	I R[rt] = M[R[rs]+SignExtImm]	(2) 23 <sub>hex</sub>
Nor	nor	R R[rd] = ~(R[rs]   R[rt])	0 / 27 <sub>hex</sub>
Or	or	R R[rd] = R[rs]   R[rt]	0 / 25 <sub>hex</sub>
Or Immediate	ori	I R[rt] = R[rs]   ZeroExtImm	(3) d <sub>hex</sub>
Set Less Than	slt	R R[rd] = (R[rs] < R[rt]) ? 1 : 0	0 / 2a <sub>hex</sub>
Set Less Than Imm.	slti	I R[rt] = (R[rs] < SignExtImm) ? 1 : 0	(2) a <sub>hex</sub>
Set Less Than Imm. Unsigned	sltiu	I R[rt] = (R[rs] < SignExtImm) ? 1 : 0	(2,6) b <sub>hex</sub>
Set Less Than Unsig.	sltu	R R[rd] = (R[rs] < R[rt]) ? 1 : 0	(6) 0 / 2b <sub>hex</sub>
Shift Left Logical	sll	R R[rd] = R[rt] << shamt	0 / 00 <sub>hex</sub>
Shift Right Logical	srl	R R[rd] = R[rt] >> shamt	0 / 02 <sub>hex</sub>
Store Byte	sb	I M[R[rs]+SignExtImm](7:0) = R[rt](7:0)	(2) 28 <sub>hex</sub>
Store Conditional	sc	I M[R[rs]+SignExtImm] = R[rt]; R[rt] = (atomic) ? 1 : 0	(2,7) 38 <sub>hex</sub>
Store Halfword	sh	I M[R[rs]+SignExtImm](15:0) = R[rt](15:0)	(2) 29 <sub>hex</sub>
Store Word	sw	I M[R[rs]+SignExtImm] = R[rt]	(2) 2b <sub>hex</sub>
Subtract	sub	R R[rd] = R[rs] - R[rt]	(1) 0 / 22 <sub>hex</sub>
Subtract Unsigned	subu	R R[rd] = R[rs] - R[rt]	0 / 23 <sub>hex</sub>

(1) May cause overflow exception

(2) SignExtImm = { 16{immediate[15]}, immediate }

(3) ZeroExtImm = { 16{1b'0}, immediate }

(4) BranchAddr = { 14{immediate[15]}, immediate, 2'b0 }

(5) JumpAddr = { PC+4[31:28], address, 2'b0 }

(6) Operands considered unsigned numbers (vs. 2's comp.)

(7) Atomic test&set pair; R[rt] = 1 if pair atomic, 0 if not atomic

<b>R</b>	opcode	rs	rt	rd	shamt	funct
	31	26 25	21 20	16 15	11 10	6 5
<b>I</b>	opcode	rs	rt	immediate		
	31	26 25	21 20	16 15		
<b>J</b>	opcode	address				