Algoritmo Q-Learning

Fabrício Barth

Insper Instituto de Ensino e Pesquisa

Fevereiro de 2026

Algoritmo Q-Learning

- O algoritmo Q-Learning é um algoritmo do tipo *value-based* que estimam a expectativa de retorno de uma ação a sendo executada em um estado s de acordo com uma política

$$q_\pi(s, a)$$

- Para que agente possa identificar uma política de controle ótima este agente precisa criar um **mapeamento** entre **estados** (S) e **ações** (A).
- Este mapeamento é aprendido através de **exemplos de transições** que o agente executou

$$(S_t, A_t, R_{t+1}, S_{t+1})$$

- Desta forma o agente consegue identificar qual é a ação a com maior retorno em um determinado estado s.

Algoritmo Q-Learning

- Este mapeamento é representado por uma função $Q(S, A)$ onde S são todos os estados possíveis $(s_1, s_2, \cdots)$ e onde A são todas as ações possíveis $(a_1, a_2, \cdots)$

Q-table	a_1	a_2	a_3	a_4
s_1				
s_2				
$\cdots$				
s_n				

Algoritmo Q-Learning

Como é que o agente pode saber quais são as melhores ações em cada estado?

Algoritmo Q-Learning

Como é que o agente pode saber quais são as melhores ações em cada estado?

- A ideia é fazer com que o agente aprenda a função de mapeamento $Q(S, A)$. Ou seja, que seja capaz de identificar qual é a melhor ação para cada estado através das suas **experiências**.
- *Testando* **infinitas** vezes o ambiente. Ou seja, *testando* **muitas** vezes as combinações entre **estados** (S) e **ações** (A).

Algoritmo Q-Learning

function *Q-Learning(env, γ, α, episódios)*
inicializar os valores de $Q(s, a)$ arbitrariamente
for todos os episódios **do**
  inicializar s a partir de *env*
  repeat
    escolher uma ação a para um estado s
    executar a ação a
    observar a recompensa r e o novo estado s'
    $Q(s, a) \leftarrow$ atualizando a partir das experiências
    $s \leftarrow s'$
  until s ser um estado final
end for
return $Q(s, a)$

Poderíamos simplesmente: $Q(s, a) \leftarrow r$. Será que funciona?

Algoritmo Q-Learning

function *Q-Learning(env, γ, α, episódios)*
inicializar os valores de $Q(s, a)$ arbitrariamente
for todos os episódios **do**
  inicializar s a partir de *env*
  repeat
    escolher uma ação a para um estado s
    executar a ação a
    observar a recompensa r e o novo estado s'
    $Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha[r + \gamma \max_{A'} Q(s', A') - Q(s, a)]$
    $s \leftarrow s'$
  until s ser um estado final
end for
return $Q(s, a)$

O valor de $Q(s, a)$ não é simplesmente o valor imediato do r. Ele deve levar em consideração toda a trajetória (**Equação de Bellman**).

Algoritmo Q-Learning: hiperparâmetro α

- α é a taxa de aprendizado ($0 < \alpha \leq 1$), quanto maior, mais valor dá ao novo aprendizado.

Que ação escolher?

function Q-Learning(env, α, γ, episódios)
inicializar os valores de $Q(s, a)$ arbitrariamente
for todos os episódios **do**
  inicializar s a partir de *env*
  repeat
    escolher uma ação a para um estado s
    executar a ação a
    observar a recompensa r e o novo estado s'
    $Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha[r + \gamma \max_{A'} Q(s', A') - Q(s, a)]$
    $s \leftarrow s'$
  until s ser um estado final
end for
return $Q(s, a)$

Exploration vs *Exploitation*

Opções para seleção de ações vistas até o momento:

- Greedy
- ϵ-Greedy (Epsilon-Greedy)
- Decaying ϵ-Greedy

Greedy

A escolha de uma ação para um estado é dada pela função:

function escolha(s): a
  return $\max_a Q(s, a)$

- Não tem exploração.
- Sempre escolhe a ação com maior valor estimado.
- Pode ficar preso em ótimos locais.

ϵ-Greedy (Epsilon-Greedy)

A escolha de uma ação para um estado é dada pela função:

function escolha(s, ϵ): a
rv = random $(0 < rv \leq 1)$
if $rv < \epsilon$ **then**
  return uma ação α aleatória em A
end if
return $\max_a Q(s, a)$

Onde ϵ tem um valor constante.

Decaying ϵ-Greedy

A escolha de uma ação para um estado é dada pela função:

function escolha(s, ϵ): a
rv = random $(0 < rv \leq 1)$
if $rv < \epsilon$ **then**
  return uma ação α aleatória em A
end if
return $\max_a Q(s, a)$

O fator de exploração ϵ $(0 \leq \epsilon \leq 1)$ inicia com um valor alto (0.7, por exemplo) e, conforme a simulação avança, diminiu: $\epsilon \leftarrow \epsilon \times \epsilon_{dec}$, onde $\epsilon_{dec} = 0.99$

Epsilon


Valor de epsilon com decaimento de 0.999
Epsilon
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
Iterações


Valor de epsilon com decaimento de 0.99
Epsilon
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
25
50
75
100
125
150
175
Iterações

Algoritmo Q-Learning

function *Q-Learning(env,* α*,* γ*,* ϵ*,* ϵ_{min}*,* ϵ_{dec}*, episódios)*
inicializar os valores de $Q(s, a)$ arbitrariamente
for todos os episódios **do**
  inicializar s a partir de *env*
  repeat
    $a \leftarrow escolha(s, \epsilon)$
    $s', r \leftarrow$ executar a ação a no *env*
    $Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha[r + \gamma \max_{A'} Q(s', A') - Q(s, a)]$
    $s \leftarrow s'$
  until s ser um estado final
  if $\epsilon > \epsilon_{min}$ **then** $\epsilon \leftarrow \epsilon \times \epsilon_{dec}$
end for
return Q

Material de **consulta**

- Richard S. Sutton and Andrew G. Barto. 2018. Reinforcement Learning: An Introduction. A Bradford Book, Cambridge, MA, USA. **Capítulo 6.5**
- Watkins, C.J.C.H., Dayan, P. Q-Learning. Machine Learning 8, 279–292 (1992). Link
- Aurélien Géron. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow, 2nd Edition, 2019.