

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Praktik CSS — Selector Lanjutan & Halaman Menu Warung

Mata Pelajaran	Pemrograman Web Statis (Mapel Pilihan)	Kelas	X TKJ
Program Keahlian	Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)	Pertemuan	Ke-2
Materi Pokok	Selector Lanjutan & Styling Teks/Warna	Waktu	90 Menit (2 JP)

Nama Peserta Didik

Kelas / No. Absen : Intan Alshani Raffisyia

Hari / Tanggal : 22 September 2026

☐ PETUNJUK Pengerjaan

- Bacalah LKPD ini secara keseluruhan sebelum mulai praktik.
- Siapkan folder kerja baru bernama praktikum-css-p2.
- Kerjakan setiap langkah secara mandiri dan berurutan. Ketik kode sendiri, jangan copy-paste, agar kamu benar-benar memahami setiap barisnya.
- Beri tanda centang (✓) pada kotak ☐ setiap kali kamu berhasil menyelesaikan satu langkah.
- Bagian D adalah praktik terbimbing (latihan bersama), sedangkan bagian E adalah tugas mandiri yang akan dinilai.
- Jika mengalami kendala, tanyakan kepada guru sebelum bertanya kepada teman.
- Kumpulkan LKPD ini beserta seluruh berkas (index.html dan style.css) sesuai instruksi guru.

☐ A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan LKPD ini, kamu diharapkan mampu:

- Menerapkan selector lanjutan: grouping, descendant, child, dan pseudo-class (misalnya :hover).
- Mengatur properti warna (color, background-color) menggunakan berbagai format penulisan warna.
- Mengatur properti teks (font-family, font-size, font-weight, text-align, text-decoration, line-height).

☐ B. ALAT DAN BAHAN

- Komputer / laptop
- Browser (Google Chrome / Firefox / Edge)
- Text editor Visual Studio Code
- Folder kerja baru bernama praktikum-css-p2

☐ C. INGAT KEMBALI: SELECTOR LANJUTAN, WARNA & TEKS

```
h1, h2, h3 { color: #1F4E79; } /* grouping selector */
div p { color: red; } /* descendant: p di dalam div */
div > p { color: red; } /* child: p ANAK LANGSUNG div */
button:hover { background: darkblue; } /* pseudo-class: saat disentuh kursor */
```

Tiga format warna yang menghasilkan warna sama (merah):

```
color: red; /* nama warna */
color: #ff0000; /* HEX */
color: rgb(255, 0, 0); /* RGB, bisa juga rgba(...,alpha) */
```

Properti teks: font-family, font-size (wajib pakai satuan: px/em/%), font-weight, text-align, text-decoration, line-height.

Analogi: descendant selector ibarat 'semua keturunan' (anak, cucu, cicit) di dalam sebuah keluarga, sedangkan child selector hanya menyorot 'anak kandung langsung'. Pseudo-class :hover ibarat lampu otomatis yang menyala hanya saat ada orang lewat tepat di bawahnya.

□ D. PRAKTIK TERBIMBING

Langkah 1 — Menyiapkan Struktur HTML

- File index.html sudah dibuat berisi header+nav (3 tautan) dan section berisi h1, p, dan button
- File sudah terhubung dengan style.css melalui tag <link>

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Artikel Sederhana</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#">Beranda</a></li>
        <li><a href="#">Artikel</a></li>
        <li><a href="#">Kontak</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
  <section>
    <h1>Mengetahui CSS Lebih Dekat</h1>
    <p>CSS membuat halaman web menjadi lebih menarik dan mudah dibaca.</p>
    <button>Baca Selengkapnya</button>
  </section>
</body>
</html>
```

Langkah 2 — Membuat style.css

- File style.css sudah dibuat pada folder yang sama

Langkah 3 — Menerapkan Grouping Selector

- Aturan h1, h2, h3 { font-family: ...; color: #1F4E79; } sudah ditulis

```
h1, h2, h3 {
  font-family: "Segoe UI", Arial, sans-serif;
  color: #1F4E79;
}
```

Langkah 4 — Menerapkan Descendant Selector pada Navigasi

- Aturan nav a { text-decoration: none; color: #1F4E79; font-weight: bold; } sudah ditambahkan

```
nav a {
  text-decoration: none;
  color: #1F4E79;
  font-weight: bold;
}
```

Langkah 5 — Menambahkan Efek Hover

- Aturan nav a:hover { color: white; background-color: #1F4E79; } sudah ditambahkan

```
nav a:hover {
  color: white;
  background-color: #1F4E79;
}
```

Langkah 6 — Mengatur Teks Paragraf dan Judul

- ☐ Aturan body { font-family: ...; line-height: 1.6; } sudah ditambahkan
- ☐ Aturan h1 { text-align: center; } sudah ditambahkan

```
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  line-height: 1.6;
}

h1 {
  text-align: center;
}
```

Langkah 7 — Mengatur Tombol

- ☐ Aturan button menggunakan format warna rgb() sudah ditambahkan
- ☐ Aturan button:hover menggunakan format warna rgba() sudah ditambahkan

```
button {
  background-color: rgb(31, 78, 121);
  color: white;
  padding: 8px 16px;
}

button:hover {
  background-color: rgba(31, 78, 121, 0.7);
}
```

Langkah 8 — Menguji Hasil

- ☐ Kursor sudah diarahkan ke tautan navigasi dan tombol untuk menguji efek :hover

☐ E. TUGAS MANDIRI (DINILAI): HALAMAN MENU WARUNG/KEDAI

Buatlah sebuah halaman HTML berisi nama warung sebagai judul dan daftar menu makanan/minuman beserta harganya.

Ketentuan tugas:

- ☐ Menggunakan grouping selector
- ☐ Menggunakan minimal 1 descendant selector
- ☐ Menggunakan minimal 1 pseudo-class :hover
- ☐ Menggunakan minimal 2 format warna berbeda (misalnya nama warna dan HEX)
- ☐ Mengatur font-family dan text-align pada judul halaman

☐ F. TULISKAN KODE CSS (style.css) TUGAS MANDIRI

Salin ulang kode akhir dari file style.css pada tugas menu warung/kedai kalian di kotak berikut (boleh ditulis tangan bila LKPD dicetak).

```
body {
  margin: 0;
  padding: 0;
  background-color: #f5f5f5;
  font-family: Arial, sans-serif;
```

```
    line-height: 1.6;
}

h1, h2 {
    font-family: 'Georgia', serif;
    text-align: center;
    color: #1F4E79;
}

header {
    background-color: white;
    padding: 20px 0;
    border-bottom: 3px solid #1F4E79;
}

.subjudul {
    text-align: center;
    color: gray;
    font-style: italic;
    margin-top: -10px;
}

nav {
    text-align: center;
    margin-top: 15px;
}

nav a {
    text-decoration: none;
    color: #1F4E79;
    font-weight: bold;
    padding: 10px 15px;
    display: inline-block;
}

nav a:hover {
    background-color: #1F4E79;
    color: white;
    border-radius: 5px;
}

section {
    max-width: 600px;
    margin: 30px auto;
    background-color: white;
    padding: 20px 25px;
    border-radius: 8px;
    box-shadow: 0 2px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.menu {
    list-style: none;
    margin: 0;
    padding: 0;
}

.menu li {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    padding: 10px 5px;
    border-bottom: 1px solid #eee;
}

.menu li:hover {
```

```
background-color: #f2f2f2;
}

.nama {
  color: #333;
}

.harga {
  color: rgb(76, 175, 80);
  font-weight: bold;
}

button {
  display: block;
  margin: 15px auto 0;
  background-color: rgb(76, 175, 80);
  color: white;
  padding: 10px 20px;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  cursor: pointer;
  font-size: 16px;
}

button:hover {
  background-color: rgba(37, 92, 141, 0.9);
}

footer {
  text-align: center;
  padding: 15px;
  color: gray;
  font-size: 14px;
}
```

❑ G. DOKUMENTASI HASIL

Tempelkan (paste) screenshot tampilan halaman menu warung/kedai kalian di bawah ini, termasuk saat kursor diarahkan ke salah satu elemen ber-:hover.

Warung Bu Intan

Masakan Rumahan & Minuman Segar

Makanan Minuman Kontak

Daftar Makanan

Nasi Goreng Spesial	Rp 15.000
Mie Ayam Bakso	Rp 12.000
Ayam Geprek Sambal Ijo	Rp 14.000
Soto Ayam	Rp 13.000

Daftar Minuman

Es Teh Manis	Rp 4.000
Es Jeruk	Rp 5.000
Kopi Hitam	Rp 5.000
Jus Alpukat	Rp 10.000

Kunjungi Kami

Buka setiap hari pukul 08.00 - 21.00 WIB.

Pesan Sekarang

? H. PERTANYAAN PEMAHAMAN

1. Apa perbedaan antara descendant selector (div p) dan child selector (div > p)? Berikan contoh struktur HTML yang membedakan hasil keduanya.

div p (descendant selector) memilih **semua** elemen <p> yang ada di dalam <div>, tidak peduli seberapa dalam letaknya (anak, cucu, cicit, dst). div > p (child selector) hanya memilih <p> yang merupakan **anak langsung** dari <div>.

```
<div>

  <p>Ini anak langsung (dipilih oleh div p DAN div > p)</p>

  <section>

    <p>Ini cucu, bukan anak langsung (hanya dipilih oleh div p)</p>

  </section>

</div>
```

Dengan div p { color: red; }, kedua <p> di atas jadi merah. Dengan div > p { color: red; }, hanya <p> pertama (anak langsung) yang jadi merah; <p> di dalam <section> tidak terpengaruh.

2. Mengapa grouping selector lebih efisien dibandingkan menulis aturan yang sama berulang-ulang untuk setiap selector?

Grouping selector (h1, h2, h3 { ... }) memungkinkan kita menulis satu aturan CSS yang berlaku untuk beberapa elemen sekaligus, dipisahkan koma. Ini lebih efisien karena:

- Kode jadi lebih **ringkas** dan tidak berulang-ulang.
- Lebih **mudah dipelihara** — kalau ingin mengubah warna judul, cukup ubah di satu tempat, bukan di banyak aturan terpisah.
- Mengurangi risiko **tidak konsisten** (lupa mengubah salah satu aturan saat revisi).

3. Sebutkan dua format penulisan warna selain nama warna (keyword), lalu tuliskan satu contoh masing-masing.

- **HEX**: color: #1F4E79;
- **RGB** (atau RGBA): color: rgb(76, 175, 80); — atau dengan transparansi rgba(76, 175, 80, 0.5);

4. Tuliskan satu kendala yang kamu alami saat menerapkan efek :hover atau selector lanjutan, dan bagaimana kamu mengatasinya.

Tidak ada kendala khusus

✓ I. CHECKLIST KEBERHASILAN MANDIRI

Beri tanda centang jika pernyataan berikut sudah terpenuhi pada hasil tugasmu:

- ☒ Grouping selector sudah diterapkan pada minimal dua elemen sejenis
- ☒ Minimal 1 descendant selector sudah diterapkan
- ☒ Minimal 1 pseudo-class :hover sudah berfungsi saat diuji di browser
- ☒ Minimal 2 format warna berbeda sudah digunakan
- ☒ Judul halaman sudah diatur font-family dan text-align-nya

□ J. KOLOM PENILAIAN GURU

Aspek	Skor	Catatan
Ketepatan penggunaan grouping dan descendant selector		
Fungsi pseudo-class :hover pada elemen yang dipilih		
Variasi dan ketepatan format warna yang digunakan		
Kerapian styling teks (font-family, text-align) pada judul		
Total Nilai		

Selamat mengerjakan! Selector yang tepat membuat kode CSS-mu makin efisien. □