


	WDU1.5/R3.5	WDU2.5N	WDU2.5	WDU4	WDU4/ZZ	WDU6	WDU10
Calibre de cable	26-16AWG	26-12AWG	26-12AWG	26-10AWG	30-10AWG	22-8AWG	18-6AWG
Tensión (V)	400	500	800	800	800	800	1000
Corriente (A)	17.5	24	24	32	32	41	57
Medidas en mm	3.5/24.5/25	5/44/37.5	5/60/47	6/60/47	6/70/53.5	7.9/60/47	9.9/60/47
U.E. (Solo como referencia)	100	100	100	100	50	100	50
Código en color Beige	1753280000 ⁽¹⁾	1023700000	1020000000	1020100000	1905060000	1020200000	1020300000
Código en color Azul	1754170000 ⁽¹⁾	1023780000	1020080000	1020180000	1114720000	1020280000	1020380000
Código p/ clema de tierra	1798460000 ⁽¹⁾	1016200000	1010000000	1010100000	1905130000	1010200000	1010300000
Tapa	1754190000	1060000000	1050000000	1050000000	1905150000	1050000000	1050000000
Separador	-	-	1050100000	1050100000	-	1050100000	1050100000
Conexiones transversales	2 polos	- / 1754210000	1053660000 / -	1053660000 / 1527540000	1051960000 / 1527930000	- / 1527930000	1052360000 / -
	3 polos	- / 1754220000	1053760000 / -	1053760000 / 1527570000	1054560000 / 1527940000	- / 1527940000	1054760000 / -
	4 polos	- / 1754230000	1053860000 / -	1053860000 / 1527590000	1054660000 / 1527970000	- / 1527970000	1054860000 / -
	10 polos	- / 1754290000	1054460000 / -	1054460000 / 1527690000	1052060000 / 1528090000	- / 1528090000	1052260000 / -
	50 polos	-	-	-	-	-	-
WQV/ZQV			/ 1527730000				

⁽¹⁾ Montaje en "miniriel" Ts15

	WDU16	WDU35	WDU50N	WDU70N	WDU95N/120N	WDU120/150	WDU240
Calibre de cable	18-4AWG	12-1AWG	10-1/0AWG	6-3/0AWG	4AWG-250MCM	2AWG-250MCM	2/0AWG-500MCM
Tensión (V)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Corriente (A)	76	125	150	192	269	309	415
Medidas en mm	11.9/60/63	16/60/63	18.5/70/70	20.5/75/86	27/91/90	32/132/118	36/100/131.5
U.E. (Solo como referencia)	50	40	10	10	5	10	2
Código en color Beige	1020400000	1020500000	1820840000	9512190000	1820550000	1024500000	1802780000
Código en color Azul	1020480000	1020580000	1820850000	9512420000	1820560000	1024580000	1822210000
Código p/ clema de tierra	1010400000	1010500000	1846040000	9512200000	1846030000	1019700000	-
Tapa	1050100000	1050100000	-	-	-	-	-
Conexiones transversales	2 polos	1053260000	1053060000	1834060000	9512240000	1826890000	1063300000
	3 polos	1055160000	1055360000	1834070000	9512250000	1826900000	1063400000
	4 polos	1055260000	1055460000	1834080000	9531290000	1826910000	-
	10 polos	1053360000	1053160000	-	-	-	-
WQV							

Serie W - Conexión brida-tornillo



	WDK 1.5/R 3.5	WDK 2.5	WDK 2.5N	WDK 4N	DLD 2.5	MAK 2.5	WSI 6
Calibre de cable	26-16 AWG	30-12 AWG	30-12 AWG	26-10 AWG	22-12 AWG	26-12 AWG	20-8 AWG
Tensión (V)	400	400	800	800	250	500	500
Corriente (A)	16	24	24	32	24	24	6.3
Medidas en mm	3.5/46.5/38.5	5.1/69/63	5.1/60.7/62.5	6.1/60/64.1	6.1/82.5/49	6.2/88/64	7.9/60/62
U.E. (Solo como referencia)	100	100	100	100	50	50	50
Código en color Beige	1753290000 ⁽¹⁾	1021500000	1041600000	1041900000	1784180000	1615270000	1011000000 ⁽²⁾
Código en color Azul	1754180000 ⁽¹⁾	1021580000	1041680000	1041980000	6269250000	-	-
Código p/ clema de tierra	-	1036300000	1041620000	1041920000	-	-	-
Tapa	1754200000	1059100000	1084000000	1084000000	1784210000	7917000000	1050000000
Separador	-	1058800000	1058800000	1058800000	-	-	1050100000
Conexiones transversales	2 polos	- / 1754210000	1053660000 / -	- / 1527540000	1312500000 / -	-	0194300000*
	3 polos	- / 1754220000	1053760000 / -	- / 1527570000	1312600000 / -	-	0194400000*
	4 polos	- / 1754230000	1053860000 / -	- / 1527590000	1312700000 / -	-	0194500000*
	10 polos	- / 1754290000	1054460000 / -	- / 1527690000	1313100000 / -	-	0338300000*
	50 polos	-	--	- / 1527730000	-	-	-
	WQV / ZQV						
	WSI 6 LD	WSI 6/2	WSI 4	WSI 4/2	KDKS 1EN/LD	KDKS 1PE/LD	WSI 25
Calibre de cable	20-8 AWG	20-8 AWG	22-12 AWG	22-10 AWG	26-12AWG	26-12 AWG	18-4 AWG
Tensión (V)	500	500	500	500	500	500	690
Corriente (A)	6.3	6.3	12	15	fusible 6.3/paso 32	fusible 6.3/paso 32	32
Medidas en mm	7.9/60/72	11.9/60/67	8/50.7/32.4	9.1/81.6/54	8/73.5/55.7	8/91/65	18/58/81
U.E. (Solo como referencia)	10	25	50	25	50	50	1 polo 12, 2P 6, 3p 4
Sin LED	-	1014000000 ⁽³⁾	1886580000 ⁽²⁾	1880430000 ⁽³⁾	9503350000 ⁽²⁾	9528110000 ⁽²⁾	-
10-36VUC c/LED	1011300000 ⁽²⁾	1014100000 ⁽³⁾	1886590000 ⁽²⁾	1880410000 ⁽³⁾	-	-	-
30-70VUC c/LED	1012200000 ⁽²⁾	1014200000 ⁽³⁾	1886560000 ⁽²⁾	1880440000 ⁽³⁾	-	-	-
60-150VUC c/LED	1012300000 ⁽²⁾	1014300000 ⁽³⁾	1886570000 ⁽²⁾	1880420000 ⁽³⁾	-	-	-
140-250VUC c/LED	1012400000 ⁽²⁾	1014400000 ⁽³⁾	1886550000 ⁽²⁾	1880390000 ⁽³⁾	-	-	-
10-60VUC BFI H+	-	-	-	-	9908510001 ⁽²⁾	9158340001 ⁽²⁾	-
30-70V AC/DC	-	-	-	-	9908510001DE ⁽²⁾	-	-
100-250VUC BFI H+	-	-	-	-	9915820001 ⁽²⁾	1518370000	-
100-250V AC/DC	-	-	-	-	9915820001DE ⁽²⁾	-	-
1 POLO S/LED	-	-	-	-	-	-	1966020000 ⁽⁴⁾
2 POLOS S/LED	-	-	-	-	-	-	1966090000 ⁽⁴⁾
3 POLOS S/LED	-	-	-	-	-	-	1966080000 ⁽⁴⁾
1 POLO C/LED	-	-	-	-	-	-	1966060000 ⁽⁴⁾
TAPA	1050000000	1050000000	-	1880450000	9503330000	9503330000	-

⁽¹⁾ Montaje en "mini relé" Ts15

*Se debe solicitar tornillos 1052100000

⁽²⁾ Utiliza fusibles G20 o G25 ver en pag.9⁽³⁾ Utiliza fusibles GZ (ver catálogo de clemas)⁽⁴⁾ Utiliza fusibles 10x38 no disponible en nuestro programa