

# Тематический поиск схожих дел в коллекции актов арбитражных судов

Герасименко Николай Александрович

Московский авиационный институт

*Курс: Численные методы обучения по прецедентам  
(практика, В. В. Стрижов)/Группа 8О-103М, весна 2019*

## Цель работы

Решение задачи информационного поиска по коллекции актов арбитражных судов.

## Проблема

Специалисты в области юриспруденции вынуждены тратить большое количество времени на поиск релевантной судебной практики.

## Метод решения

Построение тематической модели коллекции с помощью открытой библиотеки BigARTM, реализующей вероятностное тематическое моделирование на основе аддитивной регуляризации.

## Теория АРТМ:

- Konstantin Vorontsov and Anna Potapenko. Additive regularization of topic models. Machine Learning, 2015.

## Библиотека BigARTM:

- Konstantin Vorontsov, Oleksandr Frei, Murat Apishev, Peter Romov, and Marina Dudarenko. Bigartm: open source library for regularized multimodal topic modeling of large collections. In International Conference on Analysis of Images, Social Networks and Texts, pages 370-381. Springer, 2015.

## Опорное исследование:

- Anastasia Ianina, Lev Golitsyn, and Konstantin Vorontsov. Multi-objective topic modeling for exploratory search in tech news. In Communications in Computer and Information Science, pages 181-193. Springer International Publishing, nov 2017.

# Постановка задачи

## Дано

Коллекция текстовых документов  $D$

- $n_{dw}$  - частоты терминов  $w$  в документах коллекции  $d \in D$ .

## Найти

Параметры тематической модели  $p(w|d) = \sum_{t \in T} \phi_{wt} \theta_{td}$

- $\phi_{wt}$  - вероятности терминов  $w$  в темах  $t \in T$ .
- $\theta_{td}$  - вероятности тем  $t$  в каждом документе  $d \in D$ .

Максимизируя логарифм правдоподобия с регуляризаторами:

$$\sum_{d,w} n_{dw} \ln \sum_{t \in T} \phi_{wt} \theta_{td} + \sum_i \tau_i R_i(\Phi, \Theta) \rightarrow \max$$

## Используемая информация

Для оценки качества построения векторных представлений документов коллекции используем информацию о принадлежности каждого документа определенной категории дел таких как, например, «Особенности банкротства отдельных категорий должников» или «Внешнее управление».

## Идея

Рассчитав согласованность картины кластеризации векторных представлений документов с картиной принадлежности документов их категориям, получаем оценку адекватности векторных представлений.

## Критерии согласованности

- Adjusted Rand Index (ARI).
- Adjusted Mutual Information (AMI).

# Необходимость регуляризаторов

## Оптимизационная задача в АРТМ

В соответствии с теорией аддитивной регуляризации тематических моделей для каждой модальности вводится критерий логарифма правдоподобия и с помощью ЕМ-алгоритма максимизируется их взвешенная сумма.

## Регуляризаторы $R_i$

Добавляются к сумме как дополнительные критерии с весами  $\tau_i$ , необходимые поскольку в общем случае задача имеет бесконечно много решений.

$$\sum_{d,w} n_{dw} \ln \sum_{t \in T} \phi_{wt} \theta_{td} + \sum_i \tau_i R_i(\Phi, \Theta) \rightarrow \max$$

# Используемые регуляризаторы

## Регуляризаторы сглаживания и разреживания

### Общий вид

Данные два регуляризатора имеют одинаковый вид и отличаются только знаками коэффициентов  $\alpha$  и  $\beta$ , для регуляризатора разреживания они отрицательны.

$$R(\Phi, \Theta) = \beta \sum_{m \in M} \sum_{t \in T} \sum_{w \in W^m} \beta_w \ln \phi_{wt} + \alpha \sum_{d \in D} \sum_{t \in T} \alpha_t \ln \theta_{td} \rightarrow \max.$$

### Назначение

Регулятор сглаживания вводит в модель требование схожести распределений  $\phi_{wt}$  с распределением  $\beta_w$  и  $\theta_{td}$  с распределением  $\alpha_t$ . Регуляризатор разреживания, в свою очередь, способствует появлению нулевых элементов в распределениях  $\phi_{wt}$  и  $\theta_{td}$ , что позволяет находить более компактные представления документов.

# Используемые регуляризаторы

## Регуляризатор декоррелирования

### Общий вид

$$R(\Phi) = -\tau \sum_{t \in T} \sum_{s \in T \setminus t} \sum_{w \in W} \phi_{wt} \phi_{ws} \rightarrow \max.$$

### Назначение

Вводит в модель требование различности тем путем минимизации ковариации между столбцами матрицы  $\Phi$ . Также побочным эффектом работы регуляризатора декоррелирования является разреживание матрицы  $\Phi$ , поэтому в случае его применения, можно не применять регуляризатор разреживания для нее.





# Результаты вычислительного эксперимента

## Внутренние критерии качества.

# Результаты вычислительного эксперимента

## Внешние критерии качества.

