

Релевантность (валидность) статей относительно рассматриваемой задачи

проранжирована по системе: $R=\{V, PV, NW\}$:

V - valid, **PW** - partly valid, **NW** - not valid;

| No | R | Статья | Комментарий составителя |
|----|------------|---|---|
| 1 | V | Леонид Моисеевич Местецкий. Непрерывная морфология бинарных изображений: фигуры, скелеты, циркуляры. Физматлит, 2009. | Стр. 26-37 Базовые понятия и определения. Скелетное и медиальные представления. Может быть принят за условный теорминимум в работе. |
| 2 | V | Han Altae-Tran, Bharath Ramsundar, Aneesh S. Pappu, and Vijay Pande. Low data drug discovery with one-shot learning. 2016. https://arxiv.org/pdf/1611.03199.pdf | Стр. 9-10 Методы свертки произвольных графов для получения непрерывного векторного представления молекул. Перенос идеи CNN для изображений на произвольный граф. Может быть рассмотрено как способ генерации признаков на основе графа. Результат — Open Source библиотека DeepChem. |
| 3 | V | Ciresan D. C. et al. Convolutional neural network committees for handwritten character classification //Document Analysis and Recognition (ICDAR), 2011 International Conference on. – IEEE, 2011. – С. 1135-1139. http://people.idsia.ch/~ciresan/data/icdar2011a.pdf | CNN применительно к датасету MNIST, качество увеличено до 0.27%. То есть можно утверждать, что на конкретной задаче CNN, получающая на вход растровое представление, может давать качество, близкое к идеальному. |
| 4 | NW (PW) | Клименко С. В., Местецкий Л. М., Семенов А. Б. Моделирование рукописного шрифта с помощью жирных линий //Труды. – 2006. – Т. 16. https://www.researchgate.net/publication/289962170_Handwritten_fonts_modeling_based_on_fat_curves | Моделирование почерка. Представление символов в виде жирных линий. Применение медиального представления фигур в прикладной задаче. |
| 5 | PW | Кушнир О. и др. Сравнение формы бинарных растровых изображений на основе скелетизации //Машинное обучение и анализ данных. – 2012. – Т. 1. – No. 3. – С. 255-263. http://jmla.org/papers/doc/2012/no3/Kushnir2012Skeletonmatching.pdf | Проблема отсутствия методов для сравнения форм бинарных растровых изображений. Производится поиск метрики близости изображений в векторной (скелетизированной) форме, классификация с использованием SVM. Описаны полезные признаки, по которым может быть определена близость объектов. Полученный функционал близости фактически отражает похожесть изображений, но не удовлетворяет условиям метрики. Предположительно, неустойчив к изменению вида границ (деформациям). Не подойдет п.н. |

| | | | |
|----|------------|---|---|
| 6 | PW | Goyal P., Ferrara E. Graph embedding techniques, applications, and performance: A survey. arXiv: 1705.02801, 2017. https://arxiv.org/pdf/1705.02801.pdf | Описаны многочисленные embedding'и для графов. В частности сверточный метод (подобно статье No. 2). Есть библиотека в Питоне с реализациями — <u>GEM</u> |
| 7 | ? (PW) | Cai H., Zheng V.W., Chang K.C.-C. A comprehensive survey of graph embedding: Problems, techniques and applications https://arxiv.org/pdf/1709.07604.pdf | Обзор методов embedding'a графов. |
| 8 | NW (PW) | Grover A., Leskovec J. node2vec: Scalable Feature Learning for Networks. arXiv:1607.00653, 2016 https://arxiv.org/pdf/1607.00653.pdf | Описание алгоритма embedding'a node2vec. Есть git - <u>node2vec</u> . Тем не менее речь идет о мультиклассовой классификации вершин графа и предсказании наличия вершин между ребрами. Не ясна параллель с данной задачей. |
| 9 | V | Mestetskiy L., Semenov A. Binary Image Skeleton - Continuous Approach // Proceedings 3rd International Conference on Computer Vision Theory and Applications, VISAPP 2008. P. 251-258. https://www.researchgate.net/publication/221415333_Binary_Image_Skeleton_-_Continuous_Approach | Скелетное представление. Общие идеи и методы получения. Устойчивость к шуму. Преимущества непрерывного представления над дискретным. |
| 10 | PW | Shape Matching Based on Skeletonization and Alignment of Primitive Chains https://www.researchgate.net/publication/288003650_Shape_Matching_Based_on_Skeletonization_and_Alignment_of_Primitive_Chains | Предложен алгоритм вычисления похожести объектов по их контуру. В основе лежит скелетонизация и выпрямление простых цепей. Не ясно насколько хорошо этот опыт может быть перенесен с листьев на символы, которые по своей структуре более случайны и разнообразны. Вероятно, это не будет с рукописными шрифтами. |
| 11 | V | Aleksey Morozov. Low data drug discovery with one-shot learning. 2017. http://www.machinelearning.ru/wiki/images/a/a2/Morozov2017Synthesis_of_medicines.pdf | Статья основана во многом на работе No. 2 из текущего списка. Схожая (заимствованная) идея свертки графов. |
| 12 | PV | Extract an Essential Skeleton of a Character as a Graph from a Character Image https://arxiv.org/pdf/1506.05068.pdf | Эффективный метод скелетонизации символа, основанный на последовательном применении двух алгоритмов GNG и RNG. Кода, видимо, нет. Но результаты впечатляют. Есть схожий код для matlab-a (<u>тут</u>) Впрочем, видимо, идея не столь нова. Есть иные реализации даже в <u>scikit-image</u> на python, но тут только выделение скелетного или медиального представления, а не графа. |

| | | | |
|----|----|--|---|
| 13 | PV | <p>Network Extraction From Images https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4629128/</p> | <p>Серьезная научка по предыдущей теме, с привлекательной библиотекой на python (nefi). Правда, библиотека может оказаться избыточной.</p> |
| 14 | V | <p>A new Python library to analyse skeleton images confirms malaria parasite remodelling of the red blood cell membrane skeleton https://pdfs.semanticscholar.org/37ae/faa97ed6dbf7f4d0b76a75881330e22a3700.pdf</p> <p>Nunez-Iglesias et al. (2018), PeerJ, DOI 10.7717/peerj.4312</p> | <p>Идея та же, что и у предыдущих двух работ, но удобнее и проще в освоении. Простая скелетонизация и расширенное описание полученного графа. Есть git. <i>Протестировано на MNIST. Есть встроенная возможность визуализации и извлечения характеристик графа: тип ребер, длина и т.д. Зачет! Данный результат может быть использован для построения скелетного графа, если в работе не будет использоваться медиальная функция.</i></p> |
| 15 | V | <p>SOME NEW LAYER ARCHITECTURES FOR GRAPH CNN https://arxiv.org/pdf/1811.00052.pdf</p> | <p>Graph CNN. Улучшение уже имеющихся работ по развитию архитектуры GCN. Основан на пространственном подходе, в частности robust spatial filtering. Упор делается на модификации признаков ребер, а не вершин. Широко и полно описана область исследований, может быть полезно. Реализации не предоставлено.</p> |
| 16 | V | <p>Robust Spatial Filtering with Graph Convolutional Neural Networks https://arxiv.org/pdf/1703.00792.pdf</p> | <p>Работа, положенная в основу No.15. Подробны описаны все слои сети. Подробно изложен вычислительный эксперимент. Есть git.</p> |