

Определение фазы и разладки движения человека по сигналам носимых устройств

А. Д. Курдюкова, Г. В. Кормаков, В. В. Стрижов

kurdiukova.ad@phystech.edu; egor2898@mail.ru; strijov@ccas.ru

Данная работа посвящена определению фазы и разладки движения человека по сигналам носимых устройств. Исследуются классы периодического движения человека или животного нескольких типов. Требуется найти начало и конец движения, а также определить момент смены типа движения. С этой целью решается задача сегментирования временных рядов. Строится фазовая траектория движения и отыскивается фактическая размерность фазового пространства. Предлагается модель оценки фазы движения и определения начала сегмента. По повторению фазовой траектории сегментируются периодические действия человека, а по ее разладке определяется смена типа движения. Качество предлагаемого метода анализируется на временных рядах, считанных с трехосевого акселерометра.

Ключевые слова: *временные ряды, сегментация, метод главных компонент, фазовая траектория, траекторное пространство*

DOI:

1 Введение

Решается задача анализа данных, считываемых с носимых устройств. Результаты анализа этих данных используются в различных медицинских приложениях [1, 2], в частности, при мониторинге состояния пациентов [3], для автоматизированного обнаружения падений пожилых людей [4].

Временной ряд $\{s_t\}_{t=1}^m$ движения человека или животного назовем *квазипериодическим* с периодом T , если

$$\forall t \exists \delta \hookrightarrow s_t \approx s_{t+T+\delta}, \quad |\delta| \ll T. \quad (1)$$

Решается задача разбиения таких временных рядов на периодоподобные временные интервалы. Целью этой работы является определение начала и конца движения. Предлагается *адекватная модель построения фазовой траектории*. Рассматривается способ получения оценки размерности *собственного пространства* фазовой траектории – траекторного пространства минимальной размерности, при котором аппроксимирующая модель строит адекватное приближение ряда (1). *Критерий отсутствия самопересечений*. По повторению фазовой траектории сегментируются периодические действия человека. Предлагается




Рис. 1 Временной ряд и его фазовая траектория

способ извлечения устойчивой начальной фазы конкретного типа движения в собственном пространстве фазовой траектории.

В работе(ах) [5] [...] решается задача сегментирования квазипериодических временных рядов. Совершается переход в собственное пространство фиксированной размерности, равной двум. Целью данной работы является переход в фазовое пространство минимальной размерности. *Фазовая траектория не имеет самопересечений с точностью до стандартного отклонения восстановленной траектории.*

2 Постановка задачи

Данные, считанные с трехосевого акселерометра, представляют собой временной ряд

$$X = \{x(i)\}_{i=1}^N. \quad (2)$$

Он соответствует фиксированному классу периодического движения $y \in \mathbb{Y}$ (ходьба, бег, шаги вверх и вниз по лестнице и т.п.).

Декомпозиция временного ряда методом главных компонент. Временной ряд (2) представлен в виде траекторного разложения, каждое слагаемое которого с высокой точностью аппроксимируется комбинацией главных компонент траекторной матрицы


$$H = \begin{pmatrix} x(1) & \dots & x(n) \\ x(2) & \dots & x(k+1) \\ \dots & \dots & \dots \\ x(N-n+1) & \dots & x(N) \end{pmatrix}.$$

Для нахождения аппроксимации выполняется сингулярное разложение ковариационной матрицы \mathbf{H}

$$\frac{1}{l} \mathbf{H}^T \mathbf{H} = \mathbf{V} \mathbf{\Lambda} \mathbf{V}^T, \quad \mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_l).$$

после чего определяются главные компоненты $\mathbf{y}_k = \mathbf{H} \mathbf{v}_k$ для соответствующих собственных значений $\mathbf{H}^T \mathbf{H}$.

В данной работе требуется построить модель $f \in \mathfrak{F}$, аппроксимирующую фазовую траекторию с помощью минимального числа главных компонент. Каждая модель аппроксимирует временной ряд заданного класса y . Критерием оптимальной размерности является отсутствие самопересечений фазовой траектории с точностью до стандартного отклонения восстановленной траектории. Требуется разбить фазовую траекторию на столько сегментов, сколько периодов содержится во временном ряде (2).




Критерий качества модели. Пусть $\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_p$ – выбранные главные компоненты, аппроксимирующие фазовую траекторию. Тогда восстановленная часть траекторной матрицы \mathbf{H}

$$\tilde{\mathbf{H}} = \mathbf{H}_1 + \dots + \mathbf{H}_p, \quad \mathbf{H}_j = \sqrt{\lambda_j} \mathbf{v}_j \mathbf{y}_j^T.$$

С помощью антидиагонального усреднения матрицы $\tilde{\mathbf{H}}$ восстанавливается временной ряд \tilde{X} . В качестве критерия качества модели используется функционал MAPE (средняя абсолютная процентная ошибка)

$$\text{MAPE} = \frac{1}{\tau} \sum_{i=1}^{\tau} 100 \frac{|\tilde{x}_i - x_i|}{|x_i|}.$$

Сложностью модели является размерность фазового пространства.



51 3 Вычислительный эксперимент

52 В этом разделе исследуется зависимость средней абсолютной ошибки MAPE от размер-
 53 ности фазового пространства, из которого происходит во восстановление временного ряда. В
 54 пространстве *оптимальной размерности* фазовая траектория разбивается на сегменты,
 55 соответствующие периодам рассматриваемого движения. Эксперименты проводятся на ре-
 56 альных данных, полученных с акселерометра мобильного устройства во время ходьбы.
 57 Соответствующий временной ряд изображен на рис. 1.




Рис. 2 Исследуемый временной ряд.

58 Разложение временного ряда с помощью метода главных компонент и его восстано-
 59 вление описано в работе [5]. Количество выбранных главных компонент определяет раз-
 60 мерность фазового пространства. По соответствующим собственным векторам восстанав-
 61 ливается временной ряд. Анализ ошибки MAPE в зависимости от размерности фазового

пространства позволяет определить оптимальную размерность пространства, в котором фазовая траектория не имеет ярко выраженных самопересечений. Процесс сегментирования фазовой траектории в пространстве меньшей размерности так же описан в [5].






Рис. 3 Исходный временной ряд и его разложение для различных размерностей фазового пространства.



(a)



(б)

Рис. 4 График зависимости точности аппроксимации и количества самопересечений фазовой траектории от размерности фазового пространства.

4 Заключение

Первая часть заключения.

Вторая часть заключения. Решение поставленных задач является важным шагом на пути к разработке алгоритмов, позволяющих определить разладку движения по фазовой траектории, найти инвариант, сохраняющийся на классах эквивалентности конкретного типа периодического движения, а также распознать суперпозицию нескольких движений. Эти результаты крайне важны с точки зрения понимания и моделирования человека, биомедицинского применения и внесли бы значительный вклад в область анализа биосигналов.

Литература

- [1] JBJ Bussmann, YM Van de Laar, MP Neeleman, and HJ Stam. Ambulatory accelerometry to quantify motor behaviour in patients after failed back surgery: a validation study. *Pain*, 74(2-3):153–161, 1998.
- [2] Bijan Najafi, Kamiar Aminian, Anisoara Paraschiv-Ionescu, François Loew, Christophe J Bula, and Philippe Robert. Ambulatory system for human motion analysis using a kinematic sensor: monitoring of daily physical activity in the elderly. *IEEE Transactions on biomedical Engineering*, 50(6):711–723, 2003.
- [3] Agnes Grünerbl, Amir Muaremi, Venet Osmani, Gernot Bahle, Stefan Oehler, Gerhard Tröster, Oscar Mayora, Christian Haring, and Paul Lukowicz. Smartphone-based recognition of states and state changes in bipolar disorder patients. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, 19(1):140–148, 2014.
- [4] Xin Ma, Haibo Wang, Bingxia Xue, Mingang Zhou, Bing Ji, and Yibin Li. Depth-based human fall detection via shape features and improved extreme learning machine. *IEEE journal of biomedical and health informatics*, 18(6):1915–1922, 2014.
- [5] Anastasia Motrenko and Vadim Strijov. Extracting fundamental periods to segment biomedical signals. *IEEE journal of biomedical and health informatics*, 20(6):1466–1476, 2015.

Поступила в редакцию