

Arbeitsblatt Storyboard

```
park = park.toSorted((a,b) => {  
    return a.age - b.age;  
});
```

Szenario

2

```
park.splice(9,1);
```

Szenario

9

```
resultat = [];  
const regions = ['CH', 'DE', 'AT'];  
regions.forEach(region => {  
    const animals_by_region = park.filter(animal => animal.region === region);  
    const has_pregnant_animals = animals_by_region.some(animal => animal.pregnant);  
    const result = {  
        'region': region,  
        'has_pregnant_animal': has_pregnant_animals  
    };  
    resultat.push(result);  
})
```

Szenario

10

```
park = park.reduce((acc, animal) => {  
    return acc + animal.age;  
}, 0);
```

Szenario

8

```
park = park.slice(1, 4);
```

Es werden nur Tiere mit Indexnummern 1, 2 und 3 zurückgegeben (von 1 bis 4, aber ohne 4).

Szenario

-

```
const animal = park.find(animal => {  
    return animal.species === 'Wisent' && animal.gender === 'm';  
});  
const clone = structuredClone(animal);  
clone.name = 'Fake-Roco';  
park.push(clone);
```

Szenario

7

```
park = park.filter(animal => {
    return animal.enclosure !== 'Weide'
});
```

Szenario

1

```
park = park.toSorted((a, b) => {
    return b.age - a.age;
});
```

Szenario

Die Tiere werden absteigend nach Alter sortiert.

–

```
park_new = [];
park.forEach(animal => {
    if (animal.species === 'Wolf' || animal.species === 'Luchs') {
        park_new.unshift(animal);
    } else {
        park_new.push(animal);
    }
});
```

Szenario

4

```
park.pop();
```

Szenario

3

```
park = park.map(animal => {
    return animal.name;
});
```

Szenario

11

```
park = park.filter(animal => {
    return animal.age ≥ 8
    && (animal.enclosure === 'Alpenkamm' || animal.enclosure === 'Weide');
});
```

Szenario

6

```
for(let i = 0; i < park.length; i++) {
    console.log(`Komm zurück ${park[i].name}`);
}
```

Szenario

5

```
park = park.every(animal => {
    return animal.enclosure === 'Weide';
});
```

Es wird geprüft ob jedes Tier aus einem Gehege mit dem Wert 'Weide' kommt. Da das NICHT so ist, kommt `false` zurück.

Szenario

–