

Lokaler PHP-Server

Interaktive Medien 3

nick.schneeberger@fhgr.ch

Wofür das gut ist

PHP läuft direkt auf eurem Laptop.

- Speichern, im Browser neu laden, fertig
- Kein Hochladen zwischendurch
- Funktioniert auch ohne Internet

Mit der Datenbank zieht ihr auf einen Webserver um.

- Dort liegen PHP-Dateien und Datenbank zusammen
- PhpStorm lädt dann jede gespeicherte Datei hoch
- Dort muss das Projekt am Marktstand laufen

Das hier ist eure Arbeitsumgebung, bis die Datenbank dazukommt.

Alle Code-Alongs und Übungen bis dahin setzen sie voraus.

Was am Ende stehen soll

- `php -v` zeigt eine Versionsnummer an
- Ihr könnt in eurem Projektordner einen Server starten
- Eure Seite erscheint unter `localhost:8000`

Datenbank und Webserver kommen später dazu, wenn wir sie brauchen.

Zuerst prüfen, ob PHP schon da ist

Terminal öffnen und eintippen:

```
php -v
```

SO SIEHT GUT AUS

```
PHP 8.3.6 (cli)
```

Dann seid ihr fertig mit dem Installieren.

Terminal heisst auf Windows Eingabeaufforderung oder PowerShell.

SO FEHLT ES NOCH

```
command not found: php
```

Dann kommt jetzt die Installation.

Der schnelle Weg

Lasst euren Agenten installieren

Wenn ihr einen Agenten habt

Gemeint sind Werkzeuge wie diese:

- Claude Code
- Codex
- Cursor
- GitHub Copilot

Warum sich das hier lohnt:

- Sie sehen euer Betriebssystem und was schon installiert ist
- Sie kennen die Pfad- und Rechteprobleme
- Sie lesen Fehlermeldungen mit

Eine Installation ist genau die Sorte Fleissarbeit, die ihr abgeben dürft.

Der Auftrag zum Kopieren

Ich brauche PHP auf diesem Rechner, um ein Schulprojekt lokal im Browser zu testen.

- Prüfe, ob PHP schon installiert ist.
- Wenn nicht, installiere PHP 8.1 oder neuer.
- Zeig mir danach, wie ich den eingebauten Testserver starte.
- Erkläre mir jeden Schritt, bevor du ihn ausführst.

Mein Betriebssystem ist macOS.

Die letzte Zeile anpassen, wenn ihr Windows benutzt.

Server starten

1. KURSORDNER IN PHPSTORM ÖFFNEN UND DAS TERMINAL STARTEN

View → Tool Windows → Terminal

Kürzel: `⌘` + `F12`, unter Windows `Alt` + `F12`.

Das Terminal startet direkt im Kursordner.

2. SERVER STARTEN

```
php -S localhost:8000
```

Der Server läuft, solange das Terminal offen ist – beenden mit `Ctrl` + `C`.

Von Hand

Wenn ihr keinen Agenten habt

PHP installieren – macOS

Neuere macOS-Versionen liefern kein PHP mehr mit.

1. HOMEBREW PRÜFEN, DEM PAKETMANAGER FÜR DEN MAC

```
brew -v
```

2. FALLS ER FEHLT, HOMEBREW INSTALLIEREN

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

3. PHP INSTALLIEREN UND PRÜFEN

```
brew install php  
php -v
```

PHP installieren – Windows

1. Auf windows.php.net die aktuelle **Zip**-Version unter «Thread Safe» herunterladen
2. Das Zip in einen einfachen Ordner entpacken, zum Beispiel `C:\php`
3. In der Windows-Suche «Umgebungsvariablen bearbeiten» öffnen
4. Bei Path auf Bearbeiten, dann Neu, dann `C:\php` eintragen
5. Ein **neues** PowerShell-Fenster öffnen und `php -v` eingeben

Der PATH sagt Windows, wo es den Befehl `php` suchen soll.

Alternative: XAMPP installieren, das bringt PHP fertig mit.

Server starten

1. KURSORDNER IN PHPSTORM ÖFFNEN UND DAS TERMINAL STARTEN

View → Tool Windows → Terminal

Kürzel: `⌘` + `F12`, unter Windows `Alt` + `F12`.

Das Terminal startet direkt im Kursordner.

2. SERVER STARTEN

```
php -S localhost:8000
```

Der Server läuft, solange das Terminal offen ist – beenden mit `Ctrl` + `C`.

Was der Befehl bedeutet

```
php -S localhost:8000
```

- `php` ist das PHP-Programm
- `-S` startet den eingebauten Testserver, mit grossem S
- `localhost` ist euer eigener Rechner
- `8000` ist die Portnummer, also die Tür

Ist die Tür belegt, nehmt ihr eine andere: `php -S localhost:8080`.

Im Browser aufrufen

STARTSEITE DES ORDNERS

`http://localhost:8000`

DATEI IN EINEM UNTERORDNER

`http://localhost:8000/00_hallo_php/index.php`

Öffnet die Datei nie per Doppelklick.

Dann steht `file://` in der Adresszeile und ihr seht den Code statt das Ergebnis.

Wenn es nicht läuft

Meldung oder Symptom	Ursache
<code>command not found</code>	PHP ist nicht installiert oder nicht im PATH
<code>Failed to listen on ...:8000</code>	Der Port ist belegt, andere Nummer nehmen
Browser zeigt den PHP-Code	Die Datei wurde per Doppelklick geöffnet
<code>Not Found</code>	Falscher Dateiname oder falscher Startordner
Nichts passiert nach dem Speichern	Im Browser neu laden, nicht den Server neu starten

Bleibt es dabei, meldet euch sofort – ohne laufenden Server geht es nicht weiter.