init_datatypes()

DTD█████████

_NOREF)

dtdp =(struct dtd *) DTDspace

dtdp ++   █████DTD██████

dtd_contents = &initial_dtd_contents[0]

████████████████████

████████1███INIT_TYPENUM███

for(typenum=1 ;
typenum <= INIT_TYPENUM ;
typenum++,dtdp++,dtd_contents++)

eentry
T_NOREF)

eentry

if((typenum ==TYPE_STACKP)
|| (typenum ==TYPE_VMEMPAGEP))

dtdp->dtd_finalizable = 1

ListpDTD = (struct dtd *)GetDTD(TYPE_LISTP)

████████████████████

dtdp -> dtd_size = dtd_contents -> dtd_size

TYPE_SMALLP :

dtdp->dtd_typeentry =
(typenum|TT_NUMBERP|TT_ATOM|TT_FIXP|TT

TYPE_FIXP :

dtdp->dtd_typeentry =
(typenum|TT_NUMBERP|TT_ATOM|TT_FIXP)

(typenum) ?

TYPE_FLOATP :

dtdp->dtd_typeentry =
(typenum|TT_NUMBERP|TT_ATOM|TT_FIXP)

TYPE_LITATOM

dtdp->dtd_typeentry =
 (typenum|TT_ATOM)

dtdp->dtd_typ
= (typenum|T

default :

if(dtd_contents->dtd_size
== 0)

dtdp->dtd_typ
= typenum