```
1-Feb-89 14:44:47 {EG:PARC:XEROX}<RAO>LISP>MEDLEY>HYPERDESK-LOG.;3
 File created:
  changes to:
               (IL: VARS IL: HYPERDESK-LOGCOMS)
               (IL:FUNCTIONS IL:MAKE-HYPERDESK-BUG-REPORT IL:LOG-HYPERDESK-USER)
                1-Feb-89 14:41:24 {EG:PARC:XEROX}<RAO>LISP>MEDLEY>HYPERDESK-LOG.;2
previous date:
 Read Table:
               XCT.
    Package:
               XCL-USER
      Format:
                XCCS
; Copyright (c) 1989 by Xerox Corporation. All rights reserved.
(IL:RPAQQ IL:HYPERDESK-LOGCOMS
           ((IL:INITVARS (*HYPERDESK-SYSOUT-P*)
                    (*SUPERDESK-SYSOUT-P*)
                    (*HYPERDESK-INIT-P*)
                    (IL:\\CC-HYPERDESK-MSG T)
                    (*HYPERDESK-MAINTAINERS* "Burwell.pa, Rao.pa"))
            (IL:FUNCTIONS IL:LOG-HYPERDESK-USER IL:MAKE-HYPERDESK-BUG-REPORT)
(IL:P (PUSHNEW '("HyperDesk Report" 'IL:MAKE-HYPERDESK-BUG-REPORT "Report a bug in HyperDesk")
                          IL:LAFITESPECIALFORMS :TEST 'EQUAL :KEY 'CAR)
                   (SETQ IL:LAFITEFORMSMENU NIL))
            (IL:DECLARE\: IL:DONTCOPY (IL:PROPS (IL:HYPERDESK-LOG IL:MAKEFILE-ENVIRONMENT)
                                                (IL:HYPERDESK-LOG IL:FILETYPE))))))
(IL:RPAQ? *HYPERDESK-SYSOUT-P* )
(IL:RPAQ? *SUPERDESK-SYSOUT-P*)
(IL:RPAO? *HYPERDESK-INIT-P* )
(IL:RPAQ? IL:\\CC-HYPERDESK-MSG T)
(IL:RPAQ? *HYPERDESK-MAINTAINERS* "Burwell.pa, Rao.pa")
(DEFUN IL:LOG-HYPERDESK-USER ()
   "If another person uses Generic-Init, let me know."
   (UNLESS *HYPERDESK-INIT-LOGGED*
       ESS *HYPERDESK-INIT-LOGGED*
(IGNORE-ERRORS (LET ((USER (IL:IF IL:\\CC-HYPERDESK-MSG IL:THEN (IL:USERNAME)
IL:ELSE ""))
                               (MAINTAINER *HYPERDESK-MAINTAINERS*))
                              (UNLESS (STRING-EQUAL (IL:USERNAME)
                                              MAINTAINER)
                                  (IL:LAFITE.SENDMESSAGE (FORMAT NIL "Subject: ~A~%To: ~A~%Cc: ~A~@{~%~%~A~}" (FORMAT NIL "Using Sysout: ~a, Hyper Init File:
                                                                           ~a" (IF *HYPERDESK-SYSOUT-P*
                                                                                    "Hyper"
                                                                                       *SUPERDESK-SYSOUT-P*
                                                                                        "Super"
                                                                                        "Guess"))
                                                                           *HYPERDESK-INIT-P*)
                                                                   MAINTAINER USER "If you hate seeing this message,
                                                                   set IL:\\CC-HYPERDESK-MSG to NIL in your Init file
                                                                   or ask rr to." "Call x4716 or xBEC for instant
                                                                   help" "Thanks for making the HyperDesk available.")
               (SETQ *HYPERDESK-INIT-LOGGED* T))))
(DEFUN IL:MAKE-HYPERDESK-BUG-REPORT ()
   (IL:MAKEXXXSUPPORTFORM "HyperDesk" *HYPERDESK-MAINTAINERS* IL:HERALDSTRING))
(PUSHNEW '("HyperDesk Report" 'IL:MAKE-HYPERDESK-BUG-REPORT "Report a bug in HyperDesk")
       IL:LAFITESPECIALFORMS : TEST 'EQUAL : KEY 'CAR)
(SETQ IL:LAFITEFORMSMENU NIL)
(IL:DECLARE\: IL:DONTCOPY
(IL:PUTPROPS IL:HYPERDESK-LOG IL:MAKEFILE-ENVIRONMENT (:PACKAGE "XCL-USER" :READTABLE "XCL" :BASE 10))
(IL:PUTPROPS IL:HYPERDESK-LOG IL:FILETYPE :COMPILE-FILE)
(IL:PUTPROPS IL:HYPERDESK-LOG IL:COPYRIGHT ("Xerox Corporation" 1989))
```

## 

	FUNCTION INDEX	x	
IL:LOG-HYPERDESK-USER	1 IL:MA	AKE-HYPERDESK-	-BUG-REPORT1
	VARIABLE INDEX	x	
*HYPERDESK-INIT-P*	*HYPERDESK-SYSOUT-P* *SUPERDESK-SYSOUT-P*		IL:\\CC-HYPERDESK-MSG1
	PROPERTY INDEX	x	
IL:HYPERDESK-LOG1			