

File created: 22-Jul-85 13:26:35 {DSK}<LISPFILERS>UTILITIES>VARBROWSER.;2

changes to: (FNS VARBROWSER VB.CREATE-LIST-OF-EQ-WIDTH-MENUS VB.CREATE-ICON-WINDOW)
(VARS VARBROWSERCOMS VB.MASK VB.ICON)

previous date: 16-Jul-85 13:22:23 {DSK}<LISPFILERS>UTILITIES>VARBROWSER.;1

Read Table: OLD-INTERLISP-FILE

Package: INTERLISP

Format: XCCS

(* * Copyright (c) 1985 by Xerox Corporation. All rights reserved.)

(RPAQQ **VARBROWSERCOMS** ((FNS VARBROWSER VB.CREATE-ICON-WINDOW VB.CREATE-LIST-OF-EQ-WIDTH-MENUS
VB.UPDATE-ALL-MENUS VB.UPDATE-MENU)
(VARS VB.ICON VB.MASK)))

(DEFINEQ

(**VARBROWSER**

[LAMBDA (LIST-OF-VAR-RANGE-DEFAULT W-POSITION W-TITLE MENU-FONT VAR-NAMES-FONT MIN-MENU-WIDTH MAX-NAME-WIDTH)
(* sm "22-Jul-85 13:22")
(PROG (W W-REGION W-WIDTH W-HIGHT MENU-LIST POSITION-DECREMENT FIRST-POSITION MAX-MENU-WIDTH
MENU-ITEM-HEIGHT INIT-VALUE)
(if (NOT (AND MENU-FONT (FONTP MENU-FONT)))
then (SETQ MENU-FONT (FONTCREATE (QUOTE GACHA)
8)))
[if (NOT (AND VAR-NAMES-FONT (FONTP MENU-FONT)))
then (SETQ VAR-NAMES-FONT (FONTCREATE (QUOTE HELVETICA)
8
(QUOTE BOLD]
(if (NULL MIN-MENU-WIDTH)
then (SETQ MIN-MENU-WIDTH 5))
[SETQ MAX-NAME-WIDTH (OR MAX-NAME-WIDTH (APPLY (QUOTE MAX)
(for v in LIST-OF-VAR-RANGE-DEFAULT
collect (NCHARS (CAR V]
(SETQ MIN-MENU-WIDTH (ITIMES MIN-MENU-WIDTH (CHARWIDTH (CHARCODE M)
MENU-FONT)))
(SETQ X-OFFSET (ITIMES MAX-NAME-WIDTH (CHARWIDTH (CHARCODE M)
VAR-NAMES-FONT)))
(SETQ MENU-LIST (**VB.CREATE-LIST-OF-EQ-WIDTH-MENUS** LIST-OF-VAR-RANGE-DEFAULT MENU-FONT MIN-MENU-WIDTH))
(SETQ MAX-MENU-WIDTH (**fetch** IMAGEWIDTH of (CAR MENU-LIST)))
(SETQ W-WIDTH (IPLUS MAX-MENU-WIDTH 10 X-OFFSET))
[SETQ MENU-ITEM-HEIGHT (ADD1 (**fetch** ITEMHEIGHT of (CAR MENU-LIST]
(SETQ W-HEIGHT (IPLUS (ITIMES (LENGTH MENU-LIST)
MENU-ITEM-HEIGHT)
20))
(SETQ FIRST-POSITION (IDIFFERENCE W-HEIGHT (IPLUS 20 MENU-ITEM-HEIGHT)))
(SETQ POSITION-DECREMENT (MINUS MENU-ITEM-HEIGHT))
(SETQ W-REGION (if W-POSITION
then (SETQ W-REGION (CREATEREGION (**fetch** XCOORD of W-POSITION)
(**fetch** YCOORD of W-POSITION)
W-WIDTH W-HEIGHT))
else (GETBOXREGION W-WIDTH W-HEIGHT NIL NIL NIL "Specify position for varbrowser
window")))
(SETQ W (CREATEW W-REGION (OR W-TITLE "Varbrowser window")))
(WINDOWPROP W (QUOTE ICONFN)
(QUOTE VB.CREATE-ICON-WINDOW))
(for M in MENU-LIST as VAR-VALUES-DEFAULTE in LIST-OF-VAR-RANGE-DEFAULT as Y from FIRST-POSITION
by POSITION-DECREMENT do (MOVETO 3 Y W)
(DSPFONT VAR-NAMES-FONT W)
(printout W (CAR VAR-VALUES-DEFAULTE))
(DRAWCURVE (LIST (**create** POSITION
XCOORD _ (DSPXPOSITION NIL W)
YCOORD _ (DSPYPOSITION NIL W))
(**create** POSITION
XCOORD _ X-OFFSET
YCOORD _ Y))
NIL
(QUOTE (ROUND 1))
(QUOTE (1 3))
W)
(ADDMENU M W (**create** POSITION
XCOORD _ X-OFFSET
YCOORD _ Y))
(COND
((CDDR VAR-VALUES-DEFAULTE)
(SETQ INIT-VALUE (CADDR VAR-VALUES-DEFAULTE))
(SET (CAR VAR-VALUES-DEFAULTE)
INIT-VALUE))
[(BOUNDP (CAR VAR-VALUES-DEFAULTE))
(SETQ INIT-VALUE (EVAL (CAR VAR-VALUES-DEFAULTE)
(T (SETQ INIT-VALUE NIL)))
(**VB.UPDATE-MENU** M INIT-VALUE))
(WINDOWPROP W (QUOTE OPENFN)

[LAMBDA (MENU VALUE)
(PROG (WINDOW ITEMS REG))

[illegible]

FUNCTION INDEX

VARBROWSER	1	VB.CREATE-LIST-OF-EQ-WIDTH-MENUS .	2	VB.UPDATE-MENU	2
VB.CREATE-ICON-WINDOW	2	VB.UPDATE-ALL-MENUS	2		

VARIABLE INDEX

VB.ICON	3	VB.MASK	3
---------------	---	---------------	---