



1주차 스터디 발표

정보보호학전공 1학년 정재성

목차

html 관련 문제 풀이

sql 관련 문제 풀이



16

✓ old-16

10

8,268

<https://webhacking.kr/challenge/js-3/>

```

<html>
<head>...</head>
<body bgcolor="black" onload="kk(1,1)" onkeypress="mv(event.keyCode)"> -- $0
  <font color="silver" id="c"></font>
  <font color="yellow" size="100" style="position:relative" id="star">*</font>
  <script>

    document.body.innerHTML+= "<font color=yellow id=aa style=position:relative;left:0;top:0>*</font>";
    function mv(cd){
      kk(star.style.left-50,star.style.top-50);
      if(cd==100) star.style.left=parseInt(star.style.left+0,10)+50+"px";
      if(cd==97) star.style.left=parseInt(star.style.left+0,10)-50+"px";
      if(cd==119) star.style.top=parseInt(star.style.top+0,10)-50+"px";
      if(cd==115) star.style.top=parseInt(star.style.top+0,10)+50+"px";
      if(cd==124) location.href=String.fromCharCode(cd)+".php"; // do it!
    }
    function kk(x,y){
      rndc=Math.floor(Math.random()*9000000);
      document.body.innerHTML+= "<font color=#"+rndc+" id=aa style=position:relative;left:"+x+"top:"+y+" onmouseover=this.innerHTML=''>*</font>";
    }
  </script>
  <font color="yellow" id="aa" style="position:relative;left:0;top:0">*</font>
  <font color="#1163568" id="aa" style="position:relative;left:1;top:1" onmouseover="this.innerHTML=''>*</font>
</body>
</html>

```

```

<html>
  <head>...</head>
  <body bgcolor="black" onload="kk(1,1)" onkeypress="mv(event.keyCode)"> == $0
    <font color="silver" id="c"></font>
    <font color="yellow" size="100" style="position:relative" id="star">*</font>
    <script>

      document.body.innerHTML+="

```

```

<html>
  <head>...</head>
  <body bgcolor="black" onload="kk(1,1)" onkeypress="mv(event.keyCode)"> == $0
    <font color="silver" id="c"></font>
    <font color="yellow" size="100" style="position:relative" id="star">*</font>
    <script>

```

onload : 페이지 로드 시 kk()함수 호출, (1,1)로 *의 위치 지정

! <body onload=""> 으로 함수 선언 및 호출에 사용

onkeypress : 눌려진 키를 event.keyCode를 이용해 아스키코드로 바꾸어 mv()함수 호출

! mv() 는 move함수로 파일이나 디렉터리의 장소 이동

즉, body태그에서 키보드 입력이 있으면 keyCode를 mv()함수의 값으로 보낸다.

▼ <script>

```
document.body.innerHTML+="function mv(cd){
```

document.body.innerHTML : 앞서 지정한 k(1,1)위치 지정과 동시에 별을 추가

```
if(cd==124) location.href=String.fromCharCode(cd)+".php"; // do it!
```

결론적으로는 이 조건문을 실행해줘야 할 거 같다.

```
function mv(cd){
  kk(star.style.left-50,star.style.top-50);
  if(cd==100) star.style.left=parseInt(star.style.left+0,10)+50+"px";
  if(cd==97) star.style.left=parseInt(star.style.left+0,10)-50+"px";
  if(cd==119) star.style.top=parseInt(star.style.top+0,10)-50+"px";
  if(cd==115) star.style.top=parseInt(star.style.top+0,10)+50+"px";
  if(cd==124) location.href=String.fromCharCode(cd)+".php"; // do it!
}
```

cd값이 각각 100, 97, 119, 115, 124 중 하나이면 각 조건문 통과

즉, 별을 움직임

DEC	HEX	OCT	Char
100	64	144	d
97	61	141	a
119	77	167	w
115	73	163	s
124	7C	174	



97 = a



119 = w



100 = d



115 = s

webhacking.kr의 메시지

already solved

확인



Thank You

