

Guide de déploiement

Ce document technique détaille l'ensemble des procédures nécessaires à l'installation, la configuration et la mise en production de Intriqathon. Il s'adresse aux équipes techniques ou aux prestataires en charge de l'infrastructure. Ce guide garantit que l'application est déployée dans un environnement optimal et sécurisé, en listant les pré-requis logiciels et les étapes de configuration indispensables au bon fonctionnement du système.

1. Setup de l'instance

Voici les étapes pour configurer votre serveur pour un hackathon de 500 personnes :

1. Connexion : Rendez-vous sur la console [Scaleway](#) et connectez-vous à votre compte.
2. Création de l'instance : Dans le menu latéral de gauche, accédez à la section Instances et cliquez sur Créer une instance.
3. Choix des ressources : Pour supporter une charge de 500 personnes, sélectionnez une instance avec au minimum 4 vCPU et 16 Go de RAM.
4. Localisation : Choisissez la région Paris (fr-par) pour garantir une latence minimale.
5. Image et Stockage : * Sélectionnez l'image Ubuntu 24.04 LTS.
 - Ajoutez un volume de stockage de 10 Go (ou plus selon vos besoins applicatifs).
6. Réseau : Assurez-vous d'activer l'attribution d'une IPv4 publique.
7. Sécurité (Crucial) : À l'étape "Clés SSH", ajoutez votre clé publique. Cette étape est indispensable pour vous connecter au serveur par la suite.

Récupérer la clé publique ssh:

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

Si besoin d'en générer une:

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "login@example.com"
```

8. Validation : Vérifiez le récapitulatif et cliquez sur Créer l'instance.

2. Secrets de supabase et bucket

Créez un projet supabase avec un mot de passe ne contenant pas le caractère “?” et allez dans les paramètres du projet.

Une fois fait, allez sur Data API et récupérez l'**URL** que vous pouvez enregistrer dans le fichier **.env** (**SUPABASE_URL**).

Allez dans API Keys et dans “Legacy anon, service_role API keys” et enregistrer la clé **anon** et **service role** dans le fichier **.env** (**SUPABASE_ANON_KEY** et **SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY**).

Maintenant appuyer sur le bouton "connect" en haut de la page et aller sur la tabulation ORMs. Enregistrer les deux secrets affichés dans le fichier `.env` (`DATABASE_URL` et `DIRECT_URL`) et remplacer "[YOUR-PASSWORD]" par le mot de passe que vous avez défini pour votre projet.

Passons au secret du S3. Allons dans la partie storage a gauche de l'écran. Puis dans S3 dans la partie configuration. Nous allons créer une acces key en bas. Vous pouvez l'appeler "backend" par exemple. Enregistrer la "key ID" et la "secret access key".

Une fois fais nous pouvons créer nos dossier dans notre storage dans la partie "Files". Nous allons faire "new bucket" et ajouter:

public_files uniquement en **PUBLIC**;

evaluations;

submissions;

users;

annonces;

3. Setup de l'app OAuth2 Discord

1. Accéder au portail des développeurs

1. Rendez-vous sur le lien suivant : <https://discord.com/developers/applications>
2. Connectez-vous avec votre compte Discord si nécessaire.
3. Cliquez sur le bouton **New Application** en haut à droite.
4. Donnez un nom à votre application (ex: "Hackathon_Auth"), acceptez les conditions et cliquez sur **Create**.

2. Récupérer le Client ID et le Client Secret

Une fois l'application créée, vous arrivez sur l'onglet **General Information** :

- **Application ID** : C'est l'équivalent du **Client ID**. Enregistrez-le dans le `.env` (`DISCORD_CLIENT_ID`)
- **Client Secret dans Oauth2** :
 1. Cliquez sur le bouton **Reset Secret** (ou *Reveal* s'il vient d'être généré).
 2. ⚠ **Attention** : Discord ne l'affiche qu'*une seule fois*. Enregistrez-le dans le `.env` (`OAUTH2_DISCORD_CLIENT_SECRET`)

3. Configurer la Redirect URL (Callback)

1. Dans le menu de gauche, allez dans l'onglet **OAuth2**.
2. Sous la section **Redirects**, cliquez sur **Add Redirect**.
3. Saisissez l'URL vers laquelle l'utilisateur doit être renvoyé après s'être connecté (ex: <https://<nom de domaine>/api/auth/discord/callback>).

4. **Important** : Cliquez sur le bouton **Save Changes** en bas de la page.

4. Setup de l'app OAuth2 GitHub

1. Accéder aux paramètres de développeur

1. Connectez-vous à votre compte [GitHub](#).
2. Cliquez sur votre photo de profil en haut à droite, puis sélectionnez **Settings** (Paramètres).
3. Dans la barre latérale gauche, faites défiler tout en bas et cliquez sur **Developer settings**.

2. Créer une nouvelle application OAuth

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur **OAuth Apps**.
2. Cliquez sur le bouton **New OAuth App** (ou *Register a new application* si c'est votre première fois).

3. Remplir les informations de l'application

Vous devrez remplir un formulaire avec les champs suivants :

- **Application name** : Le nom que les utilisateurs verront lors de l'authentification.
- **Homepage URL** : L'URL principale de votre site (ex: <http://localhost:3000> pour le développement ou <https://<nom de domaine>> en production)
- **Authorization callback URL** : C'est votre Redirect URL. GitHub renverra l'utilisateur à cette adresse avec un code d'autorisation après sa connexion.
 - *Local* : <http://localhost:3000/api/auth/github/callback>
 - *Prod* : <https://<nom de domaine>/api/auth/github/callback>
 - *Note* : Cette URL doit correspondre exactement à celle configurée dans votre code.

4. Récupérer le Client ID et le Client Secret

Une fois l'application enregistrée, vous arrivez sur la page de configuration de votre application :

5. **Client ID** : Il est visible immédiatement sur la page. C'est l'identifiant public de votre application. Enregistrez-le dans `.env` (**GITHUB_CLIENT_ID**)
6. **Client Secret** : Pour des raisons de sécurité, il n'est pas généré automatiquement.
 - a. Cliquez sur le bouton **Generate a new client secret**.
 - b.  **Attention** : GitHub ne l'affiche qu'*une seule fois*. Enregistrez-le dans le `.env` (**OAUTH2_GITHUB_CLIENT_SECRET**)

5. Setup Resend

1. Création du compte Resend

1. Se rendre sur le site officiel : <https://resend.com>
2. Cliquer sur Sign up.
3. Créer un compte à l'aide d'une adresse email valide (ou via un fournisseur OAuth si souhaité).
4. Valider l'adresse email via le lien de confirmation reçu.

Une fois le compte créé et connecté, accéder au Dashboard Resend.

2. Ajout et configuration du domaine d'envoi

Afin d'envoyer des emails depuis un domaine personnalisé, il est nécessaire d'ajouter un domaine dédié à l'envoi d'emails.

2.1 Choix du domaine

Il est recommandé d'utiliser un sous-domaine dédié, par exemple :

mail.<nom-de-domaine>

Exemple :

mail.intrigathon.fr

2.2 Ajout du domaine dans Resend

1. Dans le dashboard Resend, aller dans **Domains**.
2. Cliquer sur **Add Domain**.
3. Renseigner le sous-domaine choisi (ex. **mail.<nom-de-domaine>**).
4. Valider.

Resend affiche alors une liste d'enregistrements DNS à configurer.

2.3 Configuration des enregistrements DNS

Ajouter les enregistrements fournis par Resend dans la zone DNS du nom de domaine (chez le registrar ou le fournisseur DNS).

Les enregistrements incluent généralement :

- TXT : vérification de domaine
- TXT (DKIM) : signature des emails
- MX : routage des emails
- CNAME (si applicable)

Ajouter l'enregistrement DMARC:

TXT, _dmarc.mail.<nom-de-domaine>, v=DMARC1;p=none;, Auto

Ajouter les enregistrements suivants:

TYPE,HOST,ANSWER,TTL

- A,<nom-de-domaine>,ip_instance_scaleway,Auto
- A,config.<nom-de-domaine>,ip_instance_scaleway,Auto

Important

- **Les valeurs exactes (nom, type, valeur) doivent être copiées strictement à l'identique depuis le dashboard Resend.**
- **Le délai de propagation DNS peut aller de quelques minutes à plusieurs heures.**

Une fois les enregistrements ajoutés :

1. Retourner dans Resend > Domains
2. Cliquer sur les trois petits points en haut à droite puis sur **Restart**
3. Attendre la confirmation que le domaine est bien vérifié

3. Création de la clé API Resend

La clé API permet au backend de communiquer avec l'API Resend pour envoyer des emails.

1. Dans le dashboard Resend, aller dans **API Keys**
 2. Cliquer sur **Create API Key**
 3. Donner un nom explicite à la clé (ex. **Intrigathon Backend**)
 4. Copier la clé générée (elle ne sera affichée qu'une seule fois)
-

4. Configuration des variables d'environnement

Ajouter les variables suivantes dans le fichier d'environnement du projet (**.env**) :

DOMAIN=<nom-de-domaine>

Email Resend

RESEND_API_KEY=<clé_api_resend>

FROM_EMAIL="Hackathon Team <onboarding@mail.<nom-de-domaine>>"

ALLOWED_EMAILS="*"

Détails des variables :

- **RESEND_API_KEY**
Clé API générée dans le dashboard Resend.
 - **FROM_EMAIL**
Adresse d'expédition utilisée pour les emails transactionnels.
Le domaine doit correspondre au domaine vérifié dans Resend.
 - **ALLOWED_EMAILS**
Définit les adresses autorisées à recevoir des emails.
La valeur **"*"** permet l'envoi vers toutes les adresses (mode production).
-

5. Vérification finale

- Vérifier que le domaine est marqué comme **Verified** dans Resend

- Une fois que la totalité de la plateforme sera déployée, effectuer un test d'envoi d'email depuis l'application (en faisant la demande de reset de mot de passe pour le premier utilisateur ou en envoyant les mails d'invitation pour les ajoutés ultérieurement par les organisateurs).

6. Setup du Bot Discord

Prérequis: Créer un serveur discord vierge (créez en un nouveau si vous le souhaitez)

Pour mettre en place le bot discord vous devez premierement aller sur <https://discord.com/developers/applications>

Créez votre application en cliquant sur "New Application"

Pour chacune des prochaines étapes pensez bien à sauvegarder les changements

Une fois votre application créée, aller sur sa page en cliquant dessus dans la liste de vos applications. Vous devez copier le **Application ID** (similaire au **Client ID**) présent sur la page **General Information**. mettez cet identifiant de côté. Ensuite allez dans **Installation** et assurez vous de m'avoir coché que "**Guild Install**" dans Installation Contexts.

Descendez sur la page et dans **Default Install Settings**, dans les scopes de Guild Install tapez "application.commands" puis enter et "bot" puis enter.

Dans permissions, mettez "Administrator".

Votre page doit ressembler à celle-ci.

Installation

Choose how users will install your app. Create an installation link, choose which installation context to support, and define the scopes and permissions you want to request.

All your edits have been carefully recorded.

Installation Contexts

Select the installation contexts your app supports. Apps can be installed to both users and guilds.

Select Methods

Select the installation contexts your app supports. Apps can be installed to both users and guilds.

☐ User Install

☒ Guild Install

Install Link

Use our provided install link or register a custom one. If you choose a custom link, users who add your app will be redirected to your URL instead of the Add App flow in Discord.

Discord Provided Link

https://discord.com/oauth2/authorize?client_id=1384173700223336468

Default Install Settings

Choose the default set of scopes and permissions your app will request.

Guild Install

Users can add your app to a guild, giving it permissions to take actions in that guild.

Scopes

applications.commands bot

Permissions

Administrator

Sauvegarder les changements.

Vous devez ensuite copier le lien présent dans **install link** et le coller dans une nouvelle fenêtre de votre navigateur. Allez sur la page et invitez le bot dans votre serveur discord (sélectionnez bien le serveur vierge qui sera votre serveur discord de communication).

Dirigez vous ensuite sur la page **Bot**, sur cette page cliquez sur **Reset Token** et copiez le nouveau token, gardez ce token de côté dans le fichier des secrets.

Dans **Privileged Gateway Intents** assurez vous d'avoir "Presence Intent" de coché ainsi que "Server Members Intent"

Mettez votre discord en mode développeur en allant dans les paramètres, puis avancez et activez le mode.

Rendez-vous ensuite sur Discord et cliquez droit sur l'icône de votre serveur Discord et copiez son **ID** que vous mettez de côté.

Rendez vous ensuite dans le **.env** du projet en remplissez ces champs:

BOT_TOKEN: le **TOKEN** du bot que vous avez mis de côté précédemment.

CLIENT_ID: l' **APPLICATION ID** du bot que vous avez mis de côté précédemment.

GUILD_ID ET DEV_SERVER_ID : L'ID de votre serveur discord que vous avez précédemment mis de côté.

7. Lancement et initialisation du projet

Allez dans le dossier de déploiement grâce à la commande cd sur votre powershell.

Utiliser la commande pour tout envoyer vers le vps (linux / MacOS) :

```
rsync -avz --progress ./ <utilisateur>@<ip_du_vps>:~/hackathon-deploy
```

En changeant l'id ça ressemble à ça :

```
rsync -avz --progress ./ root@51.158.112.162:~/hackathon-deploy
```

Ou sur Windows :

```
scp -r ./ <utilisateur>@<ip_du_vps>:~/hackathon-deploy
```

connecter vous au vps (commande disponible sur la page de l'instance dans Scaleway) :

```
ssh <utilisateur>@<ip_du_vps>
```

Sur le vps:

Aller dans le dossier:

```
cd hackathon-deploy
```

Donner les droits d'exécution:

```
chmod +x install_hackathon.sh
```

Faire la commande:

```
./install_hackathon.sh
```

8. Setup Supabase

Une fois que ces étapes sont faites, il faut maintenant activer certaines choses pour le bot discord :

1. Activer realtime sur la table Announcement dans la partie table editor

Pour ce faire, il faut aller dans Table Editor - > Announcement

Une fois sur cette page, il faut cliquer sur “Enable Realtime” en haut à droite et confirmer.

2. Injecter des commandes SQL

Vous devez aller dans “SQL Editor” et coller le code suivant dans le console centrale:

```
GRANT ALL ON SCHEMA public TO postgres;
```

```
GRANT ALL ON SCHEMA public TO anon, authenticated, service_role;
```

```
GRANT ALL ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO postgres, anon,  
authenticated, service_role;
```

```
GRANT ALL ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO postgres, anon,  
authenticated, service_role;
```

```
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public GRANT ALL ON TABLES TO  
postgres, anon, authenticated, service_role;
```

Cliquez ensuite sur le bouton vert “Run” en bas à droite.

3. Aller dans les project settings, puis DATA API. Activer la data API et dans exposed schemas entrer “public”. Sauvegarder.
4. Aller dans **Authentication**, puis dans la section **Sign In / Providers** et désactiver l’option **Confirm email**.

Retournez maintenant sur votre console qui est connectée au serveur. Tapez la commande suivante et attendez qu’elle réponde avec le nom suivant: `discord_bot`

`docker restart discord_bot`

9. Setup du site

Allez sur <https://config.DOMAIN/> et mettez ce que vous avez mis dans le .env avec l’url de supabase et la service key de supabase. Créez votre utilisateur mais sachez que le mot de passe va changer.

Allez maintenant sur <https://DOMAIN/>.

Une fois sur le site vous pouvez vous connecter au site en tant qu’organisateur en faisant une première connexion. L’envoi de mail peut ne pas se faire si vous venez de mettre en place Resend le temps que le DNS soit mis à jour.

Allez dans les paramètres et texte pour fournir un nom de hackathon.

Vous utiliserez ce nom pour créer une organisation sur github sur laquelle il y aura les repos git des participant.

Connectez vous a github dans votre profil utilisateur et donnez les droits sur l'organisation que vous venez de créer.

10. Ajout des sécurités supabase

Allez sur chaque table dans table editor pour ajouter la protection RLS en haut à droite.