

Adattamento Hot Fruits — stato attuale

Progetto Invisible Engine · ramo hotfruits · Fase 4 + Fase 1 completate

Cosa ho fatto in questa sessione

- Ho **duplicato** l'app apps/lines in un nuovo apps/hotfruits su un ramo dedicato. L'app lines originale resta intatta come riferimento Stake "vanilla".
- Ho aggiunto al facade una **difesa al confine**: cattura il config che il server Play4Fun invia al boot e lo confronta con la mappa simboli interna. Mismatch, simboli sconosciuti o posizioni fuori griglia vengono segnalati nei log invece di mandare l'engine in crash.
- Ho **corretto la mappa simboli** per allinearla al payout reale di Hot Fruits: PIC1 → H1 (simbolo che paga di più), a scendere fino a PIC7 → L5 (il meno pagante, l'unico che paga anche con 2 simboli).
- Ho fatto il **trim del config** di Hot Fruits: paylines da 20 a 5, payable allineata ai valori reali del server, modalità bonus rimossa, simbolo *wild* W disattivato (la struttura resta nell'engine ma il simbolo non si attiva più — pronto a essere riusato per i prossimi giochi).
- Ho aggiornato il **mock server** per emettere il config al boot, il payable corretto, e i premi scatter 3/4/5 SCAT. Adesso il mock è fedele al protocollo reale di Hot Fruits, basta accendere il server reale per sostituirlo.

Stato attuale del gioco

- **Griglia 5×3** con 5 paylines: tre righe orizzontali più due pattern a piramide (■ e ■), esattamente come Hot Fruits.
- **Vocabolario simboli pulito**: 7 simboli di linea + 1 scatter. Niente wild attivo, niente buy-bonus, niente free spins.
- **Math corretta**: bet, vincite di linea, vincite di scatter e bilancio passano dal server al display senza perdite. La conversione centesimi ↔ unità Stake è verificata (esempio: bet \$1, vincita 4× → \$4.00 a schermo).
- **Engine intatto**: nessuna modifica ai pacchetti condivisi. Tutto il lavoro è rimasto a livello di *config* e *traduttore*. Un futuro gioco con wild, free spins o buy-bonus può riattivarli solo modificando il proprio config.
- **Stesso flusso di un browser reale**: il client gira su localhost:3001, parla con il mock su localhost:7777, senza bisogno di internet o autenticazione vera.

Cosa resta da fare

- **Rebranding grafico** — è la prossima cosa che farò io. Le texture dei simboli (H1–H4, L1, L2, L5, S), il frame dei rulli, lo sfondo, i font e l'audio sono tutti in `apps/hotfruits/static/assets/`. Sostituendo gli atlas con le grafiche di Hot Fruits non serve toccare codice.
- **Pulizie UI minori** — il pulsante "buy bonus" resta visibile perché è renderizzato di default nel layout condivisi; va nascosto con un flag opzionale nel config (lavoro piccolo).
- **Conferme dal server reale** — RTP esatto e valori dei premi scatter andranno verificati confrontando con una sessione live di Hot Fruits prima della messa in produzione.
- **Future espansioni** — multiplier (`mpInfo`), feature gamble e free spins (se mai un'altra variante del gioco le aggiunge) sono già supportabili dall'engine; vanno solo riattivati nel config del gioco specifico.