

Administrador de sala de juntas

- > Se podrá reservar una sala, debe incluir un rango de inicio y fin.
- > No se podrá reservar una sala de juntas que esté ocupada.
- > El límite de uso de una sala de juntas debe ser de 2 horas.
- > Se debe de liberar la sala de juntas al vencer horario de reserva.
- > Se puede liberar la sala de juntas de manera manual antes de finalizar.

URL: <http://localhost:8000>

➤ Ruta: [/api/broadrooms/](#)

- Método HTTP: GET
Descripción: se obtienen todos los registros de las salas de juntas. Se desactivó la obtención de registros individuales.
- Método HTTP: POST
Cuerpo de la petición:
{
 "name": <Nombre>,
 "description": <Descripción | null>
}
- Método HTTP: PUT
* Método desactivado.
- Método HTTP: DELETE
* Método desactivado.

➤ Ruta: [/api/users/](#)

- Método HTTP: GET
Descripción: se obtienen todos los registros de usuarios de la base de datos. Se desactivó la obtención de registros individuales.
- Método HTTP: POST
Cuerpo de la petición:
{
 "name": <Nombre>,
 "enrollment": <Matrícula del usuario>
}
- Método HTTP: PUT
* Método desactivado.
- Método HTTP: DELETE
* Método desactivado.

➤ Ruta: [/api/reservations/](#)

- Método HTTP: GET
Descripción: se obtienen todos los registros de usuarios de la base de datos. Se desactivó la obtención de registros individuales.
- Método HTTP: POST
Cuerpo de la petición:
{
 "user_id": <Id del usuario>,
 "broadroom_id": <Id de la sala>
 "start_time": <Hora de entrada a la sala>
 "finish_time": <Hora de salida de la sala>
}
- Método HTTP: PUT
* Método desactivado.
- Método HTTP: DELETE
Path: [/api/reservations/<id>/](#)
Se borra la reservación según lo desee la persona que la realizó.