PhotoForYou

2022

Documentation technique

Sommaire

1. Présentation générale	3
1.1. Contexte	
1.2. Expression des besoins	3
1.2.a. Objectifs	3
1.2.b. Cibles et caractéristiques	
1.2.c. Description du contenu	
1.3. Exigences fonctionnelles	
1.3.a. Principales composantes	4
1.3.b. Fonctionnalités Front	
1.3.c. Fonctionnalités Back	5
2. Analyse	5
2.1. MCD / MLD	5
2.2. Diagramme de cas d'utilisation	
3. Environnement de développement	6
4. Présentation du site	
4.1. Page d'accueil	6
4.2. Achat de crédits	
4.3. Le panier	10
4.4. Profil Utilisateur	
4.5. Historique Achat / Vente	14
4.6. Déposer des images	
4.7. Gestion utilisateur	15
4.8. gestion catégorie	17
4.9. Inscription	
4.10. Connexion	20

1. Présentation générale

1.1. Contexte

La société **AtelierLumière** est un laboratoire photographique professionnel situé à Paris (14ème arrondissement) et créé en 2006. Composé d'une équipe de quatre personnes : *Flippo Raverdi* (dirigeant et photographe), *Sophie Pierre* (partie administrative), *Jean-Marc Tomé et Bernard Guillaume* (retouches et tirages). **AtelierLumière** est spécialisé dans le tirage photographique et la retouche pour les professionnels. (Tirages lors d'expositions, retouches pour des magazines...)

Ses principales activités sont les suivantes :

- •numérisation de tout support
- •développement de fichiers RAW
- •la retouche créative
- •Le tirage jet d'encre d'exposition et l'épreuvage

La société AtelierLumière véhicule son image autour de l'artisanal. En effet elle s'est fait une solide réputation chez les photographes auteurs comme chez les professionnels de la mode.

Afin de diversifier son activité et faire profiter de son savoir-faire à un plus grand nombre: la société AtelierLumière voudrait proposer la vente en ligne de photographies d'auteur. La vente en ligne de photographies est déjà assurée par d'autres concurrents comme : [Fotolia] (http://fr.fotolia.com), [DarqRoom] (http://www.darqroom.com), etc. Il sera donc important de se démarquer de ces concurrents en se basant sur la notoriété de le société et son expérience mais aussi en axant sur l'aspect photo d'art!

1.2. Expression des besoins

1.2.a. Objectifs

- •Vente et achat de photographies.
- Attirer de nouveaux clients. Augmenter le CA et les bénéfices.

1.2.b. Cibles et caractéristiques

- Vendeurs : photographes d'auteur (travaillant avec la société ou pas).
- •Acheteur: magasine, journaux, industriels, particuliers, ...

1.2.c. Description du contenu

- •Enregistrement sur le site en tant que photographe ou client.
- •Les comptes photographe doivent attendre une validation de l'administrateur pour pouvoir se connecter.
- •Les information des utilisateurs doivent être modifiable à tous moments.
- •L'administrateur doit pouvoir gérer l'état des utilisateur (banni / valide / en attente de validation)
- •Catalogue des photos à vendre classer par catégorie.
- •Moteur de recherche rapide, avancé/multicritères
- •Gestion du caddie
- •Les photos achetées sont archivées chez le client et téléchargeables à tous moments
- •L'historique d'achat et de vente dois être disponible a tous moment.
- •Le photographe fixe le prix de vente en nombre de crédit. (minimum 250 crédits-maximum 25 000 crédits)
- •Les photos sont en vente de manière exclusive (un seul achat après retrait du catalogue)
- •L'achat se fait à partir de crédits que l'on doit acheter. (50 crédit = 1 euros)

1.3. Exigences fonctionnelles

1.3.a. Principales composantes

- •Gestion des utilisateurs
- •Identification des utilisateurs
- •Gestion de l'espace client/photographe
- •Gestion des commandes
- •Gestion de paiements
- •Gestion du catalogue

1.3.b. Fonctionnalités Front


- Identification
- Catalogue des photos
- •Gestion de l'espace photographe
- •Gestion de l'espace client
- Gestion des commandes

1.3.c. Fonctionnalités Back


- •Gestion des utilisateurs
- •Gestion du contenu informationnel
- •Gestion du catalogue

2. Analyse

2.1. MCD / MLD



2.2. Diagramme de cas d'utilisation



3. Environnement de développement

Langage utilisé: HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL

Framework/Librairie: Jquery, BootStrap 5

4. Présentation du site

4.1. Page d'accueil

Par défaut, affiche la liste des catégories avec l'image achetable la plus récente de chaque catégorie.

Chaque image est un lien vers la catégorie correspondante.

La gestion de l'affichage des catégories et de la liste des images de chaque catégorie est faites via les fonctions fetchSearchImage() et fetchSearchCategorie()

Dans fetch-image.js:

fetchSearchImage(catégorie, recherche): void

Cette fonction fait appel à l'api seach.php et appelle la fonction getImages() Les données récupérées sont alors mis en forme et affiché sur la page index.php

fetchSearchCategorie(recherche): void

Cette fonction fait appel à l'api seach.php et appelle la fonction getCategorie() Les données récupérées sont alors mis en forme et afficher sur la page index.php


Dans search.php:


getImages(catégorie, recherche)

Affiche un objet JSON contenant toutes les informations des images non acheter qui corresponde à la catégorie et à la recherche.


getCategorie(recherche)

Affiche un objet JSON contenant, pour chaque catégorie les informations de l'image la plus récente et qui n'est pas encore acheté.





Chaque image de la catégorie choisie est un lien vers la page d'achat de cette image. Tous les utilisateurs peuvent visiter ces pages mais seuls les clients peuvent acheter les images.




Mail : iom.monchau@gmail.com © Fait par Ioamra Monchau

4.2. Achat de crédits

La conversion EUR Crédits se fait automatiquement.


```
//* Convertion du prix
$('#input-switch-money-1').on('keyup', function() {
    if ($('#span-switch-money-1').html() == 'EUR') {
        let val = $('#input-switch-money-1').val() * 50;
        $('#input-switch-money-2').val(val);
    } else {
        let val = $('#input-switch-money-1').val() / 50;
        $('#input-switch-money-2').val(val);
    }
});
```

Acheter des crédits



4.3. Le panier

Les clients peuvent ajouter des images au panier, dès qu'un élément est ajouté au panier, un lien dans la barre de navigation apparaît avec le nombre d'éléments dans le panier sur un fond rouge.



Dans panier.js

tooglePanierr(): void

Si le panier est affiché, le panier disparaît avec une animation vers la droite. Si le panier n'est pas affiché, le panier apparaît depuis la droite et prend un % de l'écran en fonction de la taille de l'écran.

ajouterAuPanier() : void

Cette fonction récupère les données de l'image que l'on veut ajouter au panier et lance la fonction addPanier() avec celle-ci (sous forme de JSON), puis lance la fonction actuPanier().

actuPanier(): void

Change le contenu HTML du panier, permet d'actualiser le panier après chaque modification. Cette fonction est appelée au chargement de chaque page.

savePanier(panier): void

Sauvegarde la variable panier dans localStorage.

getPanier() : Array

Retourne localStorage['panier'], un tableau d'objet, chaque objet correspondant à une image dans le panier. Si le panier est vide, renvoi un tableau vide.

addPanier(produit): void

exemple de produit : {id:1, nom:'aaa', prix:400, url:'aaa', categorie:'aaa'} Si le produit existe déjà dans localStorage, une alerte apparaît avec un message d'erreur, sinon le produit est ajouter au localStorage

removePanier(produit):void

exemple de produit : {id:1}

Retire le produit du panier dans localStorage.

getPrixTotal():int

Retourne le prix total des produits dans le panier.

getNombreProduit():int


Retourne le nombre de produits dans le panier.


4.4. Profil Utilisateur

Si un client consulte son profil, il peut voir les images qu'il a précédemment achetées.

Si le compte consulté est un compte photographe, les photos actuellement en vente par celui-ci sont afficher.

De plus si le compte consulté correspond à celui connecter, l'utilisateur peut modifier les informations de son compte.





Photos en ventes



Corail 300 crédits Océan



Corail étrange 500 crédits Océan



Fond marin 250 crédits Océan



Paysage Canadien 1100 crédits Paysage



Arbre d'australie 7000 crédits Paysage



Lac d'hiver 600 crédits Paysage



Massif de Belledonne 2200 crédits Paysage



Aigle 1700 crédits Animaux

4.5. Historique Achat / Vente

Selon la personne qui est connectée l'historique disponible est différent.

Client:

Mes achats

Aperçu	Nom de l'image	Date	Pseudo du vendeur	Prix (Crédits)	
	Lion	18:07 - 02-05-2022	Lareyku	300	telecharger l'image

Photographe:

Mes ventes

Aperçu	Nom de l'image	Date	Pseudo de l'acheteur	Prix (Crédits)
	Lion	18:07 - 02-05-2022	Belorik	300
1				

Administrateur:

Historique Achat/Vente

Aperçu	Nom de l'image	Date	Pseudo de l'acheteur	Pseudo du vendeur	Prix (Crédits)
	Lion	18:07 - 02-05-2022	Belorik	Lareyku	300



4.6. Déposer des images

Quand on choisit une image via le formulaire, l'image est prévisualisée sur la droite.

L'extension de l'image doit être jpeg, jpg ou png, et le prix entre 250 et 25 000 crédits.



4.7. Gestion utilisateur

Cette page n'est accessible que pour ceux qui ont le grade admin. Elle permet de modifier l'état des utilisateurs depuis les boutons à droite qui pointe vers modif-etat-user.php avec des paramètres GET en fonction des modifications à faire.

Gestion Utilisateur


Id	Nom	Prenom	Mail	Grade	Credits	Etat
2	Maroud	Kevin	photographe@gmail.com	photographe	300	valid
3	Duval	Jordan	client@gmail.com	client	3000	valid
17	Dupres	Simon	zekles@gmail.com	photographe	0	attValid
16	Filon	Jean	jean@gmail.com	client	0	banni

```
modif-etat-user.php
      <?php
 1
 2
          session_start();
 3
          if(empty($_SESSION['grade'])){
              header('location:index.php');
 4
 5
              exit();
 6
 7
          if($ SESSION['grade'] != 'admin'){
              header('location:index.php');
 8
 9
              exit();
10
          }else{
11
              include "includes/bdd.php";
12
13
              if (isset($_GET["id"])) {
14
15
                  if (isset($_GET["etat"])) {
16
                      $id = $_GET["id"];
17
18
                      $etat = $_GET["etat"];
                      if($etat == 'valid'){
19
20
                          // Valid devient banni
                          $req = $bdd->prepare("UPDATE user SET etat='banni' WHERE id = '$id'");
21
22
                          $req->execute();
23
                      if($etat == 'attValid'){
24
25
                          // Attente de validation devient valid
26
                          $req = $bdd->prepare("UPDATE user SET etat='valid' WHERE id = '$id'");
27
                          $req->execute();
28
                      if($etat == 'banni'){
29
30
                          // Banni devient valid
                          $req = $bdd->prepare("UPDATE user SET etat='valid' WHERE id = '$id'");
31
                          $req->execute();
32
33
34
                      header("location:gestion-utilisateur.php");
35
36
37
```

4.8. gestion catégorie

Cette page n'est accessible que pour ceux qui ont le grade admin. Elle permet de créer des catégories et d'en supprimer. Seules les catégories qui n'ont pas d'image peuvent être supprimé.

Gestion Catégorie



Comme pour la gestion des utilisateurs, la suppression des utilisateurs se fait sur la page suppr-categorie.php

4.9. Inscription

Inscription

Nom
Dana and
Prenom
Pseudo
Adresse Email
Image (pas obligatoire)
Choisir un fichier Aucun fichier choisi
Mot de passe
Mot de passe
● photographe ○ client
o priotographic o circin
None CIPET
Num SIRET
Image (pas obligatoire)
Choisir un fichier cat-55824340.webp
3 F
Mot de passe
Mot de passe
O photographe client
S'inscrire

```
$nom = htmlspecialchars($_POST['nom']);
 $prenom = htmlspecialchars($_POST['prenom']);
 $mail = htmlspecialchars($_POST['mail']);
 $grade = htmlspecialchars($_POST['grade']);
 $pseudo = htmlspecialchars($_POST['pseudo']);
if(strlen($nom) < 3 && strlen($nom) > 15){ $validation = False; }
if(strlen($prenom) < 3 && strlen($prenom) > 15){ $validation = False; }
if(strlen($pseudo) < 3 && strlen($pseudo) > 15){ $validation = False; }
if(filter var($mail, FILTER VALIDATE EMAIL) == False) { $validation = False; }
//* Vérification des doublons d'adresse mail
$req = $bdd->prepare("SELECT * FROM user WHERE mail = '$mail'");
$req->execute();
$result = $req->rowCount();
if($result > 0){ $validation = False; $mes error = '<br/>Cette adresse mail est déjà utilisé.'; }
//* Vérification des doublons de pseudo
$req = $bdd->prepare("SELECT * FROM user WHERE pseudo = '$pseudo'");
$req->execute();
$result = $req->rowCount();
if($result > 0){ $validation = False; $mes_error = '<br/>Ce pseudo est déjà utilisé.'; }
//* Vérification des doublons de num SIRET
if(!empty($_POST['siret'])){
   $siret = $_POST['siret'];
   $req = $bdd->prepare("SELECT * FROM user WHERE SIRET = '$siret'");
   $req->execute();
   $result = $req->rowCount();
   if($result > 0){ $validation = False; $mes_error = '<br/>Ce numéro de SIRET est déjà utilisé.'; }
if($_POST['password1'] != $_POST['password2']){ $validation = False;
```

4.10. Connexion

Connexion

Adresse Email

Mot de passe

Se connecter

Vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous!

```
$mail = $_POST['mail'];
$mdp = sha1($_POST['password']);
$co = $bdd->prepare("SELECT mail, mdp FROM user WHERE mail = :mail AND mdp = :mdp");
$co->bindParam(':mail', $mail, PDO::PARAM_STR);
$co->bindParam(':mdp', $mdp, PDO::PARAM_STR);
$co->execute();
$user_exist = $co->rowCount();
if($user exist == 1){
    //* Verifiaction de l'etat du comte : attValid / valid / banni
    $req = $bdd->prepare("SELECT etat FROM user WHERE mail = '$mail'");
   $req->execute();
    $result = $req->fetch(\PDO::FETCH_OBJ);
   $etat = $result->etat;
   if($etat == 'attValid'){
        $mess = 'Votre comte est en cour de validation.';
    if($etat == 'banni'){
       $mess = 'Votre comte à été banni.';
//* Si le compte est valid
                                                    session_start();
   if($etat == 'valid'){
                                                    $ SESSION['id'] = $id;
                                                    $_SESSION['grade'] = $grade;
                                                    $_SESSION['mail'] = $mail;
                                                    $_SESSION['pseudo'] = $pseudo;
                                                    header("location:index.php");
```