

Integração Externa - Serventias Extrajudiciais

Last updated by | Fernando gomes | 10 de jan. de 2025 at 10:08 BRT

Introdução da documentação API serventias

Esta documentação tem como objetivo detalhar a interação para Serventias de Registros de Imóveis, Registros Cíveis e Tabeliães de Notas que desejarem realizar a integração automatizada através de API com a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens 2.0 (CNIB2.0) através de chamadas REST

Versão do documento: 1.0

Ambientes:

- Desenvolvimento | URI: <https://stg-serventia-api.onr.org.br>
- Produção | URI: <https://serventia-api.onr.org.br>

Endpoints:

As endpoints da API serão apresentadas e detalhadas neste documento, com as seguintes especificações:

- ☒ URL
- ☒ Versão da Endpoint
- ☒ Status da Endpoint
- ☒ Tipos de requisições da verbologia REST
- ☒ Formato dos dados
- ☒ Atores de interação
- ☒ Tipagem dos dados
- ☒ Descrição e detalhamento dos campos
- ☒ Obrigatoriedade dos campos

1. Endpoint de autenticação

- URL: <https://auth.id.onr.org.br/connect/token>
- Versão da endpoint: 1.0
- Status da endpoint: Ativa
- Tipo de requisição: POST
- Formato dos dados: application/json
- Atores: Registros de Imóveis, Registros Cíveis, Tabeliães de Notas

Objetivos da endpoint

- ☒ Autenticar cliente a API

Descrição e detalhamento dos campos do payload:

Para realizar a emissão das credenciais de acesso da serventia, acessar o manual da serventia e localizar o tópico "Usuários – Acesso API".

A credencial de acesso de produção é diferente da credencial de STG. As credenciais podem ser emitidas utilizando os ambientes abaixo:

- Para emitir a credencial do ambiente STG, acesse: <https://stg-indisponibilidade.onr.org.br> . Menu Usuário, Acesso API.
- Para emitir a credencial do ambiente de produção, acesse: <https://indisponibilidade.onr.org.br> . Menu Usuário, Acesso API.

`grant_type`: Parâmetro obrigatório e com valor fixo -> `client_credentials`

`client_id`: Id de cliente por serventia, gerado a partir da interface gráfica. Consultar manual do usuário para a geração.

`client_secret`: Chave única por serventia, gerada a partir da interface gráfica. Consultar manual do usuário para a geração.

`scope`: Paramentro obrigatório e com valor fixo -> `cnib-serventia-api`

Para gerar o `client_secret` e `client_id` acessar <https://stg-cnib.onr.org.br> , se logar com certificado digital ICP-Brasil e-CPF A3, clicar no menu superior em Usuários, Acesso via API e em seguida em gerar chaves.

Obrigatoriedade dos campos:

- ☒ `grant_type`
- ☒ `client_id`
- ☒ `client_secret`
- ☒ `scope`

Observação: Obtido o access token, o mesmo deve ser encaminhado no cabeçalho de todas requisições das demais endpoints. Exemplo: Authorization: Bearer + token

Exemplo para interações usando o Postman:

POST  `https://auth.id.onr.org.br/connect/token`

Params Authorization Headers (14) **Body**  Pre-request Script Tests Settings

☐ none ☐ form-data ☒ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

	Key	Value
☒	grant_type	client_credentials
☒	client_id	
☒	client_secret	
☒	scope	cnib-serventia-api

Exemplo do payload:

```
{
  "grant_type": "string",
  "client_id": "string",
  "client_secret": "string",
  "scope": "string"
}
```

**Exemplo de response (200 OK)**

```
{
  "access_token": token,
}
```

**Exemplo de response (400 Bad Request)**

```
{
  "error": "invalid_request"
}
```

**2. Endpoint consultar por documento**

- URL: /api/ordem/consultar
- Versão da endpoint: 1.0
- Status da endpoint: Ativa
- Tipo de requisição: POST
- Atores: Registros de Imóveis , Registros Cíveis , Tabeliães de Notas

Objetivos da endpoint:

- ☒ Busca de situação de parte por número de documento (CPF/CNPJ)
- ☒ Busca de pesquisa realizada através de HASH.

Descrição e detalhamento dos campos do payload:

1. cpf_usuario: Documento do titular ou preposto da serventia cadastrado na Central Nacional de Disponibilidade de Bens.
2. documento: CPF/CNPJ da parte a ser pesquisada.
3. hash: Número de HASH gerado em pesquisa realizada anteriormente.

Obrigatoriedade dos campos:

- ☒ cpf_usuario
- ☐ documento
- ☐ hash
- **Documento ou hash deverão estar presentes**

Exemplo do payload:

```
{
  "cpf_usuario": "string",
  "documento": "string",
  "hash": "string"
}
```



Exemplo de response (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "string",
  "status": 0,
  "data": {
    "documento": "string",
    "nomeRazao": "string",
    "indisponivel": true,
    "qtdOrdens": 0,
    "protocolos": [
      "string"
    ],
    "dados_usuario": {
      "hash": "string",
      "data": "2024-06-24T17:43:25.193Z",
      "nome": "string",
      "documento": "string",
      "organizacao": "string",
      "filtros": "string"
    }
  }
}
```



Exemplo de response (400 Bad Request)

```
{
  "success": false,
  "message": "Requisição inválida",
  "status": 400,
  "notifications": [
    {
      "title": "Campo obrigatório não fornecido",
      "reason": "O campo 'cpf_usuario' é obrigatório."
    }
  ]
}
```



3. Endpoint visualizar ordens

- URL: /api/ordem/visualizar
- Versão da endpoint: 1.0
- Status da endpoint: Ativa
- Tipo de requisição: POST
- Formato dos dados: application/json
- Atores: Registros de Imóveis

Objetivos da endpoint:

- ☒ Visualizar ordem através do número do protocolo
- ☒ Visualizar lote de ordens através de range de datas
- ☒ Entregar ao cliente requisitante o total de ordens ainda não visualizadas pela serventia
- ☒ Detalhamento de cada ordem retornada no Response

Descrição e detalhamento dos campos do payload:

1. `cpf_usuario`: Documento do titular ou preposto da serventia cadastrado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.
2. `ordens_visualizadas`: Campo booleano que se enviado `sim`, exibirá ordens já marcadas como vistas pela serventia requisitante, caso enviado `não` retornará caso haja somente ordens ainda não visualizadas pela serventia requisitante.
3. `protocol`: Caso informado, retornará o detalhamento do protocolo informado.
4. `data_inicial`: Formato `dd-mm-aaaa`
5. `data_final`: Formato `dd-mm-aaaa`

Observação: Caso utilizados o intervalo `data_inicial` e `data_final`, o range deve ser de no máximo 30 dias.

Obrigatoriedade dos campos:

- ☒ `cpf_usuario`
 - ☒ `ordens_visualizadas`
 - ☐ `protocol`
 - ☐ `data_inicial`
 - ☐ `data_final`
- Para consultar as novas ordens de indisponibilidade genéricas criadas pelo Poder Judiciário utilize o seguinte payload:

Exemplo do payload:

```
{
  "cpf_usuario": "string",
  "ordens_visualizadas": false
}
```



- A quantidade máxima de registros entregues neste endpoint é de 1000 registros. No final da requisição é exibida a quantidade de registros que ainda não foram visualizados (`totalordensrestantes`), se uma nova requisição for realizada, uma nova requisição contendo as próximas 1000 ordens serão entregues e o totalizador das ordens será decrementado em 1000. Para obter todas as ordens não visualizadas, basta repetir esta operação até que o contador de ordens restantes apresente o valor zero. Desta forma a serventia terá obtido todas as ordens e cancelamentos de indisponibilidades genérica.

Exemplo de response indisponibilidade genérica (IA) (200 OK) quando houver ordens a serem entregues

```
{
  "data": {
    "ordens": {
      "totalordens": 1000,
      "orders": [{
        "status": "INDISPONIBILIDADE",
        "protocoloindisponibilidade": "String",
        "numeroproceto": "String",
        "usuario": "String",
        "ordemstatus": "String",
        "nomeinstituicao": "String",
        "forumvara": "String",
        "email": "String",
        "telefone": "String",
        "datapedido": Datetime,
        "partes": [{
          "cpfcnpj": "String",
          "nomeracao": "String",
          "matricula": []
        }],
        "totalordens": int }]
      },
      "totalordens": int,
      "totalordensrestantes": int
    },
    "identifierRequest": uuid,
    "success": boolean,
    "message": "String",
    "status": 200
  }
}
```



Exemplo de response indisponibilidade genérica (IA) (200 OK) quando não houver ordens a serem entregues

```
{
  "data": "Não há ordens para os critérios informados.",
  "identifierRequest": "string",
  "success": true,
  "message": "Sucesso!",
  "status": 200
}
```



- Para consultar uma ordem já visualizada a partir do número do protocolo utilize o seguinte payload:

```
{
  "cpf_usuario": "string",
  "ordens_visualizadas": true,
  "protocol": "string"
}
```



Exemplo de response cancelamento total (TA) e cancelamento pessoa(PA) (200 OK)



```
{
  "status": "string",
  "cancelamentodeindisponibilidade": "string",
  "cancelamentotipo": 0,
  "cancelamentodata": "2024-09-19T12:02:27.164Z",
  "protocoloindisponibilidade": "string",
  "numeroprocesso": "string",
  "usuario": "string",
  "ordemstatus": "string",
  "forumvara": "string",
  "nomeinstituicao": "string",
  "email": "string",
  "telefone": "string",
  "datapedido": "2024-09-19T12:02:27.164Z",
  "partes": [
    {
      "cpfcnpj": "string",
      "nomeracao": "string",
      "matricula": []
    }
  ]
}
```

Exemplo de response cancelamento matr;ricula (MA) e cancelamento ouros bens(BA) genérica (200 OK)



```
{
  "status": "string",
  "cancelamentodeindisponibilidade": "string",
  "cancelamentotipo": 0,
  "cancelamentodata": "2024-09-19T12:02:27.164Z",
  "protocoloindisponibilidade": "string",
  "numeroprocesso": "string",
  "usuario": "string",
  "ordemstatus": "string",
  "forumvara": "string",
  "nomeinstituicao": "string",
  "email": "string",
  "telefone": "string",
  "datapedido": "2024-09-19T12:02:27.164Z",
  "partes": [
    {
      "cpfcnpj": "string",
      "nomeracao": "string",
      "matricula": [
        {
          "matricula": "string",
          "cpfcnpjbens": "string",
          "infoadicionalbens": "string",
          "tipomatrícula": 0,
          "comrestricao": false
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Exemplo de response (400 Bad Request)



```
{
  "success": true,
  "message": "string",
  "status": 0,
  "notifications": [
    {
      "title": "string",
      "reason": "string"
    }
  ]
}
```

4. Endpoint responder ordem

- URL: /api/ordem/responder
- Versão da endpoint: 1.0
- Status da endpoint: Ativa
- Tipo de requisição: POST
- Formato dos dados: application/json
- Atores: Registros de Imóveis

Objetivos da endpoint:

- ☒ Responder Ordem de Indisponibilidade através do Protocolo

Descrição e detalhamento dos campos do payload:

1. cpf_usuario: Documento do titular ou preposto da serventia cadastrado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.
2. protocolo: Número do protocolo da ordem a ser respondida.
3. tipo_matricula: Tipo de documento, o campo espera um valor do tipo INT . Consultar o ITEM 5 deste documento, onde disponibilizamos a tabela de tipos de bens e seus respectivos IDs.
4. cpf_cnpj: Formato Documento da parte indisponibilizada.
5. numero_matricula: Número da matrícula, inscrição, transcrição e etc.. da parte indisponibilizada na serventia.
6. numero_inscricao: Número da Inscrição
7. bens_detalhes: Detalhe do bem.
8. bens_parte_cpf_cnpj:
9. bens_parte_nome_razao:

Obrigatoriedade dos campos:

- ☒ cpf_usuario
- ☒ protocolo
- ☒ tipo_matricula
- ☒ cpf_cnpj
- ☒ numero_matricula | obrigatório se tipo_matricula for: 22, 24, 25 ou 27.
- ☒ numero_inscricao | obrigatório se tipo_matricula for: 24.
- ☒ bens_detalhes | obrigatório se tipo_matricula for: 26.
- ☒ bens_parte_cpf_cnpj | obrigatório se tipo_matricula for: 26.
- ☒ bens_parte_nome_razao | obrigatório se tipo_matricula for: 26.

Exemplo de payload:

```
{
  "cpf_usuario": "string",
  "protocolo": "string",
  "tipo_matricula": int,
  "cpf_cnpj": "string",
  "numero_matricula": "string",
  "numero_inscricao": "string",
  "bens_detalhe": "string",
  "bens_parte_cpf_cnpj": "string",
  "bens_parte_nome_razao": "string"
}
```



Exemplo de response (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "string",
  "status": 0,
  "data": "string"
}
```



Exemplo de response (400 Bad Request)

```
{
  "success": true,
  "message": "string",
  "status": 0,
  "notifications": [
    {
      "title": "string",
      "reason": "string"
    }
  ]
}
```



5. Enpoint responder lista

- URL: /api/ordem/responder/lista
- Versão da endpoint: 1.0
- Status da endpoint: Ativa
- Tipo de requisição: POST
- Formato dos dados: application/json
- Atores: Registros de Imóveis

Objetivos da endpoint:

- ☒ Responder uma lista de Ordens de Indisponibilidades através do Protocolo

Descrição e detalhamento dos campos do payload:

1. cpf_usuario: Documento do titular ou preposto da serventia cadastrado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.
2. protocolo: Número do protocolo da ordem a ser respondida.
3. tipo_matricula: Tipo de documento, o campo espera um valor do tipo `INT`. Consultar o `ITEM 5` deste documento, onde disponibilizamos a tabela de tipos de bens e seus respectivos IDs.
4. cpf_cnpj: Formato Documento da parte indisponibilizada.
5. numero_matricula: Número da matrícula, inscrição, transcrição e etc.. da parte indisponibilizada na serventia.
6. numero_inscricao: Número da Inscrição
7. bens_detalhes: Detalhe do bem.
8. bens_parte_cpf_cnpj:
9. bens_parte_nome_razao:

Obrigatoriedade dos campos:

- ☒ cpf_usuario
- ☒ protocolo
- ☒ tipo_matricula
- ☒ cpf_cnpj
- ☒ numero_matricula | obrigatório se tipo_matricula for: 22, 24, 25 ou 27.
- ☒ numero_inscricao | obrigatório se tipo_matricula for: 24.
- ☒ bens_detalhes | obrigatório se tipo_matricula for: 26.
- ☒ bens_parte_cpf_cnpj | obrigatório se tipo_matricula for: 26.
- ☒ bens_parte_nome_razao | obrigatório se tipo_matricula for: 26.

Exemplo de payload:

```
{
  "cpf_usuario": "string",
  "bens": [
    {
      "protocolo": "string",
      "tipo_matricula": int,
      "cpf_cnpj": "string",
      "numero_matricula": "string",
      "numero_inscricao": "string",
      "bens_detalhe": "string",
      "bens_parte_cpf_cnpj": "string",
      "bens_parte_nome_razao": "string"
    }
  ]
}
```



Exemplo de response (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "string",
  "status": 0,
  "data": "string"
}
```



Exemplo de response (400 Bad Request)



```
{
  "success": true,
  "message": "string",
  "status": 0,
  "notifications": [
    {
      "title": "string",
      "reason": "string"
    }
  ]
}
```

6. Tabela tipos documentos:

A lista a seguir exhibe como material de apoio para interação nas **Endpoints** /api/ordem/responder/ e /api/ordem/responder/lista , com os IDs para os tipos de bens bloqueados a serem **imputados** no campo tipo_matricula :

Id	Descrição
22	matrícula
24	inscrição
25	transcrição
26	bens
27	ficha complementar