

Integração Externa – Serventias Extrajudiciais (API SERVENTIAS - Nova Versão v1-v2) - Versão Recomendada

Last updated by | Tamara Dias de Souza | 28 de nov. de 2025 at 17:17 BRT

Integração Externa – Serventias Extrajudiciais (API SERVENTIAS – v1/v2)

Versão do documento: 2.0 (Atualizado)

Esta documentação descreve a integração via API destinada às Serventias de Registros de Imóveis, Registros Cíveis e Tabelionatos de Notas, permitindo a **consulta, visualização e resposta de ordens de indisponibilidade** através do serviço **SERVENTIAS API (CNIB 2.0)**.

Mudanças principais em relação à versão antiga

- **Endpoint** `/api/ordem/visualizar` → `/api/v2/ordem/visualizar`
- **Protocol** agora deve ser `null` **sem aspas**
- **Datas** só podem ser `null` **se** `protocol` **tiver valor**
- **Paginação obrigatória**, limite 500 registros
- Payload atualizado com **campos obrigatórios e tipos corretos**
- Resposta em **JSON padronizada**, com totalizador de ordens
- Correção de erros antigos:
 - Inconsistência de dados
 - Retornos incompletos
 - Erros de interpretação de datas e protocolos
- Inclusão de endpoints auxiliares:
 - `/api/ordem/responder`
 - `/api/ordem/responder/lista`
 - `/api/documentos/tipos`

1. Ambientes

Ambiente	URL base
Desenvolvimento (STG)	https://stg-serventia-api.onr.org.br/swagger
Produção	https://serventia-api.onr.org.br/swagger

2. Autenticação

Todas as requisições às endpoints exigem **OAuth2 via client credentials**.

URL de autenticação:

POST <https://auth.id.onr.org.br/connect/token>

Campos do Payload

Campo	Obrigatório	Descrição
grant_type	✓	Valor fixo: client_credentials
client_id	✓	Gerado no portal da serventia
client_secret	✓	Gerado no portal da serventia
scope	✓	Valor fixo: cnib-serventia-api

Geração das credenciais:

- **STG:** <https://stg-indisponibilidade.onr.org.br/> → Usuários → Acesso API
- **Produção:** <https://indisponibilidade.onr.org.br> → Usuários → Acesso API

Exemplo de payload

```
{ "grant_type": "client_credentials", "client_id": "string", "client_secret": "string", "scope": "cnib-serventia-api" }
```

Exemplo de resposta (200 OK)

```
{ "access_token": "token" }
```

Importante: O access_token deve ser enviado no header de todas as demais requisições:
Authorization: Bearer <token>

3. Consultar indisponibilidades por CPF/CNPJ ou hash

Endpoint: POST /api/ordem/consultar

Permite consultar a existência de indisponibilidades por CPF/CNPJ ou por hash de consulta.

Payload

```
{ "cpf_usuario": "string", "documento": "string", "hash": "string" }
```

Regras

- cpf_usuario é **obrigatório**
- Deve ser informado **documento OU hash** (um dos dois)
- Todos os campos aceitam null

4. Visualizar ordens de indisponibilidade

Existem **duas versões**:

4.1 Endpoint legado

POST /api/ordem/visualizar

Compatível com sistemas anteriores

Payload básico

```
{ "cpf_usuario": "string", "ordens_visualizadas": true, "protocol": "string", "data_inicial": "string",  
  "data_final": "string" }
```

4.2 Novo Endpoint (recomendado)

POST /api/v2/ordem/visualizar

- Layout JSON padronizado
- Paginação obrigatória

Regras de validação

- `cpf_usuario`: obrigatório, não pode ser nulo ou vazio
- `ordens_visualizadas`: obrigatório, aceita apenas `true` ou `false`
- `protocol`: deve ser `null` **sem aspas** caso a consulta seja por período
- `data_inicial` e `data_final`: devem ser `null` se `protocol` tiver valor
- `pagina_inicial`: obrigatório (default `0`)
- `tamanho_pagina`: obrigatório (default e máximo `500`)
- `proxima_pagina`: obrigatório

Exemplo – Por período

```
{ "cpf_usuario": "12345678900", "ordens_visualizadas": false, "protocol": null, "data_inicial": "2025-01-  
01", "data_final": "2025-11-25", "pagina_inicial": 0, "tamanho_pagina": 500, "proxima_pagina": false }
```

Exemplo – Por protocolo

```
{ "cpf_usuario": "12345678900", "ordens_visualizadas": true, "protocol": "PROT-2025-001", "data_inicial":  
null, "data_final": null, "pagina_inicial": 0, "tamanho_pagina": 500, "proxima_pagina": false }
```

 **Atenção:** Valores `null` devem ser enviados sem aspas. "`null`" ou "`string`" entre aspas causarão erro.

5. Responder ordem de indisponibilidade

Endpoint: POST /api/ordem/responder

Payload

```
{ "cpf_usuario": "string", "protocolo": "string", "tipo_matricula": 0, "cpf_cnpj": "string",  
"numero_matricula": "string", "numero_inscricao": "string", "bens_detalhe": "string", "bens_parte_cpf_cnpj":  
"string", "bens_parte_nome_razao": "string" }
```

Regras de obrigatoriedade

Campo	Obrigatório	Observação
cpf_usuario	✓	—
protocolo	✓	—
tipo_matricula	✓	—
cpf_cnpj	✓	—
numero_matricula	✓	Se tipo_matricula = 22, 24, 25 ou 27
numero_inscricao	✓	Se tipo_matricula = 24
bens_detalhe	✓	Se tipo_matricula = 26
bens_parte_cpf_cnpj	✓	Se tipo_matricula = 26
bens_parte_nome_razao	✓	Se tipo_matricula = 26

6. Responder lista de ordens

Endpoint: POST /api/ordem/responder/lista

Payload

```
{ "cpf_usuario": "string", "bens": [ { "protocolo": "string", "tipo_matricula": 0, "cpf_cnpj": "string",  
"numero_matricula": "string", "numero_inscricao": "string", "bens_detalhe": "string", "bens_parte_cpf_cnpj":  
"string", "bens_parte_nome_razao": "string" } ] }
```

7. Tipos de bens (tipo_matricula)

ID	Descrição
22	matrícula
24	inscrição
25	transcrição
26	bens
27	ficha complementar

8. Endpoint auxiliar

Obter tipos de status da ordem

POST /api/documentos/tipos