

一、选择题（每题2分，共80分）

1. 下列js可以让一个input的背景颜色变成红色的是？

- A. `inputElement.style.backgroundColor = 'red';`
- B. `inputElement.backgroundColor = 'red';`
- C. `inputElement.style.backgroundColor = '#000000';`
- D. `inputElement.backgroundColor = '#000';`

2. 以下不是js变量命名规范的是：

- A、不能含有空格
- B、不区分大小写
- C、不能以关键字或保留字命名
- D、第一个字符必须是一个字母、下划线（`_`）或一个美元符号（`$`）

3. 以下不是关键字或保留字的是：

- A、`var`
- B、`new`
- C、`bool`
- D、`boolean`

4. 不属于js的基础数据类型是

- A、`null`
- B、`float`
- C、`string`
- D、`number`

5. 以下哪个值在被Boolean强制类型转换后不会变为false

- A、数字-1
- B、数字0
- C、`null`
- D、空字符串

6. 下面这个JS程序的输出是什么：

```
function Foo() {  
    var i = 0;  
    return function() {  
        console.log(i++);  
    }  
}  
  
var f1 = Foo(),  
    f2 = Foo();  
  
f1();  
f1();  
f2();
```

- A. 0 1 0
- B. 0 1 2
- C. 0 0 0
- D. 0 0 2

7. 请给出这段代码的运行结果 ()

```
var bb = 1;  
function aa(bb) {  
    bb = 2;  
    alert(bb);  
};  
aa(bb);  
alert(bb);
```

- A. 1 1
- B. 1 2
- C. 2 1
- D. 2 2

8、下面符合一个有效的javascript变量定义规则的是?

- A. _\$te\$t2
- B. with
- C. a bc
- D. 2a

9. 下面有关javascript常见事件的触发情况，描述错误的是?

- A. onmousedown: 某个鼠标按键被按下
- B. onkeypress: 某个键盘的键被按下或按住
- C. onblur: 元素获得焦点
- D. onchange: 用户改变域的内容

10. 下面有关JavaScript中 call和apply的描述，错误的是?

- A. call与apllly都可以调用一个函数
- B. 两者传递的参数不同，call函数第一个参数是需要调用某一个方法的对象，apply不是
- C. apply传入的是一个参数数组，也就是将多个参数组合成为一个数组传入
- D. call传入的则是直接的参数列表。call 方法可将一个函数的对象上下文从初始的上下文改变为由 thisObj 指定的新对象。

11.以下程序运行结束正确的是:

```
var i = 10;  
i++;  
console.log(i);  
var y = i++;  
console.log(y);  
y = ++i;  
console.log(y);  
y += 10;  
console.log(y);
```

- A.10 11 13 23 B. 11 11 13 23 C.10 12 13 23 D.11 12 13 23

12. 以下程序运行结束正确的是：

```
var a = 3;  
var b = 4;  
var c = 5;  
console.log(a>b&& c>b||a<c);
```

- A.1 B.true C.false D.报错

13. 以下程序运行结束正确的是：

```
var a = 3;  
var b = 4;  
var c = 5;  
console.log(a>b?a:c);
```

- A.3 B.4 C.5 D.报错

14. 以下程序运行结束正确的是：

```
var str1 = null;  
var str2 = false;  
console.log(str1 === str2?"相等":"不相等");
```

- A.相等 B.不相等 C.true D.false

15.如何获取变量名叫str字符串的长度

- A.count(str) B.str.length C.strlen(str) D.前面的都不对

16.下列哪种方式能获取非行间样式的宽度：

- A.element.style.width
- B. getComputedStyle(element, null).width
- C.offsetWidth
- D.clientWidth

17.event.clientX获取的鼠标位置是相对于谁获取的

- A.屏幕 B.整个文档 C.浏览器窗口 D.父级元素

18.Tween.js中的4个参数的含义以下正确的是:

- A.开始位置 终点位置 当前步数 总步数
- B.开始位置 终点位置 变化量 总步数
- C.开始位置 当前步数 变化量 总步数
- D.当前步数 开始位置 变化量 总步数

19. 在有结构父级也有定位父级元素的情况下offsetLeft获取的相对谁的距离

- A.定位父级 B.根节点body C.结构父级 D. 浏览器窗口

20.js原生中不属于dom方法的是:

- A.parentNode B.children C.clientX D.firstChild

21. 请问以下函数里的this指向是谁

```
var obj={};  
obj.test1=function (){  
    alert(this);  
}  
var test2=obj.test1;  
test2();
```

- A.window B.document C.body D.obj

22. addEventListener的第三个参数为false是什么意思

- A. 阻止默认事件 B. 冒泡 C. 捕获 D. 以上都不对

23.下面哪个不能匹配到这个字符串18600805498:

- A. /^1[34578]\d{9}\$/ B. /\d{11}\$/ C. /[1-9]{11}/ D. /\d{11}/

24.下面哪个方法是正则对象的方法:

A.match B.test C.replace D.search

25.下面哪个正则表达式可以删除首位和末尾连续的空格:

A./^\s\s\$/g B./^\s+\s+\$/g C./^\s+\$/g D./\s+/g

26. 下面哪种写法可以匹配一个叫class的变量:

A.new RegExp("\\b"+class+"\\b") B.new RegExp("\\b"+class+"\\b");

C.\bclass\b/ D."/^b"+class+"^b/

27.以下对事件委托描述错误的是

A.把事件加到父级上, 触发执行效果

B.可以通过事件对象的target属性来获取真正触发事件的对象

C.会降低性能

D.是利用冒泡的原理

28.以下对方法的解释错误的是

A.pop:数组尾部删除

B.unshift:数组头部删除

C.split:将字符串切割成数组

D.join:将数组转换成字符串

29.事件绑定(addEventListener)和普通绑定(on....)的区别以下说法错误的是:

A.给一个对象多次普通绑定后面的会覆盖前面绑定的

B. 给一个对象多次事件绑定后面的不会覆盖前面绑定的

C.事件绑定不兼容ie8及以下浏览器

D.所有事件都支持普通绑定和事件绑定

30.以下哪个方法可以阻止默认事件:

A.cancelBubble B.preventDefault C.stopPropagation

D.以上的都不对

31.下面对于dom方法描述错误的是:

A.appendChild:添加一个子节点到元素的末尾

B.insertBefore:在指定元素的第一位添加一个子节点

C.replaceChild:替换节点

D.removeChild:删除节点

32.以下代码alert的值分别是?

```
var a = 100;
```

```
function test(){
```

```
    alert(a);
```

```
    var a = 10;
```

```
    alert(a);
```

```
}
```

```
test();
```

A、100 , 10 B、undefined, 10 C、10, 10 D、报错

33, 下面哪个事件不属于移动设备上的手势事件:

A, touchstart B, touchmove

C, tap D, touchend

34.下面那个不是js的消息提醒命令:

A.alert B.popup C.confirm D.prompt

35.下面代码运行结果:

```
var str="123abc";
```

```
alert(typeof(str++)) ;
```

A.124 B.string C.undefined D.number

36. 以下哪个在JAVASCRIPT中会报错

A.var a = (); B.var a = []; C.var a = {}; D.var a = “”;

37. 在Javascript中, 可以使用Date对象的()方法返回一个月中的某一天

A. getDate B.getYear C.getMonth D.getTime

38, 当浏览器窗口发生尺寸变化时, 会触发下面哪个事件:

A, onscroll B, onresize C, onload D, onerror

39, 通过下面哪一个BOM对象可以获取浏览器地址栏相关信息:

A, location B, history C, window D, navigator

40, 下面哪个DOM方法可以用来创建一个新的DOM元素:

A, appendChild() B, insertBefore()
C, createElement() D, createTextNode()

二、判断题 (每题2分, 共20分)

1. localStorage 中的数据只要用户不主动清除, 将会一直保存在本地:

A, 正确 B, 错误

2, 任何类型的值与字符串相加, 都是在做字符串拼接。

A, 正确 B, 错误

3, 定时器在执行过程中, 会阻塞下面代码的执行。

A, 正确 B, 错误

4, cookie当浏览器关闭的时候失效。

A, 正确 B, 错误

5, alert("12" > "9") 的运行结果是false。

A, 正确 B, 错误

6, FireFox浏览器通过 mousewheel 来表示鼠标滚轮事件。

A, 正确 B, 错误

7, 通过Math.random() 方法可以获得一个 [0 1] 的随机数字。

A, 正确 B, 错误

8, 正则+ 表示匹配0到多个值。

A, 正确 B, 错误

9, charCodeAt() 方法可以把一个字符串编码转换成指定的字符:

A, 正确 B, 错误

10, 调用 indexOf() 方法会返回指定子字符串在字符串中出现的位置:

A, 正确 B, 错误