№	Описание	ОР	Статус	Ссылка на баг-репорт
URL для курьеров				
Создание курьера POST /api/v1/courier				
Позитивные проверки				
ТА1	Успешное создание курьера, при валидном **login** (fdfd), **password** (1658), **firstName** (alex)	Код и статус ответа **201 Created**	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Курьер создан	Passed	
ТА2	Успешное создание курьера, когда значение **login** в теле запроса содержит **2 символа**	Код и статус ответа **201 Created**	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Курьер создан	Passed	
ТА3	Успешное создание курьера, когда значение **login** в теле запроса содержит **3 символа**	Код и статус ответа **201 Created**	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Курьер создан	Passed	
ТА4	Успешное создание курьера, когда значение **login** в теле запроса содержит **6 символов**	Код и статус ответа **201 Created**	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Курьер создан	Passed	
ТА5	Успешное создание курьера, когда значение **login** в теле запроса содержит **9 символов**	Код и статус ответа **201 Created**	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Курьер создан	Passed	
ТА6	Успешное создание курьера, когда значение **login** в теле запроса содержит **10 символов**	Код и статус ответа **201 Created**	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Курьер создан	Passed	

TA7	Успешное создание курьера, когда значение **firstName** в теле запроса содержит **2 символа**	Код и статус ответа **201 Created**	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Курьер создан	Passed	
TA8	Успешное создание курьера, когда значение **firstName** в теле запроса содержит **3 символа**	Код и статус ответа **201 Created**	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Курьер создан	Passed	
TA9	Успешное создание курьера, когда значение **firstName** в теле запроса содержит **5 символов**	Код и статус ответа **201 Created**	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Курьер создан	Passed	
TA10	Успешное создание курьера, когда значение **firstName** в теле запроса содержит **9 символов**	Код и статус ответа **201 Created**	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Курьер создан	Passed	
TA11	Успешное создание курьера, когда значение **firstName** в теле запроса содержит **10 символов**	Код и статус ответа **201 Created**	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Курьер создан	Passed	
TA12	Успешное создание курьера, когда значение **firstName** в теле запроса содержит **русские буквы**	Код и статус ответа **201 Created**	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Курьер создан	Passed	
TA13	Успешное создание курьера, при валидном заполнении **login** (aefgft) и **password** (3432), и значение **firstName** - null	Код и статус ответа **201 Created**	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Курьер создан	Passed	
	Успешное создание курьера, при валидном заполнении только **login**	Код и статус ответа **201 Created**	Passed	

TA13	Успешное создание курьера, при валидном заполнении только **login** (aefgft) и **password** (3432) и отсутствии ключа и значения **firstName** в теле запроса	Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Курьер создан	Passed	
Неготивные проверки				
TA14	Ошибка при создании курьера, когда в теле запроса указано **значение login - null**	Код и статус ответа **400 Bad Request**	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Курьер **НЕ** создан	Passed	
TA15	Ошибка при создании курьера, когда в теле запроса **отсутствуют ключ и значение login**	Код и статус ответа **400 Bad Request**	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Курьер **НЕ** создан	Passed	
TA16	Ошибка при создании курьера, когда значение **login** в теле запроса содержит **1 символ**	Код и статус ответа **400 Bad Request**	Failed	БА-1
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	
		Курьер **НЕ** создан	Failed	
TA17	Ошибка при создании курьера, когда значение **login** в теле запроса содержит **11 символов**	Код и статус ответа **400 Bad Request**	Failed	БА-1
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	
		Курьер **НЕ** создан	Failed	
TA18	Ошибка при создании курьера, когда значение **login** в теле запроса содержит **12 символов**	Код и статус ответа **400 Bad Request**	Failed	БА-1
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	
		Курьер **НЕ** создан	Failed	
TA19	Ошибка при создании курьера, когда значение **login** в теле запроса содержит **16 символов**	Код и статус ответа **400 Bad Request**	Failed	БА-1
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	
		Курьер **НЕ** создан	Failed	
		Код и статус ответа **400 Bad Request**	Failed	

TA20	Ошибка при создании курьера, когда значение **login** в теле запроса содержит **русские буквы**	Ошибок в структуре ответа нет	Failed	БА-2
		Курьер **НЕ** создан	Failed	
TA21	Ошибка при создании курьера, когда значение **login** в теле запроса содержит **спецсимвол**	Код и статус ответа **400 Bad Request**	Failed	БА-3
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	
		Курьер **НЕ** создан	Failed	
TA22	Ошибка при создании курьера, когда значение **login** в теле запроса содержит **цифры**	Код и статус ответа **400 Bad Request**	Failed	БА-4
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	
		Курьер **НЕ** создан	Failed	
TA25	Ошибка при создании курьера, когда значение **firstName** в теле запроса содержит **1 символ**	Код и статус ответа **400 Bad Request**	Failed	БА-5
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	
		Курьер **НЕ** создан	Failed	
TA26	Ошибка при создании курьера, когда значение **firstName** в теле запроса содержит **11 символов**	Код и статус ответа **400 Bad Request**	Failed	БА-5
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	
		Курьер **НЕ** создан	Failed	
TA27	Ошибка при создании курьера, когда значение **firstName** в теле запроса содержит **12 символов**	Код и статус ответа **400 Bad Request**	Failed	БА-5
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	
		Курьер **НЕ** создан	Failed	
TA28	Ошибка при создании курьера, когда значение **firstName** в теле запроса содержит **14 символов**	Код и статус ответа **400 Bad Request**	Failed	БА-5
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	
		Курьер **НЕ** создан	Failed	
TA29	Ошибка при создании курьера, когда значение **firstName** в теле запроса содержит **арабские буквы**	Код и статус ответа **400 Bad Request**	Failed	БА-6
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	

		Курьер **НЕ** создан	Failed	
TA30	Ошибка при создании курьера, когда значение **firstName** в теле запроса содержит **спецсимвол**	Код и статус ответа **400 Bad Request**	Failed	БА-7
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	
		Курьер **НЕ** создан	Failed	
TA31	Ошибка при создании курьера, когда значение **firstName** в теле запроса содержит **цифры**	Код и статус ответа **400 Bad Request**	Failed	БА-8
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	
		Курьер **НЕ** создан	Failed	
TA32	Ошибка при создании курьера, когда значение **password** в теле запроса содержит **1 символ**	Код и статус ответа **400 Bad Request**	Failed	БА-9
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	
		Курьер **НЕ** создан	Failed	
TA33	Ошибка при создании курьера, когда значение **password** в теле запроса содержит **2 символа**	Код и статус ответа **400 Bad Request**	Failed	БА-9
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	
		Курьер **НЕ** создан	Failed	
TA34	Ошибка при создании курьера, когда значение **password** в теле запроса содержит **3 символа**	Код и статус ответа **400 Bad Request**	Failed	БА-9
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	
		Курьер **НЕ** создан	Failed	
TA35	Ошибка при создании курьера, когда значение **password** в теле запроса содержит **5 символов**	Код и статус ответа **400 Bad Request**	Failed	БА-9
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	
		Курьер **НЕ** создан	Failed	
TA36	Ошибка при создании курьера, когда значение **password** в теле запроса содержит **6 символов**	Код и статус ответа **400 Bad Request**	Failed	БА-9
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	
		Курьер **НЕ** создан	Failed	

TA37	Ошибка при создании курьера, когда значение **password** в теле запроса содержит **8 символов**	Код и статус ответа **400 Bad Request**	Failed	БА-9
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	
		Курьер **НЕ** создан	Failed	
TA38	Ошибка при создании курьера, когда значение **password** в теле запроса содержит **буквы**	Код и статус ответа **400 Bad Request**	Failed	БА-10
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	
		Курьер **НЕ** создан	Failed	
TA39	Ошибка при создании курьера, когда значение **password** в теле запроса содержит **спецсимвол**	Код и статус ответа **400 Bad Request**	Failed	БА-11
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	
		Курьер **НЕ** создан	Failed	
TA40	Ошибка при создании курьера, когда значение **password** в теле запроса содержит **дробные числа**	Код и статус ответа **400 Bad Request**	Failed	БА-12
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	
		Курьер **НЕ** создан	Failed	
TA41	Ошибка при создании курьера, когда **заполнено только значение firstName**	Код и статус ответа **400 Bad Request**	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Курьер **НЕ** создан	Passed	
TA42	Ошибка при создании курьера, когда **заполнено только значение login**	Код и статус ответа **400 Bad Request**	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Курьер **НЕ** создан	Passed	
TA43	Ошибка при создании курьера, когда **заполнено только значение password**	Код и статус ответа **400 Bad Request**	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Курьер **НЕ** создан	Passed	
		Код и статус ответа **400 Bad Request**	Passed	

TA44	Ошибка при создании курьера, когда **не заполнены значения login, password, firstName**	Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Курьер **НЕ** создан	Passed	
Удаление курьера DELETE /api/v1/courier/:id				
Позитивные проверки				
TA45	Успешное удаление курьера, когда в url передан **существующий id** курьера	Код и статус ответа **201 Created**	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Курьер удалён	Passed	
TA46	Успешное **удаление связанных заказов в таблице Orders** при удаление курьера	Код и статус ответа **201 Created**	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Связанные заказы в таблице Orders удалены	Failed	БА-13
Неготивные проверки				
TA47	Ошибка при удалении курьера, когда в url передан **несуществующий id** курьера	Код и статус ответа **404 Not found**	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Курьер **НЕ** удалён	Passed	
TA48	Ошибка при удалении курьера, **уже удалённого ранее**	Код и статус ответа **404 Not found**	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Курьер **НЕ** удалён	Passed	
TA49	Ошибка при удалении курьера, когда в url **отсутствует id** курьера	Код и статус ответа **400 Bad Request**	Failed	БА-14
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	
		Курьер **НЕ** удалён	Passed	
URL для заказов				
Получить заказ по его номеру GET /api/v1/orders/track				
Позитивные проверки				

TA50	Успешное получение заказа, когда в запросе передан **существующий номер заказа**	Код и статус ответа **201 Created**	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Информация о заказе получена	Passed	
Неготивные проверки				
TA51	Ошибка при получении заказа, когда в запросе передан **несуществующий номер заказа**	Код и статус ответа **404 Not found**	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Информация о заказе **НЕ** получена	Passed	
TA52	Ошибка при получении заказа, когда в запросе **отсутствует номер заказа**	Код и статус ответа **404 Not found**	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Информация о заказе **НЕ** получена	Passed	