



კოდექსი 2007 დოკუმენტების არქივი

ვერსია 1.0

კონფიგურაცია

ზოგადი მიმოხილვა

კოდექსი 2007 დოკუმენტების არქივში შემოღებულია კონფიგურაციის სისტემა, რომელიც ბაზირებულია ფორმატ XML –ზე. ამ კონფიგურაციის ფაილის საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ და აკონტროლოთ კოდექს 2007 დოკუმენტების არქივის მოქმედებები. კოდექს 2007 დოკუმენტების არქივის კონფიგურაციის სისტემა აგებულია .NET 2.0 WinFrom–ის კონფიგურაციის ბაზაზე. კონფიგურაციის სისტემა იყოფა ორ სამომხმარებლო და პროგრამის ნაწილად. სამომხმარებლოს კონფიგურაციას აკონფიგურირებს მომხმარებელი, ხოლო პროგრამის კონფიგურაციას აკონფიგურირებს ადმინისტრატორი და ამ უკანასკნელს მომხმარებელი ვერ შეცვლის.

პროგრამის კონფიგურაციის ფაილი ინახება იმავე ფოლდერში სადაც არის ჩაწერილი პროგრამა კოდექს 2007 დოკუმენტების აქივი ფაილს ჰქვია **Codex2007DS.exe.config**.

სამომხმარებლო კონფიგურაციის ფაილი <User name>\Local Settings\Application Data\Georgian_Microsystems\Codex2007DS.exe_Url * \6.5.2008.298\user.config

P.S. 6.5.2008.298 არის ვერსიის ნომერი რომელიც შეიძლება შეიცვალოს მომავალ განახლებულ ვერსიებში.

კონფიგურაციის ფაილის აღწერა

კოდექსი 2007 დოკუმენტების არქივის კონფიგურაციის ფაილის სტრუქტურა

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <configSections>
    აქ ინახება პროგრამის გასაშვებად საჭირო ინფორმაცია
  </configSections>
  <applicationSettings>
    აქ ინახება პროგრამის კონფიგურაციის ინფორმაცია
  </applicationSettings>
  <userSettings>
    აქ ინახება მომხმარებლის კონფიგურაციის ფაილის ინფორმაციის სტრუქტურა. რეალური
    ინფორმაცია ინახება user.Config ფაილში
  </userSettings>
</configuration>
```

პროგრამის კონფიგურაციის სტრუქტურა

```
<applicationSettings>
  <ILG.Codex.Codex2007.Properties.Settings>
    <setting name="WebAddress" serializeAs="String">
      <value>www.codexserver.com</value>
    </setting>
  </ILG.Codex.Codex2007.Properties.Settings>
</applicationSettings>
```

setting name="WebAddress" განსაზღვრავს კონფიგურაციის ფაილის ელემენტის სახელს
 <value> ელემენტის მნიშვნელობა </value>.
 ცარიელი მნიშვნელობა აღინიშნება <value />

ელემენტის სახელი	საწყისი ნიშვნელობა	აღწერა
WebAddress	www.codexserver.com	კოდექსის Web გვერდის მისამართი
SupportAddress	support@codexserver.com	საკონტაქტო ელ-ფოსტის მისამართი
WhenCrash	1	როცა პროგრამა მთავრდება შეცდომით, ამის შემდეგ პროგრამამ 0 დამთავროს მუშაობა 1 გადართვით
AppConnectionString		პროგრამის ბაზასთან დამაკავშირებელი სტრიქონი
IsConnectionString	False	პროგრამის ბაზასთან დამაკავშირებელი სტრიქონი. ConnectionString არის სამომხმარებლო კონფიგურაციაშიც, თქვენ შეგიძლიათ განსაზღვროთ, თუ საიდან წაიკითხოს პროგრამამ ეს მნიშვნელობა: True წაიკითხოს პროგრამის კონფიგურაციის ფაილიდან False წაიკითხოს მომხმარებლის კონფიგურაციის ფაილიდან
IsFullText	False	განსაზღვრავს გამოიყენოს AppUseFullTextSearch პარამეტრის მნიშვნელობა, თუ გამოიყენოს UseFullTextSearch ის მნიშვნელობა True გამოიყენე AppUseFullTextSearch False გამოიყენე UseFullTextSearch
AppUseFullTextSearch	True	გამოიყენე FullTextSearch სერვისი
IsLimitation	False	პროგრამა კოდექსში არის საშუალება შეიზღუდოს მოძებნილი დოკუმენტების რაოდენობის გამოყვანა სიაში. ეს პარამეტრები: MaximumDocListCodex , არის დაყენებული სამომხმარებლო კონფიგურაციაშიც, მაგრამ შესაძლებელია ეს პარამეტრები წაკითხული იქნეს პროგრამის კონფიგურაციის ფაილიდან True წაიკითხოს პროგრამის კონფიგურაციის ფაილიდან False წაიკითხოს მომხმარებლის კონფიგურაციის ფაილიდან
AppMaxCodList	500	დოკუმენტების ლიმიტი კოდექსში (სამომხმარებლო კონფიგურაციაში ანალოგი MaximumDocListCodex)
IsOptions	True	უფლება მიეცეს მომხმარებელს შეცვალოს/წახოს სამომხმარებლო კონფიგურაციის ფაილი.

IsKeybaord	False	პროგრამა კითხულობს KeyboardLayout -ის მნიშვნელობას პროგრამის კონფიგურაციიდან
AppKeyboardLayout	1	კლავიატურის განლაგება 0 – ინგლისური 1 – ქართული ინგლისური განლაგებით 2 – ქართული რუსული განლაგებით 3 – რუსული
DSAfterSaveNewDoc	False	დაიხუროს დოკუმენტის ფანჯარა ცვლილების შემდეგ
CodexPrintLogic	True	ბეჭდვის დროს გამოიყენოს კოდექსის ბეჭდვის ლოგიკა

მომხმარებლის კონფიგურაციის სტრუქტურა

```
< userSettings >
  <ILG.Codex.Codex2007.Properties.Settings>
    <setting name="WebAddress" serializeAs="String">
      <value>www.codexserver.com</value>
    </setting>
  </ILG.Codex.Codex2007.Properties.Settings>
</ userSettings >
```

setting name="WebAddress" განსაზღვრავს კონფიგურაციის ფაილის ელემენტის სახელს
<value> ელემენტის მნიშვნელობა **</value>**.
 ცარიელი მნიშვნელობა აღინიშნება **<value />**

ელემენტის სახელი	საწყისი ნიშვნელობა	აღწერა
SQLServer	True	SQL Server-ის სახელი
SQLAuthMethod		ავტორიზაციის მეთოდი True ინტეგრირებული უსაფრთხოება (Win2003-ზე ბაზირებული) False SQL Server-ზე ბაზირებული ავტორიზაცია
SQLUserName		SQL Server-ზე ბაზირებული ავტორიზაციის დროს მომხმარებლის სახელი
SQLPassword		SQL Server-ზე ბაზირებული ავტორიზაციის დროს მომხმარებლის პაროლი
SQLPort	True	SQL Server-ის პორტი
UseFullTextSearch		გამოიყენე FullTextSearch სერვისი
ConnectionString		პროგრამის ბაზასთან დამაკავშირებელი სტრიქონი
TemporaryDir		განისაზღვრება პროგრამის ჩატვირთვის მომენტში და თავსდება

CodexDocumentDir		მომხმარებლის Temp დირექტორიაში განისაზღვრება პროგრამის ჩატვირთვის მომენტში კოდექსის დოკუმენტების დირექტორია თავსდება My Document/Codex 2007 DS Document ში
CodexFavoritesDir		განისაზღვრება პროგრამის ჩატვირთვის კოდექსის დოკუმენტების დირექტორია თავსდება My Document/Codex 2007 DS Document/Favorites/
KeyboardLayout	1	კლავიატურის განლაგება 0 – ინგლისური 1 – ქართული ინგლისური განლაგებით 2 – ქართული რუსული განლაგებით 3 – რუსული
MaximumDocListCodex	500	დოკუმენტების ლიმიტი კოდექსში