

# Documentación de la API REST - Supabase

## Autenticación

Todos los endpoints requieren la siguiente autentificación: Auth Type: API KEY

```
{
  "Key": "apikey",
  "Value": "API KEY DE TU PROYECTO",
  "Position": "Headers"
}
```

El `Key` lo obtienes desde Supabase en tu proyecto > Settings > API Keys.

## GET - formirenearribas - Obtener todos

**GET**

`https://iwdierxmgildaqzycppj.supabase.co/rest/v1/formirenearribas`

Devuelve todos los registros de la tabla `formirenearribas`.

## GET - formirenearribas - Filtrar por campos

**GET**

`https://iwdierxmgildaqzycppj.supabase.co/rest/v1/formirenearribas?campo=eq.valor&campo2=eq.valor2`

Filtra los registros donde campo sea igual a `<valor>`.

Campos disponibles para filtrar:

- id
- name
- email
- subject
- age
- message

## POST - formirenearribas - Crear nuevo

**POST**

`https://iwdierxmgildaqzycppj.supabase.co/rest/v1/formirenearribas`

Crea un nuevo registro. Campos disponibles:

- `name` - opcional

- email - (obligatorio)
- subject - (obligatorio)
- age - opcional
- message - (obligatorio)

### Body de ejemplo:

```
{
  "name": "",
  "email": "",
  "subject": "",
  "age": "",
  "message": ""
}
```

## PATCH - formirenearribas - Editar

**PATCH**<https://iwdierxmgildaqzycppj.supabase.co/rest/v1/formirenearribas?id=eq.<id>>

Actualiza el registro con el ID especificado. Puedes enviar uno o varios campos en el body:

```
{
  "name": "",
  "email": "",
  "subject": "",
  "age": "",
  "message": ""
}
```

## DELETE - formirenearribas - Eliminar

**DELETE**<https://iwdierxmgildaqzycppj.supabase.co/rest/v1/formirenearribas?id=eq.<id>>

Elimina el registro con el ID especificado.