APUNTES R

- Abrir en R (no R studio)
- Archivos – cambiar directorio
- Archivos – seleccionar script
- Van a salir 2 pantallas, en una escribes el codigo y en otra ejecutas
- Para ejecutar: ctrl y r (clickeando en el codigo, no en el panel de ejecucion)
- No borrar el texto del inicio
- Cuando se ejecuta se muestra en rojo

R STATISTICS:

- Rnorm es aleatoridad
- Set.seed = punto de inicio y a partir de ahi se dan instrucciones
- t-test y willcox deberían salir muy parecidos

t-test	Comparativa de 2 muestras
Willcox	Comparativa de 2 muestras para valores no parametricos
ANOVA	Si quiero comparar más de 2 variables entre sí
Kruskal	Si quiero comparar más de 2 variables entre sí para valores no parametricos

Para hacer un anova hay que preparar los datos para que tengan la pinta del ejemplo de dosis y vigilancia (mirar campus)

- Cargar datos en R como datos_anova = read.table("anova-datos.txt",sep=" ",header=TRUE)
    - anova <- aov(Vigilancia~Dosis,datos_anova)
    - summary(anova)
    - Recordar que para que se cargue el archivo este debe estar dentro del arcvhivo donde esta el script que estamos haciendo.
    - Para ver el pvalue, mirar cuantos atersicos hay y ver leyenda.

Chi-cuadrado:

Fisher: Ver si una muestra es normal o no, vr si una muestra sigue la frecuencia sigue la esperada, ver si las muestras tienen una varianza similar.

PARA GUARDAR: HACER CLICK EN EL SCRIPT (NO EN EJECUCION), DAR A ARCHIVO Y GUARDAR

TALLER R - GRAFICAS:

3 REPLICAS DE WT Y 3 REPLICAS DEL KNOCK OUT (DE UN GEN)

- Vamos a ver la expresion de cada uno para ver si la expresion cambia
- Para cada gen vamos a hacer la media de la expresion del WT y del knock out y hacer una media estadistica (pvalue) para ver si es relevante.
    - Mara hacer la media usamos mean =apply
    - Para hacer la diferencia de medias hacemos diff.mean = wt.mean - ko.mean

- Como hacer boxplot