

CHULETA CUARTA VUELTA ESPIRAL

ELEMENTO DEFINIDO	SINTAXIS EN JAVA
Paquete	Package nombre.del.paquete;
Clase	import paquete.Clase; import paquete.*; public class NombreClase { // Propiedades // Métodos }
Propiedades	<i>Una sola propiedad:</i> public tipoDato nombrePropiedad1; <i>Varias propiedades del mismo tipo en una sola línea:</i> public tipoDato propiedad1, propiedad2; <i>Declaración con var:</i> public var nombrePropiedad1 = expresión; <i>Declaración de propiedades constantes:</i> final tipoDato NOMBRE_CONSTANTE = expresión;
Los tipos de datos	<i>Ver en la otra carilla del folio</i>
Métodos	public tipoDato nombreMetodo (tipoDato par1, ...) { // instrucciones del método return valorCalculado; } public void nombreMetodo (tipoDato par1, ...) { // instrucciones del método (no hay return) }
Instrucciones de un método	<i>Declaración de variables:</i> tipoDato nombreVariable; <i>Declaración de variables con var:</i> var nombreVariable = expresión; <i>Declaración de constantes:</i> final tipoDato NOMBRE_CONSTANTE = expresión; <i>Asignación:</i> Propiedad = expresión; Variable = expresión; <i>Lectura del teclado:</i> Scanner sc = new Scanner(System.in); int valorLeido = sc.nextInt(); <i>Imprimir en pantalla:</i> System.out.println("Texto"+elemValido+"Texto"+...); System.out.printf("Texto y especificadores formato", param...);
Expresión	<i>elemValido</i> operador <i>elemValido</i> operador...
Elemento Válido del lenguaje	<i>Literales:</i> 4, 5, 230, 'A', 34.34, 2323232L, 23.4333F <i>Variables o Propiedades o Constantes</i>

Operadores	<i>Aritméticos:</i> $+$, $-$, $*$, $/$, $(,)$, $++$ y $-$ <i>Conversión explícita de tipos:</i> $(tipoMenor) expresionTipoMayor$;
ClasePrincipal (contiene el método main)	<pre>public class PruebaNombreClase { public static void main (String args[]) { // instrucciones del método main } }</pre>
Instrucciones del método main	<i>Definición de una referencia a objeto:</i> NombreClase nombreRef; <i>Creación del objeto:</i> nombreRef = new NombreClase(); <i>Declaración de objeto con var:</i> var nombreRef = new NombreClase(); <i>Declaración de constantes:</i> final tipoDato NOMBRE_CONSTANTE = expresión; <i>Definición y creación de un objeto en una línea:</i> NombreClase nombreRef = new NombreClase(); <i>Uso de los métodos un objeto:</i> nombreRef.nombreMetodo (valor1, valor2, ...);

PRIORIDAD DE OPERADORES

+ PRIORITARIO	Descripción	Operadores
	Paréntesis	()
	Operador de conversión de tipo	(tipoDato) expresion
	operadores incremento/decremento	op++ op--
	operadores unarios	+op -op
	multiplicación y división	* /
- PRIORITARIO	suma y resta	+ -

TIPOS DE DATOS	CLASIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO	OCUPA EN MEMORIA	RANGO APROXIMADO	LITERALES
	TIPOS PRIMITIVOS (elementos simples como números o caracteres)	byte	Número entero	1 byte	-128 a 127	(byte) 0...
		short	Número entero	2 bytes	-32.768 a 32.767	(short) 0...
		int	Número entero	4 bytes	-2×10^9 a 2×10^9	2, 323, -12...
		long	Número entero	8 bytes	Muy grande	2L, 323L, -12L...
		float	Número real (precisión normal)	4 bytes	Muy grande	2.1f, -12.324f...
		double	Número real (precisión doble)	8 bytes	Muy grande	2.1, -12.324...
		char	Carácter simple	2 bytes	---	A', 'a', '?', 'R'...
		boolean	Valor true o false	1 byte	---	true, false
	TIPOS OBJETO (con métodos, necesitan una invocación para ser creados)	Tipos de la biblioteca estándar de Java	String (cadenas de texto)...			"Hola", "Manuel"
		Tipos definidos por el programador/a	Cualquier clase que programemos: Mechero, Bombilla, Coche, TarjetaCredito...			N/A

NOTA: En **negrita** los más habituales

