

MANIPULANDO ARRAYS DE TIPOS PRIMITIVOS

1. Crea un programa que rellene un array de 100 posiciones con número aleatorios entre el -1 y el -1000 ambos inclusive. A continuación, realizará un recorrido que vaya sumando todos los números aleatorios almacenados en el array. Por último, se imprimirá el mensaje "La suma de todos los elementos del array es XXXX"
2. Crea un programa que le pida al usuario las notas del alumnado de una clase con 10 matriculados. Una vez termine la introducción de notas, se debe calcular la media aritmética de todas ellas.

La media aritmética se calcula como la suma de todas las notas dividida entre el número de matriculados.

3. Crea un programa que le pida al usuario el número de alumnos/as matriculados de una clase y a continuación crea un array con tantas posiciones como número de matriculados haya. Ahora debemos recorrer el array rellenándolo con notas enteras aleatorias entre 0 y 100. Por último, tenemos que mostrar los siguientes mensajes:

La nota más baja de la clase es XXX y está en la posición POS del array.

La nota más alta de la clase es XXX y está en la posición POS del array.

La nota media de la clase es XXX.

MANIPULANDO ARRAYS DE OBJETOS

1. Crea un programa que cree un array y lo rellene con las siguientes cadenas:
{"5432-FNT", "9823-TRH", "3451-LPU", "1937-YHN", "8474-PMG", "8183-TGF", "0293-SDR"}

Estas cadenas simbolizan matrículas de coches buscados por la policía. Nuestro programa debe pedirle al usuario una matrícula y comprobar si está contenida en el array de matrículas. En el caso de que se encuentre debe imprimir "Llama a la Poli" y, en caso contrario, imprimirá "Matrícula no encontrada"