

EXAMEN UD 2 – 22/11/2023**Ejercicio práctico – 10 puntos**

Dos personas candidatas a ser contratadas por una empresa son sometidas a evaluación mediante 10 tests sobre distintas áreas de conocimiento. El resultado de la evaluación de cada test será un número entero comprendido entre 0 y 100 puntos. Los resultados obtenidos son:

Candidatura 1: 63, 56, 34, 87, 90, 97, 29, 49, 78, 96

Candidatura 2: 68, 69, 77, 89, 33, 24, 89, 77, 99, 71

Esta información debe ser almacenada en un array de modo que los datos de la primera candidatura ocuparán las primeras 10 posiciones del array y los datos de la segunda las 10 siguientes. Este debe ser el único array que exista en el programa que vas a realizar.

Realiza una clase *TestsCandidaturas* incluida en el paquete *com.mycompany* con un método *main* que inicialice el array con los datos anteriores y presente el siguiente menú:

- 0 – Salir
- 1 – Listar los resultados ambas candidaturas
- 2 – Calcular la media de ambas candidaturas
- 3 – Buscar el peor resultado de todos los tests
- 4 – Buscar el primer test que supere un valor dado
- 5 – Mostrar los resultados de una candidatura que superen un valor dado

Para ello debemos cumplir con los siguientes requisitos:

- Tras mostrar el menú se le debe preguntar al usuario qué opción quiere escoger. Si seleccionamos una opción incorrecta debe aparecer el mensaje "*Opción incorrecta*". El programa solo terminará cuando se seleccione la opción "0 – Salir".
- La opción 1 recorrerá el array mostrando el resultado con el siguiente formato:
Candidatura 1: 63, 56, 34, 87, 90, 97, 29, 49, 78, 96,
Candidatura 2: 68, 69, 77, 89, 33, 24, 89, 77, 99, 71,
- La opción 2 calculará la media aritmética de los resultados de ambas candidaturas imprimiendo el siguiente resultado:
Media candidatura 1: 67.9
Media candidatura 2: 69.6
- La opción 3 buscará el peor resultado de todos los tests y mostrará:
El peor resultado es un XX de la candidatura 1/2
- En la opción 4 se le pedirá al usuario por teclado un valor comprendido entre 0 y 100, validando que el valor introducido sea correcto. A continuación, se buscará el primer test del array cuyo resultado supere la cifra introducida. Ejemplo de interacción y resultado:
Dime un valor entre 0 y 100:
98
Encontrado resultado con puntuación 99 de la candidatura 2

En el caso de que ningún resultado supere el valor introducido se mostrará el mensaje "*Ningún resultado supera los XX puntos*"

- En la opción 5 se le pedirá al usuario por teclado el número de la candidatura (1 o 2) sobre la que se desea realizar la consulta y también un valor comprendido entre 0 y 100, validando que los valores introducidos sean correctos. A continuación, se mostrará un encabezado y los resultados de ese candidato que superen el valor introducido por el usuario. Ejemplo de interacción y resultado:

Dime la candidatura sobre la que desea hacer la consulta (1 o 2):

2

Dime un valor entre 0 y 100

80

Resultados de la candidatura 2 que superan el valor 80:

89

89

99

En el caso de que no se encuentre ningún resultado se imprimirá solo el encabezado, pero no se mostrará ninguna otra línea adicional.

Resultados de la candidatura 2 que superan el valor 99: