

**1CREATE TABLE os**  
(osID int(11) not null primary key auto\_increment,  
name varchar(150) not null,  
version varchar(150) not null,  
price decimal not null);

**2CREATE TABLE cpu**  
(cpuID int(11) not null primary key auto\_increment,  
name varchar(150) not null,  
cores int(11) not null,  
freq decimal not null,  
price decimal not null);

**3CREATE TABLE ram**  
(ramID int(11) not null primary key auto\_increment,  
size int(11) not null,  
price decimal not null);

**4CREATE TABLE disk**  
(diskID int(11) not null primary key auto\_increment,  
type varchar(150) not null,  
size int(11) not null,  
price decimal not null);

**5CREATE TABLE ip**  
(ipID int(11) not null primary key auto\_increment,  
type varchar(150) not null,  
quantity int(11) not null,  
price decimal not null);

**6CREATE TABLE product\_vds**  
(product\_vdsID int(11) not null primary key auto\_increment,  
id\_os int(11) not null,  
id\_cpu int(11) not null,  
id\_ram int(11) not null,  
id\_disk int(11) not null,  
id\_ip int(11) not null,  
price decimal not null,  
foreign key (id\_os) references os(osID),  
foreign key (id\_cpu) references cpu(cpuID),  
foreign key (id\_ram) references ram(ramID),  
foreign key (id\_disk) references disk(diskID),  
foreign key (id\_ip) references ip(ipID));

**7CREATE TABLE client**  
(clientID int(11) not null primary key auto\_increment,  
username varchar(150) not null,  
phone\_number int(11),  
email varchar(150) not null,  
valet decimal not null);

**8CREATE TABLE order\_list**  
(order\_listID int(11) not null primary key auto\_increment,  
id\_client int(11) not null,  
id\_product\_vds int(11) not null,  
order\_data datetime not null,  
price decimal not null,  
foreign key (id\_client) references client (clientID),  
foreign key (id\_product\_vds) references product\_vds (product\_vdsID));

127.0.0.1 / 127.0.0.1 / cloud service | phpMyAdmin 5.1.3

Сервер: 127.0.0.1 » База данных: cloud service

Структура SQL Поиск Запрос по шаблону Экспорт Импорт Операции Привилегии Процедуры События Триггеры Слежение Дизайнер Центральные столбцы

Без названия \*

Создать БД

- cloud service
  - Новая
    - client
    - cpu
    - disk
    - ip
    - order\_list
    - os
    - product\_vds
    - ram
- financial statements
- gb.ru
- information\_schema
- itogovaypetrovairina
- my.rabota
- mysql
- performance\_schema
- phpmyadmin
- table.reservations
- Новая
  - photo
  - records\_orders
  - tables
  - visitors
- test
- npoverka

cloud service client

- clientID : int(11)
- username : varchar(150)
- phone\_number : int(11)
- email : varchar(150)
- valet : decimal(10,0)

cloud service order\_list

- order\_listID : int(11)
- id\_client : int(11)
- id\_product\_vds : int(11)
- order\_data : datetime
- price : decimal(10,0)

cloud service product\_vds

- product\_vdsID : int(11)
- id\_os : int(11)
- id\_cpu : int(11)
- id\_ram : int(11)
- id\_disk : int(11)
- id\_ip : int(11)
- price : decimal(10,0)

cloud service os

- osID : int(11)
- name : varchar(150)
- version : varchar(150)
- price : decimal(10,0)

cloud service cpu

- cpuID : int(11)
- name : varchar(150)
- cores : int(11)
- freq : decimal(10,0)
- price : decimal(10,0)

cloud service ram

- ramID : int(11)
- size : int(11)
- price : decimal(10,0)

cloud service disk

- diskID : int(11)
- type : varchar(150)
- size : int(11)
- price : decimal(10,0)

cloud service ip

- ipID : int(11)
- type : varchar(150)
- quantity : int(11)
- price : decimal(10,0)

Консоль

0:56 03.11.2023