Театр Сегодня

SPA-дашборд о русском театре на чистом JavaScript (ES6 Modules, без фреймворков). Демонстрирует ООП-подход к UI-виджетам: абстрактный базовый класс, наследование, полиморфизм, инкапсуляция состояния.

Структура

```
index.html          разметка + тулбар добавления + .grid
main.js             точка входа, реестр WIDGET_FACTORY
js/
  UIComponent.js    абстрактный базовый класс
  Dashboard.js      коллекция виджетов (add/remove/destroy)
  *Widget.js        конкретные виджеты
  api.js            Wikipedia/Commons + парсеры викитекста
  data.js           локальные и fallback-данные
  utils.js          h(), getTodayInfo(), cleanWikiText()
styles/
  main.css          layout, типографика, карточка
  components.css    стили виджетов и их состояний
```

Архитектура

```
UIComponent (абстрактный)
├── ToDoWidget, QuoteWidget, Top5Widget, TopSpectaclesWidget
└── PlayOfTheDayWidget, LegendWidget, HistoryWidget   ← API
```

- **UIComponent** — контракт виджета: `render()` обязателен, `load()` опционален. Даёт шапку, 4 состояния, `AbortController`, автоснятие слушателей.
- **Dashboard** — `Map<id, widget>`, ловит событие `widget-close` от кнопки «×» и вызывает `widget.destroy()`. Виджет о панели не знает.
- **main.js** — регистрирует фабрики в `WIDGET_FACTORY`, кнопки тулбара вызывают `dashboard.addWidget(...)`.

Виджеты

Виджет	Источник
ToDo	локальный массив

Quote, Top5, TopSpectacles	`data.js`
Play of the Day	Wikipedia API (случайная категория пьес)
Legend of the Day	Wikipedia API (портал «Театр/День» → «Родились») + Commons
History	Wikipedia API (портал «Театр/День» → «События») + Commons

Три API-виджета — с запасом по требованию «минимум 2».

Источники данных

- **Wikipedia API** — `action=parse&prop=wikitext` для портала «Театр/День»; `prop=pageimages`, `list=categorymembers`, `prop=extracts|pageimages` для персон, событий и пьес.
- **Wikimedia Commons** — резервный источник фото персон и событий.
- **Unsplash** — мгновенные fallback-фоны, пока грузится реальное фото.
- **data.js** — статические наборы (спектакли, цитаты, топ-5, архив персон и событий) на случай недоступности API.

Тексты из API вставляются только через `textContent` — никакого `innerHTML` для недоверенных данных. `innerHTML` — только для собственных SVG-иконок.

Жизненный цикл

`destroy()` освобождает всё:

Ресурс	Действие
Незавершённые `fetch`	`abortController.abort()`
`setInterval` / `setTimeout`	`clearInterval` по `_intervals`
Слушатели DOM	`removeEventListener` по `_listeners`
DOM-узел	удаляется из `parentNode`
Ссылки	`element = null`, `contentEl = null`

Отмена устаревших запросов — `_getAbortSignal()` при каждом новом `load()` прерывает предыдущий `fetch`. Все запросы получают `signal` и корректно падают по `AbortError`.

Четыре состояния (`_renderState`): `loading` / `empty` / `error` / `success` — единый UI для всех API-виджетов.

Доступность

- Все действия — с клавиатуры (Tab + Enter/Space), только нативные `<button>`, `<a>`, `<select>`, `<input>`.
- Видимый фокус — единый `:focus-visible`, отдельный светлый вариант для тёмных фонов.
- Добавление виджетов — **только кнопками тулбара**; drag-n-drop не используется, кнопочная альтернатива встроена по умолчанию.
- ARIA: `role="region"` + `aria-label` на виджетах, `aria-live="polite"` у списков и состояний, `aria-label` у иконочных кнопок.

Ограничения

- Зависимость от внешних API: при недоступности Wikipedia три виджета показывают `error` (с переходом в локальный архив у «Легенды» и «Истории»). Статические виджеты работают всегда.
- Парсинг викитекста эвристический — при смене шаблонов портала возможны сбои, тогда срабатывает fallback.
- `fetchPersonPhoto` берёт первое фото из Commons без сортировки — иногда это не портрет.
- Фильтры «Топ спектаклей» — только по локальному массиву.
- ToDo-список не сохраняется между сессиями (`localStorage` не используется).
- Порядок виджетов = порядок добавления, перестановка не поддерживается.
- Шрифты `NauryzRedKeds` / `Gropled` подключаются через `local()`; без них используется Inter.

Добавить новый виджет

1. Создать класс-наследник `UIComponent` в `js/MyWidget.js`.
2. Реализовать `render()`, при необходимости — `load()`.
3. Зарегистрировать в `WIDGET_FACTORY` (`main.js`) и добавить `<button data-add="my-widget">` в тулбар.

`Dashboard` и `UIComponent` менять не нужно — демонстрация принципа открытости/закрытости.

Соответствие критериям

Критерий	Выполнение
ООП	абстрактный `UIComponent`, 7 наследников, инкапсуляция, полиморфизм
Модульность	ES6 Modules, папки `js/` и `styles/`
API (≥ 2 виджета)	три: Play, Legend, History (Wikipedia + Commons)
Функциональность	динамическое добавление/удаление, независимое состояние
Доступность	клавиатура, фокус, ARIA, кнопочная альтернатива DnD
Качество 2026	4 состояния, `AbortController`, чистый `destroy()`, README

Лицензии

Тексты — CC BY-SA 4.0 (Wikipedia/Commons). Фото-заглушки — Unsplash License. Иконки — Feather Icons (MIT).