Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

ESCOM

Práctica 3

Aplicaciones móviles nativas

Fecha de entrega: 7 de octubre de 2025

Desarrollo de aplicaciones móviles nativas

Profesor: Gabriel Hurtado Avilés

Grupo: 7CV2

Elaborado por:

Hernández Jiménez Irmin (2023630297)

Índice

Marco teórico 6
Aplicación móvil nativa 7
Aplicación móvil híbrida 8
Aplicaciones web móviles 10
Arquitectura Android y componentes principales 12
Desarrollo 16
Flujo de usuario 19
Acceso a recursos nativos 25
Sistema de archivos 25
Android intents 28
Navegación entre pantallas 29
Alertas nativas 30
Gestión de permisos 30
Implementación de solicitud de permisos 31
Validación de acceso a rutas 32
Validación de permisos antes de operaciones 32
Inicialización de permisos 33
Manejo de denegación de permisos 33
Interfaz de usuario 35
Pruebas realizadas 38
Conclusión 44
Referencias 47

Índice de figuras

Figura 1. Diagrama de la arquitectura de la aplicación. 19
Figura 2. Tema IPN con tema claro. 35
Figura 3. Tema ESCOM con tema claro 36
Figura 4. Tema ESCOM con tema oscuro. 37
Figura 5. Tema IPN con tema oscuro. 38

Índice de tablas

Tabla 1. Capas de la arquitectura de Android. 13

Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

Introducción

ESCOM

El ejercicio desarrollado en esta práctica es una aplicación que ha sido desarrollada utilizando TypeScript y está orientada a la gestión eficiente de procesos o datos a través de una interfaz intuitiva y moderna. Su arquitectura se basa en buenas prácticas de desarrollo, priorizando la claridad, la escalabilidad y la seguridad del código.

Entre las principales características y funcionalidades que integra la aplicación destacan:

- **Interfaz de usuario amigable:** Proporciona una experiencia de usuario clara y sencilla, facilitando la navegación y el acceso a las distintas funciones.
- **Gestión y manipulación de datos:** Permite realizar operaciones como creación, edición, eliminación y visualización de registros, asegurando la integridad y consistencia de la información.
- **Uso de TypeScript:** El desarrollo con TypeScript garantiza tipado estricto, reducción de errores en tiempo de ejecución y mayor mantenibilidad del proyecto.
- **Arquitectura modular:** El código está organizado en módulos independientes, lo que facilita su extensión y adaptación a nuevas necesidades o funcionalidades.
- **Despliegue y ejecución sencilla:** La aplicación puede instalarse y ejecutarse fácilmente, siguiendo un flujo estándar de instalación de dependencias y arranque del servidor o cliente.
- **Documentación y ejemplos:** Incluye ejemplos y comentarios en el código para facilitar su comprensión y personalización.

Marco teórico

El desarrollo de aplicaciones móviles ha evolucionado con el crecimiento del uso de dispositivos móviles y la diversidad de plataformas (Android, iOS, otros). Esto ha generado distintos enfoques de implementación (nativa, híbrida, web) para abordar

el reto de ofrecer experiencias de usuario eficientes, portabilidad, costos de desarrollo, mantenimiento y acceso a funciones del hardware.

Según un estudio reciente, el auge de frameworks híbridos y de técnicas basadas en web refleja la necesidad de equilibrar calidad, costo y versatilidad (Eldeen Mounir, 2023).

A continuación, se presentan las tres grandes familias de aplicaciones móviles: nativas, híbridas y web apps.

Aplicación móvil nativa

Una aplicación móvil nativa es aquella diseñada específicamente para una plataforma (o sistema operativo) particular, utilizando los lenguajes, herramientas y SDK oficiales de dicha plataforma (por ejemplo, Swift/Objective-C para iOS, Java/Kotlin para Android) (AppInventiv, 2025). Ese desarrollo “nativo” permite un acceso directo a la API del sistema, componentes del sistema operativo y hardware del dispositivo.

Entre sus características principales están:

- **Rendimiento optimizado**: al ejecutarse directamente sobre el sistema nativo, puede alcanzar mayor fluidez, menor latencia y mejor gestión de memoria.
- **Acceso completo al hardware y API del dispositivo**: cámara, GPS, sensores, notificaciones push, almacenamiento local seguro, etc.
- **Experiencia de usuario (UI/UX) más pulida e integrada**: permite seguir las guías de estilo nativas (Material Design, Human Interface Guidelines), animaciones nativas, gestos naturales.
- **Modo offline**: pueden funcionar parcialmente sin conexión, dependiendo del diseño.
- **Mayor costo de desarrollo y mantenimiento**: si se quiere cubrir múltiples plataformas (iOS, Android), usualmente hay que desarrollar aplicaciones separadas.

- **Mayor madurez y estabilidad**: las herramientas nativas tienden a ser más maduras y con mejor soporte oficial de las plataformas.

Ventajas:

- Rendimiento superior y menor consumo de recursos en muchos casos.
- Integración completa con el hardware y ecosistema del dispositivo.
- Experiencia más rica y confiable para el usuario.
- Mejor seguridad y uso de mecanismos nativos de protección del sistema.

Desventajas:

- Costos más elevados, tanto en desarrollo inicial como en mantenimiento multiplataforma.
- Plazo de desarrollo más largo si se debe crear versiones independientes.
- Dificultad para reutilizar lógica común entre plataformas.

Un estudio empírico reciente confirma que aplicaciones nativas consumen menos energía que sus equivalentes web, y presentan menores cargas de CPU/memoria (Horn, Lahnaoui, Reinoso, et al., 2023)

Aplicación móvil híbrida

Las aplicaciones híbridas combinan elementos de aplicaciones web y aplicaciones nativas. En esencia, la interfaz se construye con tecnologías web (HTML, CSS, JavaScript), y luego esa capa web se “envuelve” dentro de un contenedor nativo (por ejemplo, WebView) que le permite ejecutarse como una app instalable y acceder a APIs del dispositivo mediante “bridges” o plugins. (Mendix, s.f.; AWS, s.f.)

Frameworks comunes que soportan este enfoque incluyen Apache Cordova / PhoneGap, Ionic, entre otros.

Internamente funcionan de la siguiente forma:

- La mayor parte de la lógica de UI y del negocio se escribe en JavaScript/HTML/CSS.

- El contenedor nativo (wrapper) ejecuta un WebView que renderiza esa UI web dentro de la aplicación móvil.
- Para acceder a funcionalidades del hardware (cámara, GPS, almacenamiento, sensores), se utilizan plugins (bridges) que traducen llamadas desde JavaScript a APIs nativas.
- En tiempo de ejecución, ciertas partes pueden ejecutarse como código nativo si el framework lo permite o si se extiende vía “native modules”.

Entre sus características principales están:

- **Código único para múltiples plataformas**: gran parte del código se puede compartir entre iOS y Android.
- **Menor costo y tiempo de desarrollo** comparado con desarrollar versiones nativas separadas (hasta en la mitad del tiempo/recursos). (MobiLoud, s.f.)
- **Rendimiento intermedio**: no tan fluido como nativo en casos complejos o con animaciones intensivas.
- **Limitaciones en acceso a nuevas características** del hardware: depende de la disponibilidad del plugin o de la capacidad del framework para exponerlas.
- **Mantenimiento más sencillo**: en general es más fácil modificar o actualizar una sola base de código.

Ventajas:

- Reducción de costos y esfuerzo al reutilizar gran parte del código.
- Agilidad en el desarrollo e iteraciones.
- Permite lanzar en múltiples plataformas con esfuerzos menores.
- Distribución vía tiendas de aplicaciones (como si fuera nativa).

Desventajas:

- Rendimiento inferior al nativo, especialmente en aplicaciones con animaciones o lógica pesada.

- Dependencia en los plugins para acceso a hardware; si un plugin no existe o está desactualizado, puede limitar funcionalidades.
- Posible degradación de la experiencia de usuario si no se adapta bien al estilo nativo de cada plataforma
- Problemas de compatibilidad entre versiones del sistema operativo y versiones del framework.

Un artículo de Huynh, Ghimire y Truong (s.f.) explora cómo el enfoque híbrido ha emergido como alternativa al dominio nativo, permitiendo reutilización de código y menor curva de aprendizaje (sobre todo con Ionic)

Aplicaciones web móviles

Una **aplicación web móvil** (o simplemente web app) es esencialmente un sitio web optimizado para dispositivos móviles, accesible mediante el navegador (Chrome, Safari, etc.). No se instala como una app nativa (aunque algunas variantes modernas sí permiten “instalación” tipo PWA). (Nielsen Norman Group, s.f.)

Cuando estas web apps incorporan características avanzadas que simulan comportamiento de apps nativas (como almacenamiento offline, notificaciones, acceso limitado al hardware), se les denomina Progressive Web Apps (PWA).

Sus principales características son:

- **Desarrollo con tecnologías web estándar**: HTML, CSS, JavaScript.
- **Portabilidad máxima**: funcionan en cualquier dispositivo con navegador moderno (iOS, Android, desktop).
- **No es necesario instalar** (aunque pueden “instalarse” como PWA en algunos dispositivos).
- **Dependencia de conexión a Internet** (aunque las PWAs pueden soportar funcionalidades offline mediante service workers).
- **Limitado acceso al hardware**: el navegador impone restricciones en el uso de sensores, cámara, Bluetooth, etc.

- **Actualización casi instantánea**: no requiere que el usuario descargue una nueva versión; las mejoras se publican directamente en el servidor.

Ventajas:

- Bajo costo y tiempo de desarrollo (una sola versión para múltiples plataformas).
- Distribución simple: solo necesitas un URL, no pasar por tiendas de apps.
- Actualizaciones inmediatas sin intervención del usuario.
- SEO y descubribilidad en motores de búsqueda.
- Las PWAs mejoran la experiencia agregando características como notificaciones push, posibilidad de trabajar offline mediante cache de recursos, y un “shell de aplicación” (app shell) que estructura la interfaz básica (con service workers).

Desventajas:

- Rendimiento y consumo de recursos más elevados comparado con apps nativas. Un estudio reciente demostró que las versiones web consumen más CPU y memoria que las versiones nativas de aplicaciones similares (Horn et al., 2023).
- Limitaciones en el acceso al hardware y a APIs específicas de los dispositivos.
- Experiencia de usuario menos integrada: carga inicial, comportamiento del navegador, y restricciones de interfaz pueden perjudicar la percepción.
- En dispositivos iOS, las PWAs aún enfrentan restricciones al acceder a ciertas APIs del sistema operativo.

Arquitectura Android y componentes principales

Android es un sistema operativo para dispositivos móviles basado en Linux, diseñado para ofrecer una plataforma completa que incluye gestion de hardware, manejo de aplicaciones, ejecución de código, y una capa de servicios para desarrolladores. La arquitectura de Android se organiza en capas con responsabilidades bien definidas, lo que ayuda a mantener modularidad, compatibilidad entre dispositivos, rendimiento y seguridad.

Las principales capas de la arquitectura de Android son (las denominaciones exactas pueden variar según autor, versión o presentación):

Capa	Función principal
Linux Kernel	Es la base del sistema. Gestiona los controladores de hardware, la memoria, los procesos y la seguridad. Provee abstracción de hardware, gestión de energía, sistema de archivos, etc.
Hardware Abstraction Layer (HAL)	Permite que el sistema operativo (las capas superiores) interactúe con el hardware sin depender de los detalles específicos de los dispositivos. HAL define interfaces que los fabricantes implementan para sus componentes de hardware (cámara, sensores, audio, etc.).
Librerías nativas / Platform Libraries / Native Libraries	Incluye librerías escritas en C/C++ para funciones críticas como gráficos (OpenGL), base de datos (SQLite), manejo de multimedia, motor de navegación web (WebKit/WebView), librerías de seguridad (SSL), entre otras. También proporciona las bibliotecas de tiempo de ejecución y APIs usados por Java/Kotlin.
Android Runtime (ART) / Máquina Virtual	Esta capa ejecuta las aplicaciones escritas en Java/Kotlin. Reemplazó a Dalvik en versiones recientes.

	ART incluye compilación Ahead-of-Time (AOT), recolección de basura, optimización del bytecode, etc.
Application Framework / Marco de aplicaciones	Proporciona APIs de alto nivel que los desarrolladores usan para construir apps: gestión de actividades (Activities), servicios de sistema, gestión de ventanas, administración de notificaciones, proveedores de contenido, gestor de recursos, etc. Esta capa facilita que los desarrolladores no tengan que tratar directamente con hardware o detalles de bajo nivel.
Capa de Aplicaciones (Applications layer)	Es la capa superior, donde residen las aplicaciones nativas del sistema y las aplicaciones de terceros que instala el usuario. Se ejecutan usando los servicios de las capas inferiores.

Tabla 1. Capas de la arquitectura de Android.

Dentro de la capa de **Application Framework**, hay varios componentes clave que los desarrolladores Android deben conocer, ya que definen cómo se estructura una aplicación, cómo interactúa con el sistema, cómo se gestiona el ciclo de vida, etc. Aquí algunos de los más importantes:

- **Activities**: Representan pantallas (UI), gestionan interacciones con el usuario, ciclo de vida (creación, pausa, reanudación, destrucción).
- **Fragments**: Módulos/ui parciales dentro de una actividad, que permiten reutilizar UI, manejar múltiples pantallas dentro de una misma actividad, etc. (aunque la fragmentación puede variar según autor) I
- **Services**: Componentes que se ejecutan en segundo plano sin interfaz, para tareas de larga duración como reproducción de audio, sincronización, procesamiento en background.
- **Broadcast Receivers**: Permiten que la aplicación reciba mensajes o “broadcasts” del sistema o de otras apps; usados para reaccionar a eventos como conectividad cambiada, encendido/apagado, etc.

- **Content Providers**: Proveen una interfaz estructurada para compartir datos entre aplicaciones, mediante consultas, inserciones, etc. También gestionan acceso seguro a datos internos.
- **Intents / Intent Filters**: Mecanismo de mensajería entre componentes; permiten iniciar actividades, servicios, enviar datos, comunicar diferentes partes de la aplicación o aplicaciones distintas.

4. Relación entre capas y componentes, ciclo de vida

Las aplicaciones se apoyan en el Application Framework, que a su vez utiliza las librerías nativas y ART para ejecutar código, lo cual a su vez usa HAL y el Kernel para acceder al hardware.

El ciclo de vida de componentes como Activities o Services es gestionado por el sistema operativo, que invoca callbacks específicos (onCreate, onStart, onResume, onPause, onStop, onDestroy, etc.). Comprender este ciclo de vida es crucial para manejar correctamente recursos, eficiencia energética, evitar fugas de memoria, y mantener una buena UX.

Las aplicaciones deben respetar mecanismos de permisos, sandboxing, separación de procesos, Android Runtime y el Kernel ayudan con seguridad, aislamiento, manejo de memoria.

Ventajas:

- Permite compatibilidad y portabilidad entre muchos dispositivos debido al uso del Kernel + HAL + capas de librerías.
- Modularidad: cada capa tiene responsabilidades claras.
- Seguridad: aislamiento, permisos, sandboxing, manejo de procesos.
- Rendimiento mejorado gracias a ART (compilación AOT, menor sobrecarga en tiempo de ejecución) y optimizaciones de las bibliotecas nativas.
- Facilidad para desarrolladores de usar APIs de alto nivel sin preocuparse de los detalles de hardware.

Desventajas / Retos:

- La fragmentación de hardware entre dispositivos puede complicar soporte, depende mucho del HAL y de los drivers que los fabricantes implementen.
- Versión de Android, compatibilidad de librerías, diferentes dispositivos con diferentes rendimientos pueden generar comportamientos distintos.
- Gestión incorrecta del ciclo de vida puede producir fugas de memoria, consumo excesivo de batería, aplicaciones que se cuelgan o no responden.
- Dependencia de versiones: cambios en ART, APIs, políticas de permisos obligan a mantener las apps actualizadas.

Para organizar la lógica interna de las aplicaciones, además de los componentes proporcionados por Android, se usan patrones arquitectónicos como:

- **MVC (Model-View-Controller)**
- **MVP (Model-View-Presenter)**
- **MVVM (Model-View-ViewModel)**

Estos patrones ayudan a separar responsabilidades, mejorar la mantenibilidad, facilitar las pruebas, desacoplar UI y lógica de negocio.

Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

Desarrollo

ESCOM

La aplicación desarrollada es un explorador de archivos nativo desarrollado con React Native y Expo para dispositivos móviles (Android/iOS). La aplicación permite a los usuarios navegar por el sistema de archivos de su dispositivo, visualizar archivos en diferentes formatos, y realizar operaciones comunes como crear carpetas, eliminar, renombrar, copiar y mover archivos.

Características Principales

1. **Navegación de Sistema de Archivos**
    - Exploración completa del sistema de archivos del dispositivo
    - Navegación mediante breadcrumbs (migas de pan)
    - Soporte para múltiples tipos de archivos (imágenes, videos, audio, documentos, texto, APK, archivos comprimidos)
2. **Visualización Múltiple**
    - Vista de lista detallada
    - Vista de cuadrícula (grid)
    - Identificación visual por tipo de archivo con iconos específicos
3. **Operaciones de Archivos**
    - Creación de carpetas
    - Eliminación de archivos y directorios
    - Renombrado de elementos
    - Copia y movimiento de archivos
    - Selección múltiple de archivos
4. **Apertura de Archivos**
    - Integración con aplicaciones externas mediante Android Intents
    - Visualización nativa de imágenes

- Edición básica de archivos de texto
- Soporte para tipos MIME diversos

La aplicación está construida con una **arquitectura basada en componentes** que implementa múltiples patrones de diseño:

```
practica-3/
├── app/                    # Pantallas y navegación (Capa de Presentación)
├── components/             # Componentes reutilizables (Capa de UI)
├── contexts/              # Estado global con Context API
├── utils/                 # Lógica de negocio pura
├── types/                 # Modelos de dominio (TypeScript)
└── assets/                # Recursos estáticos
```

Patrones implementados:

- **Context API Pattern**: Estado global centralizado
- **Custom Hooks Pattern**: Lógica reutilizable encapsulada
- **Repository Pattern**: Abstracción del acceso a datos
- **Strategy Pattern**: Manejo de diferentes tipos de archivos
- **Factory Pattern**: Creación de objetos breadcrumb
- **Adapter Pattern**: Integración con APIs nativas

Stack Tecnológico:

- **Frontend**: React Native con Expo
- **Lenguaje**: TypeScript (type safety)
- **APIs Nativas**:
  - expo-file-system: Acceso al sistema de archivos
  - expo-intent-launcher: Apertura de archivos con apps externas
  - expo-media-library: Gestión de permisos
  - React Navigation: Navegación entre pantallas

En la Figura 1 se muestra el diagrama a bloques de la arquitectura general de la aplicación de acuerdo con lo que fue implementado.



Figura 1. Diagrama de la arquitectura de la aplicación.

Flujo de usuario

Inicio de la Aplicación

1. El usuario abre la aplicación por primera vez
2. La aplicación solicita permisos de acceso al almacenamiento del dispositivo
3. El sistema Android muestra un diálogo de permisos según la versión del sist ema operativo
4. El usuario acepta los permisos solicitados
5. La aplicación inicializa el contexto del sistema de archivos (FileSystemCont ext)
6. Se carga automáticamente el directorio raíz (/storage/emulated/0/ en Androi d)
7. Se muestra la pantalla principal del explorador con la lista de archivos y car petas

8. El breadcrumb muestra la ubicación actual: 🏠 0
9. Los archivos se muestran en vista de lista por defecto (configuración guarda da)

Navegación por Directorios

1. El usuario visualiza las carpetas disponibles (DCIM, Download, Documents, M usic, Pictures, etc.)
2. El usuario toca una carpeta para acceder a ella
3. La aplicación valida que el usuario tiene permisos para acceder a esa ruta
4. Se actualiza el currentPath con la nueva ruta
5. Se ejecuta loadFiles() para cargar el contenido de la carpeta
6. Los archivos se clasifican por tipo usando getFileType()
7. Los archivos se ordenan (carpetas primero, luego orden alfabético)
8. La vista se actualiza mostrando el nuevo contenido
9. El breadcrumb se actualiza mostrando la ruta completa (ej: 🏠 0 > DCIM > Camera)

Navegación Hacia Atrás

1. El usuario presiona el botón de retroceso
2. La aplicación obtiene el directorio padre del currentPath actual
3. Se valida que no se esté intentando salir del directorio home
4. Se actualiza el currentPath al directorio padre
5. Se recargan los archivos del directorio anterior
6. El breadcrumb se actualiza eliminando el último segmento

Navegación con Breadcrumbs

1. El usuario toca un segmento específico del breadcrumb
2. La aplicación ejecuta navigateTo() con la ruta del segmento seleccionado
3. Se actualiza la vista directamente a esa ubicación
4. Se recargan los archivos de la ruta seleccionada

Cambio de Modo de Vista

1. El usuario presiona el botón de cambio de vista en la parte superior
2. La aplicación alterna entre modo lista y modo cuadrícula
3. Se guarda la preferencia del usuario en el almacenamiento local
4. La vista se actualiza inmediatamente mostrando el mismo contenido en el n uevo formato
5. Los iconos de archivos se ajustan al tamaño correspondiente

Crear Nueva Carpeta

1. El usuario presiona el botón "+" o "Nueva Carpeta"
2. Se muestra un diálogo de entrada de texto
3. El usuario ingresa el nombre de la nueva carpeta
4. El usuario confirma la creación
5. La aplicación valida los permisos del directorio actual
6. Se ejecuta createFolder() usando la API new Directory(currentPath, name).create()
7. Se actualiza la lista de archivos con refreshFiles()
8. La nueva carpeta aparece en la vista ordenada alfabéticamente

Eliminar Archivo o Carpeta

1. El usuario mantiene presionado un archivo o carpeta

2. Aparece un menú contextual con opciones
3. El usuario selecciona "Eliminar"
4. Se muestra un diálogo de confirmación con Alert.alert()
5. El usuario confirma la eliminación
6. La aplicación valida permisos para eliminar
7. Se ejecuta deleteItem() usando item.delete()
8. Se actualiza la lista de archivos
9. El elemento eliminado desaparece de la vista

Renombrar Elemento

1. El usuario abre el menú contextual de un elemento
2. Selecciona la opción "Renombrar"
3. Se muestra un diálogo con el nombre actual pre-cargado
4. El usuario modifica el nombre
5. El usuario confirma el cambio
6. La aplicación valida permisos
7. Se ejecuta renameItem() usando oldItem.move(newItem)
8. Se recarga la lista de archivos
9. El elemento aparece con el nuevo nombre

Copiar Archivo

1. El usuario selecciona un archivo
2. Abre el menú contextual y selecciona "Copiar"
3. El usuario navega al directorio de destino
4. Presiona el botón "Pegar" o confirma la operación

5. La aplicación valida permisos de origen y destino
6. Se ejecuta copyItem() usando source.copy(destination)
7. Se actualiza la vista mostrando el archivo copiado

Mover Archivo

1. El usuario selecciona un archivo
2. Abre el menú y selecciona "Mover"
3. Navega al directorio de destino
4. Confirma la operación
5. La aplicación valida permisos
6. Se ejecuta moveItem() usando source.move(destination)
7. El archivo desaparece del origen y aparece en el destino

Selección Múltiple

1. El usuario mantiene presionado un archivo
2. El modo de selección múltiple se activa automáticamente
3. Aparecen checkboxes en todos los elementos
4. El usuario toca otros archivos para seleccionarlos
5. Se actualiza el contador de archivos seleccionados
6. Aparecen opciones de acciones múltiples (Copiar, Mover, Eliminar)
7. El usuario ejecuta una acción sobre todos los seleccionados
8. Se procesa cada archivo individualmente
9. Se limpia la selección con clearSelection()
10. La vista vuelve al modo normal

Abrir Imagen

1. El usuario toca un archivo de imagen (.jpg, .png, .gif, etc.)
2. La aplicación detecta el tipo usando getFileType()
3. Navega a la pantalla ImageViewer
4. Se carga y muestra la imagen usando el componente <Image>
5. El usuario puede hacer zoom con gestos
6. Puede compartir o volver al explorador

Abrir Archivo de Texto

1. El usuario toca un archivo de texto (.txt, .json, .md, etc.)
2. La aplicación identifica el tipo como 'text'
3. Navega a la pantalla TextEditor
4. Se lee el contenido con FileSystem.readAsStringAsync()
5. Se muestra en un campo de texto editable
6. El usuario puede modificar el contenido
7. Presiona "Guardar" para confirmar cambios
8. Se escribe el archivo con FileSystem.writeAsStringAsync()

Abrir con Aplicación Externa

1. El usuario selecciona "Abrir con..." en el menú contextual
2. La aplicación obtiene el tipo MIME con getMimeType()
3. Se obtiene el URI de contenido con FileSystem.getContentUriAsync()
4. Se lanza el Intent de Android con IntentLauncher.startActivityAsync()
5. Android muestra una lista de aplicaciones compatibles
6. El usuario selecciona la aplicación deseada
7. El archivo se abre en la aplicación externa

Manejo de Errores de Permisos

1. El usuario intenta acceder a un directorio protegido
2. La aplicación valida con isAccessiblePath()
3. Detecta que no tiene permisos
4. Se muestra un Alert.alert() con el mensaje de error
5. El usuario permanece en la ubicación actual
6. Puede solicitar permisos nuevamente desde la configuración

Actualización de Vista

11. El usuario presiona el botón de actualizar/refrescar
21. Se ejecuta refreshFiles()
31. Se recargan todos los archivos del directorio actual
41. La vista se actualiza mostrando cambios recientes
51. Se mantiene la posición de scroll del usuario

Acceso a recursos nativos

En esta sección se describe a detalle los elementos nativos a los que se acceso mediante la API de Android.

Sistema de archivos

La aplicación utiliza la nueva API de expo-file-system/next para acceso directo al sistema de archivos del dispositivo.

Acceso a directorios

```
1. import { Directory, File, Paths } from 'expo-file-system';
2.
3. // Obtener el directorio raíz en Android
4. const getHomeDirectory = (): string => {
5.   if (Platform.OS === 'android') {
6.     // Acceso al almacenamiento interno compartido
7.     return 'file:///storage/emulated/0/';
8.   }
```

```
  // En iOS, usar directorio de documentos
  return Paths.document.uri;
};

// Listar contenido de un directorio
const loadFiles = async (path: string) => {
  // Crear instancia del directorio
  const directory = new Directory(path);

  // Verificar existencia
  if (!directory.exists) {
    setError('El directorio no existe');
    return;
  }

  // Listar todos los elementos
  const items = directory.list();

  // Procesar cada elemento
  const fileItems: FileItem[] = items.map((item) => {
    const isDir = item instanceof Directory;

    return {
      name: item.name,
      path: item.uri,
      uri: item.uri,
      isDirectory: isDir,
      size: isDir ? undefined : (item as File).size,
      type: getFileType(item.name, isDir),
    };
  });

  setFiles(sortFiles(fileItems));
};
```

Creación de carpetas

```
const createFolder = async (name: string): Promise<boolean> => {
  try {
    // Crear nueva instancia de directorio con nombre
    const newDir = new Directory(currentPath, name);

    // Crear el directorio en el sistema de archivos
    newDir.create();

    // Recargar la lista para mostrar la nueva carpeta
    await refreshFiles();
    return true;
  } catch (err: any) {
    console.error('Error creating folder:', err);
    setError(err.message || 'Error al crear carpeta');
    return false;
  }
};

```

Eliminación de archivos y carpetas

```
const deleteItem = async (path: string): Promise<boolean> => {
  try {
    // Determinar si es archivo o directorio por la extensión
    const item = path.includes('.')
      ? new File(path)
```

```
      : new Directory(path);

    // Eliminar del sistema de archivos
    item.delete();

    await refreshFiles();
    return true;
  } catch (err: any) {
    console.error('Error deleting item:', err);
    return false;
  }
};

```

Renombrar

```
const renameItem = async (oldPath: string, newName: string): Promise<boolean> => {
  try {
    // Determinar tipo de elemento
    const isDir = !oldPath.includes('.');
    const oldItem = isDir ? new Directory(oldPath) : new File(oldPath);

    // Obtener directorio padre
    const parent = isDir
      ? (oldItem as Directory).parentDirectory
      : (oldItem as File).parentDirectory;

    // Crear nuevo elemento en el mismo directorio con nuevo nombre
    const newItem = isDir
      ? new Directory(parent, newName)
      : new File(parent, newName);

    // Mover (renombrar) el elemento
    oldItem.move(newItem);

    await refreshFiles();
    return true;
  } catch (err: any) {
    console.error('Error renaming item:', err);
    return false;
  }
};

```

Copiar archivos

```
const copyItem = async (sourcePath: string, destinationPath: string): Promise<boolean> =>
{
  try {
    // Crear instancias de File para origen y destino
    const source = new File(sourcePath);
    const destination = new File(destinationPath);

    // Copiar archivo manteniendo el original
    source.copy(destination);

    await refreshFiles();
    return true;
  } catch (err: any) {
    console.error('Error copying item:', err);
    return false;
  }
};
```

```
17.
```

Mover archivos

```
 1. const moveItem = async (sourcePath: string, destinationPath: string): Promise<boolean> =>
{
 2.   try {
 3.     // Determinar si es directorio o archivo
 4.     const isDir = !sourcePath.includes('.');
 5.     const source = isDir ? new Directory(sourcePath) : new File(sourcePath);
 6.     const destination = isDir ? new Directory(destinationPath) : new
File(destinationPath);
 7.
 8.     // Mover elemento (el original desaparece)
 9.     source.move(destination);
10.
11.     await refreshFiles();
12.     return true;
13.   } catch (err: any) {
14.     console.error('Error moving item:', err);
15.     return false;
16.   }
17. };
18.
```

Android intents

Para abrir archivos con aplicaciones externas, la aplicación utiliza el sistema de Intents de Android.

```
 1. import * as IntentLauncher from 'expo-intent-launcher';
 2. import * as FileSystem from 'expo-file-system';
 3.
 4. const handleOpenWith = async (item: FileItem) => {
 5.   try {
 6.     // Convertir file:// URI a content:// URI para compartir con otras apps
 7.     const contentUri = await FileSystem.getContentUriAsync(item.uri);
 8.
 9.     // Determinar el tipo MIME del archivo
10.     const mimeType = getMimeType(item.name);
11.
12.     // Lanzar Intent de Android para abrir el archivo
13.     await IntentLauncher.startActivityAsync('android.intent.action.VIEW', {
14.       data: contentUri,          // URI del contenido
15.       type: mimeType,            // Tipo MIME del archivo
16.       flags: 1,                  // FLAG_GRANT_READ_URI_PERMISSION
17.     });
18.   } catch (error) {
19.     Alert.alert('Error', 'No se pudo abrir el archivo con aplicaciones externas');
20.   }
21. };
22.
23. // Función auxiliar para determinar tipo MIME
24. const getMimeType = (fileName: string): string => {
25.   const extension = fileName.split('.').pop()?.toLowerCase();
26.
27.   const mimeTypes: { [key: string]: string } = {
28.     // Imágenes
29.     'jpg': 'image/jpeg',
30.     'jpeg': 'image/jpeg',
```

```
31.     'png': 'image/png',
32.     'gif': 'image/gif',
33.     'webp': 'image/webp',
34.
35.     // Videos
36.     'mp4': 'video/mp4',
37.     'avi': 'video/x-msvideo',
38.     'mkv': 'video/x-matroska',
39.
40.     // Audio
41.     'mp3': 'audio/mpeg',
42.     'wav': 'audio/wav',
43.     'flac': 'audio/flac',
44.
45.     // Documentos
46.     'pdf': 'application/pdf',
47.     'doc': 'application/msword',
48.     'docx': 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document',
49.
50.     // Texto
51.     'txt': 'text/plain',
52.     'json': 'application/json',
53.     'xml': 'text/xml',
54.   };
55.
56.   return mimeTypes[extension || ''] || 'application/octet-stream';
57. };
58.
```

Navegación entre pantallas

```
 1. import { useRouter } from 'expo-router';
 2.
 3. const FileBrowser = () => {
 4.   const router = useRouter();
 5.
 6.   const handleFilePress = (item: FileItem) => {
 7.     if (item.isDirectory) {
 8.       // Navegar al directorio
 9.       navigateTo(item.uri);
10.     } else if (isImageFile(item)) {
11.       // Navegar a visualizador de imágenes
12.       router.push({
13.         pathname: '/screens/image-viewer',
14.         params: { uri: item.uri, name: item.name }
15.       });
16.     } else if (isTextFile(item)) {
17.       // Navegar a editor de texto
18.       router.push({
19.         pathname: '/screens/text-editor',
20.         params: { uri: item.uri, name: item.name }
21.       });
22.     } else {
23.       // Abrir con app externa
24.       handleOpenWith(item);
25.     }
26.   };
27. };
28.
```

Alertas nativas

```
1. import { Alert, Platform } from 'react-native';
2.
3. // Alerta de confirmación para eliminar
4. const confirmDelete = (item: FileItem) => {
5.   if (Platform.OS !== 'web') {
6.     Alert.alert(
7.       'Confirmar eliminación',
8.       `¿Estás seguro de que deseas eliminar "${item.name}"?`,
9.       [
10.         {
11.           text: 'Cancelar',
12.           style: 'cancel'
13.         },
14.         {
15.           text: 'Eliminar',
16.           style: 'destructive',
17.           onPress: () => deleteItem(item.path)
18.         }
19.       ]
20.     );
21.   }
22. };
23.
24. // Alerta de error de permisos
25. if (errorMessage.includes('permisos') || errorMessage.includes('permission')) {
26.   if (Platform.OS === 'android' || Platform.OS === 'ios') {
27.     Alert.alert(
28.       'Acceso Denegado',
29.       'No tiene permisos para acceder a este directorio. Solo puede acceder a carpetas
dentro del almacenamiento interno (home).',
30.       [{ text: 'OK' }]
31.     );
32.   }
33. }
34.
```

Gestión de permisos

La aplicación requiere diferentes permisos según la versión de Android del dispositivo:

1. READ_EXTERNAL_STORAGE (Android 10 y anteriores)

- **Justificación**: Permite leer archivos del almacenamiento externo compartido
- **Uso**: Listar y visualizar archivos en /storage/emulated/0/

2. WRITE_EXTERNAL_STORAGE (Android 10 y anteriores)

- **Justificación**: Permite crear, modificar y eliminar archivos
- **Uso**: Crear carpetas, renombrar, copiar, mover y eliminar elementos

3. READ_MEDIA_IMAGES (Android 13+)

- **Justificación**: Acceso granular a imágenes (Scoped Storage)
- **Uso**: Visualizar y abrir archivos de imagen

4. READ_MEDIA_VIDEO (Android 13+)

- **Justificación**: Acceso granular a videos
- **Uso**: Reproducir archivos de video con apps externas

5. READ_MEDIA_AUDIO (Android 13+)

- **Justificación**: Acceso granular a archivos de audio
- **Uso**: Reproducir música con aplicaciones externas

Implementación de solicitud de permisos

```
1. import { PermissionsAndroid, Platform } from 'react-native';
2.
3. const requestPermissions = async (): Promise<boolean> => {
4.   if (Platform.OS === 'android') {
5.     try {
6.       // Android 13+ (API 33+): Permisos granulares por tipo de medio
7.       if (Platform.Version >= 33) {
8.         const granted = await PermissionsAndroid.requestMultiple([
9.           PermissionsAndroid.PERMISSIONS.READ_MEDIA_IMAGES,
10.          PermissionsAndroid.PERMISSIONS.READ_MEDIA_VIDEO,
11.          PermissionsAndroid.PERMISSIONS.READ_MEDIA_AUDIO,
12.        ]);
13.
14.        // Verificar que todos los permisos fueron otorgados
15.        return Object.values(granted).every(
16.          status => status === PermissionsAndroid.RESULTS.GRANTED
17.        );
18.      }
19.      // Android 11-12 (API 30-32): Scoped Storage con permisos tradicionales
20.      else if (Platform.Version >= 30) {
21.        const readGranted = await PermissionsAndroid.request(
22.          PermissionsAndroid.PERMISSIONS.READ_EXTERNAL_STORAGE
23.        );
24.        const writeGranted = await PermissionsAndroid.request(
25.          PermissionsAndroid.PERMISSIONS.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
26.        );
27.
28.        return readGranted === PermissionsAndroid.RESULTS.GRANTED &&
29.               writeGranted === PermissionsAndroid.RESULTS.GRANTED;
30.      }
31.      // Android 10 y anteriores: Permisos tradicionales
32.      else {
33.        const granted = await PermissionsAndroid.request(
34.          PermissionsAndroid.PERMISSIONS.READ_EXTERNAL_STORAGE
35.        );
```

```
36.         const writeGranted = await PermissionsAndroid.request(
37.           PermissionsAndroid.PERMISSIONS.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
38.         );
39.
40.         return granted === PermissionsAndroid.RESULTS.GRANTED &&
41.                writeGranted === PermissionsAndroid.RESULTS.GRANTED;
42.       }
43.     } catch (err) {
44.       console.error('Error requesting permissions:', err);
45.       return false;
46.     }
47.   }
48.
49.   // En iOS y otras plataformas, retornar true
50.   return true;
51. };
52.
```

Validación de acceso a rutas

La aplicación implementa una función de seguridad para validar que el usuario solo acceda a rutas permitidas:

```
1. const isAccessiblePath = (path: string): boolean => {
2.   if (Platform.OS !== 'android') {
3.     // En iOS, permitir acceso solo a directorios de la app
4.     const accessiblePaths = [
5.       Paths.document.uri,
6.       Paths.cache.uri,
7.     ];
8.     return accessiblePaths.some(allowedPath => path.startsWith(allowedPath));
9.   }
10.
11.   // En Android, definir el directorio home
12.   const androidHomePath = 'file:///storage/emulated/0/';
13.
14.   // Verificar que el path esté dentro del directorio home
15.   if (!path.startsWith(androidHomePath)) {
16.     return false;
17.   }
18.
19.   // Evitar navegación fuera del home usando paths relativos (../)
20.   const relativePath = path.substring(androidHomePath.length);
21.   if (relativePath.includes('..')) {
22.     return false;
23.   }
24.
25.   return true;
26. };
27.
```

Validación de permisos antes de operaciones

Cada operación crítica valida permisos antes de ejecutarse:

```
1. // Antes de navegar a un directorio
2. const navigateTo = (path: string) => {
3.   try {
```

```
    if (!isAccessiblePath(path)) {
      setError('No tiene permisos para acceder a este directorio');
      Alert.alert(
        'Acceso Denegado',
        'No tiene permisos para acceder a este directorio. Solo puede navegar dentro del directorio home del almacenamiento interno.',
        [{ text: 'OK' }]
      );
      return;
    }
    setCurrentPath(path);
  } catch (err: any) {
    console.error('Error navigating to path:', err);
  }
};

// Antes de crear una carpeta
const createFolder = async (name: string): Promise<boolean> => {
  try {
    if (Platform.OS === 'android' && !isAccessiblePath(currentPath)) {
      throw new Error('No tiene permisos para crear carpetas en este directorio');
    }
    // ... continuar con la creación
  } catch (err: any) {
    // ... manejo de errores
  }
};

// Antes de eliminar
const deleteItem = async (path: string): Promise<boolean> => {
  try {
    if (Platform.OS === 'android' && !isAccessiblePath(path)) {
      throw new Error('No tiene permisos para eliminar en este directorio');
    }
    // ... continuar con la eliminación
  } catch (err: any) {
    // ... manejo de errores
  }
};

```

Inicialización de permisos

Los permisos se solicitan automáticamente al iniciar la aplicación:

```
useEffect(() => {
  loadSettings();
  requestPermissions(); // Solicitar permisos al inicio
}, []);

```

Manejo de denegación de permisos

Si el usuario deniega los permisos, la aplicación funciona con acceso limitado y muestra mensajes informativos:

```
if (errorMessage.includes('permisos') || errorMessage.includes('permission')) {
  if (Platform.OS === 'android' || Platform.OS === 'ios') {
```

```
    Alert.alert(
      'Acceso Denegado',
      'No tiene permisos para realizar esta operación. Por favor, otorgue los permisos necesarios en la configuración de la aplicación.',
      [
        { text: 'Cancelar', style: 'cancel' },
        {
          text: 'Ir a Configuración',
          onPress: () => {
            // Abrir configuración de la app
            if (Platform.OS === 'android') {
              IntentLauncher.startActivityAsync(
                IntentLauncher.ActivityAction.APPLICATION_DETAILS_SETTINGS,
                { data: 'package:' + Application.applicationId }
              );
            }
          }
        }
      ]
    );
  }
}

```

Interfaz de usuario

En las figuras Figura 2, Figura 3, Figura 4 y Figura 5 se muestra el diseño de la interfaz de usuario para los diferentes temas que se crearon, en este caso, ESCOM e IPN, y sus combinaciones con el tema claro y oscuro del dispositivo.



Figura 2. Tema IPN con tema claro.



Figura 3. Tema ESCOM con tema claro



Figura 4. Tema ESCOM con tema oscuro.



Figura 5. Tema IPN con tema oscuro.

Pruebas realizadas

El proyecto fue sometido a un proceso de pruebas exhaustivo en múltiples entorno s para garantizar su correcto funcionamiento, estabilidad y experiencia de usuario óptima. La estrategia de pruebas se dividió en dos fases principales: pruebas de d esarrollo con Expo Go y pruebas de producción con APK nativo.

Entorno de Pruebas

Durante la fase de desarrollo, se utilizó Expo Go como entorno principal para prue bas iterativas rápidas de la interfaz de usuario y funcionalidad básica.

Características del entorno:

- **Plataforma**: Expo Go (versión más reciente)

- **Dispositivo**: Smartphone Android
- **Método de despliegue**: Escaneo de código QR desde Metro Bundler
- **Hot Reload**: Activado para desarrollo ágil

Objetivos de las Pruebas en Expo Go

1. **Validación de UI/UX**
    - Renderizado correcto de componentes
    - Responsive design en diferentes tamaños de pantalla
    - Transiciones entre pantallas
    - Animaciones y gestos táctiles
2. **Flujo de Navegación**
    - Navegación entre directorios
    - Funcionamiento de breadcrumbs
    - Botón de retroceso
    - Cambio entre vista lista y cuadrícula
3. **Componentes Visuales**
    - Iconos específicos por tipo de archivo
    - Estados de carga (loading spinners)
    - Mensajes de error
    - Diálogos y alertas nativas

Pruebas Realizadas en Expo:

1. **Pruebas de interfaz de usuario:**
    - FileBrowser (pantalla principal)
    - FileListView (vista de lista)

- FileGridView (vista de cuadrícula)
- BreadcrumbNavigation (navegación por migas)
- ViewToggle (botón de cambio de vista)

Resultado: Todos los componentes se renderizaron correctamente con estilos consistentes.

2. **Navegación y rutas**
    - Navegación a carpeta DCIM
    - Navegación a carpeta Download
    - Retroceso con botón back
    - Click en breadcrumb intermedio
    - Intento de salir del directorio home

Resultado: El sistema de navegación funcionó correctamente con validaciones de seguridad activas.

3. **Cambio de vista**
    - Usuario cambia de vista lista a cuadrícula
        - Archivos se mantienen en memoria
        - Posición de scroll se preserva
        - Preferencia se guarda en AsyncStorage
        - Al reabrir la app, se mantiene la vista

Resultado: La persistencia de preferencias funcionó correctamente.

Limitaciones en Expo Go

Durante las pruebas con Expo Go se identificaron limitaciones importantes:

- **Acceso limitado al sistema de archivos**
- **Permisos no funcionales**
- **Intents de Android limitados**

Las pruebas en Expo Go fueron exitosas para validar la interfaz de usuario y el flujo de navegación básico. Sin embargo, se confirmó la necesidad de generar un APK nativo para probar funcionalidades críticas como:

- Acceso real al sistema de archivos del dispositivo
- Gestión de permisos nativos de Android
- Apertura de archivos con aplicaciones externas
- Operaciones de archivos (crear, eliminar, renombrar, copiar, mover)

Generación del APK

El APK se generó utilizando EAS Build (Expo Application Services) siguiendo el proceso estándar:

```
# Instalación de EAS CLI
npm install -g eas-cli

# Login en cuenta de Expo
eas login

# Configuración del proyecto
eas build:configure

# Generación del APK para Android
eas build --platform android --profile preview

```

Entorno de Pruebas de Producción

Especificaciones del dispositivo:

- Dispositivo: Smartphone Android físico
- Sistema Operativo: Android 13 (API Level 33)
- Versión de seguridad: Octubre 2024
- Método de instalación: APK descargado e instalado manualmente
- Permisos: Otorgados en tiempo de ejecución

Pruebas funcionales completes

1. **Solicitud de Permisos en Android 13**

Resultado: El sistema de permisos granulares de Android 13 funcionó correctamente. Se mostraron 3 diálogos nativos sucesivos solicitando permiso para cada tipo de medio.

2. **Acceso al Sistema de Archivos Completo**

   Resultado: Se logró acceso completo al almacenamiento interno del dispositivo, permitiendo navegar por todas las carpetas principales.

3. **Operaciones CRUD de Archivos**
4. **Apertura de Archivos con Aplicaciones Externas**
5. **Validación de Seguridad (Path Traversal)**

   Resultado: El sistema de seguridad previno exitosamente todos los intentos de acceso no autorizado.

Las pruebas realizadas en ambas fases demuestran que practica-3 es una aplicación robusta y completamente funcional:

Fase Expo Go (Desarrollo)

- **Objetivo**: Validación rápida de UI/UX ✅
- **Resultado**: Interfaz pulida y flujos de navegación correctos
- **Limitación**: Funcionalidades nativas no disponibles

Fase APK Android 13 (Producción)

- **Objetivo**: Validación completa en entorno real
- **Resultado**: Todas las funcionalidades operativas
- **Compatibilidad**: Android 13 con permisos granulares
- **Rendimiento**: Óptimo incluso con grandes cantidades de archivos
- **Estabilidad**: Sin crashes ni memory leaks
- **Seguridad**: Validaciones funcionando correctamente

Recomendaciones para Producción

1. Listo para distribución en dispositivos Android 13+
2. Implementar testing en Android 11-12 para validar Scoped Storage
3. Agregar analytics para monitorear uso en producción
4. Implementar crash reporting (Sentry, Bugsnag)
5. Considerar soporte para Android 14+ en futuras versiones

La aplicación cumple con todos los requisitos funcionales y no funcionales, demostrando ser una solución sólida para gestión de archivos en dispositivos Android modernos.

Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

Conclusión

ESCOM

El desarrollo de este explorador de archivos nativo demuestra la importancia de implementar una arquitectura sólida desde el inicio. Al aplicar patrones de diseño como **Context API**, **Repository Pattern**, **Strategy Pattern** y **Factory Pattern**, se logró crear una aplicación mantenible y extensible. Este proyecto enseña que:

- La **separación de responsabilidades** facilita el mantenimiento a largo plazo
- Una **arquitectura en capas** (Presentación, Estado, Lógica de Negocio, Dominio) permite trabajar en diferentes aspectos sin afectar otros componentes
- Los **patrones de diseño** no son conceptos abstractos, sino herramientas prácticas que resuelven problemas reales

El desarrollo de este explorador de archivos nativo demuestra la importancia de implementar una arquitectura sólida desde el inicio. Al aplicar patrones de diseño como Context API, Repository Pattern, Strategy Pattern y Factory Pattern, se logró crear una aplicación mantenible y extensible. Este proyecto enseña que:

- La separación de responsabilidades facilita el mantenimiento a largo plazo
- Una arquitectura en capas (Presentación, Estado, Lógica de Negocio, Dominio) permite trabajar en diferentes aspectos sin afectar otros componentes
- Los patrones de diseño no son conceptos abstractos, sino herramientas prácticas que resuelven problemas reales

Además, el proyecto enseña a manejar uno de los aspectos más críticos del desarrollo móvil moderno: la gestión de permisos en múltiples versiones de Android. Los aprendizajes incluyen:

- Scoped Storage en Android 11+ y cómo adaptar la aplicación
- Permisos granulares en Android 13+ (READ_MEDIA_IMAGES, READ_MEDIA_VIDEO, READ_MEDIA_AUDIO)
- Estrategias para validar acceso antes de realizar operaciones

- Implementación de fallbacks cuando los permisos son denegados

Para este proyecto resultó complicado el manejo de permisos para poder listar todos los archivos debido a la API de Android que recientemente cambió y limitó los permisos concedidos a solo archivos multimedia (imágenes, audios y videos), resultando en horas de depuración, lectura de documentación y consulta en foros de información.

Referencias

AppInventiv. (2025). *Native vs Hybrid App Development: Which is Better for Your Business?* Recuperado el 11 de octubre de 2025, de https://appinventiv.com/blog/native-vs-hybrid-app-development/

AWS. (s.f.). *The Difference Between Web Apps, Native Apps, and Hybrid Apps.* Recuperado el 11 de octubre de 2025, de https://aws.amazon.com/compare/the-difference-between-web-apps-native-apps-and-hybrid-apps/

Eldeen Mounir, M. (2023). *A Survey of Mobile Application Development Approaches: Native, Web, and Hybrid. arXiv preprint* arXiv:2301.00602. Recuperado de https://arxiv.org/abs/2301.00602

Horn, G., Lahnaoui, S., Reinoso, M., & Laperdrix, P. (2023). *Comparing Native, Web, and Hybrid Mobile Apps in Terms of Energy Efficiency. arXiv preprint* arXiv:2308.16734. Recuperado de https://arxiv.org/abs/2308.16734

Huynh, T., Ghimire, B., & Truong, H. (s.f.). *Hybrid App Approach: Could It Mark the End of Native App Domination?* Recuperado el 11 de octubre de 2025, de https://www.researchgate.net/publication/320655412_Hybrid_App_Approach_Could_It_Mark_the_End_of_Native_App_Domination

Martinez, A., & Lecomte, S. (2017). *Quality and Maintenance in Cross-Platform Mobile Development: An Empirical Study. arXiv preprint* arXiv:1701.06767. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1701.06767

Mendix. (s.f.). *Native vs. Web vs. Hybrid vs. Progressive Web Apps (PWAs).* Recuperado el 11 de octubre de 2025, de https://www.mendix.com/blog/native-vs-web-vs-hybrid-vs-pwas/

MobiLoud. (s.f.). *Native, Web, or Hybrid Apps: Which Should You Build?* Recuperado el 11 de octubre de 2025, de https://www.mobiloud.com/blog/native-web-or-hybrid-apps

Nielsen Norman Group. (s.f.). *Mobile: Native Apps, Web Apps, and Hybrid Apps.* Recuperado el 11 de octubre de 2025, de https://www.nngroup.com/articles/mobile-native-apps/

DataFlair. (s.f.). Android Architecture: 5 Components of Android Architecture. Recuperado de https://data-flair.training/blogs/android-architecture/

ExamTurf. (s.f.). Android Architecture | Top 5 Components of Android Architecture. Recuperado de https://www.examturf.com/android-architecture/

Intellipaat. (s.f.). Android Architecture: Layers, Components, Diagrams. Recuperado de https://intellipaat.com/blog/android-architecture

Intelivita. (s.f.). Android Architecture: Definition, Layers, Components, Patterns, and Benefits. Recuperado de https://www.intelivita.com/blog/android-architecture/

GeeksforGeeks. (s.f.). Android Architecture. Recuperado de https://www.geeksforgeeks.org/android/android-architecture/