# 1 用户模块

## 1.1 后台登录

## 1.1.1 管理员登录

参数	中文	是否必须	类型	备注
username	用户名	是	string	
password	密码	是	string	

接口URL: /mlogin请求方式: POST

• 参数说明:

• 返回参数(成功)

```
{
    "code": 200,
    "data":
        {
             "token": "令牌",
             "userId": "管理员在数据库中的Id"
        }
    ,
    "msg": "登录成功~~"
}
```

• 返回参数(失败)

## 1.1.2 管理员添加

参数	中文	是否必须	类型	备注
username	用户名	是	string	
password	密码	是	string	
checkpwd	重复密码	是	string	

• 接口URL: /mregister

• 请求方式: POST

• 参数说明:

• 返回参数(成功)

```
{
    "code": 200,
    "data":
        {}
    ,
    "msg": "注册成功~~"
}
```

• 返回参数(失败)

## 1.1.3 获取管理员列表

参数	中文	是否必须	类型	备注
userId	当前用户ld	是	int	
token	令牌	是	string	
page	页数	是	int	
per_page	每页数据量	是	int	

• 接口URL: /manager/list

• 请求方式: POST

• 参数说明:

```
]
,
"msg": "注册成功~~"
}
```

```
{ "code": -1, "data": {} , "msg": "(根据后端判断而定)" }
```

## 1.2 用户角色管理

## 1.2.1 添加角色

• 接口URL: /userRole/add

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
userName	用户名称	是	string		
role	角色	是	string	前台,医助,医师	
content	内容	是	string		
duty	责任	是	string		
process	流程	是	string		

• 返回参数(成功)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "该用户已有此角色,请换一个试试"
}
```

## 1.2.2 删除角色

• 接口URL: /userRole/delete

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
userRoleID	用户角色ID	是	string		

• 返回参数(成功)

• 返回参数 (失败)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "目前没有该角色,请再次确认"
}
```

### 1.2.3 更新角色

• 接口URL: /userRole/update

• 请求方式: POST

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
userName	用户名称	是	string		
role	角色	是	string	前台,医助,医师	
content	内容	是	string		
duty	责任	是	string		
process	流程	是	string		
userRoleId	用户角色ID	是	string		

• 返回参数 (失败)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "该用户已有此角色,请换一个试试"
}
```

## 1.2.4 分页返回用户角色关系

• 接口URL: /userRole/list

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
page	页数	否	int	不传默认第1页	
per_page	每页数据量	否	int	不传默认10条	
userName	用户名称	否	string	不传默认返回全部用户的角色	

```
{
```

```
"code": 200,
   "data": [
       {
           "content": "干活",
           "duty": "什么的干活",
           "process": "流程1, 2, 3",
           "role": "医师",
           "userName": "小王",
           "userRoleId": 1
       },
       {
           "content": "干活",
           "duty": "什么的干活",
           "process": "流程1, 2, 3",
           "role": "医助",
           "userName": "小王",
           "userRoleId": 2
       },
           "content": "干活",
           "duty": "什么的干活",
           "process": "流程1, 2, 3",
           "role": "前台",
           "userName": "小王",
           "userRoleId": 3
       }
   ],
   "msg": "查询成功"
}
```

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "查询失败,目前没有角色"
}
```

# 2 测试模块

## 2.1 试卷类

### 2.1.1 添加试卷

● 接口URL: /paper/add

• 请求方式: POST

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
paperName	试卷名称	是	string		期末考试狂犬病试卷
diseaseName	相关病种	是	string		狂犬病
IdList	试题ID的list	是	int[]		[1,3,4]

• 返回参数 (失败)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "目前有该试卷,请重试"
}
```

### 2.1.2 删除试卷

• 接口URL: /paper/delete

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
paperId	试卷ld	是	string		

• 返回参数(成功)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "目前没有该试卷,请重新确认"
}
```

### 2.1.3 更新试卷

• 接口URL: /paper/update

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
paperId	试卷ID	是	string		
paperName	试卷名称	是	string		期末考试狂犬病试卷
diseaseName	相关病种	是	string		狂犬病

• 返回参数(成功)

• 返回参数 (失败)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "相同试卷名已经存在,请换一个再试试。"
}
```

## 2.1.4 分页返回试卷

• 接口URL: /paper/list

• 请求方式: POST

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
page	页数	否	int	传空默认第1页	
per_page	每页数据量	否	int	传空默认10条	

```
{
   "code": 200,
   "data": [
       {
           "diseaseName": "狂犬病",
           "num": 2,
           "paperId": 1,
           "paperName": "期末考试狂犬病试卷",
           "sum": 10
       },
       {
           "diseaseName": "狂犬病",
           "num": null,
           "paperId": 2,
           "paperName": "入学考试狂犬病试卷",
           "sum": 95
       },
           "diseaseName": "狂犬病",
           "num": 3,
           "paperId": 47,
           "paperName": "入学考试试卷修改",
           "sum": 30
   ],
   "msg": "查询成功"
}
```

• 返回参数 (失败)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "查询失败,目前没有试卷"
}
```

## 2.2 考试管理

## 2.2.1 添加考试

• 接口URL: /test/add

• 请求方式: POST

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
testName	考试名称	是	string		期末考试
diseaseName	相关病种	是	string		狂犬病
paperId	试卷ID	是	string		
beginTime	考试时间	是	string		2021-04-01 10:00:00
endTime	结束时间	是	string		2021-04-01 12:00:00

#### • 返回参数 (失败)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "相同考试已存在,请再换一个试试"
}
```

### 2.2.2 更新考试

• 接口URL: /paper/update

• 请求方式: POST

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
testId	考试ID	是	string		
testName	考试名称	是	string		期末考试
diseaseName	相关病种	是	string		狂犬病
paperId	试卷ID	是	string		
beginTime	考试时间	是	string		2021-04-01 10:00:00
endTime	结束时间	是	string		2021-04-01 12:00:00

• 返回参数 (失败)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "相同试卷名已经存在,请换一个再试试。"
}
```

### 2.2.3 删除考试

• 接口URL: /test/delete

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
testId	考试ld	否	string		

• 返回参数(成功)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "目前没有该考试,请再次确认"
}
```

### 2.2.4 分页返回考试

• 接口URL: /test/list

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
page	页数	否	int	传空默认第1页	
per_page	每页数据量	否	int	传空默认10条	
diseaseName	病种名称	否	string	传all默认返回全部考试	

• 返回参数(成功)

```
{
   "code": 200,
   "data": [
       {
           "beginTime": "Mon, 01 Mar 2021 08:00:00 GMT",
           "diseaseName": "狂犬病",
           "endTime": "Mon, 01 Mar 2021 10:00:00 GMT",
           "paperName": "期末考试狂犬病试卷",
           "testId": 1,
           "testName": "期末考试"
       },
           "beginTime": "Mon, 01 Mar 2021 08:00:00 GMT",
           "diseaseName": "狂犬病",
           "endTime": "Mon, 01 Mar 2021 10:00:00 GMT",
           "paperName": "入学考试狂犬病试卷",
           "testId": 2,
           "testName": "入学考试"
   ],
   "msg": "查询成功"
}
```

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "查询失败,目前没有考试"
}
```

#### 2.2.5 查询考试

• 接口URL: /test/search

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
testName	考试名称	是	string		期中考试

• 返回参数(成功)

• 返回参数 (失败)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "查询失败,目前没有这场考试"
}
```

## 2.3 试题管理

### 2.3.1 添加试题

• 接口URL: /question/add

• 请求方式: POST

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
questionInfo	题干	是	string		题干题干题干
diseaseName	相关疾病	是	string		狂犬病
answer	答案	是	int		1
choiceA	选项A	是	string		选项
choiceB	选项B	是	string		选项
choiceC	选项C	是	string		选项
choiceD	选项D	是	string		选项
score	分值	是	int		10

```
{
   "code": 200,
   "data": [
      {
           "answer": "2",
           "choiceA": "选项",
           "choiceB": "选项",
           "choiceC": "选项",
           "choiceD": "选项",
           "diseaseName": "传染病",
           "questionId": 21,
           "questionInfo": "传染病传染病传染病",
           "score": "5"
      }
   ],
   "msg": "添加成功"
}
```

• 返回参数 (失败)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "已有相同题干,请重试"
}
```

## 2.3.2 删除试题

• 接口URL: /question/delete

• 请求方式: POST

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
questionId	用户名称	是	string		

```
{
   "code": 200,
   "data": [
      {
           "answer": 2,
           "choiceA": "选项",
           "choiceB": "选项",
           "choiceC": "选项",
           "choiceD": "选项",
           "diseaseName": "传染病",
           "questionId": 21,
           "questionInfo": "传染病传染病传染病修改后",
           "score": 5
      }
   ],
   "msg": "删除成功"
}
```

• 返回参数 (失败)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "目前没有该题目,请重新确认"
}
```

### 2.3.3 更新试题

• 接口URL: /question/update

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
questionId	试题ID	是	string		
questionInfo	题干	是	string		题干题干题干
diseaseName	相关疾病	是	string		狂犬病
answer	答案	是	int		1
choiceA	选项A	是	string		选项
choiceB	选项B	是	string		选项
choiceC	选项C	是	string		选项
choiceD	选项D	是	string		选项
score	分值	是	int		10

```
{
   "code": 200,
   "data": [
      {
           "answer": "2",
           "choiceA": "选项",
           "choiceB": "选项",
           "choiceC": "选项",
           "choiceD": "选项",
           "diseaseName": "传染病",
           "questionId": "21",
           "questionInfo": "传染病传染病传染病修改后",
           "score": "5"
   ],
   "msg": "修改问题成功"
}
```

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "相同药品名已经存在,请换一个再试试。"
}
```

#### 2.3.4 分页返回试题

• 接口URL: /question/list

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
page	页数	否	int	传空默认第1页	
per_page	每页数据量	否	int	传空默认10条	
diseaseName	病种名称	否	string	传"all"返回全部试题	

```
{
    "answer": 1,
    "choiceA": "选项",
    "choiceB": "选项",
    "choiceC": "选项",
    "choiceD": "选项",
    "diseaseName": "狂犬病",
    "questionId": 3,
    "questionInfo": "题干题干",
    "score": 5
},
{
   "answer": 1,
    "choiceA": "选项",
    "choiceB": "选项",
    "choiceC": "选项",
    "choiceD": "选项",
    "diseaseName": "狂犬病",
    "questionId": 4,
    "questionInfo": "题干题干题干",
    "score": 10
},
   "answer": 1,
    "choiceA": "选项",
    "choiceB": "选项",
    "choiceC": "选项",
    "choiceD": "选项",
    "diseaseName": "狂犬病",
    "questionId": 5,
    "questionInfo": "题干题干题干题干",
    "score": 10
},
{
   "answer": 1,
    "choiceA": "选项",
    "choiceB": "选项",
    "choiceC": "选项",
    "choiceD": "选项",
    "diseaseName": "狂犬病",
    "questionId": 6,
    "questionInfo": "题干题干题干题干题干",
    "score": 10
},
{
    "answer": 1,
    "choiceA": "选项",
    "choiceB": "选项",
    "choiceC": "选项",
    "choiceD": "选项",
    "diseaseName": "狂犬病",
    "questionId": 8,
    "questionInfo": "凑数生成试卷1",
    "score": 5
},
{
    "answer": 1,
```

```
"choiceA": "选项",
           "choiceB": "选项",
           "choiceC": "选项",
           "choiceD": "选项",
           "diseaseName": "狂犬病",
           "questionId": 9,
           "questionInfo": "凑数2",
           "score": 10
       },
       {
           "answer": 1,
           "choiceA": "选项",
           "choiceB": "选项",
           "choiceC": "选项",
           "choiceD": "选项",
           "diseaseName": "狂犬病",
           "questionId": 10,
           "questionInfo": "凑数3",
           "score": 10
       },
       {
           "answer": 1,
           "choiceA": "选项",
           "choiceB": "选项",
           "choiceC": "选项",
           "choiceD": "选项",
           "diseaseName": "狂犬病",
           "questionId": 11,
           "questionInfo": "凑数4",
           "score": 10
       },
           "answer": 1,
           "choiceA": "选项",
           "choiceB": "选项",
           "choiceC": "选项",
           "choiceD": "选项",
           "diseaseName": "狂犬病",
           "questionId": 12,
           "questionInfo": "凑数5",
           "score": 10
   ],
   "msg": "查询成功"
}
```

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "查询失败,目前没有试题"
}
```

# 3 病例模块

## 3.1 分类管理

### 3.1.1 添加分类

• 接口URL: /category/add

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
categoryName	分类名称	是	string		分类1

• 返回参数(成功)

• 返回参数 (失败)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "相同分类已存在,请再换一个试试"
}
```

### 3.1.2 返回全部分类

• 接口URL: /category/list

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
无					

• 返回参数 (分类表为空)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "查询失败,目前没有分类"
}
```

### 3.1.3 更新分类

• 接口URL: /category/update

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
categoryNameNew	分类名称	是	string		呼吸道疾病
categoryNameOld	分类名称	是	string		传染病

• 返回参数(成功)

• 返回参数 (分类表为空)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "分类已经存在,请换一个再试试。"
}
```

## 3.2 病例管理

#### 3.2.1 添加病例

• 接口URL: /case/add

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
caseName	病例名称	是			小王的案例
animalName	宠物名称	是			小王
diseaseName	病种名称	是			狂犬病
caseInfo	文字简介	是			怕水
videoUrl	视频信息	是			test
imageUrl	图片信息	是			test
processUrl1	流程图片信息	是			
processUrl2	流程图片信息	是			
processUrl3	流程图片信息	是			

#### • 返回参数(成功)

```
{
   "code": 200,
   "data": [
      {
           "animalName": "小李",
           "caseInfo": "病例信息",
           "caseName": "小李的宠物",
           "diseaseName": "狂犬病",
           "imageUrl": "test",
           "processUrl1": "test",
           "processUrl2": "test",
           "processUrl3": "test",
           "videoUrl": "test"
      }
   ],
   "msg": "添加成功"
}
```

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "相同病例已存在,请再换一个试试"
}
```

#### 3.2.2 删除病例

• 接口URL: /case/delete

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
caseld	分类名称	是	string		

• 返回参数(成功)

```
{
   "code": 200,
   "data": [
       {
           "animalName": "小李",
           "caseInfo": "病例信息",
           "caseName": "小李的宠物",
           "diseaseName": "狂犬病",
           "imageUrl": "test",
           "processUrl1": "test",
           "processUrl2": "test",
           "processUrl3": "test",
           "videoUrl": "test"
       }
   ],
   "msg": "删除成功"
}
```

• 返回参数 (失败)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "目前没有该病例,请再次确认"
}
```

### 3.2.3 分页返回病例

• 接口URL: /case/list

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
page	页数	否	int	传空默认第1页	
per_page	每页数据量	否	int	传空默认10条	
diseaseName	病种名称	否	string	传"all"默认全部分类	

```
"code": 200,
   "data": [
       {
           "animalName": "小李",
           "caseInfo": "发炎",
           "caseName": "小李的案例",
           "diseaseName": "炎症",
           "imageUrl": "testtest",
           "processUrl1": null,
           "processUrl2": null,
           "processUrl3": null,
           "videoUrl": "test"
       },
           "animalName": "小明",
           "caseInfo": "怕水",
           "caseName": "小明的案例",
           "diseaseName": "狂犬病",
           "imageUrl": "testtest",
           "processUrl1": null,
           "processUrl2": null,
           "processUrl3": null,
           "videoUrl": "test"
   ],
   "msg": "查询成功"
}
```

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "查询失败,目前没有病例"
}
```

### 3.2.4 为病例添加药品

• 接口URL: /case/addCaseMedicine

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
caseId	病例Id	是	string		
medicineName	药品名称	是	string		

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "没有这种药品,请确认后再添加"
}
```

## 3.3 病种管理

#### 3.3.1 添加病种

• 接口URL: /disease/add

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
diseaseName	疾病名称	是	string		传染111
categoryName	分类名称	是	string		传染病

• 返回参数(成功)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "相同名字已存在,请再换一个试试"
}
```

#### 3.3.2 删除病种

• 接口URL: /disease/delete

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
diseaseName	分类名称	是	string		

• 返回参数(成功)

• 返回参数 (失败)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "目前没有该病种,请再次确认"
}
```

## 3.3.3 分页返回病种

• 接口URL: /disease/list

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
categoryName	分类名称	是	string		
page	页数	否	int	传空默认第1页	
per_page	每页数据量	否	int	传空默认10条	

```
{
           "categoryName": "传染病",
           "diseaseId": 7,
           "diseaseName": "狂犬病3"
       },
       {
           "categoryName": "传染病",
           "diseaseId": 8,
           "diseaseName": "狂犬病4"
       },
       {
           "categoryName": "传染病",
           "diseaseId": 9,
           "diseaseName": "狂犬病5"
       },
       {
           "categoryName": "传染病",
           "diseaseId": 10,
           "diseaseName": "狂犬病6"
       },
       {
           "categoryName": "传染病",
           "diseaseId": 11,
           "diseaseName": "狂犬病7"
       },
       {
           "categoryName": "传染病",
           "diseaseId": 12,
           "diseaseName": "狂犬病8"
       },
       {
           "categoryName": "传染病",
           "diseaseId": 13,
           "diseaseName": "狂犬病9"
       },
       {
           "categoryName": "传染病",
           "diseaseId": 14,
           "diseaseName": "狂犬病10"
       },
       {
           "categoryName": "传染病",
           "diseaseId": 15,
           "diseaseName": "狂犬病11"
       }
   ],
   "msg": "查询成功"
}
```

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "查询失败,目前该分类没有疾病"
}
```

### 3.3.4 病种查询

• 接口URL: /disease/search

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
diseaeName	病种名称	是	string		

• 返回参数(成功)

• 返回参数 (失败)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "目前没有该病种,请再次确认"
}
```

## 3.4 宠物管理

## 3.4.1 添加宠物

• 接口URL: /animal/add

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
animalName	宠物名称	是	string		小明
age	年龄	是	int		10
breathe	呼吸	是	int		10
temper	体温	是	double		10
heartRate	心率	是	string		10~20

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "相同名字已存在,请再换一个试试"
}
```

### 3.4.2 删除宠物

• 接口URL: /animal/delete

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
animalId	宠物ID	是	string		

• 返回参数(成功)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "目前没有该宠物,请再次确认"
}
```

## 3.4.3 更新宠物

• 接口URL: /animal/update

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
animalld	宠物ld	是	string		
animalName	宠物名称	是	string		小明
age	年龄	是	int		10
breathe	呼吸	是	int		10
temper	体温	是	double		10
heartRate	心率	是	string		10~20

• 返回参数(成功)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "相同宠物名已经存在,请换一个再试试。"
}
```

#### 3.4.4 分页返回宠物

• 接口URL: /animal/list

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
page	页数	否	int	传空默认第1页	
per_page	每页数据量	否	int	传空默认10条	

```
{
   "code": 200,
   "data": [
       {
            "age": 10,
            "animalId": 1,
            "animalName": "小王",
            "breathe": 10,
            "heartRate": "10",
            "temper": 10.0000000000
        },
            "age": 10,
            "animalId": 2,
            "animalName": "小张",
            "breathe": 10,
            "heartRate": "10",
            "temper": 10.000000000
        },
            "age": 10,
            "animalId": 3,
            "animalName": "小赵",
            "breathe": 10,
            "heartRate": "10",
            "temper": 10.0000000000
        },
        {
            "age": 10,
            "animalId": 4,
            "animalName": "小孙",
            "breathe": 10,
            "heartRate": "10",
            "temper": 10.0000000000
        },
            "age": 10,
            "animalId": 5,
            "animalName": "小李",
            "breathe": 10,
            "heartRate": "10",
            "temper": 10.0000000000
```

```
},
{
    "age": 5,
    "animalId": 6,
    "animalName": "小白",
    "breathe": 30,
    "heartRate": "20~30",
    "temper": 20.50000000000
}
],
"msg": "查询成功"
}
```

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "查询失败,目前没有宠物"
}
```

## 3.5 住院管理

### 3.5.1 添加住院

• 接口URL: /hospital/add

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
caseName	病例名称	是	string		小明的病例
day	住院天数	是	int		10
pay	住院费用	是	int		10

• 返回参数(成功)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "目前已有该病例的住院记录"
}
```

## 3.5.2 删除住院

• 接口URL: /hospital/delete

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
hospitalld	住院ID	是	string		

• 返回参数 (成功)

• 返回参数 (失败)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "相同住院记录已经存在,请换一个再试试。"
}
```

### 3.5.3 更新住院

• 接口URL: /hospital/update

• 请求方式: POST

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
hospitalld	住院Id	是	string		
caseName	病例名称	是	string		小明的病例
day	住院天数	是	int		10
pay	住院费用	是	int		10

• 返回参数 (失败)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "相同宠物名已经存在,请换一个再试试。"
}
```

#### 3.5.4 分页返回住院

• 接口URL: /hospital/list

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
page	页数	否	int	传空默认第1页	
per_page	每页数据量	否	int	传空默认10条	

• 返回参数(成功)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "查询失败,目前没有住院记录"
}
```

# 4 科室模块

## 4.1 科室管理

### 4.1.1 添加科室

接口URL: /room/add请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
roomName	科室名称	是	string		
intro	简介	是	string		
employee	负责人	是	string		
imgUrl	科室图片	是	string		

• 返回参数(成功)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "相同科室名已存在,请再换一个试试"
}
```

#### 4.1.2 删除科室

• 接口URL: /room/delete

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
roomld	科室ID	是	string		

• 返回参数(成功)

• 返回参数 (失败)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "目前没有该科室,请再次确认"
}
```

## 4.1.3 更新科室

• 接口URL: /room/update

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
roomNameNew	科室新名称	是	string		
employee	负责人	否	string		
intro	简介	否	string		
imgUrl	科室图片	否	string		
roomld	科室ID	是	string		

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "相同科室名已经存在,请换一个再试试。"
}
```

#### 4.1.4 分页返回科室

• 接口URL: /room/list

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
page	页数	否	int	不传默认第1页	
per_page	每页数据量	否	int	不传默认10条	

```
{
   "code": 200,
   "data": [
       {
           "employee": "小王",
           "imgUrl": "pictureTest",
           "intro": "科室简介啦啦啦",
           "roomId": 6,
           "roomName": "新的科室"
       },
       {
           "employee": "负责人小王",
           "imgUrl": "test",
           "intro": "科室简介",
           "roomId": 7,
           "roomName": "科室2"
       },
       {
           "employee": "负责人小王",
```

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "查询失败,目前没有科室"
}
```

# 5 收费模块

## 5.1 药品管理

### 5.1.1 添加药品

• 接口URL: /medicine/add

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
name	药品名称	是	string		
intro	简介	是	string		
storage	库存	是	int		
imgUrl	药品图片	是	string		
pay	价格	是	int		
roomName	科室名称	是	string		
type	种类	是	string	药品、疫苗、收费项目	

```
{
    "code": 200,
    "data": [
        {
             "imgUrl": "test",
             "intro": "药品简介",
             "name": "消炎药",
             "pay": "10",
             "roomName": "科室1",
             "storage": "10",
```

```
"type": "药品"
}
],
"msg": "药品添加成功"
}
```

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "相同药品名已存在,请再换一个试试"
}
```

## 5.1.2 删除药品

• 接口URL: /medicine/delete

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
medicineld	药品ID	是	string		

• 返回参数 (成功)

```
{
   "code": 200,
   "data": [
       {
           "imgUrl": "test",
           "intro": "药品简介",
           "medicineId": "16",
           "name": "最新药品",
           "pay": 10,
           "roomName": "科室1",
           "storage": 5,
           "type": "药品"
      }
   ],
   "msg": "删除成功"
}
```

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "目前没有该药品,请再次确认"
}
```

#### 5.1.3 更新药品

• 接口URL: /medicine/update

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
nameNew	药品名称	是	string		
intro	简介	是	string		
storage	库存	是	int		
imgUrl	药品图片	是	string		
pay	价格	是	int		
medicineId	药品ID	是	string		
roomName	科室名称	是	string		
type	种类	是	string	药品、疫苗、收费项目	

• 返回参数(成功)

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "相同药品名已经存在,请换一个再试试。"
}
```

#### 5.1.4 分页返回药品

• 接口URL: /medicine/list

• 请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
page	页数	否	int	传空默认第1页	
per_page	每页数据量	否	int	传空默认10条	
roomName	科室名称	否	string	传"all"默认全部返回	
type	药品种类	是	string	根据种类不同实现管理	

```
{
   "code": 200,
   "data": [
       {
            "imgUrl": "test",
            "intro": "简介",
            "medicineId": 18,
            "name": "药品1",
            "pay": 10,
            "roomName": "科室2",
            "storage": 10,
            "type": "药品"
       },
        {
            "imgUrl": "test",
            "intro": "简介",
            "medicineId": 19,
            "name": "药品2",
            "pay": 10,
            "roomName": "科室2",
            "storage": 10,
            "type": "药品"
        },
            "imgUrl": "test",
            "intro": "简介",
            "medicineId": 20,
            "name": "药品3",
            "pay": 10,
            "roomName": "科室1",
            "storage": 10,
            "type": "药品"
       }
   ],
   "msg": "查询成功"
}
```

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "查询失败,目前没有药品"
}
```

## 5.2 收费管理

## 5.2.1 分页返回费用

接口URL: /fee/list请求方式: POST

• 参数说明:

参数	中文	是否必须	类型	备注	案例
page	页数	否	int	传空默认第1页	
per_page	每页数据量	否	int	传空默认10条	

• 返回参数(成功)

```
{
   "code": 200,
   "data": [
       {
          "caseId": 21,
           "caseName": "小李的案例",
           "count": 230,
           "usedMedicine": {
              "住院费用": 200,
              "药品1": 2,
              "药品2": 1
          }
       },
          "caseId": 23,
           "caseName": "小明的案例",
           "count": 100,
           "usedMedicine": {
              "住院费用": 100
       }
   ],
   "msg": "查询成功"
}
```

```
{
    "code": -1,
    "data": {},
    "msg": "查询失败,目前没有费用"
}
```