

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве
и государственной экспертизе проектов

Территориальные строительные нормативы для города Москвы
ТСН-2001.18

Московские региональные рекомендации

Глава 2

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Сборник 2.7

**АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

MPP-2.7-21

Сборник 2.7 «Архитектурно-градостроительные решения объектов капитального строительства. МРР-2.7-21» (далее – Сборник) разработан специалистами ГАУ «НИАЦ» (Е.И. Шмагин, М.М. Долотов, Е.А. Игошин) при участии специалистов ГБУ «ГлавАПУ» (Ю.В. Баранкина).

Сборник утвержден и введен в действие приказом Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 30 сентября 2021 г. № МКЭ-ОД/21-70.

Сборник является составной частью Единой нормативной базы МРР.

Сборник разработан взамен МРР-2.5-16 (раздел 5).

СОДЕРЖАНИЕ

	<u>Стр.</u>
Введение.....	4
1. Общие положения.....	5
2. Состав материалов архитектурно-градостроительных решений	7
3. Методика определения стоимости разработки архитектурно-градостроительных решений.....	8
4. Порядок определения стоимости дополнительных работ.....	10
Приложение. Пример расчета стоимости разработки архитектурно-градостроительного решения.....	12

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Сборник 2.7 «Архитектурно-градостроительные решения объектов капитального строительства. МРР-2.7-21» (далее – Сборник) разработан в соответствии с государственным заданием на основании постановления Правительства Москвы № 284-ПП от 30 апреля 2013 г. (ред. от 12.05.2021) «Об оптимизации порядка утверждения архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства в городе Москве».

Сборник предназначен для применения государственными заказчиками, проектными и другими заинтересованными организациями при расчете начальных (максимальных) цен контрактов и определении стоимости разработки архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы.

При разработке Сборника также были использованы следующие нормативно-методические источники:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс города Москвы;
- Сборник 1.1 «Общие указания по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1.02-19»;
- Сборник 4.1 «Объекты капитального строительства. МРР-4.1-16»;
- Сборник 9.1 «Методика расчета стоимости проектных, научных, нормативно-методических и других видов работ (услуг) на основании нормируемых трудозатрат. МРР-9.1.02-18».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Сборник применяется для определения стоимости разработки архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства, осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы, до этапа разработки проектной документации, при разработке обосновывающих материалов для проведения реконструктивных работ на различных объектах или в качестве самостоятельного этапа проектных проработок по объекту.

Действие Сборника не распространяется на случаи разработки архитектурно-градостроительного решения в составе проектной документации.

1.2. Сборник является методической основой для определения стоимости разработки архитектурно-градостроительных решений (далее – АГР) при строительстве и/или реконструкции объектов капитального строительства в городе Москве, включая линейные объекты транспортной инфраструктуры, влияющие на формирование архитектурно-художественного облика города, архитектурно-градостроительные решения которых разработаны в рамках индивидуальных проектов:

1.3. При определении стоимости работ на основании настоящего Сборника также следует руководствоваться положениями Сборника 1.1 «Общие указания по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1.02-19».

1.4. Приведение базовой стоимости работ, определенной в соответствии с настоящим Сборником, к текущему уровню цен осуществляется путем применения коэффициента пересчета (инфляционного изменения), утверждаемого в установленном порядке.

1.5. В базовых ценах Сборника учтены и не требуют дополнительной оплаты затраты на выполнение работ, перечисленных в пунктах 3.3-3.5 МРР-1.1.02-19.

1.6. В стоимости основных работ по разработке АГР не учтены и требуют дополнительной оплаты следующие работы (в соответствии с техническим заданием):

- разработка вариантов АГР (в соответствии с техническим заданием);
- натурное обследование территории с фотофиксацией существующего положения;
- визуализация АГР в форме трехмерной модели объекта;
- подготовка демонстрационных материалов, сверх предусмотренных установленным составом;
- фотоработы (фотомонтаж);
- сбор исходных данных;
- проведение дополнительных к обязательным согласований.

1.7. Базовыми ценами Сборника не учтены сопутствующие расходы, приведенные в пункте 3.6 МРР-1.1-02-19.

2. СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

2.1. Стоимость основных работ, определяемая в соответствии с настоящим Сборником, выражает стоимостную оценку разработки комплекта графических, текстовых и демонстрационных материалов буклета (альбома), представляемого для получения Свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства в соответствии с приложением к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Оформление свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства» в городе Москве (утвержден постановлением Правительства Москвы от 30.04.2013 №284-ПП).

2.2. Состав материалов АГР и долевое распределение приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Состав материалов архитектурно-градостроительного решения (АГР)

№	Наименование материалов АГР	Доля, Ді
1.	Пояснительная записка Характеристика архитектурно-градостроительного решения с технико-экономическими показателями объекта	0,30
2.	Схема ситуационного плана М 1:2000	0,03
3.	Схема планировочной организации земельного участка, совмещенная со схемой транспортной организации территории	0,10
4.	Схема разверток фасадов по основным улицам	0,15
5.	Схемы фасадов с обозначением фасадных конструкций и применяемых отделочных материалов	0,13
6.	Предложения по размещению и установке на фасадах информационных конструкций и навесного оборудования	0,05
7.	Схемы планов первого и неповторяющегося этажей, а также подземных уровней	0,16
8.	Схемы разрезов с указанием высотных отметок	0,08
	Итого	1,00

Примечание: разработка схемы комплексного благоустройства земельного участка расценивается дополнительно на основании Сборника 7.1 «Комплексное благоустройство территорий, крыш зданий и других искусственных оснований. МРР-7.1.03-21» с учетом коэффициента на состав выполняемых работ.

3. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

3.1. Базовая стоимость разработки АГР определяется по формуле:

$$C_{\text{АГР(б)}} = C_{\text{осн.АГР(б)}} + C_{\text{доп.АГР(б)}}, \quad (3.1)$$

где

- $C_{\text{осн. АГР(б)}}$ – базовая стоимость основных работ по разработке АГР;
 $C_{\text{доп. АГР(б)}}$ – базовая стоимость дополнительных работ по разработке АГР.

3.2. Базовая стоимость основных работ по разработке АГР определяется по формуле:

$$C_{\text{осн. АГР(б)}} = Ц_{\text{АГР(б)}} \times K_{\text{сл}} \times K_{\text{ср}} = (Ц_{\text{пр.(б)}} \times \alpha_{\text{АГР}}) \times K_{\text{сл}} \times K_{\text{ср}}, \quad (3.2)$$

где

- $Ц_{\text{АГР(б)}}$ – базовая цена на разработку АГР;
 $Ц_{\text{пр.(б)}}$ – базовая цена основных проектных работ по объекту (определяется на основании Сборника 4.1 «Объекты капитального строительства. МРР-4.1-16» (и других сборников МРР по зданиям и сооружениям, требующим разработки АГР) без учета дополнительных работ, сопутствующих затрат и корректирующих коэффициентов, учитывающих усложняющие (упрощающие) факторы проектирования,);
 $\alpha_{\text{АГР}} = 0,075$ – норматив стоимости разработки АГР;
 $K_{\text{сл}} = 1,2$ – корректирующий коэффициент для объектов городского значения (применяется для объектов, являющихся объектами городского значения согласно пункту 13 (за исключением подпункта «е») «Положения об утверждении архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства в городе Москве», утвержденного постановлением Правительства Москвы от 30.04.2013 №284-ПП»);
 $K_{\text{ср}}$ – корректирующий коэффициент, учитывающий состав и полноту проработки материалов АГР установленного состава (определяется по пункту 3.4).

3.3. Базовая цена на разработку АГР объекта капитального строительства определяется для одного варианта полного комплекта материалов установленного состава согласно таблице 2.1.

3.4. Величина коэффициента K_{cp} определяется по формуле:

$$K_{cp} = \sum D_i \times K_{ki}, \quad (3.3)$$

где

D_i – доля отдельных материалов АГР установленного состава (принимается на основании таблицы 2.1;

K_{ki} – коэффициент полноты проработки отдельных материалов АГР (определяется в техническом задании или на основе экспертной оценки).

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

4.1. Дополнительные к основному объему работы выполняются в соответствии с техническим заданием на разработку АГР. Стоимость каждой дополнительной работы определяется в соответствии с тем составом дополнительной работы, который указан в техническом задании.

4.2. Базовая стоимость разработки дополнительных вариантов разделов АГР (в соответствии с техническим заданием) определяется в долях от базовой цены на основные работы по разработке АГР в соответствии с долями варьируемых разделов в структуре АГР (таблица 2.1) с учетом поправочных коэффициентов: при разработке одного дополнительного варианта $K_k=0,8$, последующих вариантов – $K_k=0,5$. Количество разрабатываемых вариантов предусматривается в задании на разработку АГР.

4.3. Стоимость дополнительных работ по подготовке демонстрационных материалов сверх предусмотренных установленным составом (в соответствии с техническим заданием), фотомонтажа и визуализации АГР в виде трехмерной модели определяется на основании сборника 9.5 «Изготовление демонстрационных материалов. МРР-9.5-16».

4.4. Стоимость натурного обследования территории с фотофиксацией существующего положения определяется на основании Сборника 2.5 «Материалы предварительной оценки градостроительного потенциала территории. МРР-2.5.02-21» (таблица 6).

4.5. Стоимость дополнительных работ по разработке историко-архитектурного опорного плана (в соответствии с заданием на проектирование) определяется на основании Сборника 8.1 «Историко-культурные исследования. МРР-8.1-16».

4.6. Стоимость других видов дополнительных работ, на которые отсутствуют нормативные документы по ценообразованию, определяется на основании нормируемых трудозатрат на основании сборника 9.1 «Методика расчета стоимости проектных, научных, нормативно-методических и других видов работ (услуг) на основании нормируемых трудозатрат. МРР-9.1.02-18».

ПРИЛОЖЕНИЕ

**Пример расчета стоимости разработки
архитектурно-градостроительного решения**

1. Исходные данные:

1.1. Наименование объекта – физкультурно-оздоровительный комплекс.

1.2. Общая площадь объекта – 4850 кв.м.

1.3. Вид строительства – новое строительство.

1.4. Дополнительные работы – разработка 3-х дополнительных вариантов

АГР в составе материалов:

- пояснительная записка;
- схема разверток фасадов по основным улицам;
- схемы планов первого и неповторяющегося этажей, а также подземных уровней;
- схемы разрезов.

2. Расчет стоимости:

2.1. Расчет коэффициент $K_{ср}$ на состав и полноту проработки материалов

АГР материалов АГР согласно таблице 2.1 по формуле (3.3):

№	Наименование материалов АГР	Доля, D_i	K_i	$K_{ср}$
1.	Пояснительная записка Характеристика архитектурно-градостроительного решения с технико-экономическими показателями объекта	0,30	1,0	0,30
2.	Схема ситуационного плана М 1:2000	0,03	1,0	0,03
3.	Схема планировочной организации земельного участка, совмещенная со схемой транспортной организации территории	0,10	1,0	0,10
4.	Схема разверток фасадов по основным улицам	0,15	1,0	0,15
5.	Схемы фасадов с обозначением фасадных конструкций и применяемых отделочных материалов	0,13	1,0	0,13
6.	Предложения по размещению и установке на фасадах информационных конструкций и навесного оборудования	0,05	0,0	0,0
7.	Схемы планов первого и неповторяющегося этажей, а также подземных уровней	0,16	1,0	0,16
8.	Схемы разрезов с указанием высотных отметок	0,08	1,0	0,08
	Итого	1,00		0,95

2.2. Базовая цена на основные проектные работы, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы, по проектированию физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью 4850 кв.м определяется по Сборнику 4.1 «Объекты капитального строительства. МРР-4.1-16» (пункт 4 таблицы 3.12.1) и составляет:

$$\Pi_{\text{пр(б)}} = a + b \times X = 768,0 + 0,662 \times 4850 = 3978,70 \text{ тыс.руб.}$$

2.3. Базовая стоимость основных работ по разработке АГР определяется по формуле (3.2) настоящего Сборника и составляет:

$$\begin{aligned} C_{\text{осн. АГР (б)}} &= \Pi_{\text{АГР(б)}} \times K_{\text{сл}} \times K_{\text{ср}} = (\Pi_{\text{пр.(б)}} \times \alpha_{\text{АГР}}) \times K_{\text{сл}} \times K_{\text{ср}} = \\ &= (3978,70 \times 0,075) \times 1,0 \times 0,95 = 298,40 \times 1,0 \times 0,95 = 283,48 \text{ тыс.руб.,} \end{aligned}$$

где $K_{\text{сл}} = 1,0$; $K_{\text{ср}} = 0,95$ (согласно расчету, представленному выше).

2.4. Базовая стоимость разработки трех дополнительных вариантов АГР заданного состава определяется согласно пункту 4.2 настоящего Сборника, и составляет:

2.4.1. Для одного дополнительного варианта с учетом коэффициента 0,8:

№	Наименование материалов АГР	Доля, D_i	K_i	$K_{\text{ср}}$
1.	Пояснительная записка Характеристика архитектурно-градостроительного решения с технико-экономическими показателями объекта	0,30	0,8	0,24
2.	Схема ситуационного плана М 1:2000	0,03	0,0	0,0
3.	Схема планировочной организации земельного участка, совмещенная со схемой транспортной организации территории	0,10	0,0	0,0
4.	Схема разверток фасадов по основным улицам	0,15	0,8	0,12
5.	Схемы фасадов с обозначением фасадных конструкций и применяемых отделочных материалов	0,13	0,0	0,0
6.	Предложения по размещению и установке на фасадах информационных конструкций и навесного оборудования	0,05	0,0	0,0
7.	Схемы планов первого и неповторяющегося этажей, а также подземных уровней	0,16	0,8	0,128
8.	Схемы разрезов с указанием высотных отметок	0,08	0,8	0,064
	Итого	1,00		0,552

$$C_{\text{вар.1(б)}} = Ц_{\text{АГР(б)}} \times K_{\text{сл}} \times K_{\text{ср}} = (Ц_{\text{пр.(б)}} \times \alpha_{\text{АГР}}) \times K_{\text{сл}} \times K_{\text{ср}} =$$

$$= (3978,70 \times 0,075) \times 1,0 \times 0,552 = 298,40 \times 1,0 \times 0,552 = 164,72 \text{ тыс.руб.},$$

где $K_{\text{сл}} = 1,0$; $K_{\text{ср}} = 0,552$ (согласно расчету, представленному выше).

2.4.2. Для двух последующих вариантов с учетом коэффициента 0,5:

№	Наименование материалов АГР	Доля, Ді	Ki	Kср
1.	Пояснительная записка Характеристика архитектурно-градостроительного решения с технико-экономическими показателями объекта	0,30	0,5	0,15
2.	Схема ситуационного плана М 1:2000	0,03	0,0	0,0
3.	Схема планировочной организации земельного участка, совмещенная со схемой транспортной организации территории	0,10	0,0	0,0
4.	Схема разверток фасадов по основным улицам	0,15	0,5	0,075
5.	Схемы фасадов с обозначением фасадных конструкций и применяемых отделочных материалов	0,13	0,0	0,0
6.	Предложения по размещению и установке на фасадах информационных конструкций и навесного оборудования	0,05	0,0	0,0
7.	Схемы планов первого и неповторяющегося этажей, а также подземных уровней	0,16	0,5	0,08
8.	Схемы разрезов с указанием высотных отметок	0,08	0,5	0,04
	Итого	1,00		0,345

$$C_{\text{вар.2-3(б)}} = Ц_{\text{АГР(б)}} \times K_{\text{сл}} \times K_{\text{ср}} = (Ц_{\text{пр.(б)}} \times \alpha_{\text{АГР}}) \times K_{\text{сл}} \times K_{\text{ср}} =$$

$$= (3978,70 \times 0,075) \times 1,0 \times 0,345 \times 2 = 298,40 \times 1,0 \times 0,345 \times 2 = 205,90 \text{ тыс.руб.},$$

где $K_{\text{сл}} = 1,0$; $K_{\text{ср}} = 0,345$ (согласно расчету, представленному выше); 2 – количество разрабатываемых вариантов кроме первого.

2.4.3. Всего базовая стоимость разработки 3-х дополнительных вариантов:

$$Ц_{\text{доп. АГР (б)}} = Ц_{\text{вар1}} + Ц_{\text{вар2-3}} = 164,72 + 205,90 = 370,62 \text{ тыс.руб.}$$

2.5. Всего базовая стоимость разработки АГР определяется по формуле (3.1) и составляет:

$$C_{\text{АГР(б)}} = C_{\text{осн. АГР(б)}} + C_{\text{доп. АГР (б)}} = 283,48 + 370,62 = 654,10 \text{ тыс.руб.}$$

2.6. Стоимость разработки АГР в текущем уровне цен по состоянию на III квартал 2021 года определяется по формуле (4.1) «Общих указаний по

применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1.02-19» и составляет:

$$C_{(т)} = C_{АГР(б)} \times K_{пер} = 654,10 \times 4,552 = 2\,977,46 \text{ тыс.руб.}$$

где $K_{пер}=4,552$ – коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в уровень цен III квартала 2021 года (согласно приложению к приказу Москомэкспертизы № МКЭ-ОД/20-93 от 30.12.2020).