

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве
и государственной экспертизе проектов

Территориальные строительные нормативы для города Москвы
ТСН-2001.18

Московские региональные рекомендации

Глава 6

РАЗДЕЛЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
НЕ ВОШЕДШИЕ В СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

Сборник 6.2

**МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

МРР-6.2.03-22

(в ред. от 16.10.2025)

Сборник 6.2 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. МРР-6.2.03-22» (далее – Сборник) разработан специалистами ГАУ «НИАЦ» (Ю.М.Николенко, М.М.Долотов, Е.А.Игошин, А.В.Минаева) при участии специалистов проектных организаций города Москвы.

Сборник утвержден и введен в действие приказом Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 15 июня 2022 г. № МКЭ-ОД/22-49.

В Сборник внесены изменения приказами Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 30 марта 2023 г. № МКЭ-ОД/23-34, от 25 июня 2024 г. № МКЭ-ОД/24-69, от 16 октября 2025 г. № МКЭ-ОД/25-102.

Сборник является составной частью Единой нормативной базы МРР.

Сборник разработан взамен МРР-6.2.02-19.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Введение.....	4
1. Общие положения.....	5
2. Методика расчета стоимости разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для объектов капитального строительства, а также объектов метрополитена.....	10
3. Методика расчета стоимости разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для линейных объектов	14
Приложение. Примеры расчета стоимости разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».....	19

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Сборник 6.2 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. МРР-6.2.03-22» (далее – Сборник) разработан в соответствии с государственным заданием.

Сборник предназначен для применения государственными заказчиками, проектными и другими заинтересованными организациями при расчете начальных (максимальных) цен контрактов и определении стоимости проектных работ, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы.

При разработке Сборника были использованы следующие нормативно-методические документы:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;
- постановление Правительства Москвы от 21 мая 2015 г. № 306-ПП «О функциональном назначении объектов капитального строительства в городе Москве»;
- Московские региональные рекомендации. Глава 4 «Архитектурно-строительное проектирование. Основные проектные работы».
- Сборник 1.1 «Общие указания по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1.02-19»;
- Сборник 9.1 «Методика расчета проектных, стоимости научных, нормативно-методических и других видов работ (услуг) на основании нормируемых трудозатрат. МРР-9.1.02-18».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Сборник является методической основой для определения стоимости разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в составе проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и линейных объектов, проектов благоустройства в городе Москве, а также в составе проектной документации по сохранению объектов культурного наследия в городе Москве.

1.2. Приведение базовой стоимости работ, определенной в соответствии с настоящим Сборником, к текущему уровню цен осуществляется путем применения коэффициента пересчета (инфляционного изменения), утверждаемого в установленном порядке.

1.3. При определении стоимости работ на основании настоящего Сборника также следует руководствоваться положениями Сборника 1.1 «Общие указания по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1.03-22». (в ред. приказа Москомэкспертизы от 30.03.2023 № МКЭ-ОД/23-34)

1.4. Базовые цены Сборника приведены для определения стоимости разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» по объектам капитального строительства и по линейным объектам в составе, представленном в таблицах 1.1 и 1.2 соответственно.

Таблица 1.1

Состав работ раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для объектов капитального строительства

№	Наименование работ	Доля
1.	Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства	0,06
2.	Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства	0,06
3.	Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники	0,08
4.	Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций	0,125

Продолжение таблицы 1.1

№	Наименование работ	Доля
5.	Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара	0,06
6.	Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара	0,05
7.	Сведения о категории зданий, сооружений, помещений оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности	0,06
8.	Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией	0,05
9.	Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты)	0,08
10.	Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты (при наличии)	0,08
11.	Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства	0,05
12.	Ситуационный план организации земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, с указанием въезда (выезда) на территорию и путей подъезда к объектам пожарной техники, мест размещения и емкости пожарных резервуаров (при их наличии), схем прокладки наружного противопожарного водопровода, мест размещения пожарных гидрантов и мест размещения насосных станций	0,06
13.	Схемы эвакуации людей и материальных средств из зданий (сооружений) и с прилегающей к зданиям (сооружениям) территории в случае возникновения пожара	0,125
14.	Структурные схемы технических систем (средств) противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, внутреннего пожарного водопровода)	0,06
	Итого	1,00

Таблица 1.2

Состав работ раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для линейных объектов

№	Наименование работ	Доля
1.	Описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта и обеспечивающих его функционирование зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта	0,05
2.	Характеристика пожарной опасности технологических процессов, используемых на линейном объекте	0,05

№	Наименование работ	Доля
3.	Описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарную безопасность линейного объекта (противопожарное расстояние от оси трассы до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, лесных массивов, расстояние между прокладываемыми параллельно друг другу трассами линейных объектов, пересечение с трассами других линейных объектов, устройство охранных зон)	0,09
4.	Описание проектных решений по размещению линейного объекта, в том числе зданий, строений и сооружений в его составе, обеспечивающих пожарную безопасность линейного объекта (противопожарное расстояние между зданиями, сооружениями, наружными установками, отдельно стоящими резервуарами с нефтью и нефтепродуктами, компрессорными и насосными станциями и др., проектные решения по наружному противопожарному водоснабжению, проезды и подъезды для пожарной техники)	0,10
5.	Описание и обоснование объемно-планировочных и конструктивных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, предела огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций обеспечивающих функционирование линейного объекта зданий, строений и сооружений, проектируемых и (или) находящихся в составе линейного объекта	0,11
6.	Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара	0,04
7.	Сведения о категории оборудования и наружных установок по критерию взрывопожарной и пожарной опасности	0,10
8.	Перечень оборудования, подлежащего защите с применением автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации	0,05
9.	Описание и обоснование технических систем противопожарной защиты (автоматических систем пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты), описание размещения технических систем противопожарной защиты, систем их управления, а также способа взаимодействия с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также порядок работы технических систем (средств) для работы автоматических систем пожаротушения и пожарной техники (при наличии таких систем)	0,08
10.	Описание технических решений по противопожарной защите технологических узлов и систем	0,065
11.	Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности линейного объекта, обоснование необходимости создания пожарной охраны объекта, расчет ее необходимых сил и средств	0,065
12.	Ситуационный план организации земельного участка, предоставленного для размещения линейного объекта, с указанием въезда (выезда) на территорию и путей подъезда к объектам пожарной техники, мест размещения и емкости пожарных резервуаров (при их наличии), схем прокладки наружного противопожарного водопровода, мест размещения пожарных гидрантов и мест размещения насосных станций	0,09

№	Наименование работ	Доля
13.	Структурные схемы технических систем (средств) противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, внутреннего пожарного водопровода)	0,11
	Итого	1,00

1.5. В базовых ценах Сборника учтены затраты на выполнение работ, перечисленных в пунктах 3.3-3.5 МРР-1.1.03-22, а также: *(в ред. приказа Москомэкспертизы от 30.03.2023 № МКЭ-ОД/23-34)*

- участие в составлении заданий на проектирование (исключая технологическое задание);
- участие совместно с заказчиком в проведении обязательных согласований проектной документации.

1.6. Базовыми ценами Сборника не учтены и учитываются дополнительно: *(в ред. приказа Москомэкспертизы от 30.03.2023 № МКЭ-ОД/23-34)*

1.6.1. Расчеты и испытания, выполняемые при разработке раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» на основании пункта 2 части 6 статьи 15 Федерального Закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в том числе*:

- расчет пожарного риска;
- расчет времени эвакуации людей из помещений и зданий (определение обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре);
- расчет пределов огнестойкости строительных конструкций;
- отчет о предварительном планировании действий пожарно-спасательных подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ;
- определение пожароопасных свойств веществ и материалов на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давления, температуры и т.д.).

* Приведенный перечень расчетов и испытаний не является исчерпывающим.

1.6.2. Обоснования проектируемых мероприятий по обеспечению пожарной безопасности способами, предусмотренными пунктами 1, 3, 4 части 6 статьи 15 Федерального Закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

1.7. В базовых ценах Сборника не учтены и учитываются дополнительно работы и услуги, выполняемые по отдельным договорам с заказчиком в соответствии с таблицей 5.2 МРР-1.1.03-22, а также сопутствующие расходы, приведенные в пункте 3.6 МРР-1.1.03-22. *(в ред. приказа Москомэкспертизы от 30.03.2023 № МКЭ-ОД/23-34)*

1.8. Стоимость дополнительных работ определяется по соответствующим сборникам МРР либо по Сборнику 9.1 «Методика расчета стоимости проектных, научных, нормативно-методических, и других видов работ (услуг) на основании нормируемых трудозатрат. МРР-9.1.02-18».

**2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ МЕТРОПОЛИТЕНА**

2.1. Базовая стоимость разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» ($C_{пб(б)}$) для объектов капитального строительства, а также объектов метрополитена определяется по формуле:

$$C_{пб(б)} = (C_{пр(б)} \times 0,4) \times N_{пб} \times K_{окн} \times K_{ср} \quad (2.1)$$

где

- $C_{пр(б)}$ – базовая цена основных проектных работ по объекту (рассчитывается на основании сборников МРР-4.1.02-21, МРР-4.2.04-22, МРР-4.6.02-19, МРР-4.7.02-20, МРР-4.8.02-18, МРР-4.9.02-22, МРР-4.10-17, МРР-4.11-20, МРР-4.13-20, МРР-4.14-22, МРР-4.16-23 без учета дополнительных работ, сопутствующих расходов и корректирующих коэффициентов, учитывающих усложняющие и упрощающие факторы; *(в ред. приказов Москомэкспертизы от 30.03.2023 № МКЭ-ОД/23-34, от 25.06.2024 № МКЭ-ОД/24-69)*
- 0,4** – коэффициент, для вида разрабатываемой документации – проектная документация («П»);
- $C_{пр(б)} \times 0,4$ – базовая цена разработки проектной документации («П»);
- $N_{пб}$ – норматив стоимости разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (таблица 2.1);
- $K_{окн}$ – корректирующий коэффициент, применяемый при разработке раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для объектов культурного наследия ($K_{окн} = 1,2$);
- $K_{ср}$ – корректирующий коэффициент, учитывающий степень полноты выполнения работ (определяется расчетным путем на основании состава работ, представленного в таблице 1.1; для объектов метрополитена – в таблице 1.2).

2.2. Значения норматива стоимости разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (далее – норматив $N_{пб}$) в зависимости от базовой цены разработки проектной документации («П») приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Нормативы стоимости разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для объектов капитального строительства, а также объектов метрополитена

№	Наименование объекта	Базовая цена разработки проектной документации («П»), тыс.руб.	Норматив N _{пб}
1.	Здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе: - здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов, больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций; - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа и пансионатов; - жилые дома (многоквартирные, многоквартирные).	100	0,052
		250	0,041
		500	0,034
		1000	0,030
		1500	0,028
		2500	0,025
		3500	0,022
		4500	0,020
		6000	0,017
		7500	0,014
2.	Здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе: - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей; - музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения.	100	0,050
		250	0,040
		500	0,034
		1000	0,032
		1500	0,030
		2500	0,027
		3500	0,025
		4500	0,022
		6000	0,018
3.	Здания организаций по обслуживанию населения, в том числе: - здания организаций торговли, здания организаций общественного питания; - поликлиники и амбулатории; - помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей, бани; - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей; - объекты религиозного назначения; - многофункциональные здания и комплексы; - объекты в составе транспортно-пересадочных узлов (входной терминал, конкорс, подземный распределительный уровень)	100	0,041
		250	0,033
		500	0,028
		1000	0,026
		1500	0,025
		2500	0,023
		3500	0,022
		4500	0,020
		6000	0,018
		10000	0,016
		15000	0,014
		20000	0,012
		25000	0,010

Продолжение таблицы 2.1

№	Наименование объекта	Базовая цена разработки проектной документации («П»), тыс.руб.	Норматив N _{пб}
4.	Здания образовательных организаций, научных и проектных организаций, органов управления учреждений, в том числе: - здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций; - здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования; - здания органов управления учреждений, научных и проектных организаций, банков, контор, офисов; - здания пожарных депо.	100	0,048
		250	0,038
		500	0,032
		1000	0,030
		1500	0,029
		2500	0,026
		3500	0,024
		4500	0,022
5.	Здания производственного или складского назначения, в том числе: - производственные здания, сооружения, мастерские; - складские здания, сооружения; - гаражи, стоянки для автомобилей; - книгохранилища, архивы; - тепловые пункты (ЦТП, ИТП), - трансформаторные подстанции, распределительные пункты (ТП, РТП); - высоковольтные электроподстанции 110/220кВ; - объекты газоснабжения (ГРП, КРП, ГРС); - объекты ремонта, содержания и обслуживания автотранспортных средств; - очистные сооружения закрытого типа; - канализационные насосные станции; - объекты электродепо метрополитена; - диспетчерский пункт для обслуживания коллектора; - служебно-технические здания инфраструктуры железнодорожного транспорта. <i>(в ред. приказа Москомэкспертизы от 25.06.2024 № МКЭ-ОД/24-69)</i>	100	0,054
		250	0,043
		500	0,036
		1000	0,034
		1500	0,032
		2500	0,030
		3500	0,027
		7000	0,022
		10000	0,018
		15000	0,014
		20000	0,012
6.	Объекты метрополитена (кроме электродепо)	-	0,008

Примечание: базовая цена разработки проектной документации («П») по объектам метрополитена (кроме электродепо), принимаемая для расчета стоимости разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», определяется в соответствии со Сборником МРР-4.6.02-19 на основании базовых цен на основные работы по проектированию объектов метрополитена, строящихся открытым способом: пункты 52-60, 63-72, 75-81, 86, 88-90, 94, 95, 102, 103, 105, 107 таблицы 3.1 МРР-4.6.02-19 (состав объектов метрополитена принимается в соответствии с заданием на проектирование);

В случае проектирования объектов метрополитена, аналогичных вышеперечисленным, но строительство которых предполагается закрытым способом, базовая цена разработки проектной документации («П») по объектам метрополитена, принимаемая для расчета стоимости разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», определяется на основании базовых цен на основные работы по проектированию таких объектов при их строительстве открытым способом.

2.3. При промежуточных значениях базовой цены разработки проектной документации («П») величина норматива $N_{пб}$ определяется по интерполяции. При значениях базовой цены разработки проектной документации, меньше минимальной или большей максимальной цены, приведенной в таблице, в расчет принимается значение норматива $N_{пб}$ для минимальной или максимальной цены разработки проектной документации соответственно, без применения метода экстраполяции.

При базовой цене разработки проектной документации («П») меньше минимальной цены, приведенной в таблице, в расчет принимается минимальная цена разработки проектной документации «П», приведенная в таблице. При базовой цене разработки проектной документации («П») больше максимальной цены, приведенной в таблице, в расчет принимается базовая цена разработки проектной документации «П» по объекту, определенная в соответствии с указаниями пункта 2.1 настоящего Сборника.

3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА «МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ И ПЛОСКОСТНЫХ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

3.1. Базовая стоимость разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» ($C_{пб(б)}$) для линейных объектов (кроме объектов метрополитена) определяется по формуле:

$$C_{пб(б)} = Ц_{(б)} \times K_{ср} \times \prod_{i=1}^n K_i, \quad (3.1)$$

где

- $Ц_{(б)}$ – базовая цена разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;
- $K_{ср}$ – корректирующий коэффициент, учитывающий степень полноты выполнения работ (определяется расчетным путем на основании состава работ, представленного в таблице 1.2);
- $\prod_{i=1}^n K_i$ – произведение корректирующих коэффициентов, учитывающих усложняющие (упрощающие) факторы и условия проектирования. Произведение всех коэффициентов K_i , кроме коэффициента, учитывающего сокращение сроков проектирования, не должно превышать значения 2,0.

3.2. Базовая стоимость разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для городских транспортных тоннелей определяется по таблице 3.1 в зависимости от протяженности тоннеля.

Таблица 3.1

№	Наименование объекта проектирования	Натуральный показатель «Х»	Базовая цена, тыс.руб.
1.	Разработка раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для транспортного тоннеля	протяженность, м:	
		до 100	30,0
		свыше 100 до 300	40,0
		свыше 300 до 500	46,0
		свыше 500 до 1500	66,0
		свыше 1500	71,0

Примечание: протяженность тоннеля определяется по длине перекрытой части тоннеля, включая длину участков тоннеля со световыми проемами и без учета рамповых участков.

3.3. Базовая стоимость разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для городских и внутриквартальных инженерных

сетей определяется по таблице 3.2 в зависимости от суммарной базовой стоимости разработки проектной документации («П») для инженерных сетей в составе одного проекта.

Таблица 3.2

№	Базовая стоимость разработки проектной документации («П»), тыс.руб.	Базовая цена разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», тыс.руб.
1.	до 50	2,5
2.	до 100	4,5
3.	до 200	8,0
4.	до 500	16,5
5.	до 1000	23,0
6.	до 2000	34,0
7.	до 3000	42,0
8.	свыше 3000	55,0

Примечания:

1. Базовая стоимость разработки проектной документации («П»), принимаемая для определения базовой цены разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», определяется по Сборнику МРР-4.2.04-22 с применением коэффициента 0,4 для вида разрабатываемой документации «П» и корректирующих коэффициентов, учитывающих усложняющие и упрощающие факторы, кроме коэффициента, учитывающего сокращение сроков проектирования. *(в ред. приказа Москомэкспертизы от 30.03.2023 № МКЭ-ОД/23-34)*

2. Базовая стоимость разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для городских и внутриквартальных газораспределительных сетей определяется с применением коэффициента 1,25.

3.4. Базовая стоимость разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для городских улиц и дорог определяется по таблице 3.3 в зависимости от суммарной базовой стоимости разработки проектной документации («П») для городских улиц и дорог в составе одного проекта.

Таблица 3.3

№	Базовая стоимость разработки проектной документации («П»), тыс.руб.	Базовая цена разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», тыс.руб.
1.	до 100	6,0
2.	до 200	10,0
3.	до 500	21,0
4.	до 1000	35,0
5.	до 2000	54,0
6.	до 3000	60,0
7.	свыше 3000	67,0

Примечания:

1. Базовая стоимость разработки проектной документации («П»), принимаемая для определения базовой цены разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», определяется по Сборнику 4.3 (таблица 3.1) с применением коэффициента 0,4 для вида разрабатываемой документации «П» и корректирующих коэффициентов, учитывающих усложняющие и упрощающие факторы, кроме коэффициента, учитывающего сокращение сроков проектирования.

2. Базовые цены таблицы 3.3 применяются для определения стоимости разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для городских улиц и дорог, транспортных развязок в одном уровне (площадей), разворотных площадок, автостоянок исходя из суммарной стоимости разработки проектной документации для данных объектов в составе одного проекта.

3. При проектировании вдоль улицы или дороги шумозащитного экрана к базовой стоимости разработки проектной документации для городских улиц и дорог, определяемой в соответствии с пунктом 1 настоящих примечаний, добавляется базовая стоимость разработки проектной документации «П» для шумозащитного экрана. *(примечание включено приказом Москомэкспертизы от 16.10.2025 № МКЭ-ОД/25-102)*

3.5. Базовая цена разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для пешеходного перехода (надземного или подземного) составляет 24 тыс.руб.

3.6. Базовая цена разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для городского или внутриквартального коллектора составляет 39 тыс.руб.

3.7. Базовая цена разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для мостового сооружения (мост, путепровод, эстакада) составляет 43 тыс.руб.

При использовании подэстакадного пространства стоимость разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для эстакады определяется с корректирующим коэффициентом:

- при размещении автостоянок, транспортно-пересадочных узлов – с коэффициентом 1,6;
- при размещении других сооружений – с коэффициентом 1,4.

При размещении в подэстакадном пространстве нескольких видов объектов коэффициент применяется однократно, при этом значение коэффициента принимается максимальным.

Базовая цена разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» рассчитана для эстакад протяженностью до 2 км включительно.

Для эстакад протяженностью свыше 2 км за каждый следующий 1 км к базовой цене добавлять 20 тыс.руб.

3.8. Базовая цена разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» при проектировании трамвайных путей составляет:

- 20 тыс.руб. при протяженности до 5 п.км одиночного пути;
- 28 тыс.руб. при протяженности свыше 5 п.км одиночного пути.

При проектировании реконструкции трамвайных путей без изменения существующей трассы базовая цена разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» составляет 8,5 тыс.руб.

3.9. Базовая цена разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для плоскостных объектов благоустройства и городской среды (парки, сады, скверы, бульвары, кладбища) определяется по таблице 3.4 в зависимости от площади объекта.

Таблица 3.4

№	Наименование объекта проектирования	Натуральный показатель «Х»	Базовая цена, тыс.руб.
1.	Разработка раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для парков, садов, скверов, бульваров, кладбищ	площадь, га:	
		до 1	6,0
		до 2	11,0
		до 5	26,0
		до 10	31,0
		до 20	37,0
		до 40	44,0
		свыше 40	53,0

Примечание: при разработке раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для садов, парков, скверов и бульваров, являющихся объектами культурного наследия – произведениями ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, к ценам таблицы применяется коэффициент 1,2.

ПРИЛОЖЕНИЕ

**Примеры расчета стоимости разработки раздела
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»**

Пример 1. Определить стоимость разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для проекта жилого многоквартирного дома при следующих исходных данных:

- общая площадь дома – 14750 кв.м;
- количество этажей – 17;
- объект на территории исторической застройки;
- вид документации – проектная документация;
- разработка раздела осуществляется в полном объеме.

Расчет стоимости:

1. Базовая цена основных проектных работ по объекту определяется в соответствии с формулой 2.1 Сборника 4.1 «Объекты капитального строительства. МРР-4.1.02-21»:

$$Ц_{пр(б)} = a + b \cdot X = 874,0 + 0,304 \times 14750 = 5358,0 \text{ тыс.руб.}$$

Значения параметров «а» и «в» приняты по таблице 3.2.1 (п. 2) Сборника 4.1.

2. Базовая стоимость разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» определяется по формуле (2.1) настоящего Сборника и составляет:

$$C_{пб(б)} = (Ц_{пр(б)} \times 0,4) \times N_{пб} \times K_{окн} \times K_{ср} =$$

$$= 5358,0 \times 0,4 \times 0,0261 \times 1,0 \times 1,0 = 2143,2 \times 0,0261 \times 1,0 \times 1,0 = 55,94 \text{ тыс.руб}$$

где

0,4 – коэффициент, для вида разрабатываемой документации – проектная документация («П»);

$N_{пб}=0,0261$ – значение норматива стоимости разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

$Ц_{пр(б)} \times 0,4 = 2143,2 \text{ т.р.}$ – базовая цена разработки проектной документации («П»);

$K_{окн} = 1,0$ – объект не является объектом культурного наследия;

$K_{cp} = 1,0$ – корректирующий коэффициент, учитывающий степень полноты выполнения работ 100 % (определяется расчетным путем на основании состава работ, представленного в таблице 1.1).

Значение норматива стоимости разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (МОПБ) определено методом интерполяции на основании пункта 1 таблицы 2.1 по формуле:

$$\begin{aligned} N_{пб} &= N_1 + \frac{N_2 - N_1}{C_2 - C_1} \times (C - C_1) = 0,028 + \frac{0,025 - 0,028}{2500 - 1500} \times (2143,2 - 1500) = \\ &= 0,028 - \frac{0,003}{1000} \times 643,2 = 0,0261, \end{aligned}$$

где

- $C = 2143,2$ – базовая цена разработки проектной документации «П» по объекту, тыс. руб.;
- $N_1 = 0,028$ – норматив стоимости разработки раздела МОПБ для верхней границы интервала;
- $N_2 = 0,025$ – норматив стоимости разработки раздела МОПБ для нижней границы интервала;
- $C_1 = 1500$ – значение стоимости разработки проектной документации «П» для верхней границы интервала, тыс. руб.;
- $C_2 = 2500$ – значение стоимости разработки проектной документации «П» для нижней границы интервала, тыс. руб.;

3. Стоимость разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в текущем уровне цен определяется по формуле (4.1) «Общих указаний по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1.02-19» и составляет:

$$C_{(т)} = C_{(б)} \times K_{пер} = 55,94 \times 4,761 = 266,33 \text{ тыс.руб.},$$

где $K_{пер} = 4,761$ – коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости проектных работ в текущий уровень цен II квартала 2022 года к ценам 2000 года (согласно приказу Москомэкспертизы от 24.12.2021 №МКЭ-ОД/21-100).

Пример 2. Определить стоимость разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для проекта сохранения и приспособления к современному использованию объекта культурного наследия (офисное здание) при следующих исходных данных:

- площадь здания – 107,2 кв.м;
- объект культурного наследия;
- вид документации – проектная документация;
- разработка раздела осуществляется в полном объеме.

Расчет стоимости:

1. Базовая цена основных проектных работ по объекту определяется в соответствии с формулой 2.1 Сборника 4.1 «Объекты капитального строительства. МРР-4.1.02-21»:

$$Ц_{пр(б)} = a + b \cdot X = 3,0 + 0,680 \times 107,2 = 75,9 \text{ тыс.руб.}$$

Значения параметров «а» и «в» определены по таблице 3.4.1 (п. 1) Сборника 4.1.

2. Базовая цена разработки проектной документации «П» составляет:

$$Ц_{пр(б)} \times 0,4 = 75,9 \times 0,4 = 30,4 \text{ тыс.руб.},$$

где 0,4 – коэффициент для вида разрабатываемой документации (проектная документация «П»).

3. Согласно пункту 2.3 настоящего Сборника при базовой цене разработки проектной документации («П») меньше минимальной цены, приведенной в таблице 2.1, в расчет принимается минимальная цена разработки проектной документации «П», приведенная в таблице 2.1.

4. Согласно пункту 2.3 настоящего Сборника при значениях базовой цены разработки проектной документации, меньше минимальной цены, приведенной в таблице, в расчет принимается значение норматива $N_{пб}$ для минимальной цены разработки проектной документации без применения метода экстраполяции.

5. Таким образом, базовая стоимость разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» определяется по формуле (2.1) настоящего Сборника и составляет:

$$C_{\text{пб(б)}} = C_{\text{П(б)мин}} \times N_{\text{пб}} \times K_{\text{окн}} \times K_{\text{ср}} = 100,0 \times 0,048 \times 1,2 \times 1,0 = 5,76 \text{ тыс.руб.}$$

где

$C_{\text{П(б)мин}} = 100,0$ – минимальная цена разработки проектной документации «П» по пункту 4 таблицы 2.1 тыс.руб.

$N_{\text{пб}} = 0,048$ – значение норматива стоимости разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» по пункту 4 таблицы 2.1 для минимальной цены разработки проектной документации «П»;

$K_{\text{окн}} = 1,2$ – объект является объектом культурного наследия;

$K_{\text{ср}} = 1,0$ – корректирующий коэффициент, учитывающий степень полноты выполнения работ 100 % (определяется расчетным путем на основании состава работ, представленного в таблице 1.1).

4. Стоимость разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в текущем уровне цен определяется по формуле (4.1) «Общих указаний по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1.02-19» и составляет:

$$C_{(т)} = C_{(б)} \times K_{\text{пер}} = 5,76 \times 4,761 = 27,42 \text{ тыс.руб.},$$

где $K_{\text{пер}} = 4,761$ – коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости проектных работ в текущий уровень цен II квартала 2022 года к ценам 2000 года (согласно приказу Москомэкспертизы от 24.12.2021 №МКЭ-ОД/21-100).

Пример 3. Определить стоимость разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» при проектировании двух станций метрополитена и перегона между ними.

Расчет стоимости:

1. Базовая стоимость проектных работ по объекту определяется по Сборнику МРР-4.6.02-19, таблица 3.1 в соответствии с примечанием к таблице 2.1 настоящего Сборника.

№	№ пункта по т.3.1	Наименование объекта/ работ	Ед.изм., натур. показ.	Кол-во	Базовая цена, тыс.руб.	Коэф-т на состав работ	Базовая цена всего, тыс.руб.
		Станция №1					
1	52	Платформенная часть станционного комплекса	п.м	163	49,94	1,0	8140,22
2	54	Эскалаторный тоннель наземного или подземного вестибюля	п.м	31,8	33,86	1,0	1076,75
3	55	Натяжная камера для эскалаторов на оси среднего станционного тоннеля	объект	2	298,66	1,0	597,32
4	58	Машинный зал эскалаторов	м ²	202,6	2,8	1,0	567,28
5	57	Кабельный коллектор между двумя линиями	п.м	302	10,18	1,0	3074,36
6	65	Венткамера тоннельной вентиляции станционная	м ²	452	1,71	1,0	772,92
7	65	Венткамера тоннельной вентиляции станционная (вестибюльная)	м ²	627,81	1,71	1,0	1073,56
8	67	Вентиляционный тоннель между стволом и венткиоском	п.м	100	4,23	1,0	423,00
9	69	Венткиоск тоннельной вентиляции	объект	5	200,38	1,0	1001,90
10	71	Вентиляционная сбойка	объект	1	148,29	1,0	148,29
11	75	Тягово-понижительная подстанция	объект (до 8 МВт)	1	3033,23	1,0	3033,23
12	79	Подземный вестибюль №1 станционного комплекса с эскалаторами – пассажирская зона, в т.ч. кассовый зал с распределительным холлом	м ²	1624,24	8,13	1,0	13205,07
13	78	Подземный вестибюль №1 станционного комплекса с эскалаторами – служебные и технологические помещения	м ²	1317,73	12,14	1,0	15997,24
14	79	Подземный вестибюль №2 станционного комплекса с эскалаторами – пассажирская зона, в т.ч. кассовый зал с распределительным холлом	м ²	1637,59	8,13	1,0	13313,61

Продолжение таблицы

№	№ пункта по т.3.1	Наименование объекта/ работ	Ед.изм., натур. показ.	Кол-во	Базовая цена, тыс.руб.	Коэф-т на состав работ	Базовая цена всего, тыс.руб.
15	78	Подземный вестибюль №2 станционного комплекса с эскалаторами – служебные и технологические помещения	м ²	448,07	12,14	1,0	5439,57
16	86	Пешеходный переход для входа пассажиров в вестибюль станции	п.м	166,84	13,85	1,0	2310,73
17	88	Электрошитовая у пешеходного перехода	объект	2	4,80	1,0	9,60
18	89	Наземный павильон над лестничным входом	м ²	1022	2,83	1,0	2892,26
19	90	Наземный павильон над лифтовой шахтой для обслуживания маломобильных пассажиров	м ²	238,8	2,83	1,0	675,80
20	81	Здание отдыха локомотивных бригад	м ²	452	3,52	1,0	1591,04
21	69	Венткиоск тоннельной вентиляции	объект	1	200,38	1,0	200,38
22	64	Венткамера тоннельной вентиляции перегонная	м ²	360	1,42	1,0	511,2
23	71	Вентиляционная сбойка	объект	1	148,29	1,0	148,29
24	103	Пункт технического обслуживания (ПТО) в тупиках	объект	1	71,45	1,0	71,45
25	89	Наземный павильон над лестничным входом	м ²	118,68	2,83	1,0	335,86
		Перегон станция №1 – станция №2					
26	94	Перегонный тоннель (однопутный) Базовая цена =5715,0+ +3,502×3520=18042,0 т.р.	от 3000 до 5000 п.м	3520	18042,04	1,0	18042,04
27	64	Венткамера тоннельной вентиляции перегонная (360м ² ×2шт.)	м ²	720	1,42	1,0	1022,40
		Станция №2					
28	52	Платформенная часть станционного комплекса	п.м	163	49,94	1,0	8140,22

Продолжение таблицы

№	№ пункта по т.3.1	Наименование объекта/ работ	Ед.изм., натур. показ.	Кол-во	Базовая цена, тыс.руб.	Коэф-т на состав работ	Базовая цена всего, тыс.руб.
29	79	Подземный вестибюль №2 станционного комплекса с эскалаторами – пассажирская зона, в т.ч. кассовый зал с распределительным холлом	м ²	1272,3	8,13	1,0	10343,8
30	78	Подземный вестибюль №2 станционного комплекса с эскалаторами – служебные и технологические помещения	м ²	1072,1	12,14	1,0	13015,29
31	77	Подземный вестибюль №1 станционного комплекса без эскалаторов – пассажирская зона, в т.ч. кассовый зал с распределительным холлом	м ²	1532,15	6,77	1,0	10372,66
32	76	Подземный вестибюль №1 станционного комплекса без эскалаторов – служебные и технологические помещения	м ²	281,7	10,11	1,0	2847,99
33	89	Наземный павильон над лестничным входом (4 шт.)	м ²	537,6	2,83	1,0	1521,41
34	55	Натяжная камера для эскалаторов на оси среднего станционного тоннеля	объект	1	298,66	1,0	298,66
35	58	Машинный зал эскалаторов	м ²	316	2,80	1,0	884,80
36	54	Эскалаторный тоннель наземного или подземного вестибюля	п.м	17,2	33,86	1,0	582,39
37	75	Тягово-понижительная подстанция	объект (до 8 МВт)	1	3033,23	1,0	3033,23
38	65	Венткамера тоннельной вентиляции станционная (вестибюльная) шт.	м ²	986	1,71	1,0	1686,06
39	90	Наземный павильон над лифтовой шахтой для обслуживания маломобильных пассажиров	м ²	51,26	2,83	1,0	145,07

Продолжение таблицы

№	№ пункта по т.3.1	Наименование объекта/ работ	Ед.изм., натур. показ.	Кол-во	Базовая цена, тыс.руб.	Коэф-т на состав работ	Базовая цена всего, тыс.руб.
40	69	Венткиоск тоннельной вентиляции (отдельностоящие)	объект	4	200,38	1,0	801,52
41	69	Венткиоск зон безопасности	объект	2	200,38	1,0	400,76
42	90	Наземный павильон над лифтовой шахтой для обслуживания маломобильных пассажиров	м ²	86,4	2,83	1,0	244,51
43	69	Венткиоск зон безопасности	объект	4	200,38	1,0	801,52
44	69	Венткиоск	объект	5	200,38	1,0	1001,9
45	86	Пешеходный переход для входа пассажиров в вестибюль станции	п.м	179	13,85	1,0	2479,15
46	71	Вентиляционная сбойка	объект	2	148,29	1,0	296,58
47	88	Электрощитовая у пешеходного перехода	объект	1	4,80	1,0	4,80
48	65	Венткамера тоннельной вентиляции станционная	м ²	37,4	1,71	1,0	63,95
49	57	Кабельный коллектор между двумя линиями	п.м	581,2	10,18	1,0	5916,62
50	66	Венттоннель между венткамерой, тоннелями и стволом	п.м	406,5	4,63	1,0	1882,10
51	67	Вентиляционный тоннель между стволом и венткиоском	п.м	22,7	4,23	1,0	96,02
52	69	Венткиоск тоннельной вентиляции	объект	4	200,38	1,0	801,52
		Итого					163337,90

2. Базовая стоимость разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для объектов метрополитена определяется по формуле (2.1) и составляет:

$$C_{пб(б)} = Ц_{пр(б)} \times 0,4 \times N_{пб} \times K_{окн} \times K_{ср}, =$$

$$= 163337,90 \times 0,4 \times 0,008 \times 1,0 \times 1,0 = 522,68 \text{ тыс.руб.}$$

где

0,4 – коэффициент для вида разрабатываемой документации (проектная документация «П»);

$N_{пб}=0,008$ – значение норматива стоимости разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (пункт 6 таблицы 2.1);

$K_{\text{окн}} = 1,0$ – объект не является объектом культурного наследия;

$K_{\text{ср}} = 1,0$ – корректирующий коэффициент, учитывающий степень полноты выполнения работ 100% (определяется расчетным путем на основании состава работ, представленного в таблице 1.2).

3. Стоимость разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в текущем уровне цен определяется по формуле (4.1) «Общих указаний по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1.02-19» и составляет:

$$C_{(т)} = C_{(б)} \times K_{\text{пер}} = 522,68 \times 4,761 = 2488,48 \text{ тыс.руб.},$$

где $K_{\text{пер}}=4,761$ – коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования, проектных и других видов работ (услуг), осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в текущий уровень цен II квартала 2022 г. (согласно приказу Москомэкспертизы от 24 декабря 2021 г. № МКЭ-ОД/21-100).

Пример 4. Определить стоимость разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» при проектировании подземного пешеходного перехода.

Разработка раздела осуществляется в полном объеме – $K_{\text{ср}} = 1,0$.

Расчет стоимости:

1. Базовая стоимость разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» определяется в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Сборника, по формуле (3.1) и составляет:

$$C_{\text{пб(б)}} = Ц_{(б)} \times K_{\text{ср}} \times \prod_{i=1}^n K_i = 24 \times 1,0 = 24,0 \text{ тыс.руб.}$$

2. Стоимость разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в текущем уровне цен определяется по формуле (4.1) «Общих указаний по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1.02-19» и составляет:

$$C_{(т)} = C_{(б)} \times K_{\text{пер}} = 24,0 \times 4,761 = 114,3 \text{ тыс.руб.},$$

где $K_{\text{пер}}=4,761$ – коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой

стоимости работ градостроительного проектирования, проектных и других видов работ (услуг), осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в текущий уровень цен II квартала 2022 г. (согласно приказу Москомэкспертизы от 24 декабря 2011 г. № МКЭ-ОД/21-100).

Пример 5. Определить стоимость разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» при проектировании транспортного тоннеля при следующих исходных данных:

- городской транспортный тоннель одноочковый;
- длина перекрытой части тоннеля – 121,4 м;
- высота тоннеля – 17,2 м;
- разработка раздела осуществляется в полном объеме – $K_{cp} = 1,0$.

Расчет стоимости:

1. Базовая цена разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» определяется по таблице 3.1 и составляет 40,0 тыс.руб.

2. Базовая стоимость разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» определяется по формуле (3.1):

$$C_{пб(б)} = Ц_{(б)} \times K_{cp} \times \prod_{i=1}^n K_i = 40,0 \times 1,0 = 40,0 \text{ тыс.руб.}$$

3. Стоимость разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в текущем уровне цен определяется по формуле (4.1) «Общих указаний по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1.02-19» и составляет:

$$C_{(г)} = C_{(б)} \times K_{пер} = 40,0 \times 4,761 = 190,4 \text{ тыс.руб.,}$$

где $K_{пер}=4,761$ – коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования, проектных и других видов работ (услуг), осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в текущий уровень цен II квартала 2022 г. (согласно приказу Москомэкспертизы от 24 декабря 2011 г. № МКЭ-ОД/21-100).

Пример 6. Определить стоимость разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» при проектировании тепловой сети в двухтрубном исчислении в непроходных каналах, диаметром 300 мм, протяженностью 500 п.м.

Разработка раздела осуществляется в полном объеме – $K_{\text{ср}} = 1,0$.

Базовая стоимость разработки проектной документации («П») – 116,0 тыс.руб. (пункт 2 таблицы 3.4 МРР-4.2.03-20).

Расчет стоимости:

1. Базовая цена разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» определяется по таблице 3.2, пункт 3 и составляет 8,0 тыс.руб.

2. Базовая стоимость разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» определяется по формуле (3.1):

$$C_{\text{пб(б)}} = \Pi_{(\text{б})} \times K_{\text{ср}} \times \prod_{i=1}^n K_i = 8,0 \times 1,0 = 8,0 \text{ тыс.руб.}$$

3. Стоимость разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в текущем уровне цен определяется по формуле (4.1) «Общих указаний по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1.02-19» и составляет:

$$C_{(\text{т})} = C_{(\text{б})} \times K_{\text{пер}} = 8,0 \times 4,761 = 38,1 \text{ тыс.руб.},$$

где $K_{\text{пер}}=4,761$ – коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования, проектных и других видов работ (услуг), осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в текущий уровень цен II квартала 2022 г. (согласно приказу Москомэкспертизы от 24 декабря 2021 г. № МКЭ-ОД/21-100).

Пример 7. Определить стоимость разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» при проектировании газопровода среднего давления до 0,3 МПа, диаметром до 400 мм и протяженностью 136,5 п.м.

Разработка раздела осуществляется в полном объеме – $K_{\text{ср}} = 1,0$;

Базовая стоимость разработки проектной документации («П») – 19,67 тыс.руб. (пункт 1 таблицы 3.2 МРР-4.2.03-20).

Расчет стоимости:

1. Базовая цена разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» определяется по таблице 3.2, пункт 1 и составляет 2,5 тыс.руб.

2. Базовая стоимость разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» составляет:

$$C_{\text{пб(б)}} = \Pi_{(\text{б})} \times K_{\text{ср}} \times \prod_{i=1}^n K_i = 2,5 \times 1,0 \times 1,25 = 3,13 \text{ тыс.руб.},$$

где $K = 1,25$ в соответствии с примечанием к таблице 3.2.

3. Стоимость разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в текущем уровне цен определяется по формуле (4.1) «Общих указаний по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1.02-19» и оставляет:

$$C_{(\text{т})} = C_{(\text{б})} \times K_{\text{пер}} = 3,13 \times 4,761 = 14,9 \text{ тыс.руб.},$$

где $K_{\text{пер}}=4,761$ – коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования, проектных и других видов работ (услуг), осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в текущий уровень цен II квартала 2022 г. (согласно приказу Москомэкспертизы от 24 декабря 2022 г. № МКЭ-ОД/21-100).

Пример 8. Определить стоимость разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» при проектировании магистральной улицы общегородского значения при следующих исходных данных:

- протяженность 1,06 км;
- разработка раздела осуществляется в полном объеме – $K_{\text{ср}} = 1,0$;
- базовая стоимость разработки проектной документации («П») – 551,26 тыс.руб. (пункт 1, таблица 3.1, МРР-4.3.03-21).

Расчет стоимости:

1. Базовая цена разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» определяется по таблице 3.3, пункт 4 и составляет 35,0 тыс.руб.

2. Базовая стоимость разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» определяется по формуле (3.1):

$$C_{пб(б)} = Ц_{(б)} \times K_{ср} \times \prod_{i=1}^n K_i = 35,0 \times 1,0 = 35,0 \text{ тыс.руб.}$$

3. Стоимость разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в текущем уровне цен определяется по формуле (4.1) «Общих указаний по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1.02-19» и составляет:

$$C_{(т)} = C_{(б)} \times K_{пер} = 35,0 \times 4,761 = 166,6 \text{ тыс.руб.,}$$

где $K_{пер}=4,761$ – коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования, проектных и других видов работ (услуг), осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в текущий уровень цен II квартала 2022 г. (согласно приказу Москомэкспертизы от 24 декабря 2021 г. № МКЭ-ОД/21-100).