

Утвержден
Постановлением Госстроя РФ
от 23 июня 1997 г. N 18-18

Согласован
с Российским акционерным
обществом по развитию
промышленности строительных
материалов и предметов
домоустройства АО "Росстром"
от 9 октября 1996 г. N ВГ-183

СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты промышленности строительных материалов" разработан Государственным предприятием - Центром научно-методического обеспечения инженерного сопровождения инвестиций в строительстве (ГП "ЦЕНТРИНВЕСТпроект") Госстроя России и обществом с ограниченной ответственностью "Институт по проектированию предприятий промышленности строительных материалов" (ООО "Институт "Гипростройматериалы").

Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты промышленности строительных материалов" вводится в действие с 30 июня 1997 года.

1. Основные положения

1.1. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства (далее именуемый "Справочник") рекомендуется для определения базовых цен с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации для строительства объектов промышленности строительных материалов.

1.2. Базовые цены в Справочнике установлены в зависимости от натуральных показателей: мощности, производительности, вместимости объектов проектирования без учета налога на добавленную стоимость.

1.3. Справочник предназначен для применения организациями различных организационно-правовых форм, имеющими лицензию на выполнение соответствующих работ и обладающими согласно законодательству Российской Федерации статусом юридического лица.

1.4. Цены в Справочнике учитывают все затраты, включаемые в состав себестоимости в соответствии с "Методическими рекомендациями по составу и учету затрат, включаемых в себестоимость проектной и изыскательской продукции (работ, услуг) для строительства и формирования финансовых результатов", утвержденными Госстроем России 6 апреля 1994 года, и прибыль (кроме затрат на служебные командировки).

1.5. В Справочнике приведены цены на индивидуальное проектирование нового строительства объектов промышленности строительных материалов, состоящих из комплекса зданий и сооружений, а также отдельных зданий и сооружений.

1.6. Цены установлены применительно к порядку разработки, согласования, утверждения и составу проектной документации, регламентированными в установленном порядке.

1.7. Ценами Справочника не учтены:

разработка указанных в задании на проектирование проектных решений в нескольких вариантах;

разработка рабочих чертежей на специальные вспомогательные сооружения, приспособления, устройства и установки для производства строительно-монтажных работ;
 разработка решений по монументально-декоративному оформлению зданий, сооружений;
 внесение изменений в проектную документацию (за исключением исправления ошибок, допущенных проектной организацией);
 разработка детализованных чертежей металлических конструкций (КМД) и технологических трубопроводов заводского изготовления;
 обследования и обмерные работы на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению;
 разработка конструкторской документации по оборудованию индивидуального изготовления, кроме составления исходных требований, необходимых для разработки технического задания на выполнение этой документации;
 демонстрационные макеты;
 авторский надзор;
 научно-исследовательские и опытно-экспериментальные работы;
 маркетинговые услуги;
 затраты на служебные командировки;
 разработка интерьеров, выполняемых в соответствии с ГОСТ 21.507-81;
 разработка проектов производства строительно-монтажных работ (ППР);
 разработка технологических процессов (технологических регламентов);
 проектирование временных зданий и сооружений для нужд строительных организаций;
 проектирование автоматизированных систем управления предприятием (АСУП) и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП);
 оценка воздействия хозяйственной деятельности проектируемого предприятия на окружающую среду (ОВОС).

2. Порядок определения базовой цены проектных работ

2.1. Базовая цена <*> разработки проектной документации (проект + рабочая документация) определяется по таблицам 1 - 18 и рассчитывается по формуле:

$$Ц = (a + bX) \times K_i,$$

где Ц - цена разработки проектной документации, млн. руб.;

a, b - постоянные величины для определенного интервала основного показателя проектируемого объекта, приведенные в Справочнике, млн. руб.;

X - основной показатель проектируемого объекта (мощность, производительность);

K_i - повышающий коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены.

<*> Далее - цена.

Уровень цен, содержащихся в таблицах 1 - 18, установлен по состоянию на 01.01.95 г.

2.2. В случаях, когда показатель мощности объекта меньше или больше табличного показателя, приведенного в Справочнике, стоимость проектирования объекта определяется путем экстраполяции; при этом величина поправки к цене принимается с коэффициентом 0,6.

2.3. Цена разработки проектной документации на реконструкцию и техническое перевооружение определяется с применением коэффициента до 2,0, устанавливаемого проектной организацией по согласованию с заказчиком.

2.4. Цена разработки проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений в сложных геолого-климатических условиях определяется по ценам Справочника с применением к ним следующих коэффициентов:

Факторы, усложняющие проектирование	Коэффициенты
Вечномерзлые, просадочные, набухающие грунты; карстовые и оползневые явления; расположение площадки строительства над горными выработками, в подтапливаемых зонах и др.	1,15
Сейсмичность 7 баллов	1,15
Сейсмичность 8 баллов	1,20
Сейсмичность 9 баллов	1,30

При наличии двух и более усложняющих факторов коэффициенты применяются за каждый фактор.

2.5. Распределение цены проектной документации, определенной по Справочнику, осуществляется по таблице относительной стоимости и может уточняться по договоренности между исполнителем и заказчиком.

Виды документации	Процент от базовой цены
Проект (П)	30
Рабочая документация (Р)	70
Итого:	100

Стоимость рабочего проекта составляет 85% от цены.

Стоимость рабочей документации, без выполнения предварительных стадий проектирования, составляет 80% от цены.

2.6. Цена проектных работ с использованием проектной документации повторного или массового применения ("привязка") определяется по ценам Справочника с применением следующих коэффициентов:

- без внесения изменений - до 0,35
- с внесением изменений - до 0,80.

3. Цены на разработку проектной документации

Глава 1. Цементное и стекольное производство

1. Ценами настоящей главы предусмотрены затраты на проектирование кондиционирования воздуха.

Таблица 1

Цементное производство

N п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, млн. руб.	
			а	в
1	2	3	4	5
	Приемное устройство для глины с толкающим разгрузателем и			

1	галереями производительностью: 500	т/час	119,38	-
2	Усреднительный склад карбонатного сырья с галереями и перегрузочными узлами вместимостью: 15	тыс. т	205,03	-
3	20	-"-	227,92	-
4	40	-"-	250,56	-
5	100	-"-	275,45	-
6	180	-"-	284,78	-
7	Усреднительный склад глины с галереями и перегрузочными узлами вместимостью: 5	тыс. т	132,41	
8	8	-"-	147,18	
9	20	-"-	161,71	
10	40	-"-	176,48	
11	Отделение подсушки сырья производительностью: 100	т/час	213,89	
12	150	-"-	240,47	
13	250	-"-	267,30	
14	500	-"-	320,71	
15	1000	-"-	347,29	
16	Отделение смесительных силосов емкостью: 6	тыс. т	269,03	
17	12	-"-	302,50	
18	16	-"-	336,22	
19	30	-"-	369,94	
20	60	-"-	403,42	
21	Печное отделение производительностью: 1000	т/сутки	285,52	
22	2000	-"-	321,21	
23	3000	-"-	356,90	
24	5000	-"-	392,59	
25	10000	-"-	428,27	
26	Силосный склад клинкера с бункерами добавок, с галереей транспорта клинкера и добавок к цементельницам емкостью: 5	тыс. т	153,34	
27	12	-"-	191,74	
28	20	-"-	210,96	
29	40	-"-	230,13	
30	Отделение цементных мельниц производительностью: 50	т/час	182,64	
31	100	-"-	209,46	
32	180	-"-	228,17	
33	250	-"-	251,06	
34	500	-"-	296,60	
35	Силосный склад цемента с цементопроводами и воздухопроводами вместимостью: 9	тыс. т	189,28	
36	18	-"-	212,91	
37	35	-"-	236,53	
38	54	-"-	260,16	
39	100	-"-	283,79	
	Упаковочная с установкой для отгрузки упакованного цемента в ж/д вагоны с трассой цемента-			

	проводов производительностью:				
40	10	т/час	119,87		
41	25	-"-	139,80		
42	50	-"-	199,87		
43	100	-"-	219,80		
44	200	-"-	239,73		
	Сушильное отделение добавок с галереями подачи влажных и сухих добавок производительностью:				
45	15	т/час	160,97	-	
46	25	-"-	174,02	-	
47	50	-"-	178,94	-	
48	100	-"-	196,91	-	
49	150	-"-	214,63	-	
	Отделение помола и сушки сырья производительностью:				
50	80	т/час	338,94	-	
51	160	-"-	362,80	-	
52	300	-"-	482,67	-	
53	600	-"-	580,88	-	
54	1200	-"-	629,37	-	
	Склад отарков с галереями и перегрузочными узлами вместимостью:				
55	800	т	82,95	-	
56	1200	-"-	93,53	-	
57	2000	-"-	106,34	-	
58	4000	-"-	114,20	-	
59	6000	-"-	124,55	-	
	Углеподготовительное отделение с трассой углеподачи производительностью:				
60	10	т/час	206,01	-	
61	20	-"-	231,61	-	
62	50	-"-	257,46	-	
63	100	-"-	283,30	-	
64	150	-"-	308,91	-	
	Приемное устройство угля и добавок с вагоноопрокидывателем и галереей производительностью:				
65	400	т/час	98,70	-	
66	1000	-"-	164,67	-	
	Склад угля, гипса и шлака с галереями и перегрузочными узлами вместимостью:				
67	10	тыс. т	159,25	-	
68	20	-"-	199,13	-	
	Резервный склад угля и добавок вместимостью:				
69	10	т/час	96,73	-	
70	25	-"-	120,85	-	
71	50	-"-	144,98	-	
	Отделение глиноболтушек производительностью:				
72	30	т/час	96,49	-	
73	70	-"-	120,61	-	
74	100	-"-	132,67	-	
75	150	-"-	144,72	-	
	Отделение предварительного измельчения сырья с мельницами "Гидрофол" производительностью:				
76	100	т/час	235,55	-	
77	200	-"-	255,25	-	

78	400	–"–	274,69	–
79	600	–"–	314,07	–
80	1200	–"–	392,59	–
	Отделение горизонтальных шламбассейнов вместимостью:			
81	2	тыс. м3	61,04	
82	9	–"–	67,94	
83	20	–"–	81,47	
84	40	–"–	95,01	
	Отделение вертикальных шламбассейнов вместимостью:			
85	800	м3	28,31	
86	1600	–"–	40,62	
87	3200	–"–	56,85	

Примечание. Для промежуточных значений основного показателя объекта проектирования цена определяется путем интерполяции.

Таблица 2

Стекольное производство

N п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные вели- чины базовой цены разработки проект- ной документации, млн. руб.	
			а	в
1	2	3	4	5
1	Цех по производству листового стекла в 2-х мм условном исчислении мощностью: от 25 до 50	млн. м2/год	188,43	6,72
2	Цех по производству стеклохолста в пересчете на холст ВВМ мощностью: 60	млн. м2/год	174,54	–
3	Цех по производству шлакоситалла мощностью: 3	млн. м2/год	329,12	–
4	Цех по производству стеклянной тары в условном 0,5 л исчислении мощностью: от 140 до 280	млн. шт./год	130,67	0,23
5	Цех механизированной выработки парфюмерной стеклотары мощностью: 110	т/сутки	102,56	–
6	Цех выработки стеклянных изоляторов мощностью: 1,5	млн. шт./год	97,66	–
7	Цех по производству зака- ленного стекла мощностью: от 500 до 3200	100 тыс. м2/год	27,98	3,97
	Цех по производству триплекса мощностью:			

8	200 Цех по производству стеклопакетов мощностью:	тыс. м2/год	112,41	-
9	1 Цех по производству армированного и узорчатого стекла мощностью:	млн. м2/год	109,93	-
10	2,5 Цех по производству сиграна мощностью:	тыс. м2/год	119,71	-
11	100 Цех по производству светотехнических изделий мощностью:	млн. м2/год	126,91	-
12	10 Цех тепло- и звукоизолиру- ющих материалов на основе стекловолокна мощностью:	млн. шт./год	231,12	-
13	1,6 Цех стеклянных блоков мощностью:	млн. м2/год	79,62	-
14	6 Цех силикат-глыбы мощностью:	млн. шт./год	100,57	-
15	100 Цех стеклянных труб мощностью:	тыс. т/год	53,05	-
16	3 Составной цех со складом сырья мощностью:	тыс. км/год	201,84	-
17	от 100 до 300	т/сутки	64,09	0,20
18	от 300 до 500	-"-	73,09	0,17
19	от 500 до 800	-"-	128,09	0,06

Глава 2. Производство нерудных и неметаллорудных строительных материалов

1. В настоящей главе приведены цены на разработку проектной документации для строительства следующих производств:

- щебеночных заводов;
- гравийно-песчаных заводов;
- камнеобрабатывающих заводов;
- слюдопластового цеха.

2. Таблицами 3, 4 и 5 установлены цены проектирования всех необходимых производственных объектов и сооружений на площадке завода (комплексная цена), в т.ч. котельных паропроизводительностью до 20 т/час; компрессорных производительностью до 40 м3/мин; тепловых пунктов до 15 Гкал/час.

Таблица 3

Щебеночные (гравийно-песчаные) заводы

№ п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные вели- чины базовой цены разработки проект- ной документации, млн. руб.

			а	в
1	2	3	4	5
	Щебеночные (гравийно-песчаные) заводы производительностью по исходному сырью:			
1	от 50 до 500	тыс. т/год	112,78	0,370
2	от 500 до 2000	–"–	222,78	0,150
3	от 2000 до 5000	–"–	322,78	0,100
4	св. 5000 до 15000	–"–	602,78	0,044

Таблица 4

Гравийно-песчаные (песчаные) заводы

N п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные вели- чины базовой цены разработки проект- ной документации, млн. руб.	
			а	в
1	2	3	4	5
	Гравийно-песчаные заводы производительностью по исходному сырью:			
1	от 50 до 500	тыс. т/год	108,11	0,17
2	от 500 до 1000	–"–	113,11	0,16
3	св. 1000 до 2000	–"–	183,11	0,09
4	от 2000 до 5000	–"–	263,11	0,05

Таблица 5

Камнеобрабатывающие заводы

N п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные вели- чины базовой цены разработки проект- ной документации, млн. руб.	
			а	в
1	2	3	4	5
	Камнеобрабатывающие заводы производительностью по готовой продукции:			
1	от 10 до 100	тыс. м2/год	151,74	2,25
2	от 100 до 200	–"–	225,74	1,51
3	св. 200 до 400	–"–	261,74	1,33
4	от 400 до 800	–"–	645,74	0,37

При наличии в составе завода котельной, компрессорной и теплового пункта большей производительности, стоимость их проектирования определяется по другим Справочникам и добавляется к цене, из которой исключается стоимость перечисленных объектов.

3. Заводы (табл. 3) по технологии производства дифференцированы на 3 группы сложности:

1-я группа - щебеночные, перерабатывающие прочные изверженные породы, метаморфические и карбонатные породы с тремя стадиями дробления и четырьмя фракциями готовой продукции при сухом способе производства;

2-я группа - гравийно-песчаные, перерабатывающие валунно-гравийно-песчаную массу с тремя стадиями дробления и четырьмя фракциями готовой продукции при круглогодовой промывке на грохотах;

3-я группа - щебеночные, перерабатывающие разнопрочные и слабые карбонатные породы с тремя стадиями дробления и четырьмя фракциями готовой продукции при сухом способе производства.

Цены разработки проектной документации установлены для 1-ой группы сложности.

При определении стоимости по другим группам сложности и технологиям переработки к ценам применяются коэффициенты:

- 1,06 при 2 группе сложности;
- 1,11 при 3 группе сложности;
- 1,05 за каждую дополнительную стадию дробления;
- 1,07 за каждую дополнительную фракцию готовой продукции;
- 1,05 при промывке на грохотах;
- 1,15 при обогащении (пневмокласификация, промывка);
- 1,05 при вредных условиях производства (силикозность);
- 0,70 при использовании передвижных дробильно - сортировочных установок;
- 0,80 при использовании сборно-разборных инвентарных установок заводского изготовления с расположением технологического оборудования на открытых площадках.

4. Цены разработки проектной документации (табл. 4) установлены для заводов, перерабатывающих валунно-гравийно-песчаную массу с двумя стадиями дробления и четырьмя фракциями готовой продукции при сезонной промывке на грохотах.

5. Цены разработки проектной документации (табл. 5) установлены для заводов по обработке мрамора. При определении производительности заводов, перерабатывающих другие породы камня, применяются переходные коэффициенты:

- 0,4 для прочных пород (гранит);
- 0,7 для низкопрочных пород (известняк, туф).

6. Стоимость проектирования дробильно-сортировочных фабрик цементных заводов определяется по ценам таблицы 3 с коэффициентом:

- 0,50 для фабрик дробления известняка;
- 0,85 для фабрик дробления глины с одновременной подсушкой.

Ценами не учтена стоимость проектирования:

хвостохранилищ с сооружениями на них;

трансформаторных подстанций и линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ.

Таблица 6

Слюдопластовое производство

N п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные вели- чины базовой цены разработки проект- ной документации, млн. руб.	
			а	в

1	2	3	4	5
1	Цех по производству непропитанных слюдобумаг с 2-мя поточными линиями со складом сырья и готовой продукции производительностью по готовой продукции: 600	т/год	107,72	–
2	То же с 4-мя поточными линиями 1200	–"–	135,65	–
3	Цех по производству пропитанных лаками слюдобумаг с 2-мя поточными линиями, пропиточным отделением, складами сырья, готовой продукции, лаков и растворителей, производительностью по готовой продукции: 700	–"–	159,29	–
4	То же с 4-мя поточными линиями 1400	–"–	224,31	–

Глава 3. Производство асбоцементных изделий

1. В настоящей главе приведены цены на разработку проектной документации для строительства следующих производств:

- асбоцементных листовых изделий;
- асбоцементных труб;
- экструзионных изделий;
- цеха окраски плоских прессованных листов.

2. Стоимость проектирования производств с выпуском более двух наименований изделий определяется с коэффициентом 1,1.

3. Стоимость проектирования производств асбоцементных крупноразмерных плоских прессованных листов, а также экструзионных панелей определяется по ценам таблицы 7, позиции 1 - 3 с коэффициентом 1,2.

Таблица 7

Асбоцементное производство

N п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, млн. руб.	
			а	в
1	2	3	4	5
1	Производственный корпус производительностью условных плиток:			
1	от 60 до 120	млн. шт./год	83,84	0,33
2	от 120 до 180	–"–	86,24	0,31

3	от 180 до 240 Производственный корпус производительностью услов- ных труб:	-"-	91,64	0,28
4	от 1200 до 1800	км/г	69,10	0,017
5	от 1800 до 3000 Массозаготовительное отделение производитель- ностью условных плиток:	-"-	70,90	0,016
6	от 60 до 120	млн. шт./г	25,34	0,11
7	от 120 до 180	-"-	27,74	0,09
8	от 180 до 240 Массозаготовительное отделение производитель- ностью условных труб:	-"-	29,54	0,08
9	от 1200 до 1800	км/г	20,47	0,007
10	от 1800 до 3000 Фабрикационное отделение производительностью услов- ных плиток:	-"-	24,07	0,005
11	от 60 до 120	млн. шт./г	29,56	0,12
12	от 120 до 180	-"-	30,76	0,11
13	от 180 до 240 Фабрикационное отделение производительностью услов- ных труб:	-"-	34,36	0,09
14	от 1200 до 1800	км/г	20,45	0,007
15	от 1800 до 3000 Отделение окончательного твердения и отгрузки гото- вой продукции производи- тельностью условных плиток:	-"-	24,05	0,005
16	от 60 до 120	млн. шт./г	4,14	0,016
17	от 120 до 180	-"-	4,38	0,014
18	от 180 до 240 Отделение окончательного твердения и отгрузки гото- вой продукции производи- тельностью условных труб:	-"-	4,56	0,013
19	от 1200 до 1800	км/г	3,34	0,00099
20	от 1800 до 3000 Открытый склад готовой продукции вместимостью условных плиток:	-"-	3,56	0,00087
21	от 60 до 120	млн. шт./г	1,390	0,005
22	от 120 до 180	-"-	1,438	0,005
23	от 180 до 240 Открытый склад готовой продукции вместимостью условных труб:	-"-	1,510	0,005
24	от 1200 до 1800	км/г	1,140	0,00330
25	от 1800 до 3000 Завод асбоцементных листо- вых изделий - склад асбеста с отделе- нием посортной дозировки емкостью:	-"-	1,212	0,00029
26	от 350 до 500	т	8,47	0,0039
27	от 500 до 1000	-"-	8,62	0,0036
28	от 1000 до 1500 - участок контейнеризации площадью:	-"-	8,72	0,0035
29	от 500 до 850	м2	2,79	0,00080
30	от 850 до 1700	-"-	2,85	0,00073

31	от 1700 до 2500 Завод асбоцементных труб - склад асбеста с отделением посортовой дозировки емкостью:	- "- -	2,90	0,00070
32	от 150 до 230	т	6,91	0,0100
33	от 230 до 350 - отделение обточки и обрезки труб и муфт, отделение гидроиспытания и контроля качества производительностью условных труб:	- "- -	7,05	0,0094
34	от 1200 до 1800	км/Г	3,29	0,0009
35	от 1800 до 3000 - участок контейнеризации продукции площадью:	- "- -	3,83	0,0006
36	от 500 до 850	м2	2,37	0,0009
37	от 850 до 1300 Цех окраски асбестоцементных плоских прессованных листов мощностью:	- "- -	2,54	0,0007
38	750	тыс. м2/Г	452,55	-

Глава 4. Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий

1. В настоящей главе приведены цены на разработку проектной документации для строительства следующих производств:

- железобетонных конструкций и изделий для промышленного и жилищно-гражданского строительства (фермы, фундаментные балки, ригели, колонны, сваи, плиты перекрытий, доборные и сборные железобетонные изделия);

- железобетонных конструкций и изделий для водохозяйственного производственного строительства (трубы бетонные, безнапорные раструбные, трубы железобетонные безнапорные круглые, колонны, кольца стеновые для колодцев, плиты облицовочные, оголовки и лотки устьев, столбики ДКП, трубы напорные железобетонные);

- спецжелезобетонных изделий и конструкций (опоры ЛЭП, связи и сигнализации, шпалы, стойки для виноградных лоз);

- крупнопанельного домостроения (панели из легкого и тяжелого бетона).

2. Ценами предусмотрена разработка проектной документации производств по агрегатно-поточной схеме формования плоских простых изделий.

При проектировании по другим схемам формования и формам изделий - к ценам производственного корпуса применяются коэффициенты:

0,8 - для стендовой;

1,3 - для конвейерной;

1,3 - при сборке и отделке панелей;

1,2 - для сложных плоских изделий;

1,4 - для простых круглых и прямолинейных изделий;

1,7 - для сложных круглых и прямолинейных изделий.

3. Стоимость проектирования домостроительных производств, имеющих в составе отделение раскрыя обоев, стекла, линолеума, отделения столярное и колерное, а также цехи холодной битумной мастики, сантехнических и электромонтажных заготовок, определяется по ценам таблицы 8, позиции 3 и 4 с коэффициентом 1,2.

Таблица 8

Производство сборных железобетонных и бетонных

конструкций и изделий

N п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные вели- чины базовой цены разработки проект- ной документации, млн. руб.	
			а	в
1	2	3	4	5
1	Производственный корпус бетонных и ж/б изделий и конструкций для промышленного и гражданского строительства (фермы, фундаментные балки, ригели, колонны, сваи, плиты покрытий, доборные и сборные ж/б изделия) мощностью:			
2	от 6 до 25	тыс. м3/г	88,45	1,79
3	от 25 до 200	-"-	96,95	1,45
3	от 200 до 300	-"-	182,95	1,02
4	Производственный корпус изделий и конструкций водохозяйственного производственного строитель- ства (трубы бетонные и ж/б безнапорные, круглые колодцы, кольца стеновые для колодцев, плиты облицовочные, оголовки, лотки устьев, столбики ДКП, трубы напорные ж/б) мощностью:			
4	от 7 до 25	тыс. м3/г	161,64	1,56
5	от 25 до 100	-"-	170,39	1,21
6	от 100 до 200	-"-	212,39	0,79
7	Производственный корпус спец. ж/б конструкций и изделий (опоры ЛЭП, связи и сигнализации, шпалы, стойки для виноградных лоз) мощностью:			
7	от 15 до 45	тыс. м3/г	74,93	4,00
8	от 45 до 90	-"-	99,23	3,46
9	Производственный корпус панелей из тяжелого и легкого бетона мощностью:			
9	от 40 до 120	тыс. м2/г	53,69	1,28
10	от 120 до 240	-"-	94,49	0,94
11	Бетоносмесительный цех мощностью:			
11	от 3 до 30	м3/ч	30,27	1,19
12	от 30 до 180	-"-	39,27	0,89
13	Склад заполнителей вместимостью:			
13	от 500 до 2000	м3	7,76	0,0129
14	от 2000 до 9000	-"-	13,36	0,0101
15	Галерея подачи заполнителей (керамзита) длиной:			
15	от 30 до 300	м	15,55	0,015
16	от 300 до 800	-"-	17,95	0,007

17	Склад цемента (золы, перлитового песка) вместимостью: от 480 до 4000 Пневмотранспорт цемента длиной:	т	24,25	0,019
18	от 30 до 300 Склад жидкого стекла вместимостью:	м	7,10	0,067
19	от 15 до 100 Склад готовой продукции площадью:	т	11,93	0,439
20	от 2500 до 17000 Эмульсопровод длиной:	м2	19,49	0,0039
21	от 30 до 150 Склад металла площадью:	м	2,55	0,086
22	от 400 до 3500 Арматурный цех мощностью:	м2	10,19	0,0087
23	от 2 до 30	тыс. т/г	13,52	1,163

4. Стоимость проектирования производств объемно-блочного домостроения определяется по ценам таблицы 8, позиции 3 и 4 с коэффициентом 1,3.

Глава 5. Производство строительной керамики

1. В настоящей главе приведены цены на разработку проектной документации для строительства следующих производств:

- керамических плиток для внутренней облицовки стен;
- керамических плиток для полов и фасадов;
- санитарных керамических изделий;
- кислотоупорных керамических изделий;
- керамических канализационных труб;
- товаров народного потребления.

Таблица 9

Производство строительной керамики

N п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, млн. руб.	
			а	в
1	2	3	4	5
1	Производственный корпус керамических плиток для внутренней облицовки стен, полов и фасадов мощностью:	тыс. м2/г - "-	114,11 221,02	0,043 0,0162
2	от 300 до 4000			
3	от 4000 до 7000 Производственный корпус санитарных керамических изделий мощностью:	т/г	173,84	0,0089
3	от 2500 до 6000			

4	от 6000 до 10000 Производственный корпус керамических канализационных труб мощностью:	—"	189,44	0,0063
5	от 25000 до 50000 Производственный корпус керамических кислотоупорных изделий мощностью:	т/г	174,32	0,0012
6	от 50000 до 70000 Производственный корпус това- ров народного потребления мощностью:	т/г	89,42	0,0093
7	от 250 до 500 Массозаготовительный цех со складом сырья для заводов керамических плиток для внутренней облицовки стен, полов и фасадов, для санитар- ных керамических изделий мощностью:	т/г	144,21	0,0028
8	от 5000 до 150000	т/г	153,77	0,00215
9	от 150000 до 350000 Массозаготовительный цех со складом сырья для заводов керамических канализационных труб и кислотоупоров мощностью:	—"	422,27	0,00036
10	от 36000 до 150000 Массозаготовительный цех со складом сырья для товаров народного потребления мощностью:	т/г	45,22	0,0051
11	от 500 до 1000 Силосный склад нефелинового сиенита и полевого шпата емкостью:	т/г	191,94	0,0189
12	от 1000 до 6000 Склад готовой продукции емкостью:	т	14,80	0,0124
13	от 200 до 1000	м2	39,64	0,090
14	от 1000 до 5000	—"	114,64	0,015

Глава 6. Производство мягких кровельных материалов

1. В настоящей главе приведены цены на разработку проектной документации для строительства следующих производств:

- рубероида,
- цветного рубероида,
- наплавляемого рубероида,
- стеклорубероида,
- кровельных мастик.

2. При проектировании производств кровельных материалов на базе изношенной резины - изол и мастики "изол" к ценам применяется коэффициент 1,1.

Таблица 10

Производство мягких кровельных материалов

№	Наименование объекта	Основной	Постоянные вели-
---	----------------------	----------	------------------

п/п	проектирования	показатель объекта	чины базовой цены разработки проект- ной документации, млн. руб.	
			а	в
1	2	3	4	5
1	Производственный корпус руберида (цветного, направляемого, стеклоруберида) мощностью: от 15 до 125	млн. м2/г	117,52	0,19
2	Картоноделательный цех с отделением подготовки и очистки массы мощностью: от 9 до 50	тыс. т/г	149,32	0,67
3	Рубительное отделение (окорочное) мощностью: от 3 до 15	тыс. т/г	82,40	1,29
4	Склад волокнистого сырья с подготовительным отделением вместимостью: от 1,2 до 6,2	10 тыс. т/г	99,69	3,71
5	Галерея длиной: от 50 до 100	м	5,98	0,026
6	Емкость мокрого хранения макулатуры вместимостью: от 1 до 4	тыс. т	13,00	0,82
7	Склад древесины вместимостью: от 1,5 до 5,5	тыс. м3	13,28	1,05
8	Бункер готовой щепы вместимостью: от 0,5 до 4	тыс. т	7,12	0,38
9	Окислительная установка с насосной мощностью: от 35 до 140	тыс. т/г	47,42	0,08
10	Битумохранилище вместимостью: от 1 до 8	тыс. т	30,12	0,79
11	Цех приготовления покровной массы мощностью: от 45 до 190	тыс. т/г	83,00	0,11
12	Склад талька вместимостью: от 1,4 до 4	тыс. т	25,72	1,96
13	Склад сырого и сухого песка с цехом обогащения вместимостью: от 1,4 до 4	тыс. т	72,05	5,48
14	Склад готовой продукции вместимостью: от 480 до 4000	тыс. т	17,44	0,001
15	Производство окрашенной посыпки мощностью: от 1,4 до 2,8	тыс. т/г	19,67	3,04
16	Склад связующего вместимостью: от 40 до 80	м3	3,31	0,018
17	Склад пластификаторов вместимостью: от 40 до 80	м3	3,83	0,020
	Площадка для отгрузки гото-			

18	вой продукции площадью: от 150 до 300	м2	2,96	0,004
19	Производственный корпус кровельных мастик мощностью: от 5 до 15	тыс. т/г	38,69	0,45
20	Склад сырья площадью: от 80 до 120	м2	16,03	0,055
21	Резервуарный склад готовой продукции вместимостью: от 400 до 1000	т	31,61	0,0063
22	Тарный склад площадью: от 50 до 80	м2	5,64	0,0241

Глава 7. Производство строительных изделий и материалов из пластмасс

1. В настоящей главе приведены цены на разработку проектной документации для строительства следующих производств:

- линолеума (ПВХ промазного, 3-х штрихового, ПВХ вальцекаландрового, ПВХ экструзионного, ПВХ вспененного);
- ПВХ прозрачной и декоративной пленки;
- плит и фигурных изделий из полистирольного пенопласта;
- вакуумформовочных изделий;
- приклеивающих мастик, герметиков, клеев на водных дисперсиях и растворителях;
- пластмассовой тары;
- декалина;
- ПВХ профильных погонажных изделий;
- литевых изделий санитарно-технического назначения;
- ПВХ экструзионных труб;
- строительных мастик;
- строительных красок;
- трехслойных панелей с полимерным утеплителем;
- бумажно-слоистого декоративного пластика.

Таблица 11

Производство строительных изделий и материалов из пластмасс

N п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные вели- чины базовой цены разработки проект- ной документации, млн. руб.	
			а	в
1	2	3	4	5
1	Производственный корпус ПВХ линолеума мощностью: от 1000 до 6000	тыс. м2/г	70,81	0,0216
2	от 6000 до 10000	— " —	87,61	0,0188
3	от 10000 до 30000	— " —	89,61	0,0186
	Производственный корпус ПВХ пленки мощностью:			

4	от 15000 до 25000 Производственный корпус отделочных материалов для стен из ПВХ мощностью:	тыс. м2/г	69,07	0,0025
5	от 5000 до 10000	тыс. м2/г	65,00	0,0081
6	от 10000 до 15000 Производственный корпус плит и фигурных изделий из полистирольного пенопласта мощностью:	—"–	73,00	0,0073
7	от 10 до 150 Производственный корпус вакуумформовочных изделий мощностью:	тыс. м3/г	54,35	0,32
8	от 100 до 1000 Производственный корпус мастик мощностью:	тыс. м2/г	23,62	0,010
9	от 3 до 6	тыс. т/г	79,21	19,80
10	от 6 до 10 Производственный корпус пластмассовой тары мощностью:	—"–	100,81	16,20
11	от 0,5 до 1,0	тыс. т/г	23,43	8,83
12	от 1,0 до 2,0 Производственный корпус декалина мощностью:	—"–	23,46	8,80
13	от 2000 до 6000 Производственный корпус ПВХ профильных погонажных изделий мощностью:	тыс. м2/г	69,85	0,018
14	от 10 до 20 Производственный корпус литьевых изделий санитарно- технического назначения мощностью:	тыс. т/г	29,41	7,33
15	от 3 до 6	тыс. т/г	41,54	7,77
16	от 6 до 10 Производственный корпус ПВХ экструзионных труб мощностью:	—"–	45,62	7,09
17	от 10 до 30 Производственный корпус строительных красок с количеством банок:	тыс. т/г	29,41	7,33
18	от 1000 до 2000 Производственный корпус строительных красок мощностью:	тыс. шт./г	23,46	0,0045
19	от 28 до 56 Производственный корпус трехслойных панелей с поли- мерным утеплителем мощностью:	тыс. т/г	112,80	1,20
20	от 700 до 1500 Производственный корпус бумажно-слоистого декоративного пластика мощностью:	тыс. м2/г	53,67	0,018
21	от 10000 до 20000 Склад тарного хранения сырья площадью:	тыс. м2/г	45,02	0,0136
22	от 200 до 600	м2	4,88	0,0181
23	от 600 до 1200 Силосный склад сыпучих	—"–	9,86	0,0098

24	местимостью: от 150 до 400	т	3,82	0,0294
25	от 400 до 750	—"	9,26	0,0158
	Подземный резервуарный склад ЛВЖ ГЖ вместимостью:			
26	от 25 до 150	м3	9,39	0,034
27	от 150 до 375	—"	11,19	0,022
	Установка обезвреживания ПВС мощностью:			
28	от 20 до 50	тыс. м3/ч	7,07	0,49
29	от 50 до 80	—"	11,07	0,41
	Контейнерная площадка			
30	от 2 до 4	тыс. м2	1,88	0,56
	Склад готовой продукции площадью:			
31	от 0,25 до 6,5	тыс. м2	6,82	2,35
	Холодильная установка мощностью:			
32	от 44 до 3000	тыс. ккал/ч	8,43	0,019

Глава 8. Производство теплоизоляционных материалов

1. В настоящей главе приведены цены на разработку проектной документации для строительства следующих производств:

- минеральной ваты;
- минераловатных изделий.

2. При проектировании, в составе производственного корпуса отделения по изготовлению конструкций, к его цене применяется коэффициент 1,12.

Таблица 12

Производство теплоизоляционных материалов

N п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные вели- чины базовой цены разработки проект- ной документации, млн. руб.	
			а	в
1	2	3	4	5
1	Производственный корпус минераловатных изделий плотностью 100 кг/м3 мощностью (условной минваты) :	100 тыс. м3/г	193,78	86,13
	от 1 до 4			
2	Отделение подготовки шихты мощностью:			
	от 1 до 4			
3	Отделение приготовления связующего мощностью:	—"	26,67	11,99
	от 1 до 4	—"	11,99	5,13
4	Отделение плавки и волок- нообразования мощностью:	—"	59,46	26,42
	от 1 до 4	—"		
	Отделение волокнообразо-			

5	вания и производства изделий мощностью: от 1 до 4	–"–	95,18	42,33
---	---	-----	-------	-------

**Глава 9. Производство известковых и вяжущих материалов
и изделий из них, производство известняковой муки**

1. В настоящей главе приведены цены на разработку проектной документации для строительства следующих производств:

- извести строительной;
- гипсового вяжущего;
- гипсокартонных листов;
- гипсоволокнистых плит;
- гипсoproкатных и перегородочных панелей;
- гипсовых перегородочных плит;
- гипсовых декоративных и звукопоглощающих плит;
- гипсовых стеновых панелей;
- гипсового смешанного вяжущего;
- гипсобетонных стеновых камней и блоков;
- известняковой муки.

2. При применении конвейерной технологии производства изделий из гипса к ценам на разработку проектной документации указанных производств применяется коэффициент 1,2 (ценами учтена агрегатно-поточная технология производства).

Таблица 13

Производство известковых и вяжущих материалов

N п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, млн. руб.	
			а	в
1	2	3	4	5
1	Производство смешанного вяжущего мощностью: от 10 до 20	тыс. т/г	48,43	3,64
2	Склад известняка и твердого топлива вместимостью: от 1 до 5	тыс. т	5,54	1,245
3	от 5 до 20	–"–	10,02	0,348
4	Сырьевой цех известняка мощностью: от 200 до 500	тыс. т/г	36,67	0,056
5	Дробильно-сортировочный цех известняка мощностью: от 30 до 130	тыс. т/г	6,23	0,047
6	от 130 до 300	–"–	10,91	0,011
7	Цех обжига извести в шахтных печах мощностью: от 15 до 65	тыс. т/г	11,99	0,198
8	от 65 до 130	–"–	20,37	0,069
	Цех обжига извести во			

9	вращающихся печах мощностью: от 100 до 200 Помольный цех извести мощностью:	тыс. т/г	41,52	0,115
10	от 15 до 65	тыс. т/г	8,07	0,345
11	от 65 до 100	–"–	13,98	0,254
12	от 100 до 200 Склад извести и гипсового вяжущего вместимостью:	–"–	30,18	0,092
13	от 0,5 до 1	тыс. т	4,85	10,49
14	от 1 до 2	–"–	8,08	7,26
15	от 2 до 5 Склад гипсового камня вместимостью:	–"–	14,76	3,92
16	от 1 до 15 Дробильное отделение гипсо- вого камня мощностью:	тыс. т	13,14	0,47
17	от 20 до 150 Отделение подготовки гипсо- вого шлама мощностью:	тыс. т/г	11,30	0,162
18	от 20 до 150 Отделение термообработки гипса мощностью:	тыс. т/г	23,53	0,184
19	от 20 до 100 Помольное отделение гипсо- вого вяжущего мощностью:	тыс. т/г	33,67	0,231
20	от 20 до 100	тыс. т/г	22,37	0,184

Таблица 14

Производство изделий из гипса

N п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные вели- чины базовой цены разработки проект- ной документации, млн. руб.	
			а	в
1	2	3	4	5
1	Склад вяжущего завода гипсопрокатных перегородочных панелей вместимостью: от 500 до 1000 Массоподготовительное отделе- ние гипсокартонных листов и гипсоволокнистых плит мощностью:	тыс. м2	17,64	0,0118
2	от 5 до 15	млн. м2/г	41,60	1,38
3	Склад вспомогательных материалов и химдобавок Линия формования гипсокартон- ных листов и гипсоволокнистых плит мощностью:	склад	35,95	–
4	от 5 до 15 Линия формования гипсопрокат- ных перегородочных панелей мощностью:	млн. м2/г	27,27	0,92
5	от 500 до 1000	тыс. м2/г	50,33	0,016

6	Линия формования гипсовых перегородочных плит мощностью: от 300 до 600	тыс. м2/г	49,31	0,04
7	Линия формования декоративных и звукопоглощающих плит мощностью: от 30 до 100	тыс. м2/г	11,32	0,162
8	Линия формования стеновых камней и блоков мощностью (условного кирпича): от 20 до 60	млн. шт./г	33,05	0,207
9	Линия сушки гипсокартонных листов и гипсоволокнистых плит мощностью: от 5 до 15	тыс. м2/г	32,12	0,092
10	Линия сушки гипсопрокатных перегородочных панелей мощностью: от 500 до 1000	тыс. м2/г	23,27	0,028
11	Линия сушки гипсовых перегородочных плит мощностью: от 300 до 600	тыс. м2/г	21,49	0,023
12	Линия сушки декоративных и звукопоглощающих плит мощностью: от 30 до 100	тыс. м2/г	5,13	0,069
13	Линия отделки и упаковки гипсокартонных листов и гипсоволокнистых плит мощностью: от 5 до 15	млн. м2/г	59,57	0,092
14	Производственный корпус гипсовых стеновых панелей мощностью: от 60 до 120	тыс. м2/г	51,77	0,47
15	Склад гипсовых изделий мощностью: от 1 до 3	тыс. м2	11,32	1,85
16	от 3 до 6	—"–	13,72	1,05

Таблица 15

Производство известняковой муки

N п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, млн. руб.	
			а	в
1	2	3	4	5
	Производственный корпус известняковой муки на базе молотковой мельницы с шахтной сушилкой-сепаратором мощностью:			

1	от 300 до 600	тыс. т/г	26,53	0,068
2	от 600 до 900	–"–	35,53	0,053
	Производственный корпус известняковой муки на базе сушильного барабана с шахтным сепаратором и шаровой мельницей мощностью:			
3	от 400 до 800	тыс. т/г	29,03	0,051
4	от 800 до 1200	–"–	38,63	0,039
	Грейферный склад сырья вместимостью:			
5	от 16 до 22	тыс. м3	7,27	1,91
6	от 22 до 28	–"–	9,69	1,80
	Силосный склад готовой продукции вместимостью:			
7	от 6 до 12	тыс. м3	8,68	1,03
8	от 12 до 18	–"–	11,56	0,79

Глава 10. Производство стеновых материалов

1. В настоящей главе приведены цены на разработку проектной документации для строительства следующих производств:

- керамических камней, блоков и кирпича;
- силикатного кирпича;
- мелких стеновых блоков из ячеистого бетона.

2. Ценами не учтена стоимость разработки проектной документации глинохранилищ и складов отходов углеобогащения золы, шлаков и угля.

3. Ценами на проектирование производства силикатного кирпича и мелких стеновых блоков из ячеистого бетона не учтена стоимость разработки проектной документации производства вяжущего.

4. Ценами производства мягких стеновых блоков из ячеистого бетона учтена агрегатно-поточная технология. При применении конвейерной технологии к ценам применяется коэффициент 1,2.

Таблица 16

Производство керамических стеновых материалов

N п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, млн. руб.	
			а	в
1	2	3	4	5
	Отделение приготовления добавок мощностью:			
1	от 0,7 до 2,6	тыс. т/г	3,26	2,72
2	от 2,6 до 4,4	–"–	5,29	1,94
3	от 4,4 до 11,0	–"–	8,11	1,30
4	от 11,0 до 22,0	–"–	13,83	0,78
	Отделение приготовления шамота, дегидратированной глины и подсушки сырья мощностью:			
5	от 3,7 до 13	тыс. т/г	6,51	1,08

6	от 13 до 22	–"–	10,41	0,78
7	от 22 до 55	–"–	17,23	0,47
8	от 55 до 110	–"–	24,93	0,33
	Отделение приема и переработки сырья с шихтозапасником мощностью:			
9	от 24 до 88	тыс. т/г	5,59	0,16
10	от 88 до 147	–"–	9,99	0,11
11	от 147 до 367	–"–	14,40	0,08
12	от 367 до 734	–"–	25,41	0,05
	Формовочно-перегрузочное отделение мощностью (условного кирпича):			
13	от 5 до 18	млн. шт./г	9,31	0,98
14	от 18 до 30	–"–	15,43	0,64
15	от 30 до 75	–"–	19,03	0,52
16	от 75 до 150	–"–	33,28	0,33
	Сушильное отделение мощностью (условного кирпича):			
17	от 5 до 18	млн. шт./г	8,79	0,92
18	от 18 до 30	–"–	14,19	0,62
19	от 30 до 75	–"–	18,72	0,47
20	от 75 до 150	–"–	30,65	0,31
	Печное отделение мощностью (усл. кирпича):			
21	от 5 до 18	млн. шт./г	9,31	0,98
22	от 18 до 30	–"–	15,43	0,64
23	от 30 до 75	–"–	19,03	0,52
24	от 75 до 150	–"–	33,28	0,33
	Отделение пакетирования готовой продукции мощностью (усл. кирпича):			
25	от 5 до 18	млн. шт./г	6,36	0,64
26	от 18 до 30	–"–	9,96	0,44
27	от 30 до 75	–"–	13,26	0,33
28	от 75 до 150	–"–	23,01	0,20
	Склад готовой продукции для производства мощностью (усл. кирпича):			
29	от 5 до 18	млн. шт./г	1,08	0,11
30	от 18 до 30	–"–	1,62	0,08
31	от 30 до 75	–"–	2,52	0,05
32	от 75 до 150	–"–	4,02	0,03

Таблица 17

Производство силикатных стеновых материалов

N п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, млн. руб.	
			а	в
1	2	3	4	5
	Приемное отделение песка мощностью:			
1	от 20 до 100	тыс. м3/г	8,54	0,067

2	от 100 до 300	—"	9,34	0,059
3	от 300 до 600	—"	10,54	0,055
	Приемное отделение извести мощностью:			—
4	от 5 до 50	тыс. т/г	8,59	0,206
5	от 50 до 100	—"	13,74	0,103
	Помольное отделение мощностью:			
6	от 20 до 100	тыс. т/г	4,14	0,120
7	от 100 до 200	—"	5,84	0,103
	Массоподготовительное отделение мощностью:			
8	от 100 до 300	тыс. м3/г	8,01	0,145
9	от 300 до 600	—"	10,41	0,137
	Отделение гомогенизаторов мощностью:			
10	от 10 до 60	тыс. т/г	2,06	0,020
11	от 60 до 140	—"	2,78	0,008
	Бетоносмесительное отделение мощностью:			
12	от 30 до 100	тыс. м3/г	7,99	0,311
	Прессовое отделение силикат- ного кирпича мощностью (усл. кирпича):			
13	от 30 до 120	млн. шт./г	18,96	0,634
14	от 120 до 240	—"	31,68	0,528
	Формовочное отделение мощностью:			
15	от 30 до 200	тыс. м3/г	13,52	0,445
16	от 200 до 400	—"	24,52	0,390
	Автоклавное отделение силикатного кирпича мощностью (усл. кирпича):			
17	от 30 до 120	млн. шт./г	17,61	0,111
18	от 120 до 240	—"	21,33	0,080
	Автоклавное отделение мелких стеновых блоков из ячеистого бетона мощностью:			
19	от 30 до 120	тыс. м3/г	14,30	0,212
20	от 120 до 240	—"	18,74	0,175
	Склад готовой продукции вместимостью (усл. кирпича):			
21	от 400 до 2000	тыс. шт.	5,27	0,011
22	от 2000 до 4000	—"	11,27	0,008
	Производственный корпус мел- ких стеновых блоков из ячеис- того бетона мощностью:			
23	от 80 до 160	тыс. м3/г	45,00	0,801
	Склад готовой продукции мел- ких стеновых блоков из ячеис- того бетона вместимостью:			
24	от 1 до 3	тыс. м3	12,93	1,293
25	от 3 до 6	—"	13,71	1,034

Глава 11. Производство легких заполнителей

1. В настоящей главе приведены цены на разработку проектной документации для строительства следующих производств:

- керамзитового гравия;
- керамзитового песка;
- перлитового песка.

2. Дробильно-сортировочное отделение в стоимость разработки технологических линий по производству перлитового песка не входит.

Таблица 18

Производство легких заполнителей

N п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные вели- чины базовой цены разработки проект- ной документации, млн. руб.	
			а	в
1	2	3	4	5
1	Отделение приема и переработ- ки сырья мощностью:			
2	от 70 до 150	тыс. т/г	9,87	0,128
3	от 150 до 225	–"–	16,17	0,086
4	Формовочное отделение мощностью:			
5	от 100 до 200	тыс. м3/г	9,87	0,095
6	от 200 до 300	–"–	15,87	0,065
7	Сушильно-печное отделение мощностью:			
8	от 100 до 200	тыс. м3/г	25,92	0,243
9	от 200 до 300	–"–	41,52	0,165
10	Склад готовой продукции емкостью:			
11	от 1400 до 2800	м3	3,84	0,0020
12	от 2800 до 5600	–"–	4,96	0,0016
13	Технологическая линия по производству вспученного перлитового песка для теплоизоляционных изделий производительностью:			
14	75	тыс. м3/г	62,61	–
15	Технологическая линия по производству вспученного перлитового песка для бетонов производительностью:			
16	21	тыс. м3/г	62,61	–
17	Дробильно – сортировочное отделение для производства перлитового песка производительностью:			
18	20	тыс. м3/г	99,75	–