

Одобен Письмом Госстроя РФ
от 16 июня 1998 года N 9-10-17/33

Согласован
с Комитетом РФ по машиностроению
14 октября 1996 г. N 8/3-4-271

СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА РАЗРАБОТКУ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Справочник базовых цен на разработку конструкторской документации оборудования индивидуального изготовления разработан ГП "ЦЕНТРИНВЕСТпроект" Минземстроя России и ЗАО "ПромтрансНИИпроект".

Справочник рекомендуется к применению с 1 сентября 1998 года.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Справочник базовых цен на разработку конструкторской документации оборудования индивидуального изготовления (далее именуемый "Справочник") рекомендуется для определения базовых цен с целью последующего формирования договорных цен на разработку конструкторской документации оборудования индивидуального изготовления (КДОИИ) для строящихся, реконструируемых и технически перевооружаемых предприятий, зданий и сооружений.

1.2. Цены на разработку КДОИИ установлены на формат чертежа (листа) или строку текстового документа без налога на добавленную стоимость.

1.3. Справочник предназначен для применения организациями различных организационно-правовых форм, имеющих лицензию на разработку конструкторской документации оборудования индивидуального изготовления.

1.4. Цены в Справочнике учитывают все затраты, включаемые в состав себестоимости в соответствии с "Положением о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли", утвержденным Правительством РФ постановлением от 5 августа 1992 г. N 552 (кроме затрат на служебные командировки).

1.5. Цены, приведенные в Справочнике, установлены в соответствии с требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

1.6. Ценами Справочника не учтены:

затраты на служебные командировки;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
участие в проведении испытаний, корректировка КДОИИ опытных образцов.

1.7. Ценами Справочника учтены затраты на:

- конструкторский контроль;
- нормоконтроль текстового документа;
- нормоконтроль чертежа;
- технологический контроль;
- сверка копии с оригиналом.

1.8. В Справочнике принята классификация оборудования по 6-ти группам сложности и 5-ти группам новизны.

1.8.1. Классификация каждой группы сложности оборудования производится по одному из следующих признаков:

- а) Функциональное описание изделия. По этому признаку может классифицироваться разработка КДОИИ в целом;
- б) Количество размеров чертежа. По этому признаку может классифицироваться разработка чертежей общего вида, теоретического, габаритного и монтажного, а также чертеж детали;
- в) Количество деталей, входящих в сборочный чертеж. По этому признаку классифицируется сборочный чертеж;
- г) Количество элементов схемы. По этому признаку классифицируются схемы электрические, гидравлические, пневматические и кинематические.

Характеристика групп сложности

Группа сложности	Характеристика групп сложности
1	Простое механическое изделие. Количество размеров на чертеже до 12. Количество деталей в сборочном чертеже до 12. Количество элементов схемы до 13.
2	Изделие, включающее в себя несколько самостоятельных узлов, сравнительно простых по конструкции. Количество размеров на чертеже 13 – 21. Количество деталей в сборочном чертеже 13 – 26. Количество элементов схемы 14 – 27.
3	Изделие, имеющее электрические, гидравлические (пневматические) узлы, большое число элементов взаимодействия и связи. Количество размеров на чертеже 22 – 35. Количество деталей в сборочном чертеже 27 – 59. Количество элементов схемы 28 – 37.
4	Изделие полуавтоматического или автоматического типа, в котором полностью или частично автоматизированы сложные рабочие и вспомогательные процессы. Количество размеров на чертеже 36 – 60. Количество деталей в сборочном чертеже 60 – 131. Количество элементов схемы 38 – 50.
5	Изделие со сложной системой контроля, автоматические поточные линии, содержащие новые виды оборудования, системы управления и регулирования. Количество размеров на чертеже 61 – 103. Количество деталей в сборочном чертеже 132 – 295. Количество элементов схемы 51 – 68.
6	Изделие особой сложности с электронными системами, требующее поисковых научно-исследовательских работ. Количество размеров на чертеже 104 и более. Количество деталей в сборочном чертеже 296 и более. Количество элементов схемы 69 и более.

1.8.2. Классификация каждой группы новизны оборудования производится по одному из следующих признаков:

- а) Функциональное описание изделия. По этому признаку может классифицироваться разработка КДОИИ изделия в целом;

Взамен ГОСТ 2.116-71 Постановлением Госстандарта СССР от 01.07.1985 N 99 с 1 июля 1985 года введен в действие ГОСТ 2.116-84.

б) Количество показателей технического уровня и качества изделия (в соответствии с ГОСТ 2.116-71), которые указываются в техническом задании (ТЗ) на разработку КДОИИ.

Характеристика групп новизны

Группа новизны	Характеристика групп новизны
А	Изделие, не имеющее существенных конструктивных изменений по сравнению с аналогом. Количество показателей технического уровня и качества изделия до 20.
Б	Изделие, предусматривающее модификацию аналога с использованием унифицированных элементов и нормализованных деталей и узлов. Количество показателей технического уровня и качества изделия 21 - 30.
В	Изделие с новыми конструктивными и технологическими решениями по сравнению с аналогом. Количество показателей технического уровня и качества изделия 31 - 44.
Г	Изделие со всеми новыми параметрами по сравнению с аналогом, требующее экспериментальной проверки отдельных составных частей. Количество показателей технического уровня и качества изделия 45 - 74.
Д	Изделие, предусматривающее применение принципиально новых процессов или методов работы, требующее экспериментальной проверки всех составных частей и их взаимодействия в заданных параметрах. Количество показателей технического уровня и качества изделия 75 и более.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВОЙ ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1. В Справочнике приведены цены на разработку КДОИИ в соответствии с ГОСТ 2.103-68 в следующих стадиях:

- техническое предложение;
- эскизный проект;
- технический проект;
- рабочая документация.

2.2. Базовая цена разработки конструкторской документации определяется отдельно по каждому виду КДОИИ соответствующей стадии разработки по формуле:

$$C_{\text{б}} = C \times K_{\text{т}} \times K_{\text{ф}} \times K_{\text{у}} \times K_{\text{с}} \times K_{\text{л}} \times K_{\text{и}},$$

где $C_{\text{б}}$ - базовая цена разработки соответствующего вида КДОИИ;

C - цена разработки КДОИИ (таблица 1);

K_t - коэффициент трудоемкости изделия (таблицы 2 - 8);
 K_f - коэффициент на формат чертежа (таблица 9);
 K_u - коэффициент на особые условия исполнения КДОИИ (таблица 10);
 K_c - коэффициент стадийности разработки КДОИИ (таблица 11);
 K_l - количество чертежей (листов), строк текста соответствующего вида КДОИИ;
 K_i - коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены.

Примечание. Цены установлены по состоянию на 01.01.95 г. в масштабе цен, принятом с 01.01.98 г.

3. ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 1

N п/п	Код КД	Наименование документа или работы	Единица измерения	Цена, руб. (Ц)	N табл. (К) т
1	СБ	Чертеж сборочный:		97	2
2	ВО	- общего вида	Лист формата А1	174	3
3	ТЧ	- теоретический	- "-	52	4
4	ГЧ	- габаритный	- "-	48	4
5	МЧ	- монтажный	- "-	32	4
6	-	- детали	Лист формата А4	6	3
7	СЭ	Схема электрическая:			
		- принципиальная	Лист формата А2	125	5
8		- структурная (функциональная)	- "-	101	5
9		- соединений (подключений)	- "-	63	5
10	СТ	Схема гидравлическая, пневматическая	- "-	116	6
11	СК	Схема кинематическая	- "-	95	6
12	-	Спецификация	Строка	0,9	-
13	РР	Расчет	Лист формата А4	33	7
14	ПЗ	Пояснительная записка	- "-	23	8
15	ДЭ, ДР	Документ	- "-	22	8
16	ТЗ	Техническое задание	- "-	90	8
17	-	Заявка на изобретение	- "-	110	8

3.1. Коэффициент трудоемкости оборудования (K_t) определяется по таблицам 2 - 8:

а) для сборочного чертежа (к пункту 1 таблицы 1):

Таблица 2

Группа	Группа сложности
--------	------------------

НОВИЗНЫ	Группа сложности					
	1	2	3	4	5	6
	Коэффициент К Т					
А	1,0	1,5	2,3	3,5	5,3	6,1
Б	1,1	1,6	2,5	3,7	5,7	6,6
В	1,2	1,7	2,6	4,0	6,1	7,1
Г	1,2	1,8	2,8	4,3	6,4	7,5
Д	1,3	2,0	3,0	4,5	6,8	8,0

б) для чертежа общего вида и детали (к пунктам 2, 6 таблицы 1):

Таблица 3

Группа новизны	Группа сложности					
	1	2	3	4	5	6
	Коэффициент К Т					
А	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9
Б	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,2
В	1,3	1,5	1,7	1,9	2,2	2,5
Г	1,5	1,7	1,9	2,2	2,5	2,9
Д	1,7	1,9	2,2	2,5	2,9	3,3

в) для чертежей теоретического, габаритного и монтажного (к пунктам 3, 4, 5 таблицы 1):

Таблица 4

Группа новизны	Группа сложности					
	1	2	3	4	5	6
	Коэффициент К Т					
А	1,0	1,5	2,2	3,4	4,5	6,0
Б	1,2	1,8	2,6	3,9	5,2	6,9
В	1,3	2,0	3,0	4,5	6,0	8,0
Г	1,5	2,2	3,4	5,2	6,6	9,2
Д	1,8	2,6	3,9	6,0	8,0	10,5

г) для схем электрических (к пунктам 7 - 9 таблицы 1):

Таблица 5

Группа сложности					
1	2	3	4	5	6
Коэффициент К					

Т					
1,0	1,8	2,4	3,1	4,1	6,3

д) для схем гидравлических, пневматических и кинематических (к пунктам 10, 11 таблицы 1):

Таблица 6

Группа сложности					
1	2	3	4	5	6
Коэффициент К Т					
1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9

е) для подготовки, проведения и оформления технических, технико-экономических и сметных расчетов (к пункту 13 таблицы 1):

Таблица 7

Группа новизны				
А	Б	В	Г	Д
Коэффициент К Т				
1,0	1,7	2,3	3,0	3,5

ж) для разработки пояснительной записки на всех стадиях разработки КДОИИ и других текстовых документов применяется следующий коэффициент (к пунктам 14 - 17 таблицы 1):

Таблица 8

Группа новизны				
А	Б	В	Г	Д
Коэффициент К Т				
1,0	1,1	1,3	1,5	1,7

3.2. Если чертеж или другая конструкторская документация выполняется на листе формата, отличающегося от формата, указанного в таблице 1 (позиции 1 - 11), к цене применяется поправочный коэффициент (К) в зависимости от фактического формата листа Φ (таблица 9).

Таблица 9

Формат по таблице 1	Фактический формат				
	A4	A3	A2	A1	A0
	Коэффициент K_{ϕ}				
A4	1,0	1,6	3,2	6,4	12,8
A3	0,4	1,0	1,6	3,2	6,4
A2	0,2	0,4	1,0	1,6	3,2
A1	0,1	0,2	0,4	1,0	1,6

3.3. К ценам Справочника применяется поправочный коэффициент (К_у) при разработке КДОИИ в следующих особых условиях:

Таблица 10

N п/п	Особые условия	Коэффициент К _у
1	Разработка КДОИИ на экспорт	1,3
2	Унификация типоразмеров деталей и узлов	1,5
3	Разработка КДОИИ с привязкой к действующим сооружениям и технологическим линиям	1,2

3.4. Если техническим заданием предусмотрена стадийность, отличающаяся от приведенной в п. 2.1 настоящего Справочника, к ценам применяется поправочный коэффициент (К_с) в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11

N п/п	Стадии разработки	Коэффициент стадийности К _с			
Количество заданных стадий		4	3	2	1
1	Техническое предложение	1	–	–	–
2	Эскизный проект	1	1,2	–	–
3	Технический проект	1	1	1,5	–
4	Рабочая документация	1	1	1	1,8