Ø stepik

Включить нового человека в таблицу с клиентами. Его имя **Попов Илья**, его email **popov@test**, проживает он в **Москве**.

Фрагмент логической схемы базы данных:



Задание

Результат:

```
Affected rows: 1
Query result:
                             | city_id | email
 client_id | name_client
             Баранов Павел
                                          baranov@test
| 2
            | Абрамова Катя
                                          abramova@test
| 3
            | Семенонов Иван
                                          semenov@test
            | Яковлева Галина | 1
                                         yakovleva@test
| 4
| 5
                                         popov@test
             Попов Илья
```

Пояснение. В запросах на добавление можно одновременно заносить и константы, и данные из других таблиц. Для этого в той части запроса INSERT, где задается запрос на выборку, в качестве полей для вставки указываются не только поля других таблиц, но и константы:

```
INSERT INTO ...
SELECT 'Попов Илья', city_id, 'popov@test'
FROM city
WHERE ...;
```

Для просмотра той таблицы, в которую внесены изменения, используйте запрос вида:

```
SELECT * FROM таблица;
```

Текст задания (чтобы не прокручивать страницу):

Включить нового человека в таблицу с клиентами. Его имя **Попов Илья**, его email **popov@test**, проживает он в **Москве**.

Введите SQL запрос

🗸 Хорошие новости, верно!

Верно решили **2 049** учащихся Из всех попыток **76**% верных A2

Задание было изменено авторами. Баллы за прошлые решения сохранены.

```
INSERT INTO client (client_id, name_client, city_id, email) VALUES (5, "Попов Илья", 1, "popov@test");

SELECT client_id, name_client, city_id, email
FROM client
INNER JOIN city
USING (city_id)
ORDER BY client_id;

Cледующий шаг

Peшить снова
```

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

