

GSK988TD 系列车削中心数控系统订货指导

GSK988TD 系列车削中心数控系统(以下简称"GSK988TD 系列系统"),基于 GSK-Link 总线连接,包含 8.4 吋 LCD 和 10.4 吋 LCD 显示, RJ45 以太网接口,结构均有横/竖两种安装方式结构,根据需求可选择面膜或独立式按键、也可定制第三方机床操作面板。

主要配套 GR2000-L 系列的进给伺服驱动单元、 GR3000-L 系列的主轴驱动单元及 IOR 系列的 IO 单元。

GSK988TD 系列系统订货时,建议按照以下顺序进行选型:

- 1、选定 CNC 主机的型号; (CNC 主机型号选择)
- 2、选定面板的型号【含机床操作面板、编辑面板(若有)、机床附加面板(若有)】; <u>(竖式装配</u> 或横式装配)
- 3、选定 I/0 单元的型号及数量; (I0 单元型号选择)
- 4、选定各轴进给电机的型号;
- 5、选定各轴进给伺服驱动单元的型号; (请参考《GR-L系列伺服产品订货指导》进行选择)
- 6、选定主轴电机的型号;
- 7、选定主轴驱动单元的型号; (请参考《GR-L系列伺服产品订货指导》进行选择)
- 8、确定 GSK-Link 通信线、电机电源线、电机编码线的数量及长度;
- 9、是否需要 Cs 轴控制功能? 若需要,请根据 Cs 轴定位精度要求选择主轴编码器、磁阻编码器或磁栅编码器及配套件?
- 10、是否需要选择外置手轮及配线?
- 11、是否需要远程监控功能?若需要,请注明并选择光盘及电缆。
- 12、其它特殊说明。



一、型号定义

■ 1.1 8.4 寸液晶结构,独立式按键系统

序号	订货型号	外观	尺寸 (宽×高)	备注
1	CNC控制器 \GSK988TD-V08BDCW		332mm*292mm	8.4 寸竖式铝合金面板; 带颜色分区独立式按键; 带竖排软功能键主机。
2	操作面板单元 \GSK988TD-MPU- <mark>V10</mark> ARDC		303mm*292mm	配 8.4/10.4 寸竖式主机; 独立式按键带颜色分区; 带手脉操作面板。
3	操作面板单元 \GSK988TD-MPU-V10BRDC		303mm*292mm	配 8.4/10.4 寸竖式主机; 独立式按键带颜色分区; 无手脉操作面板。
4	CNC控制器 \GSK988TD-H08BDCW		200mm*400mm	8.4 寸横式铝合金面板; 带颜色分区独立式按键; 带竖排软功能键主机。
5	操作面板单元 \GSK988TD-MPU-H08ARDC		200mm*400mm	配 8.4 寸横式主机; 独立式按键带颜色分区 带手脉右置操作面板。
7	操作面板单元 \GSK988TD-MPU-H08BRDC		200mm*400mm	配 8.4 寸横式主机; 独立式按键带颜色分区; 无手脉, 急停左置操作面板。



■ 1.2 10.4 寸液晶结构,独立式按键系统

序号	订货型号	外观	尺寸 (宽×高)	备注
1	CNC控制器 \GSK988TD-V10BDCW		402mm*292mm	10.4 寸竖式铝合金面板; 带颜色分区独立式按键; 带竖排软功能键主机。
2	操作面板单元 \GSK988TD-MPU-V10ARDC		303mm*292mm	配 8.4/10.4 寸竖式主机; 独立式按键带颜色分区; 带手脉操作面板。
3	操作面板单元 \GSK988TD-MPU-V10BRDC		303mm*292mm	配 8.4/10.4 寸竖式主机; 独立式按键带颜色分区; 无手脉操作面板。
4	CNC控制器 \GSK988TD-H10BDCW		222mm*480mm	10.4 寸横式铝合金面板; 带颜色分区独立式按键; 带竖排软功能键主机。
5	操作面板单元 \GSK988TD-MPU-H10ARDC		183mm*480mm	配 10.4 寸横式主机; 独立式按键带颜色分区 带手脉右置操作面板。
6	操作面板单元 \GSK988TD-MPU-H10BRDC		183mm*480mm	配 10.4 寸横式主机; 独立式按键带颜色分区; 无手脉,急停左置操作面 板。



■ 1.3 10.4 寸液晶结构,面膜结构系统

序号	订货型号	外观	尺寸 (宽×高)	备注
1	CNC控制器\GSK988TD(面膜 10.4寸版竖式)		402mm*292mm	10.4 寸竖式铝合金面板; 带颜色分区薄膜按键; 带竖排软功能键主机。
2	操作面板单元 \988TD-MPU-10AV		303mm*292mm	配 10.4 寸竖式主机; 薄膜按键带颜色分区; 带手脉操作面板。
3	操作面板单元 \988TD-MPU-10BV		303mm*292mm	配 10.4 寸竖式主机; 薄膜按键带颜色分区; 无手脉操作面板。
4	CNC控制器\GSK988TD(面膜 10.4寸版横式)		222mm*480mm	10.4 寸横式铝合金面板; 带颜色分区薄膜按键; 带竖排软功能键主机。
5	操作面板单元 \988TD-MPU-10AH		183mm*480mm	配 10.4 寸横式主机; 薄膜按键带颜色分区; 带手脉右置操作面板。
6	操作面板单元 \988TD-MPU-10BH		183mm*480mm	配 10.4 寸横式主机; 薄膜按键带颜色分区; 无手脉, 急停左置操作面板。



7	988TD-MPU-10BV(ZH)	NOTE OF THE PROPERTY OF THE PR	303mm*292mm	第三方操作面板,配 10.4 寸竖式主机
8	988TD-MPU- <mark>10</mark> AH(ZH)		183mm*480mm	第三方操作面板,配 10.4 寸横式主机

■ 1.4 I/O 单元型号

序号	订货型号	外观	尺寸 (宽×高)	备注
1	IOR-44F		63mm*270mm*148mm	●牛角插接口形式,输出为 高电平 ●48 点输入/32 点输出 ●4 路 0~10V 模拟电压输出 ●可选配分线器 MCT07
2	IOR-04T		90.2mm*305mm*80mm	●端子接口形式,输出为低电平 ●48点输入/32点输出 ●无模拟电压输出接口
3	<u>IOR-44T</u>	© 05. 447	90.2mm*305mm*80mm	●端子接口形式,输出为低电平 ●4路0~10V模拟电压 ●48点输入/32点输出
4	<u>MCT07</u>	0		配 IOR-44F



二、功能说明

软件版本

GSK988TD 双通道车削中心标准版本

GSK988TD 双通道桁架控制专用版本

GSK988TD 单通道高速高精车削中心版本

标准功能


提供技术规格一栏表中的全部功能,包括: 2 个控制通道,最大控制轴数12 轴,最大主轴数6 个,直线、圆弧、螺纹、圆柱、极坐标插补,最小指令单位0.1 μm、最高快速移动速度100m/min,具有零件程序后台编辑、PLC 梯形图在线编辑/监控、在线调试向导、多次限时停机、计算器、螺距误差补偿、刀尖半径补偿、自动对刀、语句式宏指令、PLC 轴控等功能。支持路径间刀具干涉检查、支持基于程序指令的同步/混合/重叠控制、支持路径间单程序段程序检测及路径间公共存储器等。

选配功能


◆ 主轴速度同步控制功能

● 电气接口

1对 GSKLink 总线通信接口、1个电源接口、2路编码器接口、1个机床操作面板通信接口、1个 USB-H、1个 LAN 接口、1个高速输入端子(8点输入)、1个手脉接口(机床操作面板上)、1个手持盒接口(机床操作面板上)。



CNC 后盖接口布局及其连接图



机床操作面板后盖接口及其连接图



三、配置说明

3.1 8.4 吋 LCD GSK988TD 竖式独立式按键结构配置

名称	型号规格	物料码	数量	标配/选配	备注
控制器	GSK988TD-V08BDCW	暂无	1	标配	中文
(独立式按键)	GSK988TD-V08BDEW	暂无	1	标配	英文
	GSK988TD-MPU-V10ARDCW	70023817	1	标配	中文,独立式按键带颜色分 区,带手脉右置
	GSK988TD-MPU-V10ARDEW	70024854		标配	英文,独立式按键带颜色分 区,带手脉右置
	GSK988TD-MPU-V10ARDCW(立车)	70024866	1	选配	中文立车,独立式按键带颜色 分区,带手脉右置
	GSK988TD-MPU-V10ARDEW(立车 英文)	70024870	1	选配	英文立车,独立式按键带颜色 分区,带手脉右置
	GSK988TD-MPU-V10BRDCW	70023818	1	选配	中文,独立式按键带颜色分 区,无手脉
操作面板	GSK988TD-MPU-V10BRDEW	70024855	1	选配	英文,独立式按键带颜色分 区,无手脉
(独立式按键)	GSK988TD-MPU-V10BRDCW(立车)	70024867	1	选配	中文立车,独立式按键带颜色 分区,无手脉
	GSK988TD-MPU-V10BRDEW(立车 英文)	70024871	1	选配	英文立车,独立式按键带颜色 分区,无手脉
	GSK988TD-MPU-V10BRDCW(双通道)	70025241	1	选配	中文,独立式按键带颜色分 区,无手脉, <mark>双通道</mark>
	GSK988TD-MPU-V10BRDEW(双通道)	70025243	1	选配	英文,独立式按键带颜色分 区,无手脉, <mark>双通道</mark>
	GSK988TD-MPU-V10BRDCW(立车 双通道)	70025242	1	选配	中文立车,独立式按键带颜色 分区,无手脉, <mark>双通道</mark>
	GSK988TD-MPU-V10BRDEW(立车 双通道)	70025244	1	选配	英文立车,独立式按键带颜色 分区,无手脉, <mark>双通道</mark>
操作面板 通信线	988TA-00-777	70008592	1	标配	0.6 米(可订制长度)



3.2 8.4 吋 LCD GSK988TD 横式独立式按键结构配置

名称	型号规格	物料码	数量	标配/选配	备注
控制器	GSK988TD-H08BDCW	60012320	1	标配	中文
(独立式按键)	GSK988TD-H08BDEW	60012321	1	标配	英文
	GSK988TD-MPU-H08ARDCW	70023345	1	标配	中文,独立式按键带颜色分 区,带手脉右置
	GSK988TD-MPU-H08ARDEW	70024608	1	标配	英文,独立式按键带颜色分 区,带手脉右置
	GSK988TD-MPU-H08ARDCW(立车)	70024921	1	选配	中文立车,独立式按键带颜色 分区,带手脉右置
	GSK988TD-MPU-H08ARDEW(立车 英文)	70024922	1	选配	英文立车,独立式按键带颜色 分区,带手脉右置
	GSK988TD-MPU-H08BRDCW	70024639	1	选配	中文,独立式按键带颜色分 区,无手脉
操作面板	GSK988TD-MPU-H08BRDEW	70024609	1	选配	英文,独立式按键带颜色分 区,无手脉
(独立式按键)	GSK988TD-MPU-H08BRDCW(立车)	70024923	1	选配	中文立车,独立式按键带颜色 分区,无手脉
	GSK988TD-MPU-H08BRDEW(立车 英文)	70024924	1	选配	英文立车,独立式按键带颜色 分区,无手脉
	GSK988TD-MPU-H08BRDCW(双通道)	70025233	1	选配	中文,独立式按键带颜色分 区,无手脉, <mark>双通道</mark>
	GSK988TD-MPU-H08BRDEW(双通道)	70025235	1	选配	英文,独立式按键带颜色分 区,无手脉, <mark>双通道</mark>
	GSK988TD-MPU-H08BRDCW(立车 双通道)	70025234	1	选配	中文立车,独立式按键带颜色 分区,无手脉, <mark>双通道</mark>
	GSK988TD-MPU-H08BRDEW(立车 双通道)	70025236	1	选配	英文立车,独立式按键带颜色 分区,无手脉,双通道
操作面板 通信线	988TA-00-777	70008592	1	标配	0.6米(可订制长度)



3.3 10.4 吋 LCD GSK988TD 竖式面膜结构配置

名称	型号规格	物料码	数量	标配/选配	备注
控制器	GSK988TD(面膜10.4寸版竖式)	60009166	1	标配	中文
(面膜)	GSK988TD(面膜10.4寸版竖式英文)	60009167	1	标配	英文
	988TD-MPU-10AV	70020433	1	标配	中文,面膜结构带颜色分 区,带手脉右置
	988TD-MPU-10AV(英文)	70020597		标配	英文,面膜结构带颜色分 区,带手脉右置
	988TD-MPU-10AV(立车)	70022040	1	选配	中文立车,面膜结构带颜 色分区,带手脉右置
	988TD-MPU-10AV(立车 英文)	70022608	1	选配	英文立车,独立式按键带 颜色分区,带手脉右置
操作面板 (面膜)	988TD-MPU-10BV	70020311	1	选配	中文,面膜结构带颜色分 区,无手脉
	988TD-MPU-10BV(英文)	70020595	1	选配	英文,面膜结构带颜色分 区,无手脉
	988TD-MPU-10BV(立车)	70022042	1	选配	中文立车,面膜结构带颜 色分区,无手脉
	988TD-MPU-10BV(立车 英文)	70022610	1	选配	英文立车,面膜结构带颜 色分区,无手脉
	988TD-MPU-10BV(ZH)	70022928	1	选配	第三方操作面板
操作面板 通信线	988TA-00-777	70008592	1	标配	0.6 米(可订制长度)



3.4 10.4 吋 LCD GSK988TD 横式面膜结构配置

名称	型号规格	物料码	数量	标配/选配	备注
控制器	GSK988TD(面膜10.4寸版横式)	60009168	1	标配	中文
(面膜)	GSK988TD(面膜10.4寸版横式英文)	60009169	1	标配	英文
	988TD-MPU-10AH	70020436	1	标配	中文,面膜结构带颜色分 区,带手脉右置
	988TD-MPU-10AH(英文)	70020601	1	标配	英文,面膜结构带颜色分 区,带手脉右置
	988TD-MPU-10AH(立车)	70022039	1	选配	中文立车,面膜结构带颜 色分区,带手脉右置
	988TD-MPU-10AH(立车 英文)	70022612	1	选配	英文立车,独立式按键带 颜色分区,带手脉右置
操作面板 (面膜)	988TD-MPU-10BH	70020317	1	选配	中文,面膜结构带颜色分 区,无手脉
	988TD-MPU-10BH(英文)	70020599	1	选配	英文,面膜结构带颜色分 区,无手脉
	988TD-MPU-10BH(立车)	70022041	1	选配	中文立车,面膜结构带颜 色分区,无手脉
	988TD-MPU-10BH(立车 英文)	70022614	1	选配	英文立车,面膜结构带颜 色分区,无手脉
	988TD-MPU-10AH(ZH)	70022925	1	选配	第三方操作面板
操作面板 通信线	988TA-00-777	70008592	1	标配	0.6米(可订制长度)



3.5 10.4 吋 LCD GSK988TD 竖式独立式按键结构配置

名称	型号规格	物料码	数量	标配/选配	备注
控制器	GSK988TD-V10BDCW	60012324	1	标配	中文
(独立式按键)	GSK988TD-V10BDEW	60012325	1	标配	英文
	GSK988TD-MPU-V10ARDCW	70023817	1	标配	中文,独立式按键带颜色 分区,带手脉右置
	GSK988TD-MPU-V10ARDEW	70024854		标配	英文,独立式按键带颜色 分区,带手脉右置
	GSK988TD-MPU-V10ARDCW(立车)	70024866	1	选配	中文立车,独立式按键带 颜色分区,带手脉右置
	GSK988TD-MPU-V10ARDEW(立车 英文)	70024870	1	选配	英文立车,独立式按键带 颜色分区,带手脉右置
	GSK988TD-MPU-V10BRDCW	70023818	1	选配	中文,独立式按键带颜色 分区,无手脉
	GSK988TD-MPU-V10BRDEW	70024855	1	选配	英文,独立式按键带颜色 分区,无手脉
操作面板 (独立式按键)	GSK988TD-MPU-V10BRDCW(立车)	70024867	1	选配	中文立车,独立式按键带 颜色分区,无手脉
	GSK988TD-MPU-V10BRDEW(立车 英文)	70024871	1	选配	英文立车,独立式按键带 颜色分区,无手脉
	GSK988TD-MPU-V10BRDCW(双通道)	70025241	1	选配	中文,独立式按键带颜色 分区,无手脉, <mark>双通道</mark>
	GSK988TD-MPU-V10BRDEW(双通道)	70025243	1	选配	英文,独立式按键带颜色 分区,无手脉, <mark>双通道</mark>
	GSK988TD-MPU-V10BRDCW(立车 双通道)	70025242	1	选配	中文立车,独立式按键带颜色 分区,无手脉, <mark>双通道</mark>
	GSK988TD-MPU-V10BRDEW(立车 双通道)	70025244	1	选配	英文立车,独立式按键带颜色 分区,无手脉, <mark>双通道</mark>
	988TD-MPU-10BV(ZH)	70022928	1	选配	第三方操作面板
操作面板 通信线	988TA-00-777	70008592	1	标配	0.6 米(可订制长度)



3.6 10.4 吋 LCD GSK988TD 横式独立式按键结构配置

名称	型号规格	物料码	数量	标配/选配	备注
控制器	GSK988TD-H10BDCW	60012322	1	标配	中文
(独立式按键)	GSK988TD-H10BDEW	60012323	1	标配	英文
	GSK988TD-MPU-H10ARDCW	70023681	1	标配	中文,独立式按键带颜色 分区,带手脉右置
	GSK988TD-MPU-H10ARDEW	70024852	1	标配	英文,独立式按键带颜色 分区,带手脉右置
	GSK988TD-MPU-H10ARDCW(立车)	70024864	1	选配	中文立车,独立式按键带 颜色分区,带手脉右置
	GSK988TD-MPU-H10ARDEW(立车 英文)	70024868	1	选配	英文立车,独立式按键带 颜色分区,带手脉右置
	GSK988TD-MPU-H10BRDCW	70023678	1	选配	中文,独立式按键带颜色 分区,无手脉
	GSK988TD-MPU-H10BRDEW	70024853	1	选配	英文,独立式按键带颜色 分区,无手脉
操作面板 (独立式按键)	GSK988TD-MPU-H10BRDCW(立车)	70024865	1	选配	中文立车,独立式按键带 颜色分区,无手脉
	GSK988TD-MPU-H10BRDEW(立车 英文)	70024869	1	选配	英文立车,独立式按键带 颜色分区,无手脉
	GSK988TD-MPU-H10BRDCW(双通道)	70025237	1	选配	中文,独立式按键带颜色 分区,无手脉, <mark>双通道</mark>
	GSK988TD-MPU-H10BRDEW(双通道)	70025239	1	选配	英文,独立式按键带颜色 分区,无手脉,双通道
	GSK988TD-MPU-H10BRDCW(立车 双通道)	70025238	1	选配	中文立车,独立式按键带颜色 分区,无手脉, <mark>双通道</mark>
	GSK988TD-MPU-H10BRDEW(立车 双通道)	70025240	1	选配	英文立车,独立式按键带颜色 分区,无手脉, <mark>双通道</mark>
	988TD-MPU-10AH(ZH)	70022925	1	选配	第三方操作面板
操作面板 通信线	988TA-00-777	70008592	1	标配	0.6 米 (可订制长度)



3.7 其他配件

名称	型号规格	物料码	数量	标配/选配	备注
	IOR-44T	70016853	1	选配	接线端子
I/O 单元	IOR-04T	70016852	1	选配	接线端子
	IOR-44F	70018953	1	标配	牛角插座
连接线	IOL02F-00-722	70011064		选配	选配 IOR-21F 时数量为 1
分线器	MCT07	70003455		选配	选配 IOR-44F 时数量为 2
	0.4 米(印字符)	10011467		标配	具体数量与选取的伺服驱动、IO
	cate 6 固定网线加工品\H31/L=0.4M	10014213		(二选一)	单元的数量有关
	3 米(印字符)	10011469		标配	标配 2 条
	cate 6 固定网线加工品\H31/L=3M	10014215		(二选一)	10 10 2 X
	1.5 米(印字符)	10011468		选配	
	cate 6 固定网线加工品\H31/L=1.5M	10014214		(二选一)	
	5 米(印字符)	10014388		选配	
	cate6 固定网线加工品\H31/L=5M	10014387		(二选一)	
网络线	6 米(印字符)	10011470		选配	
	cate 6 固定网线加工品\H31/L=6M	10014216		(二选一)	
	8 米(印字符)	10011471		选配	
	cate 6 固定网线加工品\H31/L=8M	10014217		(二选一)	
	10 米(印字符)	10011472		选配	
	cate 6 固定网线加工品\H31/L=10M	10014218		(二选一)	
	cate 6 固定网线加工品\H31/L=0.3M	10014222		选配	
	cate 6 固定网线加工品\H31/L=0.5M	10014223		选配	
	cate 6 固定网线加工品\H31/L=7M	70011106		选配	
手持式	SC10-021G-100B-5S	60003547	1	选配	4 线手脉
电子手脉	SC10-021G-100B-5D	60003546	1	选配	6 线手脉
	***-00-774	70008585	1	选配	
手脉	***-00-774F	70008580	1	选配	
信号线	***-00-774G	70008581	1	选配	
	***-00-783	70008550	1	选配	接客户自配手持盒。
主轴编码器				选配	配套增量式主轴编码器时,主轴 定位精度±0.2°。注 ³
主轴编码器线	-00-762A 或-00-762B			选配	选择增量式编码器时提供
磁阻编码器	TS5693N7			选配	配套磁阻编码器时,主轴定位精度±0.05°
齿盘	GSK-Primus-513			选配	0.4 模数、512 齿,选择磁阻编码器时可,可选购
磁阻编码器线				选配	选择磁阻编码器时提供
	TTR ERM200C 600 线(内径 Φ40)			选配	
	TTR ERM200C 1024 线(内径 Φ80)			选配	사사 12 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
磁栅鼓	TTR ERM200C 1200 线(内径 Φ120)			选配	当选择磁栅编码器时,可根据机 床实际要求进行选择
	TTR ERM200C 1400 线(内径 Φ130)			选配	15% ロシバスツスコペート
	TTR ERM200C 2048 线(内径 Φ180)			选配	
磁栅编码器线					选择磁栅编码器时提供
梯图编辑 光盘		70015007		选配	含梯形图编辑 GSKLadder 安装 文件、GSKLadder 安装使用手 册、PLC 使用手册
监控软件 光盘		70015019		选配	选配远程监控功能时提供,含 GSKMonitor 安装文件及安装使 用手册

注1: 表中已注明长度的电缆,按注明的长度供货,未注明长度的电缆标准长度为3米。对电缆数量、长度等有特殊要求的,请在订货时说明。下同。

注2: GR2000T-L 与进给电机、GR3000Y-L 与主轴电机配套时所需的电缆、制动电阻等附件请参考《GR-L 系列伺服产品订货指导》进行选择。

注3: 主轴编码器、磁阻编码器、磁栅编码器的选型请参考《GR-L系列伺服产品订货指导》。




四、附件1(线缆规格)


名称	规格	外观	备注
操作面板通信线	988TA-00-777	ZGNO	1. 主机单元至操作面板 (8. 4 时 LCD 系统)。 2. 主机单元至编辑面板,编辑面板至机床操作面板 (10. 4 时 LCD 系统)
IOL 分线 器连接线	I0L02F-00-722		IOR-21F 至 MCT07 分线 器
网络线			 CNC 主机至 PC 机(交换机)。 连接 CNC 主机、GR-L 伺服、IO 单元
外置手脉 信号线			CNC 操作面板手脉 CN32 接口至外置手脉




四、附件 2 CNC 控制器及配套机床面板外形尺寸

- ◆ GSK988TD-V08BDCW(8.4 寸独立式按键版)竖式主机安装方式
- ◆ GSK988TD-MPU-V10ARDCW(配 8.4 寸/10.4 寸竖式主机) 机床面板安装方式











◆ GSK988TD-H08BDCW(8.4 寸独立式按键版)横式主机安装方式




◆ GSK988TD-MPU-H10ARDCW(配 8.4 寸横式主机) 机床面板安装方式






◆ GSK988TD(面膜 10.4 寸版竖式)主机安装方式




◆ 988TD-MPU-10AV (配 10.4 寸竖式面膜主机) 机床面板安装方式






◆ GSK988TD(面膜 10.4 寸版横式)主机安装方式




◆ 988TD-MPU-10AH (配 10.4 寸竖式面膜主机) 机床面板安**装方式**




第 18 页 /共 22 页



◆ GSK988TD-V10BDCW(10.4 寸独立式按键版)竖式主机安装方式




◆ GSK988TD-MPU-V10ARDCW(配 8.4 寸/10.4 寸竖式独立式按键主机) 机床面板安装方式






◆ GSK988TD-H10BDCW(10.4 寸独立式按键版)横式主机安装方式




◆ GSK988TD-MPU-H10ARDCW(配 8.4 寸/10.4 寸横式独立式按键主机) 机床面板安装方式







四、附件 3 远程 I/O 单元外形尺寸

IOR-04T / IOR-44T 安装方式外形尺寸










IOR-44F 安装方式外形尺寸



MCT07 安装方式外形尺寸(适配 IOR-21F/IOR-44F)

