NIT . 806.005.967-3

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES (HDSM)
Producto: *EVAP CLEAN*

EVAP CLEAN

1. PRODUCTO E IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA

1.1 Identificación del producto:

Nombre:	**Evap Clean**
Uso:	Limpiador y abrillantador de condensadores y evaporadores.

1.2 Compañía

1.2	**Producto envasado por:**
Nombre:	GASFRIO S.A.S. Cartagena, Colombia
Comercializadora:	GASFRIO S.A.S. Cartagena, Colombia

1.3 Teléfono de Emergencia:

Número:	(605) 6745581

2. COMPOSICION / INFORMACION DE LOS INGREDIENTES

2.1 Este producto contiene:

Nombre Químico	No. CAS	% peso
Hidróxido de Sodio	1310-73-2	>20

3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

3.1 Riesgos más importantes

Producto corrosivo. Causará quemaduras y/o daños en la piel y ojos con exposición prolongada. Podrá causar daños al tracto respiratorio si se ingiere. Dañino o fatal si se ingiere. Puede causar quemaduras severas de las membranas mucosas, estómago, nausea, vómitos – posibles daños internos.

3.2 Efectos potenciales en la salud:

Ojos, Piel, Ingestión:	Material corrosivo. Causará quemaduras en piel, y ojos con exposición prolongada. Podrá causar daños en los ojos si hay contacto prolongado. Neblinas producidas pueden ser irritantes severos y causar daños al tracto respiratorio si se ingiere. Dañino o fatal si se ingiere. Puede causar quemaduras severas de las membranas mucosas, estómago, nausea, vómitos – posibles daños internos.
Sub-crónico, crónico, otros:	Efectos locales crónicos pueden consistir en múltiples áreas de destrucción superficial de la piel, o de dermatitis irritante primaria.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Ojos:	Lave los ojos de inmediato con abundante agua durante 15 minutos al menos, abriendo repetidamente los párpados y llame al médico. Si usa lentes de contacto, retírelos de inmediato y lave con abundante agua según indicado.
Piel:	Lave el área afectada con grandes cantidades de jabón y agua. Si persiste la irritación, llame al médico. Lave la ropa antes de usarla nuevamente. Destruya los zapatos contaminados.
Inhalación:	Remueva al aire fresco. Si es necesario, administre respiración artificial. Puede administrarse oxígeno. Llame al médico.
Ingestión:	No se debe inducir el vómito. Diluya bebiendo abundante cantidad de agua. Llame al médico de inmediato.

5. MEDIDAS DE COMBATE DE INCENDIOS

5.1 Propiedades inflamables:

Punto de destello:	Ninguno hasta ebullición
Temperatura de Auto ignición:	Ninguno

5.2 Límites de Inflamabilidad:

Inferior (LFL):	No establecido
Superior (UFL):	No establecido

5.3 Medios de extinción adecuados:
Producto no combustible. Use medios adecuados para incendios en los alrededores: Neblina de agua; Polvo Químico; CO_2; Espuma

5.4 Instrucciones para combatir incendios:
No entrar en espacios confinados con fuego sin la debida protección de ropa adecuada y equipo auto-contenido de suministro de aire.

5.5 Peligros específicos:
El contacto con aluminio u otros materiales reactivos puede producir gas hidrógeno. Cuando se mezcla con agua genera calor.

5.6 Equipo de protección especial para los bomberos:
Ropa de protección y equipo auto-contenido de aire para áreas confinadas.

6. MEDIDAS A SER TOMADAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

6.1 Precauciones:
Detenga el derrame en el origen de manera segura. Contenga el derrame mediante represas construidas con tierra u otros materiales inertes y neutralice CUIDADOSAMENTE con ácido diluido. Bombee, pase un coleto o mopa, absorba con material inerte y coloque en contenedores adecuados para la debida disposición.

6.2 Métodos de disposición:

Disponga en un lugar aprobado para desperdicios, cumpliendo con las Leyes, Normas y Reglamentos locales. No permita que los materiales no-neutralizados ingresen a drenajes, tanquillas, recolectores de aguas de lluvia, aguas superficiales ni terrenos.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones durante Manipulación y Almacenamiento:
Material corrosivo – Maneje los envases cuidadosamente. Lávese vigorosamente después del manejo de este producto. Mantenga los recipientes cerrados cuando no se usen. Evite el contacto con cuero o lana.

7.2 Otras informaciones:
Manténgase alejado de los niños.

8. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

8.1 Protección personal:

Protección de ojos/cara:	Lentes de seguridad para productos químicos, protector de cara.
Protección respiratoria:	En las áreas en las que se generan neblinas o se pulverice el producto, se debe usar respirador con cartucho para uso en ambiente cáustico.
Protección de la piel y del cuerpo:	**Guantes:** Use guantes de goma **Equipos:** Use ropa de protección para minimizar el contacto (botas de goma, delantal, careta) **Ventilación**: Se debe usar este producto en ambientas abiertos.

8.2 Límite (s) de exposición:
- De acuerdo con OSHA, el límite de exposición (TWA) es de 2 mg/m^3;
- Límite Permisible de Exposición (PEL) 2mg/m^3

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

9.1	Apariencia:	Clara, Líquido coloreado
9.2	Olor:	No hay olor particular
9.3	Presión de vapor:	No determinado
9.4	Punto de ebullición:	100 ^{0} C (212 ^{0}F)
9.5	Punto de congelación:	0 ^{0}C (32 ^{0}F)
9.6	Gravedad específica:	1,1 (H_2O = 1 @ 25 ^{0}C)
9.7	Solubilidad en agua:	Completa
9.8	Tasa de evaporación:	Misma que el agua
9.9	pH @ 10% solución:	Alcalino
9.10	Presión de Vapor	No determinada

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1	**Estabilidad:**	Estable
10.2	**Incompatibilidad con otros materiales:**	Ácidos, oxidantes fuertes, materiales reactivos como aluminio, cinc o estaño. No mezclar con detergentes clorinados (lejía/blanqueadores).

10.3	**Productos de descomposición peligrosos:**	Al quemarse pueden producirse monóxido de carbono y/o dióxido de carbono.
10.4	**Otras informaciones:**	No ocurrirá polimerización peligrosa.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1	**Datos de Irritación:**	1%/24 horas ojos-mono severo; 500 mg/24 horas piel-conejo severo; 1% ojo-conejo severo; 50 mg/24 horas ojo-conejo severo; 1 mg/24 hora ojo-conejo severo; 400 mg ojo-conejo suave; 100 mg ojo-conejo enjuagado severo.
11.2	**Toxicidad aguda:**	Tóxico por ingestión; moderadamente tóxico por absorción dérmica.
11.3	**Datos de Toxicidad:**	140 - 340 mg/Kg. oral-ratas LD50; 500 mg/Kg. oral-conejo LDLO; 1350 mg/Kg. piel-conejo LD50; 40 mg/Kg. intra-peritoneal ratón LD50;
11.4	**Estatus carcinógeno:**	Ninguno
11.5	**Efectos locales:**	Corrosivo – ojos, piel, membranas mucosas

12. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

12.1 Desechos de residuos / producto no utilizado:
NO BOTE EN NINGUN DRENAJE, EN LA TIERRA O EN NINGUN CUERPO DE AGUA. Los métodos de disposición deberán cumplir con las Leyes y Regulaciones vigentes de cada localidad. Las caracterizaciones del desperdicio y el cumplimiento con las Leyes aplicables son de la exclusiva responsabilidad del generador del desperdicio. REFRIGERACIÓN MASTER OCCIDENTAL C. A. NO TIENE CONTROL ACERCA DE LAS PRACTICAS GERENCIALES O PROCESOS DE MANUFACTURA DE LAS PARTES QUE MANEJAN ESTE PRODUCTO.

13. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

13.1 Clasificación de riesgo DOT 49CFR172.101: Material Corrosivo
Etiqueta de Peligro: Material Corrosivo

14. INFORMACION REGLAMENTARIA

14.1 AVISO:
La información contenida en este documento se presenta en buena fe y se cree que es correcta para la fecha de revisión de este documento. La Compañía no se hace responsable por la mala interpretación o mal uso de la información contenida en esta hoja y da ninguna garantía, expresa o implícita. Es responsabilidad del usuario asegurar que sus actividades cumplan con las condiciones de seguridad necesarias para el uso del producto, así como con las Leyes y Regulaciones vigentes.

14.2 Este producto contiene los siguientes componentes:

Nombre Químico: Soda Cáustica / Hidróxido de Sodio (NaOH)
Número CAS: 1210-73-2

15. OTRAS INFORMACIONES

15.1 SISTEMA DE CLASIFICACION DE RIESGO:

Los valores definidos por la Asociación Nacional para Protección de Incendios (NFPA):

Salud: 2
Inflamabilidad: 0
Reactividad: 0

15.2 Usos no recomendados

REPQUIM no recomienda el uso de este producto en aplicaciones:

- donde es posible la contaminación de la tierra o de aguas (aplicaciones directas en la tierra, drenajes, tanquillas, sumideros o tanques sépticos).
- donde la sobre exposición es posible (cuartos pequeños o espacios confinados).
- donde es posible el contacto con la piel.
- donde hay contacto directo con alimentos.
- donde la disposición del desperdicio pudiera representar un riesgo al Medio Ambiente o a la Salud.
- donde la reactividad química representa un peligro (contacto con bases fuertes, o en áreas donde se realizan soldaduras).

15.3 Revisión de fecha: 11 De Nov.2022

Cambios en las secciones siguientes: