FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO
VARSOL

Revisión Junio del 2025- Versión: 03

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

1.1 Identificador del producto: **VARSOL**

1.2 Otros medios de identificación: **Solvente N° 4**

1.3 Usos recomendados del producto y restricciones de uso;

Recomendaciones de uso: Desmanchador, desengrasante de: alfombras, cortinas, ropa, pisos, paredes, muebles y toda clase de herramientas. También se utiliza como disolvente de pinturas

1.4 Datos del proveedor

COMPAÑÍA PRODUCTORA DEL AREA ANDINA SAS
Carrera 70 N. 24-20 Sur Carvajal
Bogotá D.C. – COLOMBIA
Tel: (571) 4207588
Email: Ernesto.lizarazo@productoraandina.com

1.5 Número telefónico en caso de emergencia: (571) 4207588- CISPROQUIM (571) 2886012 Bogotá

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla SGA y cualquier información nacional o regional;

LÍQUIDO INFLAMABLE, CATEGORIA 3

2.2 Elementos de la etiqueta según SGA

Pictograma

Palabra de advertencia:
Atención: LIQUIDO Y VAPORES INFLAMABLES
Atención: NOCIVO POR INGESTION, CONTACTO E INHALACION.

Indicaciones de peligro: líquido y vapores inflamables.
H226 - líquido y vapores inflamables

H317 – puede provocar una reacción cutánea alérgica.
H305 – Puede ser nocivo en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
H402 - Nocivo para los organismos acuáticos.

Consejos de prudencia:
P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 - Leer la etiqueta antes del uso.
P210 – Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.
P264 - lavarse cuidadosamente después de la manipulación.
P280 - usar guantes, ropa y equipo de protección para los ojos y la cara.
P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P235 - Mantener fresco.
P243 - Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.
P303 + P361+ P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
P403 - Almacenar en un lugar bien ventilado.

2.3 Otros peligros: No reemplace los envases vacíos para almacenar alimentos. Enjuague y destruya.

Ninguno

3. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Mezcla compleja de hidrocarburos entre C9 y C12, parafinas, cicloparafinas y aromáticos.
CAS 8052-41-3

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS:

Contacto con la piel: retire rápidamente el exceso del producto. Lave por completo el área contaminada con agua preferiblemente tibia y jabón durante 15 minutos. Debajo de la corriente de agua retire la ropa, zapatos y artículos de cuero que estén contaminados. No intente neutralizar con agentes químicos, obtenga atención médica si persiste la irritación.
Ingestión: Si la victima está consciente, no convulsiona y puede ingerir liquido dele a beber dos vasos de agua lentamente. NO INDUZCA EL VOMITO. Si ocurre el vómito mantenga la victima inclinada para reducir el riesgo de aspiración, repita la administración de agua y observe si se presenta dificultad para respirar. Obtenga ayuda médica de inmediato.
Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua a baja presión y tibia preferiblemente durante por los menos quince minutos, durante el lavado separe los parpados para

facilitar la penetración del agua. No intente neutralizar con agentes químicos o gotas sin la orden de un médico. Obtenga atención médica rápidamente.
Inhalación: Retire la victima de la fuente de exposición y llévela al aire fresco. Si no respira, despeje las vías respiratorias, provea resucitación cardiopulmonar si está capacitado para hacerlo. Evite el contacto directo boca a boca, si la victima respira con dificultad el personal capacitado debe administrar oxigeno con monitoreo posterior del afectado en forma continua. Obtenga atención médica de inmediato.

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO:

Consideraciones especiales: liquido combustible, puede formar mezclas explosivas a temperaturas iguales o superiores a su punto de inflamación. El líquido puede acumular cargas estáticas por trasvase o agitación. Los vapores pueden desplazarse a nivel del suelo hasta una fuente de ignición y devolverse ardiendo hasta su lugar de origen. El líquido puede flotar sobre el agua hasta una fuente de ignición y regresar en llamas. El vertimiento del producto a desagües puede causar peligro de fuego o explosión. Produce gases tóxicos por combustión.
Procedimiento: Evacue el área del incendio en 100 metros en todas las direcciones. Si hay un contenedor o carrotanque involucrado evacue en 800 metros. Si hay fuga del producto, deténgala antes de intentar apagar el fuego, si puede hacerlo en forma segura. Enfríe los contenedores con agua en forma de rocío y retírelos del fuego si puede hacerlo sin peligro. No introduzca agua a los contenedores. El agua puede ser inefectiva para extinguir el fuego, dado que el producto es insoluble. Aproxímese al fuego en la misma dirección del viento. Para incendios masivos utilice boquillas con soportes. Aléjese de los extremos de los contenedores.
Si el agua aumenta el riesgo.
Punto de inflamación: Líquido inflamable, 38 °C.

5.1 Medios de extinción apropiados: Fuegos pequeños: Usar polvo químico seco, espuma o dióxido de carbono.
Fuegos grandes: espuma, agua en forma de rocío o niebla no use agua en forma de chorro.

5.2 Peligros de incendio o explosión: Se descompone en caso de incendio desprendiendo gases irritantes.
5.3 Equipo de protección contra incendio: Equipo de protección para el sistema respiratorio, guantes, trajes resistentes al calor.

6. MEDIDAS EN CASO DE ESCAPE ACCIDENTAL:

Métodos de limpieza: Ubíquese en la dirección desde donde sopla el viento. Evite zonas bajas. Elimine toda la fuente de ignición como llamas o chispas. Detenga o controle la fuga, si puede hacerlo sin peligro. Ventile la zona del derrame. No use palas metálicas.
Derrame pequeños: evacue y aísle de 25 a 50 metros. Contenga el derrame con dique de poliuretano o calcetines especiales para aceites y absorba con absorbentes inertes como calcetines,

almohadillas o tapetes para hidrocarburos, chemizorb o vermiculita. NO USE TIERRA, ARENA NI ASERRIN. Deposite los residuos en contenedores cerrados y marcados. Lave el área con agua y jabón.
Derrames grandes: evacue y aísle el área 300 metros en todas las direcciones. Utilice agua en forma de rocío para enfriar y dispersar los vapores y proteger al personal. Evite que el material derramado caiga en fuentes de agua, desagües o espacios confinados. Para ello disponga de diques prefabricados. Contacte organismos de socorro.
Vertimiento en agua: utilice absorbentes especiales tipo espagueti (boom) para retirar el hidrocarburo de la superficie.
Absorbentes recomendados: Calcetines, Almohadas, tapetes y booms.
Si el producto derramado se contamina, recogerlo con material adsorbente inerte, una pala y disponer apropiadamente, si no se contamina recogerlo con pala y guardar en un recipiente para su uso.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Precauciones de manejo: **Evite toda fuente de ignición (chispas, llamas, calor, cigarrillos encendidos). Conecte a tierra contenedores y tuberías, use sistemas a prueba de chispas y de explosión.** Evite generar vapores o neblinas. Nunca realice operaciones de sifón con la boca. Nunca use este producto para lavarse manos y brazos. Lávese muy bien las manos después de su manipulación. Evite contacto con los ojos, piel y ropa.
Requerimientos de almacenamiento: Almacene bien cerrado en lugar bien ventilado, alejado de materiales incompatibles y calor. A temperatura ambiente entre 15 y 25 °C. El almacenamiento de grandes cantidades debe ser en zona exterior. El almacenamiento interno debe hacerse en recinto estándar para líquidos inflamables. Señalice adecuadamente las áreas de almacenamiento y los contenedores.
Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes como hipoclorito de sodio, ácidos fuertes, agua oxigenada, etc.

8. DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL:

Protección para los ojos: Evitar el contacto emplear gafas de seguridad contra salpicadura químicas.
Protección respiratoria: Respirador con cartucho para vapores orgánicos, equipo de respiración auto-contenida.
Protección de piel: Emplear guantes de nitrilo, PVA alcohol polivinilo. Botas de caucho de nitrilo
Medidas de higiene: Proveer de lavaojos y duchas el área de trabajo, lavarse completamente después de su manipulación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Apariencia	Liquido traslucido,
Color	De claro a ligeramente amarillo
Olor	Característico a petróleo
Densidad (gr/ml)	0.78 - 0.82
Punto inicial de ebullición	149°C – 208°C
Punto de inflamación	37.7°C
Índice de Refracción	1.4370 - 1.4380

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD:

Estabilidad química: Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas.
Incompatibilidad con otros materiales: Agentes oxidantes fuertes (como hipoclorito de sodio, ácidos fuertes, agua oxigenada, etc.)
Productos peligrosos de descomposición por combustión: Monóxido de carbono, anhídrido carbónico.
Polimerización peligrosa: No ocurrirá.
Condiciones a evitar: Evita descargas estáticas, chispas, llamas abiertas, calor y otras fuentes de ignición.

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA:

Inhalación: vapores o nieblas a concentraciones superiores a 1000 ppm causa irritación de los ojos y el tracto respiratorio, depresión del sistema nervioso central (SNC), dolor de cabeza, mareos, deterioro y fatiga intelectual, confusión, anestesia, somnolencia, pérdida de conciencia y posible muerte.
Contacto con la piel: Baja toxicidad. Irritación. Contacto prolongado o frecuente puede producir irritación y salpullido (dermatitis). Por ser desengrasante de la piel, su contacto puede agravar una condición de dermatitis existente. Por contacto frecuente y prolongado, causa irritación, por contacto prolongado con la ropa húmeda puede causar quemaduras, ampollas y dolor.
Contacto con los ojos: En forma de líquido, vapores, o nieblas produce irritación leve y temporal, pero no causa daños a los tejidos de los ojos.
Ingestión: Toxicidad oral baja. Muy peligroso si es aspirado e ingresa por los pulmones, aun en pequeñas cantidades, lo cual puede ocurrir durante la ingestión o el vómito, pudiendo ocasionar daños pulmonares leves a severos, e incluso la muerte.
Efectos crónicos: Tras sobreexposición repetidas puede desarrollarse intoxicación crónica con solventes orgánicos, con síntomas como dolor de cabeza, mareos, perdida de la memoria, cansancio, dolor en las articulaciones, disturbios del sueño, depresión, irritabilidad, nauseas. Esta afección es poco común. Se han reportado efectos sobre el hígado luego de exposiciones intensas

y prolongadas. **Carcinogenicidad:** como derivado del petróleo, puede contener ingredientes o impurezas de compuestos cancerígenos. No se han reportado efectos reproductivos, mutagenicos, teratogenicos, embriotoxicos o sinergisticos.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA:

Este producto no es biodegradable.
Toxico para los organismos acuáticos. No permita su entrada a desagües, ríos y otras fuentes de agua. Flota e impide la oxigenación de cuerpos de agua.

13. CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS:

Se recomienda disponer de un vertedero de residuos líquidos. La disposición debe ser acuerdo con las regulaciones locales, reutilícelo o envíe a incineración en un horno adecuado, que tenga licencia ambiental.

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE:

Este producto presenta restricción para su transporte a nivel nacional, por lo tanto hay que cumplir con el Decreto 1609:2002 y la identificación del rombo de las naciones unidas de inflamable.
Esta información debe estar contenida en las etiquetas que lo identifica.

Ministerio de Transporte. Decreto 1609 de 2002. Transporte de mercancías peligrosas por carretera.

15. INFORMACIÓN REGULATORIA O LEGAL:

Ministerio de Transporte. Decreto 1609 de 2002. **Transporte de mercancías peligrosas por carretera.**

Este producto se ha empacado y etiquetado cumpliendo con las normas legales en nuestro país. Superintendencia de Industria y Comercio: Resolución 16379 DE JUNIO 18/03
INVIMA: Certificado de Capacidad de Producción
Registro Sanitario: INVIMA **NSOH00326-09C**

16. INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información entregada con este producto puede no ser válida si este es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular. **COMPAÑÍA PRODUCTORA DEL AREA ANDINA SAS** entrega esta información de buena fe, esperando por parte del consumidor su obligación en el buen manejo del producto. La información de esta FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD está basada en la información disponible en fuentes internacionales (CCOHS. Base de datos MSDS ONLINE. Canadian Centre for Occupational Health and Safety. Canada. ACGIH. Threshold Limit Values for Chemical Substances (TL Vs) USA 2010.

Esta INFORMACION pretende dar información relativa a la valoración sanitaria y de seguridad de las condiciones en las cuales este producto **VARSOL** se manipula en la transportación, almacenamiento o uso. La empresa no acepta responsabilidad en cuanto a su valoración sobre las medidas de seguridad.

Revisado y Aprobado por: **MARIA DEL CONSUELO MINA G.** **Directora Técnica** **COMPAÑÍA PRODUCTORA DEL AREA ANDINA SAS**	Fecha: 18/06/2025