SECCIÓN 1.- IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del Producto	Thinner
Identidad química	Thinner
Numero CAS	

1.2 USOS RECOMENDADOS DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y RESTRICCIONES DE USO

Usos recomendados de la sustancia	Uso en revestimientos - Diluyente.

1.3 DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Denominación Social	Promociones Químicas y Petroquímicas, S.A. de C.V.
Planta Tultitlan	Carpinteros No. 37, Zona Industrial Xala, Cuautitlán Izcalli, Edo. Mex. C.P. 54714
Teléfono	55 58 72 31 16 / 55 58 70 48 21

1.4 TELÉFONO DE EMERGENCIA

Servicios de información para casos de emergencia.	SETIQ 01-800-00-214-00 Tel. (55) 55 59 15 88 Cd. De México

SECCIÓN 2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA (Clasificación según GHS)

Sección	Clase de Peligro	Clase y categoría de peligro	Indicación de peligro
2.6	Líquidos inflamables	Flam. Liq. 2	H225
3.1O	toxicidad aguda (oral)	Acute Tox. 4	H302
3.1D	toxicidad aguda (cutánea)	Acute Tox. 4	H312
3.1I	toxicidad aguda (por inhalación)	Acute Tox. 3	H331
3.2	corrosión o irritación cutáneas	Skin Irrit. 2	H315
3.3	Lesiones oculares graves o irritación ocular	Eye Irrit. 2	H319
3.7	toxicidad para la reproducción	Repr. 2	H361d
3.8	toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)	STOT SE 1	H370
3.8D	toxicidad específica en determinados órganos - exposición única (efectos narcóticos, somnolencia)	STOT SE 3	H336
3.9	toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas)	STOT RE 2	H373
3.10	peligro por aspiración	Asp. Tox.1	H304
4.1A	peligroso para el medio ambiente acuático - peligro agudo	Aquatic Acute 2	H401

2.2 ELEMENTOS DE LA ETIQUETA

Pictograma (s)	
Palabra de advertencia	PELIGRO

INDICACIÓN DE PELIGRO(S)

Código Identificación "H"	
H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H302+H312+H332	Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H315	Provoca irritación cutánea.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H361fd	Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
H370	Provoca daños en los órganos.
H373	Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H401	Tóxico para los organismos acuáticos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA DE PREVENCIÓN

P210	Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P260	No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

CONSEJOS DE PRUDENCIA DE INTERVENCIÓN/RESPUESTA

P301+P310	EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.
P305+P351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P308+P311	EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
P331	NO provocar el vómito.
P370+P378	En caso de incendio: Utilizar arena, carbono dióxido o extintor de polvo para la extinción.

CONSEJOS DE PRUDENCIA DE ALMACENAMIENTO

P403+P233	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
P403+P235	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

CONSEJOS DE PRUDENCIA DE ELIMINACIÓN

P501	Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

2.3 Otros Peligros

Ninguno

SECCIÓN 3.- COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 SUSTANCIA

No pertinente (mezcla)

3.2 MEZCLAS

Descripción de la mezcla

Nombre de la sustancia	Identificador	%M	Clasificación según SGA	Pictogramas
XILOL	No CAS 1330-20-7	25 - < 50	Flam. Liq. 3 / H226 Acute Tox. 5 / H303 Acute Tox. 4 / H312 Acute Tox. 5 / H333 Skin Irrit. 2 / H315 Aquatic Acute 3 / H402 Aquatic Chronic 3 / H412	
tolueno	No CAS 108-88-3	10 - < 25	Flam. Liq. 2 / H225 Acute Tox. 4 / H302 Acute Tox. 5 / H333 Skin Irrit. 2 / H315 Repr. 2 / H361d STOT SE 3 / H336 STOT RE 2 / H373 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Acute 2 / H401	
metanol	No CAS 67-56-1	10 - < 25	Flam. Liq. 2 / H225 Acute Tox. 3 / H301 Acute Tox. 3 / H311 Acute Tox. 3 / H331 STOT SE 1 / H370	
ALCOHOL ISOPROPILICO (I)	No CAS 67-63-0	5 - < 10	Flam. Liq. 2 / H225 Eye Irrit. 2A / H319 STOT SE 3 / H336	
acetato de etilo	No CAS 141-78-6	5 - < 10	Flam. Liq. 2 / H225 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H336	

BUTIL CELLOSOLVE	No CAS 111-76-2	5 - < 10	Flam. Liq. 4 / H227 Acute Tox. 4 / H302 Acute Tox. 3 / H311 Acute Tox. 3 / H331 Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Aquatic Chronic 4 / H413	
METIL ISOBUTIL CETONA (M.I.B.K)	No CAS 108-10-1	1 - < 5	Flam. Liq. 2 / H225 Acute Tox. 5 / H303 Acute Tox. 4 / H332 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H335	

SECCIÓN 4.- PRIMEROS AUXILIOS

4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS

Indicaciones generales	No dejar a la persona afectada desatendida. Retirar a la víctima de la zona de peligro. Mantener a la persona afectada caliente, tranquila y cubierta. Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Si aparece malestar o en caso de duda consultar a un médico. En caso de inconsciencia procurar una postura de seguridad de decúbito lateral y no administrar nada vía oral.
Inhalación	En caso de respiración irregular o de paro respiratorio, buscar asistencia médica inmediatamente y disponerse a tomar medidas de primeros auxilios. Proporcionar aire fresco.
Contacto con la piel	Lavar con abundante agua y jabón abundantes.
Ojos	Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Mantener separados los párpados y enjuagar con abundante agua limpia y fresca por lo menos durante 10 minutos.
Ingestión	Enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente). NO provocar el vómito.

SECCIÓN 5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 MEDIOS DE EXTINCIÓN APROPIADOS:

Agua pulverizada, Espuma resistente al alcohol, Polvo BC, Dióxido de carbono (CO_2) Medios de extinción no apropiados: Chorro de agua.

5.2 PELIGROS ESPECIFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA QUÍMICA O MEZCLA

Peligro al luchar contra Incendios	En caso de ventilación insuficiente y/o al usarlo, pueden formarse mezclas aire/vapor explosivas/inflamables. Los vapores de disolventes son más pesados que el aire y se pueden extender por el suelo. Cabe prever la presencia de substancias o mezclas combustibles sobre todo allí donde no llega la ventilación como, por ejemplo, en zonas no ventiladas situadas por debajo del nivel del suelo como fosas, canales y pozos.
Peligros Inusuales de incendio y explosión	Productos de combustión peligrosos Óxidos de nitrógeno (NOx), Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO_2).

5.3 MEDIDAS ESPECIALES QUE DEBERAN SEGUIR LOS GRUPOS DE COMBATE CONTRA INCENDIOS.

Instrucciones de Lucha Contra el Fuego	En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos. Medidas coordinadas de lucha contra incendios en el entorno. No permitir que el agua de extinción alcance el desagüe. Recoger el agua de extinción separadamente. Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales.

SECCIÓN 6.- MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL

6.1 PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA.

Derrames menores	Consejos sobre la manera de contener un vertido: Cierre de desagües. Indicaciones adecuadas sobre la manera de limpiar un vertido: Limpiar con materiales absorbentes (p.ej. paño, vellón). Recoger el vertido: Serrín, Kieselgur (diatomita), Arena, Aglomerante universal Técnicas de contención adecuadas Utilización de materiales absorbentes. Otras indicaciones relativas a los vertidos y las fugas Colocar en recipientes apropiados para su eliminación. Ventilar la zona afectada.
Derrames mayores	Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas. Retener y eliminar el agua de lavado contaminada.

SECCIÓN 7.- MANEJO Y ALMACENAMIENTO

7.1 PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO SEGURAS.

Manipulación	Medidas de prevención de incendios, así como las destinadas a impedir la formación de partículas en suspensión y polvo Utilización de ventilación local y general. Prevención de las fuentes de ignición. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Debido al peligro de explosión, evitar pérdidas de vapores en bodegas, alcantarillados y cunetas. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar un material eléctrico, de ventilación/de iluminación antideflagrante. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. - Indicaciones/detalles específicos Cabe prever la presencia de substancias o mezclas combustibles sobre todo allí donde no llega la ventilación como, por ejemplo, en zonas no ventiladas situadas por debajo del nivel del suelo como fosas, canales y pozos. Los vapores son más pesados que el aire, se extienden por el suelo y forman mezclas explosivas con el aire. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo Lavarse las manos después de cada utilización. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo. Despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer. No guarde juntos alimentos y productos químicos. No utilice para guardar productos químicos envases destinados normalmente a guardar alimentos. Manténgase lejos de

	alimentos, bebidas y piensos.
Almacenamiento	Atmósferas explosivas: Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado. Utilización de ventilación local y general. Mantener en lugar fresco. Proteger de la luz del sol. - Peligros de inflamabilidad: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas -No fumar. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Proteger de la luz del sol. - Requisitos de ventilación Utilización de ventilación local y general. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. - Compatibilidades de embalaje Solamente pueden usarse envsases que han sido aprobados (p.ej. conforme al reglamento para el transporte de mercancías peligrosas).

SECCIÓN 8.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 PARÁMETROS DE CONTROL

Límites de exposición ocupacional

País	Nombre del agente	No CAS	Identificador	VLAED [ppm]	VLA-ED [mg/m³]	VLAEC [ppm]	VLA-EC [mg/m³]	Fuente
MX	tolueno	108-88-3	VLE	20				NOM-010STPS
MX	n-hexano	110-54-3	VLE	50				NOM-010STPS
MX	2-butoxietanol	111-76-2	VLE	20				NOM-010STPS
MX	acetato de etilo	141-78-6	VLE	400				NOM-010STPS
MX	metanol	67-56-1	VLE	200		250		NOM-010STPS
MX	acetona	67-64-1	VLE	500		750		NOM-010STPS

8.2 CONTROLES TÉCNICOS APROPIADOS

Instalaciones	Ventilación general.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, EPP

Equipo de Protección Personal	
Ojos y cara	Gafas de seguridad con protecciones laterales conformes con la EN166 Use equipo de protección para los ojos probado y aprobado según las normas gubernamentales correspondientes, tales como NIOSH (EE.UU.) o EN 166 (UE).
Piel	Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. Utilice la técnica correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso, de conformidad con las leyes aplicables y buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos.
Vías respiratorias	Donde el asesoramiento de riesgo muestre que los respiradores purificadores de aire son apropiados, usar un respirador que cubra toda la cara con combinación multi-propósito (EEUU) o tipo ABEK (EN 14387) respiradores de cartucho de repuesto para controles de ingeniería. Si el respirador es la única protección, usar un respirador suministrado que cubra toda la cara Usar respiradores y componentes testados y aprobados bajo los estándares gubernamentales apropiados como NIOSH (EEUU) o CEN (UE).

SECCIÓN 9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS

Estado físico	Líquido	Viscosidad	Sin datos disponibles.
Color	incoloro	Presión de vapor	Sin datos disponibles
Olor	característico	Densidad relativa de vapor	3.5 (Aire=1)
Umbral de olor	Sin datos disponibles	Densidad	0.7 - 0.85 g/cm3 @ 25 °C (agua=1)
Valor pH	Sin datos disponibles	Hidrosolubilidad	soluble
Punto de fusión/punto de congelación	-34 °C	Coeficiente de partición n-octanol/agua	Sin datos disponibles
Punto inicial e intervalo de ebullición	50 - 143 °C	Temperatura de ignición espontanea	465 °C
Punto de inflamación	-18 °C copa cerrada	Temperatura de descomposición	Sin datos disponibles
Velocidad de evaporación	sin datos disponibles	Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad	Límite superior 15.6 % (V) Límite inferior 1.2 % (V)
Inflamabilidad (sólido, gas)	Líquido inflamable	Peso molecular	Sin datos disponibles

SECCIÓN 10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	Sin datos disponibles
Estabilidad química	Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Posibilidad de reacciones peligrosas	Sin datos disponibles
Condiciones que deben evitarse	Contacto con fuentes de ignición (flama, quemadores, chispas, cigarros, etc.)
Materiales incompatibles	Oxidantes fuertes, agentes reductores.
Productos de descomposición peligrosos	Monóxido de carbono (CO) y bióxido de carbono (CO2), vapores de combustión no bien definidos que pueden contener componentes tóxicos.

SECCIÓN 11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Clasificación según SGA

Toxicidad aguda	DL50 Oral - Rata – 1,187 mg/kg CL50 Inhalación - Rata - 4 h – >128 mg/Kg DL50 Cutáneo – Conejo – >17,100 mg/kg Sin datos disponibles
Corrosión/irritación cutánea	Piel – Conejo Resultado: Irrita la piel – 24h.
Lesión ocular grave/irritación ocular	Ojos – Conejo Resultado: Moderada irritación de los ojos.
Sensibilización respiratoria o cutánea	Sin datos disponibles
Mutagenicidad en células germinales	Sin datos disponibles.
Carcinogenicidad	Este producto es o contiene un componente no clasificable con respecto a su carcinogenia en humanos, basado en su clasificación por IARC (International Agency for Research on Cancer; Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer), ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists; Conferencia de Higienistas Industriales Gubernamentales de los Estados Unidos), NTP (National Toxicology Program; Programa Nacional de Toxicología) de los Estados Unidos o EPA (Environmental Protection Agency; Agencia para la Protección del Medio Ambiente) de los Estados Unidos. No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o el igual a 0,1% como cancerígeno o como carcinógeno potencial por la (OSHA) Administración de Salud y Seguridad Ocupacional.
Toxicidad para la reproducción	Sin datos disponibles
Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposición única	Puede provocar somnolencia o vértigo.

Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposiciones repetidas	Sin datos disponibles
Peligro por aspiración	Sin datos disponibles

SECCIÓN 12.- INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Parámetro	Valor	Especie	Tiempo de exposición
LC50	5.5 mg/l	pez	96 h
LC50	15.5 mg/l	crustáceo	48 h
LC50	57.8 mg/l	pez	96 h
LC50	15400 mg/l	pez	96 h
ErC50	22000 mg/l	alga	96 h
EC50	12700 mg/l	pez	96 h
LC50	484 mg/l	pez	96 h
LC50	1600 mg/l	crustáceo	48 h
EC50	2500 mg/l	alga	96 h
LC50	8450 mg/l	pez	96 h
LC50	18500 mg/l	crustáceo	48 h
LC50	1370 mg/l	pez	96 h
LC50	800 mg/l	crustáceo	48 h

Persistencia y degradabilidad	Sin datos disponibles.
Potencial de bioacumulación	Sin datos disponibles
Movilidad en el suelo	Sin datos disponibles
Otra información	No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el caso de una manipulación o eliminación no profesional. Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

SECCIÓN 13.- INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

13.1 MÉTODOS DE ELIMINACIÓN

Eliminación de producto	Quemar en un incinerador apto para productos químicos provisto de postquemador y lavador, procediendo con gran cuidado en la ignición ya que este producto es extremadamente inflamable. Ofertar el sobrante y las soluciones no aprovechables a una compañía de vertidos acreditada. Para la

	eliminación de este producto, dirigirse a un servicio profesional autorizado.
Embalaje	Utilice envases de lámina cerrados especificados para el manejo de materiales y residuos peligrosos, para la disposición de los sobrantes, que cumplan con lo previsto en la legislación vigente. Envases y contenedores contaminados, productos absorbentes, tierra o agua contaminada Eliminar como desecho peligroso. Se deberán consultar las regulaciones de desechos peligrosos estatales y locales para garantizar una clasificación completa y precisa.

SECCIÓN 14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Número ONU	1263
Designación oficial de transporte	PRODUCTOS PARA PINTURA (incluye compuestos disolventes o reductores de pintura)
Clase(s) de peligro relativas al transporte	Clase: 3
Grupo de embalaje / envasado	I
Riesgos ambientales	No.
Precauciones especiales	Atención: Líquidos inflamables
Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código IBC	El transporte a granel de la mercancía no está previsto.

SECCIÓN 15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamentación federal Mexicana:	Esta Hoja de Datos de Seguridad se ha actualizado y cumple con las disposiciones de la NOM-018-STPS-2015.		
NFPA® 704	Inflamabilidad	3	Líquido inflamable
	Riesgo a la salud	2	Peligroso
	Reactividad	2	Ninguno
	Peligros especiales	--	Ninguno

Regulaciones federales y estatales:

SARA 302 Componentes

Este material no contiene productos químicos sujetos a los requisitos reportados por SARA Titulo III, sección 302.

SARA 313 Componentes

Los siguientes componentes están sujetos a los nivles de referencia estableidos por SARA Título III, Sección 313:

Metanol No. CAS 67-56-1 Fecha de revisión 2007-07-01

Toluene No. CAS 108-88-3 Fecha de revisión 2007-07-01

Xylene No. CAS 1330-20-7 Fecha de revisión 2007-07-01

n-Hexane No. CAS 110-54-3 Fecha de revisión 2007-07-01

SARA 311/312 Peligros

Peligro de Incendio, Peligro para la Salud Crónico

Massachusetts Right To Know Components

Metanol No. CAS 67-56-1 Fecha de revisión 2007-07-01

Toluene No. CAS 108-88-3 Fecha de revisión 2007-07-01

Xylene No. CAS 1330-20-7 Fecha de revisión 2007-07-01

n-Hexane No. CAS 110-54-3 Fecha de revisión 2007-07-01

n-Butyl acetate No. CAS 123-86-4 Fecha de revisión 1993-04-24

Methyl acetate No. CAS 79-20-9 Fecha de revisión 1993-04-24

Pennsylvania Right To Know Components

Metanol No. CAS 67-56-1 Fecha de revisión 2007-07-01

Toluene No. CAS 108-88-3 Fecha de revisión 2007-07-01

Xylene No. CAS 1330-20-7 Fecha de revisión 2007-07-01

n-Hexane No. CAS 110-54-3 Fecha de revisión 2007-07-01

n-Butyl acetate No. CAS 123-86-4 Fecha de revisión 1993-04-24

Methyl acetate No. CAS 79-20-9 Fecha de revisión 1993-04-24

New Jersey Right To Know Components

Metanol No. CAS 67-56-1 Fecha de revisión 2007-07-01

Toluene No. CAS 108-88-3 Fecha de revisión 2007-07-01

Xylene No. CAS 1330-20-7 Fecha de revisión 2007-07-01

n-Hexane No. CAS 110-54-3 Fecha de revisión 2007-07-01

n-Butyl acetate No. CAS 123-86-4 Fecha de revisión 1993-04-24

Methyl acetate No. CAS 79-20-9 Fecha de revisión 1993-04-24

Prop. 65 de California Componentes

ADVERTENCIA!: Este producto contiene productos químicos conocidos en el estado de California por provocar defectos de nacimiento u otros perjuicios reproductores.

Metanol No. CAS 67-56-1 Fecha de revisión 2007-07-01

Toluene No. CAS 108-88-3 Fecha de revisión 2007-07-01

SECCIÓN 16.- OTRA INFORMACIÓN INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

ABREVIATURAS Y LOS ACRÓNIMOS

CAS	Chemical Abstracts Service (número identificador único carente de significado químico)
CLP (CE) 1272/2008	Reglamento Europeo de clasificación, etiquetado y envasado de productos químicos y sus mezclas.
Dermal LD_{50}	Dosis letal para la mitad de alguna población animal de ensayo aplicando la dosis en la piel.
FBC	Factor de bioconcentración
GHS	"Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de sustancias químicas" elaborado por Naciones Unidas (Siglas en inglés)
MARPOL	Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (abr. de "Marine Pollutant")
NFPA® 704	“National Fire Protection Association”, Asociación encargada de crear y mantener las normas y requisitos mínimos para la prevención contra incendio, capacitación, instalación y uso de medios de protección contra incendio
ONU	Organización de las Naciones Unidas
Oral LD_{50}	Dosis letal para la mitad de alguna población animal de ensayo aplicando la dosis via oral
OSHA	“Occupational Safety and Health Administration” su principal responsabilidad es la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores-
VLA-EC	Valor límite ambiental – exposición de corta duración
VLA-ED	Valor límite ambiental – exposición diaria
VLE	Valor límite ambiental

REFERENCIAS

NOM-018-STPS-2015	Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
NMX-R-019-SCFI-2011	Sistema Armonizado de Clasificación y Comunicación de Peligros de los Productos Químicos.

CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

****

La información contenida en este documento está basada en datos que Promociones Químicas y Petroquímicas, S.A. de C.V. dispone hasta el momento y considera confiables. Sin embargo, el empleo de la misma y el uso del producto o su envase no se encuentran dentro de nuestro control. Por consiguiente, es obligación del usuario determinar las condiciones específicas para su uso seguro tanto del producto y su envase, como de esta información, recordando que no se realiza garantía expresa o implícita con respecto a la exactitud de estos datos y a los resultados obtenidos en el uso de este material. Se recomienda hacer prueba del producto antes de usarlo por primera vez para determinar la idoneidad del mismo para los propósitos particulares de usuario, debido a que muchos factores podrían afectar el procesamiento, aplicación o uso del producto. Esta HDS se refiere exclusivamente a este producto.