Apellidos: Gómez González
Nombre: Isaac
Asignatura: PCD
Grupo: 2 **Subgrupo:** 3
Convocatoria:
Año académico: 2025–2026
Profesor: Adrián Cánovas Rodríguez

MEMORIA DE PRÁCTICAS

Entregables 2025–2026

Índice

1. Ejercicio 1: ReentrantLock **2**
1.1. Recursos no compartibles 2
1.2. Condiciones de sincronización 2
1.3. Pseudocódigo comentado 2
1.4. Cuestiones planteadas en los ejercicios 4
1.5. Código Java de los ejercicios comentado 5

2. Ejercicio 2: Semáforos **8**
2.1. Recursos no compartibles 8
2.2. Condiciones de sincronización 8
2.3. Pseudocódigo comentado 9
2.4. Cuestiones planteadas en los ejercicios 11
2.5. Código Java de los ejercicios comentado 12

3. Ejercicio 3: Monitores **15**
3.1. Recursos no compartibles 16
3.2. Condiciones de sincronización 16
3.3. Pseudocódigo comentado 17
3.4. Cuestiones planteadas en los ejercicios 22
3.5. Código Java de los ejercicios comentado 22

4. Ejercicio 4: Paso de Mensajes Asíncrono **23**
4.1. Recursos no compartibles 24
4.2. Condiciones de sincronización 24
4.3. Pseudocódigo comentado 24
4.4. Cuestiones planteadas en los ejercicios 25
4.5. Código Java de los ejercicios comentado 25

1. Ejercicio 1: ReentrantLock

1.1. Recursos no compartibles

Unicamente la pantalla, ya que es el recurso que ambos hilos necesitan para imprimir sus resultados.

1.2. Condiciones de sincronización

El uso de un cerrojo para bloquear la sección crítica de la pantalla. Que permite a los hilos el acceso a la pantalla en exclusión mutua, evitando así que ambos hilos impriman al mismo tiempo y mezclen sus salidas.

1.3. Pseudocódigo comentado

```
Algoritmo: Clase Main
// Variables globales
Datos:
cerrojoPantalla : Cerrojo
NUM_OPERACIONES : Entero
LONGITUD_FILAS_Y_COLUMNAS : Entero
// Inicialización de variables globales
NUM_OPERACIONES ← 10
LONGITUD_FILAS_Y_COLUMNAS ← 3
Función main()
    initial (cerrojoPantalla, 1)
    cobegin
        suma()
        multiplicar()
    coend
fin
```

```
Algoritmo: Clase SumaMatriz
// Variables de instancia
Datos:
metricasDeEntrenamiento : Entero[][]
impactoAcumulado : Entero[][]
Función suma()
    para i ← 1 a NUM_OPERACIONES hacer
        generarMatriz (metricasDeEntrenamiento)
        // Calcular suma de matrices
        // Guardar resultado en impactoAcumulado

        wait(cerrojoPantalla)
        // Impresión
        signal(cerrojoPantalla)
    fin
fin
```

```
Algoritmo: Clase CuadradoMatriz
// Variables de instancia
Datos:
metricasDeEntrenamiento : Entero[][]
impactoAcumulado : Entero[][]
Función multiplicar()
    para i ← 1 a NUM_OPERACIONES hacer
        generarMatriz (metricasDeEntrenamiento)
        // Calcular cuadrado de matrices
        // Guardar resultado en impactoAcumulado

        wait(cerrojoPantalla)
        // Impresión
        signal(cerrojoPantalla)
    fin
fin
```

1.4. Cuestiones planteadas en los ejercicios

a) **Si no usas sincronización, ¿cómo podría ser la salida por pantalla?**

Como regla general, si no usas sincronización, la salida por pantalla es caótica e impredecible. En este caso, dado que ambos hilos (SumaMatriz y CuadradoMatriz) están accediendo a la pantalla para imprimir sus resultados, sin sincronización podrían intercalarse las impresiones de ambos hilos. Esto podría resultar en una salida mezclada donde partes de la matriz de SumaMatriz se imprimen junto con partes de la matriz de CuadradoMatriz, haciendo que sea difícil o imposible entender los resultados.

En el caso particular de java cada System.out.println() es una operación atómica, lo que significa que cada llamada a esta función se ejecutará completamente sin ser interrumpida por otro hilo. Sin embargo, esto no garantiza que las impresiones de ambos hilos no se mezclen, ya que cada hilo podría imprimir varias líneas de la matriz antes de que el otro hilo tenga la oportunidad de imprimir. Por lo tanto, aunque cada línea individual se imprima de manera atómica, la secuencia completa de impresiones podría resultar en una salida caótica si no se sincroniza adecuadamente.

1.5. Código Java de los ejercicios comentado

Clase Main

```java
package ejercicio1;

import java.util.Random;
import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;

public class Main {
    public static final int NUM_OPERACIONES = 10;
    public static final int LONGITUD_FILAS_Y_COLUMNAS = 3;
    public static final int NUM_0_9 = 10;

    /* Este cerrojo se encarga de bloquear la sección crítica de la pantalla para que no acceda
    * más de un hilo a la vez */
    public static ReentrantLock cerrojoPantalla = new ReentrantLock();

    /**
    * Función que le da valores aleatorios entre 0 y 9 a una matriz de 3x3,
    * @param matriz Es la matriz que se rellenara con núevos valores aleatorios
    */
    public static void generarMatriz(int[][] matriz){
        for(int i = 0; i < LONGITUD_FILAS_Y_COLUMNAS; i++) {
            for(int j = 0; j < LONGITUD_FILAS_Y_COLUMNAS; j++) {
                Random random = new Random();
                matriz[i][j] = random.nextInt(NUM_0_9);
            }
        }
    }


    /**
    * Función principal del programa donde se ejecutan dos hilos, uno que se encarga de
    * hacer el cuadrado de una matriz y otro el doble de una matriz.
    * @param args
    */
    public static void main(String[] args) {
        CuadradoMatriz cuadrado = new CuadradoMatriz();
        SumaMatriz suma = new SumaMatriz();
        cuadrado.start();
        suma.start();

        try {
            cuadrado.join();
            suma.join();
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Clase SumaMatriz

```
package ejercicio1;

public class SumaMatriz extends Thread{


    @Override
    public void run() {

        int metricasDeEntrenamiento[][] =
            new int[Main.LONGITUD_FILAS_Y_COLUMNAS][Main.LONGITUD_FILAS_Y_COLUMNAS];
        int impactoAcumulado[][] =
            new int[Main.LONGITUD_FILAS_Y_COLUMNAS][Main.LONGITUD_FILAS_Y_COLUMNAS];

        for (int operacionesRealizadas = 0;
            operacionesRealizadas < Main.NUM_OPERACIONES; operacionesRealizadas++) {

            Main.generarMatriz(metricasDeEntrenamiento);

            // Suma de la matriz A + A (2A)
            for (int i = 0; i < Main.LONGITUD_FILAS_Y_COLUMNAS; i++) {
                for (int j = 0; j < Main.LONGITUD_FILAS_Y_COLUMNAS; j++) {
                    impactoAcumulado[i][j] =
                        metricasDeEntrenamiento[i][j] + metricasDeEntrenamiento[i][j];
                }
            }


            /* Aquí se bloquea el cerrojo de la pantalla para asegurar que este recurso no
            * compartible no sea usado por más de un proceso a la vez
            */
            Main.cerrojoPantalla.lock();

            System.out.println("A␣+␣A\n");

            for (int[] fila : metricasDeEntrenamiento) {
                for (int valor : fila) {
                    System.out.print(valor + "a␣");
                }
                System.out.println();
            }
            System.out.println("\n+\n");

            for (int[] fila : metricasDeEntrenamiento) {
                for (int valor : fila) {
                    System.out.print(valor + "a␣");
                }
                System.out.println();
            }

            System.out.println("\n2A\n");

            for (int[] fila : impactoAcumulado) {
                for (int valor : fila) {
                    System.out.print(valor + "r␣");
                }
                System.out.println();
            }
            System.out.println();

            Main.cerrojoPantalla.unlock();

        }

    }
}
```

Clase CuadradoMatriz

```
package ejercicio1;

public class CuadradoMatriz extends Thread {

    @Override
    public void run() {

        int metricasDeEntrenamiento[][] =
            new int[Main.LONGITUD_FILAS_Y_COLUMNAS][Main.LONGITUD_FILAS_Y_COLUMNAS];
        int impactoAcumulado[][] =
            new int[Main.LONGITUD_FILAS_Y_COLUMNAS][Main.LONGITUD_FILAS_Y_COLUMNAS];

        for (int operacionesRealizadas = 0;
            operacionesRealizadas < Main.NUM_OPERACIONES; operacionesRealizadas++) {

            Main.generarMatriz(metricasDeEntrenamiento);

            // Cálculo del cuadrado de la matriz
            for (int i = 0; i < Main.LONGITUD_FILAS_Y_COLUMNAS; i++) {
                for (int j = 0; j < Main.LONGITUD_FILAS_Y_COLUMNAS; j++) {
                    impactoAcumulado[i][j] = 0;
                    for (int k = 0; k < Main.LONGITUD_FILAS_Y_COLUMNAS; k++) {
                        impactoAcumulado[i][j] +=
                            metricasDeEntrenamiento[i][k] * metricasDeEntrenamiento[k][j];
                    }
                }
            }


            /*
            * Aquí se bloquea el cerrojo de la pantalla para asegurar que este recurso no
            * compartible no sea usado por más de un proceso a la vez
            */
            Main.cerrojoPantalla.lock();

            System.out.println("A␣x␣A\n");

            for (int[] fila : metricasDeEntrenamiento) {
                for (int valor : fila) {
                    System.out.print(valor + "a␣");
                }
                System.out.println();
            }
            System.out.println("\nx\n");

            for (int[] fila : metricasDeEntrenamiento) {
                for (int valor : fila) {
                    System.out.print(valor + "a␣");
                }
                System.out.println();
            }

            System.out.println("\nA2\n");

            for (int[] fila : impactoAcumulado) {
                for (int valor : fila) {
                    System.out.print(valor + "r␣");
                }
                System.out.println();
            }
            System.out.println();

            Main.cerrojoPantalla.unlock();

        }

    }
}
```

2. Ejercicio 2: Semáforos

2.1. Recursos no compartibles

Para este problema cada panel individual no es compartible, ya que cada uno se comporta como una pantalla independiente, por ello es necesario protegerlos. Para protegerlos se crea una variable **panelesLibres** que almacena un booleano para cada panel, que también es un recurso no copartible, porque podría estar siendo usa tanto por un hilo para leer como por otroç para escribir.

2.2. Condiciones de sincronización

Para garantizar las condiciones de sincronización se crean dos semáforos: **semaforoDePaneles** y **mutexVariablesCompartidas**. El primero se encarga de bloquear la sección crítica de la pantalla para que no accedan más de tres procesos a los paneles al mismo tiempo, siendo necesario que los hilos que acceden a los paneles se bloqueen en la sección crítica de la pantalla si no hay paneles libres y se liberan cuando hay alguno disponible, siendo esto una condición de sincronización. Con el segundo semáforo se comprueba que alguíen no esté usando ya el array **panelesLibres** para evitar que uno pueda escribir y otro leer a la vez, protegiendo así un recurso no compartible, hasta que quede libre.

2.3. Pseudocódigo comentado

```
Algoritmo: Clase Main
Datos:
    paneles : Panel[] // Paneles disponibles
    panelesLibres : Booleano[]
    semaforoDePaneles : Semaforo
    mutexVariablesCompartidas : Semaforo
    NUMERO_DE_PANELES : Entero
    NUMERO_DE_EQUIPOS : Entero
    NUMERO_DE_DEPORTISTAS_POR_EQUIPO : Entero
    NUMERO_DE_SECUENCIAS : Entero
    NUMERO_DE_EJERCICIOS : Entero
    equipos : Equipo[]
// Inicialización de variables globales
NUMERO_DE_PANELES ← 3
NUMERO_DE_EQUIPOS ← 10
NUMERO_DE_DEPORTISTAS_POR_EQUIPO ← 4
NUMERO_DE_SECUENCIAS ← 3
NUMERO_DE_EJERCICIOS ← 5
Función main()
    initial(semaforoDePaneles, NUMERO_DE_PANELES)
    initial(mutexVariablesCompartidas, 1)
    para i ← 1 a NUMERO_DE_PANELES hacer
        panelesLibres[i] ← true
    fin
    cobegin
        para i ← 1 a NUMERO_DE_EQUIPOS hacer
            equipos[i].equipo(i)
        fin
    coend
fin
```

```
Algoritmo: Clase Equipo
// Variables de la instancia
Datos:
tablaDeMatricesDeEjercicios : Entero[][][]
MatrizResumenR : Entero[][]
idEquipo : Entero

Función equipo(idEquipo)
    para i ← 1 a NUMERO_DE_SECUENCIAS hacer
        // Generar tablaDeMatricesDeEjercicios
        // Rellenar MatrizResumenR

        wait(semaforoDePaneles)
            wait(mutexVariablesCompartidas)
                // Buscar panel disponible
                // Poner a false el panel escogido
                // Guadar idPanel escogido
            signal(mutexVariablesCompartidas)
            // Imprimir en panel escogido
            wait(mutexVariablesCompartidas)
                panelesLibres [idPanel] = true
            signal(mutexVariablesCompartidas)
        signal(semaforoDePaneles)
    fin
fin
```

2.4. Cuestiones planteadas en los ejercicios

Según las condiciones del problema:

a) **(0.5 puntos sobre 10) Si consideramos un panel solamente ¿cómo es el acceso al mismo? Si consideramos los tres paneles ¿cómo es el acceso? Explica ambas situaciones.**
En el caso de tener un unico panel, el acceso al mismo se realiza mediante un mutex, que se encarga de bloquear la sección crítica de la pantalla para que esta no pueda ser usada por más de un proceso a la vez.

En el caso de los tres paneles, hay que garantizar que no accede más de un hilo a cada panel, pero esto permite que varios hilos impriman sus resultados en paralelo ya que es como si hubieran tres pantallas independientes, por lo que solo hay que proteger la selección de la pantalla que es mucho más rápido que esperar a que un hilo use la pantalla.

b) **(0.5 puntos sobre 10) ¿Qué tipo de semáforos has usado para resolver el problema (binarios, generales)?**
Uno binario para proteger la selección del panel y uno general para controlar el número de paneles disponibles.

2.5. Código Java de los ejercicios comentado

Clase Main

```java
package ejercicio2;

import java.util.Random;
import java.util.concurrent.Semaphore;

public class Main {

    public static final int NUMERO_DE_PANELES = 3;
    public static final int NUMERO_DE_EQUIPOS = 10;
    public static final int NUMERO_DE_DEPORTISTAS_POR_EQUIPO = 4;
    public static final int NUMERO_DE_SECUENCIAS = 3;
    public static final int NUMERO_DE_EJERCICIOS = 5;
    public static final int INICIALIZAR_SEMAFORO_BINARIO = 1;
    public static final int NUM_0_9 = 10;

    public static Panel[] paneles = new Panel[NUMERO_DE_PANELES];
    public static boolean[] panelesLibres = new boolean[NUMERO_DE_PANELES];
    public static Semaphore mutexVariablesCompartidas =
        new Semaphore(INICIALIZAR_SEMAFORO_BINARIO);
    public static Semaphore semaforoDePaneles = new Semaphore(NUMERO_DE_PANELES);

    public static Equipo[] equipos = new Equipo[NUMERO_DE_EQUIPOS];

    /**
    * Función que le da valores aleatorios entre 0 y 9 a una matriz de 5x5,
    * @param matriz Es la matriz que se rellenara con núevos valores aleatorios
    */
    public static void generarMatriz(int[][] matriz){
        for(int i = 0; i < NUMERO_DE_EJERCICIOS; i++) {
            for(int j = 0; j < NUMERO_DE_EJERCICIOS; j++) {
                Random random = new Random();
                matriz[i][j] = random.nextInt(NUM_0_9);
            }
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        //Bucle para generar los paneles uno al lado del otro sin superponerse e
        //inicializo el array de booleanos
        for (int numPanel = 0; numPanel < NUMERO_DE_PANELES; numPanel++) {
            paneles[numPanel] = new Panel(new String("Panel " + (numPanel + 1)),
                (numPanel * 410), 0);
            panelesLibres[numPanel] = true;
        }

        for(int numEquipo = 0; numEquipo < NUMERO_DE_EQUIPOS; numEquipo++) {
            equipos[numEquipo] = new Equipo(numEquipo);
            equipos[numEquipo].start();
        }

        for(int numEquipo = 0; numEquipo < NUMERO_DE_EQUIPOS; numEquipo++) {
            try {
                equipos[numEquipo].join();
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }

}
```

Clase Equipo

```
package ejercicio2;

import java.util.Arrays;

public class Equipo extends Thread{

        public static final int SPRINT = 0;
        public static final int PRIMER_EJERCICIO_MAX = 1;

        private int idEquipo;

        public Equipo(int idEquipo) {
            this.idEquipo = idEquipo;
            }

        /**
        * Función para extraer las mejores marcas de una matriz de ejercicios
        * @param ejercicios
        * @return
        */
        private int[] mejoresMarcas(int[][] ejercicios) {
            int[] vectorDeMarcas = new int[Main.NUMERO_DE_EJERCICIOS];
            //Guardo sprint con el valor mínimo ya que es una pruba de velocidad
            vectorDeMarcas[SPRINT] = Arrays.stream(ejercicios[SPRINT]).min().getAsInt();
            //El resto de valores los guardo con el máximo salto, lanzamiento, resistencia, y
            //agilidad.
            for(int numEjercicios = PRIMER_EJERCICIO_MAX;
                    numEjercicios < Main.NUMERO_DE_EJERCICIOS; numEjercicios++) {
                vectorDeMarcas[numEjercicios] = Arrays.stream(ejercicios[numEjercicios])
                .max().getAsInt();
            }

            return vectorDeMarcas;
        }

        /**
        * Función que recibe una matriz de 4x5 y devuelve un string con el formato necesario
        * para imprimir
        * @param matriz matriz que va a ser transformada en string (4 filas x 5 columnas)
        * @return matriz transformada en string con el formato que necesito
        */
        private static String matrizToString(int[][] matriz) {
            String strMatriz = "";
            for (int i = 0; i < Main.NUMERO_DE_DEPORTISTAS_POR_EQUIPO; i++) {
                for (int j = 0; j < Main.NUMERO_DE_EJERCICIOS; j++) {
                    strMatriz += matriz[i][j] + "␣";
                }
                strMatriz += "\n";
            }
            return strMatriz;
        }


        @Override
        public void run() {

            //Estructura con las 4 matrices
            int[][][] tablaDeMatricesDeEjercicios =
                new int[Main.NUMERO_DE_DEPORTISTAS_POR_EQUIPO]
                [Main.NUMERO_DE_EJERCICIOS][Main.NUMERO_DE_EJERCICIOS];

            //Matriz con las mejores marcas en cada deporte de cada deportista
            int[][] matrizResumenR = new int[Main.NUMERO_DE_DEPORTISTAS_POR_EQUIPO]
                    [Main.NUMERO_DE_EJERCICIOS];


            for(int secuenciasPorEquipo = 0; secuenciasPorEquipo < Main.NUMERO_DE_SECUENCIAS;
                    secuenciasPorEquipo++) {
                //Primero se genera una matriz por jugador
                for(int numJugadores = 0; numJugadores < Main.NUMERO_DE_DEPORTISTAS_POR_EQUIPO;
                        numJugadores++) {
                    Main.generarMatriz(tablaDeMatricesDeEjercicios[numJugadores]);
                }

                //Se seleccionan y guardan las mejores marcas de cada jugador
                //sprint, salto, lanzamiento, resistencia, y agilidad
                for(int numJugadores = 0; numJugadores < Main.NUMERO_DE_DEPORTISTAS_POR_EQUIPO;
                        numJugadores++) {
                    matrizResumenR[numJugadores] =
                        mejoresMarcas(tablaDeMatricesDeEjercicios[numJugadores]);
                }
```

```
                //Bloqueo el acceso a los paneles para que solo puedan estar el mismo número de
                //procesos que paneles hay.
                try {
                    Main.semaforoDePaneles.acquire();
                } catch (InterruptedException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
                //Bloqueo el acceso a la varible que puede ser usada por más de un proceso a la
                //vez para lectura y escritura, por un semáforo binario.
                try {
                    Main.mutexVariablesCompartidas.acquire();
                } catch (InterruptedException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
                //Llegado este punto hay un panel libre asegurado por lo que uso un while para
                //encontrar uno.
                int idPanel = 0;
                while(Main.panelesLibres[idPanel] != true) {
                    idPanel++;
                }
                Main.panelesLibres[idPanel] = false;
                // Dejo libre el semáforo binario
                Main.mutexVariablesCompartidas.release();

                String mensajeParaPanel = new String(
                        "Usando␣panel␣" + idPanel + "␣el␣hilo␣(equipo)␣" + idPanel + "\n\n"
                        + "Matriz␣R␣(Resumen␣del␣equipo␣" + idEquipo + "":␣mejores␣marcas=\n"
                        + matrizToString(matrizResumenR) + "\n"
                        + "Terminando␣de␣usar␣panel␣" + idPanel + "␣el␣hilo␣(equipo)␣"
                        + idEquipo + "\n");

                Main.paneles[idPanel].escribir_mensaje(mensajeParaPanel);

                try {
                    Main.mutexVariablesCompartidas.acquire();
                } catch (InterruptedException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
                Main.panelesLibres[idPanel] = true;
                Main.mutexVariablesCompartidas.release();
                Main.semaforoDePaneles.release();
            }
        }

}
```

3. Ejercicio 3: Monitores

En este ejercicio se quiere simular mediante un programa concurrente la actividad en un **gimnasio**. El flujo para entrenar es el siguiente:

1. **Acceso al gimnasio mediante tornos**): Un cliente llega al gimnasio y debe pasar por **uno de los 3 tornos de acceso** para validar su entrada. Cada torno tiene su **cola individual**. El tiempo que tarda el cliente en completar el acceso (validación + entrada) es **X milisegundos** (valor aleatorio entre 1 y 5). Nota: el cliente debe situarse en el **primer torno** que encuentre libre; si los 3 están ocupados, esperará en la **cola del torno** que tenga menor tiempo de espera.

2. **Elección de zona de entrenamiento**: Tras pasar la zona de tornos, el cliente elige a qué **zona de entrenamiento** dirigirse en función del tiempo estimado de espera. El gimnasio tiene **4 zonas**, y **cada zona dispone de 5 máquinas: Zona 1 – Cardio, Zona 2 – Fuerza, Zona 3 – Funcional, Zona 4 - Estiramientos** . Un cliente **puede entrar** a una zona si al menos una de sus máquinas está libre. Si hay varias zonas con máquinas libres elegirá una de forma aleatoria. Si **las 5 máquinas** de una zona están ocupadas, el cliente debe esperar en la **cola de acceso de esa zona** (una cola por zona).

3. Dentro de la **zona de Cardio** existe una **bicicleta premium** que tiene una **cola exclusiva propia**, independiente de la cola general de la zona. Un cliente puede entrar en Cardio si hay alguna de las 5 máquinas libres (según el paso 2). Si el cliente desea usar la **bicicleta premium** (decisión con probabilidad del 30 %) y está ocupada, deberá esperar en la **cola exclusiva** de la bicicleta premium, incluso aunque ya esté dentro.

4. El entrenamiento tarda **Y milisegundos** (valor aleatorio por cliente), representado mediante el método Sleep() de Java.

Se realizará una simulación con **50 hilos cliente**, con valores X e Y inicializados aleatoriamente. Desarrollar un programa concurrente en Java para resolver el problema anterior usando monitores como mecanismo para la sincronización.

Formato de salida obligatorio: Justo antes de decidir a qué zona dirigirse, cada cliente debe imprimir en pantalla:

Cliente id ha pasado por el torno: —-
Tiempo en el torno (acceso): X
Zona elegida: —-
Tiempo de entrenamiento: Y
Estimación de espera (sin incluirse a sí mismo):
Zona1(Cardio)=—-, Zona2(Fuerza)=—-, Zona3(Funcional)=—-, Zona4(Estiramientos)=—-
Espera bicicleta premium (si aplica)=—-

3.1. Recursos no compartibles

3.2. Condiciones de sincronización

3.3. Pseudocódigo comentado

```
Algoritmo: Clase Main
Datos:
clientes : Cliente[]
monitorTornos : MonitorTornos
monitorZonas : MonitorZonas
monitorPantalla : MonitorPantalla
TIEMPO_MAX_DE_X_TORNO : Entero
TIEMPO_MAX_DE_Y_ZONA : Entero
// Inicialización de variables globales
NUMERO_DE_CLIENTES ← 50
TIEMPO_MAX_DE_X_TORNO ← 5
TIEMPO_MAX_DE_Y_ZONA ← 5
Función main()
    cobegin
        para i ← 1 a NUMERO_DE_CLIENTES hacer
            // Inicialización de un hilo cliente
            clientes[i].cliente(i);
        fin
    coend
fin
```

```
Algoritmo: Clase Cliente
Datos:
X : Entero
Y : Entero
// Inicializar variables del cliente
X ← random(1,TIEMPO_MAX_DE_X_TORNO)
Y ← random(1,TIEMPO_MAX_DE_Y_ZONA)
Función cliente(idCliente : Entero)
    idTorno ← monitorTornos.seleccionarYUsarTorno(X)
    sleep(X)
    monitorTornos.salirDeTorno(X, idTorno)
    idZonaYTiempos ← monitorZonas.accederAZona(Y)
    usarBicicletaPremium ← false
    si idZonaYTiempos[0] = CARDIO entonces
        usarBicicletaPremium ← random(1,10) ≤ 3
    fin
    // Crear mensaje
    monitorPantalla.usarPantalla(mensaje)
    si usarBicicletaPremium entonces
        monitorZonas.entrarEnBicicletaPremium()
    fin
    sleep(Y)
    monitorZonas.salirDeZona(Y, idZona, usarBicicletaPremium)
fin
```

```
Algoritmo: Clase MonitorTornos
Datos:
Privado numeroDeTornos : Entero
Privado tiempoEnTornos : Entero[]
Privado tornosLibres : Booleano[]
Privado colasDeTornos : Condition[]
// Inicializar variables del monitor
numeroDeTornos ← 3
para i ← 1 a numeroDeTornos hacer
    tiempoEnTornos[i] ← 0
    tornosLibres[i] ← true
fin
// Funciones del monitor
Función seleccionarYUsarTorno(idTorno : Entero) : Entero
    // Buscar torno libre
    // Si no hay
    // buscar torno con tiempo mínimo
    // Sumar mi tiempo en torno
    si tornosLibres[idTornoSeleccionado] = False entonces
        delay(colasDeTornos [idTornoSeleccionado])
    fin
    tornosLibres[idTornoSeleccionado] ← False
    devolver idTornoSeleccionado
fin
Función salirDeTorno(X : Entero, idTorno : Entero)
    tornosLibres[idTorno] ← True
    tiempoEnTornos[idTorno] ← tiempoEnTornos[idTorno] − X
    resume(colasDeTornos [idTorno])
fin
```

```
Algoritmo: Clase MonitorZonasGimnasio
Datos:
Privado numeroDeZonas : Entero
Privado maquinasPorZona : Entero
Privado maquinasPorZonaLibres : Entero[]
Privado colasDeZonas : Condition[]
Privado tiemposEnZonas : Entero[]
Privado bicicletaPremiumLibre : Booleano
Privado colaBicicletaPremium : Condition
// Inicializar variables del monitor
numeroDeZonas ← 4
maquinasPorZona ← 5
para i ← 1 a numeroDeZonas hacer
    maquinasPorZonaLibres[i] ← maquinasPorZona
    tiemposEnZonas[i] ← 0
fin
bicicletaPremiumLibre ← true
// Funciones del monitor
Función accederAZona(Y : Entero) : Entero[]
    // Buscar primera zona libre
    // Si no hay
    // Buscar primera zona con menor tiempo
    // Guardo todos los tiempos
    // Sumo mi tiempo en zona zona elegida
    // Guardo idZona
    si maquinasPorZonaLibres[idZona] < 1 entonces
        delay(colasDeZonas [idZona])
    fin
    maquinasPorZonaLibres[idZona] ← maquinasPorZonaLibres[idZona] − 1
    devolver idZonaYTiempos
fin
```

```
Función entrarEnBicicletaPremium()
    si bicicletaPremiumLibre = False entonces
        delay(colaBicicletaPremium)
    fin
    bicicletaPremiumLibre ← False
fin

Función
 salirDeZona(Y : Entero, idZona : Entero, bicicletaPremium : Booleano)
    maquinasPorZonaLibres[idZona] ← maquinasPorZonaLibres[idZona] + 1
    tiemposEnZonas[idZona] ← tiemposEnZonas[idZona] − Y
    si bicicletaPremium = True entonces
        bicicletaPremiumLibre ← True
        resume(colaBicicletaPremium)
    si no, si colasDeZonas [idZona] = CARDIO entonces
        resume(colaBicicletaPremium)
    fin
    resume(colasDeZonas [idZona])
fin
```

```
Algoritmo: Clase MonitorPantalla
Función usarPantalla(mensaje : String)
  // Imprimir mensaje en pantalla
fin
```

3.4. Cuestiones planteadas en los ejercicios

Según las condiciones de sincronización del problema,

a) **(0.5 puntos) Indica si la acción de entrenar es concurrente o en exclusión mutua y justifica.**

b) **(0.75 puntos) ¿Qué tipo de monitor Java has usado? Justifica.**

c) **(0.5 puntos) En el monitor, ¿has usado notify/signal o notifyAll/signalAll? Justifica**

d) **(0.75 puntos) ¿Cómo se ha resuelto la exclusión mutua de la pantalla en este problema**

3.5. Código Java de los ejercicios comentado

Clase

4. Ejercicio 4: Paso de Mensajes Asíncrono

Consideremos un conjunto de 50 aficionados que llegan a un estadio de fútbol para entrar a un partido y deben pasar por el control de acceso tras validar su entrada. Para acceder hay dos tornos con sus respectivas colas: la cola R y la cola L, siendo la cola R más rápida que la L (por ejemplo, porque el torno R tiene lector más eficiente o un agente adicional). Cada aficionado tiene que usar una cola para validar su entrada durante un tiempo estimado (valor aleatorio entre 1 y 10). El controlador de accesos, cuando llega un nuevo aficionado a validar la entrada, estima su tiempo de validación y a aquellos aficionados cuyo tiempo estimado sea menor o igual a 5, se les asignará el torno más rápido, es decir, la cola R, a los demás aficionados se les asignará el torno L. Durante el partido, cada aficionado puede salir de su grada para ir a los baños o a la zona de compra de comida y bebida. Para volver a su zona, debe pasar de nuevo por los tornos, repitiendo el proceso de validación. Este ciclo de "salir y volver a entrar" lo realizará 5 veces a lo largo del partido. Es decir, cada hilo repite 5 veces la siguiente secuencia de acciones:

1. Realiza una acción previa (usando Sleep ()), por ejemplo caminar hacia los baños.
2. Solicita ponerse en una cola (R o L según el controlador de accesos le indique).
3. Realiza la validación en el torno asignado.
4. Libera la cola (deja libre el torno),
5. Imprime en pantalla la información que se indica a continuación:

   "Aficionado id ha usado la cola X

   Tiempo de validación = T

   Thread.sleep(T)

   Aficionado id liberando la cola X"

   donde X es la cola asignada y T el tiempo de validación.

Desarrollar un programa concurrente en Java para resolver el problema anterior usando como mecanismo para la sincronización el paso de mensajes asíncrono.

4.1. Recursos no compartibles

4.2. Condiciones de sincronización

4.3. Pseudocódigo comentado

```
Algoritmo: Clase Main
Datos:
NUMERO_DE_AFICIONADOS : Entero
NUMERO_DE_ITERACIONES : Entero
NUMERO_DE_ACCIONES_POR_ITERACION : Entero
controladorDeAcceso : ControladorDeAcceso
COLA_RAPIDA : Caracter
COLA_LENTA : Caracter
buzonesAficionados : Buzon[]
aficionados : Aficionado[]
// Inicialización de variables globales
NUMERO_DE_AFICIONADOS ← 50
NUMERO_DE_ITERACIONES ← 5
NUMERO_DE_ACCIONES_POR_ITERACION ← 5
COLA_RAPIDA ←' R'
COLA_LENTA ←' L'
Función main()
    cobegin
        para i ← 1 a NUMERO_DE_AFICIONADOS hacer
            // Inicialización de un hilo aficionado
            aficionados[i].aficionado(i);
        fin
    coend
fin
```

Algoritmo: Clase Aficionado

```
Datos:
idAficionado : Entero
Función aficionadoidAficionado : Entero
    send(seleccionarCola)
    receive(T, cola)
    seleccionar cola hacer
        caso COLA_RAPIDA hacer
            send(pedirColaRapida)
            receive(confirmacionColaRapida, OK)
            sleep(T)
            send(liberarColaRapida)
        fin
        caso COLA_LENTA hacer
            send(pedirColaLenta)
            receive(confirmacionColaLenta, OK)
            sleep(T)
            send(liberarColaLenta)
        fin
        send(pedirPantalla)
        receive(confirmacionPantalla, OK)
        // Imprimir en pantalla
        send(liberarPantalla)
    fin
fin
```

Algoritmo: Clase ControladorColaDeAcceso

Algoritmo: Clase

4.4. Cuestiones planteadas en los ejercicios

a) **(0.5 puntos sobre 10) ¿Se pueden usar simultáneamente los dos tornos? Justifica la respuesta**

b) **(0.5 puntos sobre 10) ¿Cómo has resuelto la exclusión mutua de la pantalla?**

4.5. Código Java de los ejercicios comentado

Clase