UNIVERSIDAD NACIONAL
SEDE REGIONAL BRUNCA
CAMPUS PÉREZ ZELEDÓN

CURSO: ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS – II CICLO 2026
PROFESOR: HAIROL ROMERO

ENTREGABLE #1

DICCIONARIO DE DATOS

Base de Datos para una Cadena de Negocios

Esquema: CADENA_NEGOCIOS
Motor: Oracle Database
Estudiante: Andrés Fabián Abarca Rodríguez
Fecha: 14 Setiembre de 2026

1. Introducción

El presente documento describe los objetos que conforman el esquema CADENA_NEGOCIOS, implementado en Oracle Database sobre el contenedor conectable FREEPDB1, y sirve como referencia formal de la estructura implementada. El esquema soporta una aplicación de punto de venta multisucursal y multiusuario, capaz de configurarse para distintos tipos de negocio.

Este Diccionario de Datos se limita a describir qué existe en la base de datos: tablas, columnas, tipos de dato, restricciones, relaciones, índices, secuencias y tablespaces. Las decisiones de diseño, la justificación de la normalización hasta la Quinta Forma Normal y la trazabilidad de los requerimientos funcionales se desarrollan en la Documentación Técnica, entregada como documento independiente.

2. Alcance del diccionario

En este documento se detallan, para cada uno de los objetos del esquema CADENA_NEGOCIOS:

- Tablas y su propósito dentro del modelo.
- Columnas, con su tipo de dato exacto según el script.
- Nulabilidad (NULL / NOT NULL) de cada columna.
- Valores por defecto (DEFAULT) definidos.
- Claves primarias (PK) y claves foráneas (FK), incluyendo la tabla y columna referenciada.
- Restricciones UNIQUE y CHECK.
- Relaciones entre tablas.
- Índices asociados a cada tabla, indicando unicidad cuando es determinable.
- Secuencias utilizadas para la generación de identificadores.
- Tablespaces donde reside cada objeto.

La Documentación Técnica del proyecto (arquitectura, normalización y trazabilidad de requerimientos) se entrega en un archivo separado y no forma parte del alcance de este documento.

3. Resumen general de objetos

La tabla siguiente resume la cantidad de objetos verificados tras la ejecución completa del script sobre el esquema CADENA_NEGOCIOS.

Objeto	Cantidad	Observación
Tablas	41	40 en TS_DATOS y BITACORA en TS_AUDITORIA
Secuencias	41	Una secuencia por tabla
Índices	84	Almacenados en TS_INDICES
Primary Keys	41	Una por tabla
Foreign Keys	60	Todas en estado ENABLED
Restricciones UNIQUE	26	Restricciones de unicidad declaradas a nivel de tabla
Restricciones tipo C (Oracle)	312	79 CHECK nombradas + 233 NOT NULL de columna
Tablas comentadas	41	COMMENT ON TABLE
Columnas comentadas	281	COMMENT ON COLUMN
Registros de prueba	205	5 registros por cada una de las 41 tablas

4. Leyenda

Término	Significado
PK	Primary Key — llave primaria de la tabla.
FK	Foreign Key — llave foránea hacia otra tabla.
UQ / UNIQUE	Restricción de unicidad sobre una o varias columnas.
CHECK	Restricción de validación de dominio sobre una o varias columnas.
DEFAULT	Valor predeterminado asignado por Oracle si no se especifica un valor.
NULL	La columna admite valores nulos (campo opcional).
NOT NULL	La columna no admite valores nulos (campo obligatorio).

5. Tablespaces

El esquema utiliza tres tablespaces, tal como lo exige el enunciado del proyecto: uno para las tablas operativas, uno para los índices y uno para la tabla de auditoría.

Tablespace	Finalidad	Objetos
TS_DATOS	Datos operativos	40 tablas
TS_INDICES	Índices	84 índices
TS_AUDITORIA	Auditoría	BITACORA (1 tabla)

6. Diccionario de tablas

A continuación se documentan las 41 tablas del esquema, agrupadas por módulo funcional. Para cada tabla se indica su descripción, tablespace, secuencia y llave primaria, seguido del detalle completo de columnas, relaciones, restricciones e índices.

6.1 Configuración

TIPO_NEGOCIO

Catálogo de tipos de negocio que puede representar la instancia.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_TIPO_NEGOCIO
Primary Key: PK_TIPO_NEGOCIO

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_TIPO_NEGOCIO	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador único del tipo de negocio.
NOMBRE	VARCHAR2(50)	No	—	No	No	Sí	—	—	Nombre del tipo de negocio.
DESCRIPCION	VARCHAR2(200)	Sí	—	No	No	No	—	—	Descripción del tipo de negocio.
ACTIVO	CHAR(1)	No	'N'	No	No	No	CK_TIPO_NEGOCIO_ACTIVO	—	Indica si el tipo se encuentra activo.

Relaciones

Esta tabla no posee llaves foráneas.

Restricciones

PK_TIPO_NEGOCIO · UQ_TIPO_NEGOCIO_NOMBRE · CK_TIPO_NEGOCIO_ACTIVO

Índices

PK_TIPO_NEGOCIO — UNIQUE (PK)
UQ_TIPO_NEGOCIO_NOMBRE — UNIQUE

UQ_TIPO_NEGOCIO_ACTIVO — UNIQUE (funcional) (CASE WHEN ACTIVO = 'S' THEN 1 END)

Secuencia: SEQ_TIPO_NEGOCIO
Tablespace: TS_DATOS

EMPRESA

Almacena la empresa o cadena de negocios configurada.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_EMPRESA
Primary Key: PK_EMPRESA

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_EMPRESA	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador de la empresa.
ID_TIPO_NEGOCIO	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	No	—	TIPO_NEGOCIO.ID_TIPO_NEGOCIO	Tipo de negocio asociado.
CEDULA_JURIDICA	VARCHAR2(30)	No	—	No	No	Sí	—	—	Identificación jurídica de la empresa.
NOMBRE	VARCHAR2(100)	No	—	No	No	No	—	—	Nombre comercial o razón de la empresa.
DIRECCION	VARCHAR2(250)	No	—	No	No	No	—	—	Dirección principal.
TELEFONO	VARCHAR2(25)	Sí	—	No	No	No	—	—	Teléfono de contacto.
EMAIL	VARCHAR2(100)	Sí	—	No	No	No	—	—	Correo electrónico.
ESTADO	CHAR(1)	No	'A'	No	No	No	CK_EMPRESA_ESTADO	—	Estado de la empresa.

Relaciones
ID_TIPO_NEGOCIO → TIPO_NEGOCIO.ID_TIPO_NEGOCIO

Restricciones
PK_EMPRESA · UQ_EMPRESA_CEDULA · FK_EMPRESA_TIPO_NEGOCIO · CK_EMPRESA_ESTADO

Índices

PK_EMPRESA — UNIQUE (PK)
UQ_EMPRESA_CEDULA — UNIQUE

Secuencia: SEQ_EMPRESA
Tablespace: TS_DATOS

SUCURSAL

Registra las sucursales pertenecientes a la empresa.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_SUCURSAL
Primary Key: PK_SUCURSAL

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_SUCURSAL	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador de la sucursal.
ID_EMPRESA	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	Sí	—	EMPRESA.ID_EMPRESA	Empresa propietaria.
CODIGO	VARCHAR2(20)	No	—	No	No	Sí	—	—	Código interno por empresa.
NOMBRE	VARCHAR2(100)	No	—	No	No	No	—	—	Nombre de la sucursal.
DIRECCION	VARCHAR2(250)	No	—	No	No	No	—	—	Dirección física.
TELEFONO	VARCHAR2(25)	Sí	—	No	No	No	—	—	Teléfono.
EMAIL	VARCHAR2(100)	Sí	—	No	No	No	—	—	Correo.
ESTADO	CHAR(1)	No	'A'	No	No	No	CK_SUCURSAL_ESTADO	—	Estado de la sucursal.

Relaciones
ID_EMPRESA → EMPRESA.ID_EMPRESA

Restricciones
PK_SUCURSAL · UQ_SUCURSAL_CODIGO · FK_SUCURSAL_EMPRESA · CK_SUCURSAL_ESTADO
Índices

PK_SUCURSAL — UNIQUE (PK)
UQ_SUCURSAL_CODIGO — UNIQUE

Secuencia: SEQ_SUCURSAL
Tablespace: TS_DATOS

USUARIO

Usuarios autorizados para operar en la empresa y, opcionalmente, en una sucursal.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_USUARIO
Primary Key: PK_USUARIO

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_USUARIO	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador del usuario.
ID_EMPRESA	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	No	—	EMPRESA.ID_EMPRESA	Empresa del usuario.
ID_SUCURSAL	NUMBER(10)	Sí	—	No	Sí	No	—	SUCURSAL.ID_SUCURSAL	Sucursal asignada cuando corresponda.
NOMBRE_USUARIO	VARCHAR2(50)	No	—	No	No	Sí	—	—	Nombre para inicio de sesión.
CLAVE_HASH	VARCHAR2(255)	No	—	No	No	No	—	—	Representación segura de la contraseña.
NOMBRE_COMPLETO	VARCHAR2(120)	No	—	No	No	No	—	—	Nombre de la persona usuaria.
ROL	VARCHAR2(30)	No	—	No	No	No	—	—	Rol funcional.
ESTADO	CHAR(1)	No	'A'	No	No	No	CK_USUARIO_ESTADO	—	Estado del usuario.
FECHA_CREACION	DATE	No	SYSDATE	No	No	No	—	—	Fecha de creación.

Relaciones

ID_EMPRESA → EMPRESA.ID_EMPRESA
ID_SUCURSAL → SUCURSAL.ID_SUCURSAL

Restricciones

PK_USUARIO · UQ_USUARIO_NOMBRE · FK_USUARIO_EMPRESA · FK_USUARIO_SUCURSAL · CK_USUARIO_ESTADO

Índices

PK_USUARIO — UNIQUE (PK)
UQ_USUARIO_NOMBRE — UNIQUE

Secuencia: SEQ_USUARIO
Tablespace: TS_DATOS

BODEGA

Representa la bodega central o bodegas asociadas a sucursales.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_BODEGA
Primary Key: PK_BODEGA

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_BODEGA	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador de bodega.
ID_EMPRESA	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	Sí	—	EMPRESA.ID_EMPRESA	Empresa propietaria.
ID_SUCURSAL	NUMBER(10)	Sí	—	No	Sí	No	CK_BODEGA_CENTRAL	SUCURSAL.ID_SUCURSAL	Sucursal asociada cuando no es bodega central.
CODIGO	VARCHAR2(20)	No	—	No	No	Sí	—	—	Código de bodega por empresa.
NOMBRE	VARCHAR2(100)	No	—	No	No	No	—	—	Nombre de bodega.
ES_CENTRAL	CHAR(1)	No	'N'	No	No	No	CK_BODEGA_CENTRAL	—	Indica si corresponde al inventario central.
ESTADO	CHAR(1)	No	'A'	No	No	No	CK_BODEGA_ESTADO	—	Estado de la bodega.

Relaciones

ID_EMPRESA → EMPRESA.ID_EMPRESA
ID_SUCURSAL → SUCURSAL.ID_SUCURSAL

Restricciones

PK_BODEGA · UQ_BODEGA_CODIGO · FK_BODEGA_EMPRESA · FK_BODEGA_SUCURSAL · CK_BODEGA_CENTRAL · CK_BODEGA_ESTADO

Índices

PK_BODEGA — UNIQUE (PK)
UQ_BODEGA_CODIGO — UNIQUE

Secuencia: SEQ_BODEGA
Tablespace: TS_DATOS

TIPO_PAGO

Catálogo de medios de pago disponibles.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_TIPO_PAGO
Primary Key: PK_TIPO_PAGO

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_TIPO_PAGO	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador del medio de pago.
NOMBRE	VARCHAR2(50)	No	—	No	No	Sí	—	—	Nombre: efectivo, tarjeta, SINPE, etc.
DESCRIPCION	VARCHAR2(150)	Sí	—	No	No	No	—	—	Descripción.
ESTADO	CHAR(1)	No	'A'	No	No	No	CK_TIPO_PAGO_ESTADO	—	Estado del medio de pago.

Relaciones

Esta tabla no posee llaves foráneas.

Restricciones
PK_TIPO_PAGO · UQ_TIPO_PAGO_NOMBRE · CK_TIPO_PAGO_ESTADO

Índices
PK_TIPO_PAGO — UNIQUE (PK)
UQ_TIPO_PAGO_NOMBRE — UNIQUE

Secuencia: SEQ_TIPO_PAGO
Tablespace: TS_DATOS

6.2 Productos, inventario y compras

FAMILIA_PRODUCTO

Clasifica los productos por familia.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_FAMILIA_PRODUCTO
Primary Key: PK_FAMILIA_PRODUCTO

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_FAMILIA	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador de familia.
CODIGO	VARCHAR2(20)	No	—	No	No	Sí	—	—	Código de familia.
NOMBRE	VARCHAR2(80)	No	—	No	No	No	—	—	Nombre de familia.
DESCRIPCION	VARCHAR2(200)	Sí	—	No	No	No	—	—	Descripción.
ESTADO	CHAR(1)	No	'A'	No	No	No	CK_FAMILIA_PRODUCTO_ESTADO	—	Estado.

Relaciones
Esta tabla no posee llaves foráneas.

Restricciones
PK_FAMILIA_PRODUCTO · UQ_FAMILIA_PRODUCTO_CODIGO · CK_FAMILIA_PRODUCTO_ESTADO

Índices
PK_FAMILIA_PRODUCTO — UNIQUE (PK)
UQ_FAMILIA_PRODUCTO_CODIGO — UNIQUE

Secuencia: SEQ_FAMILIA_PRODUCTO
Tablespace: TS_DATOS

PROVEEDOR

Registra proveedores empresariales y su límite de crédito.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_PROVEEDOR
Primary Key: PK_PROVEEDOR

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_PROVEEDOR	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador del proveedor.
CEDULA_JURIDICA	VARCHAR2(30)	No	—	No	No	Sí	—	—	Cédula jurídica.
RAZON_SOCIAL	VARCHAR2(120)	No	—	No	No	No	—	—	Razón social.
DIRECCION	VARCHAR2(250)	Sí	—	No	No	No	—	—	Dirección.
TELEFONO	VARCHAR2(25)	Sí	—	No	No	No	—	—	Teléfono.
FAX	VARCHAR2(25)	Sí	—	No	No	No	—	—	Fax.
EMAIL	VARCHAR2(100)	Sí	—	No	No	No	—	—	Correo.
CONTACTO	VARCHAR2(100)	Sí	—	No	No	No	—	—	Persona de contacto.
LIMITE_CREDITO	NUMBER(14,2)	No	0	No	No	No	CK_PROVEEDOR_CREDITO	—	Límite de crédito disponible.
ESTADO	CHAR(1)	No	'A'	No	No	No	CK_PROVEEDOR_ESTADO	—	Estado.

Relaciones
Esta tabla no posee llaves foráneas.

Restricciones

PK_PROVEEDOR · UQ_PROVEEDOR_CEDULA · CK_PROVEEDOR_CREDITO · CK_PROVEEDOR_ESTADO

Índices

PK_PROVEEDOR — UNIQUE (PK)
UQ_PROVEEDOR_CEDULA — UNIQUE
IX_PROVEEDOR_RAZON — NONUNIQUE (RAZON_SOCIAL)

Secuencia: SEQ_PROVEEDOR
Tablespace: TS_DATOS

PRODUCTO

Almacena el catálogo general de productos.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_PRODUCTO
Primary Key: PK_PRODUCTO

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_PRODUCTO	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador del producto.
ID_FAMILIA	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	No	—	FAMILIA_PRODUCTO.ID_FAMILIA	Familia del producto.
ID_PROVEEDOR	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	No	—	PROVEEDOR.ID_PROVEEDOR	Proveedor principal.
CODIGO_INTERNO	VARCHAR2(30)	No	—	No	No	Sí	—	—	Código interno.
NOMBRE	VARCHAR2(120)	No	—	No	No	No	—	—	Nombre.
DESCRIPCION	VARCHAR2(250)	Sí	—	No	No	No	—	—	Descripción.
PRECIO_COSTO	NUMBER(14,2)	No	—	No	No	No	CK_PRODUCTO_COSTO	—	Costo de adquisición.
ES_EXENTO	CHAR(1)	No	'N'	No	No	No	CK_PRODUCTO_EXENTO	—	Indica exención de impuesto.
PORCENTAJE_IMPUESTO	NUMBER(5,2)	No	0	No	No	No	CK_PRODUCTO_IMPUESTO	—	Porcentaje de impuesto.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ESTADO	CHAR(1)	No	'A'	No	No	No	CK_PRODUCTO_ESTADO	—	Estado.

Relaciones

ID_FAMILIA → FAMILIA_PRODUCTO.ID_FAMILIA
ID_PROVEEDOR → PROVEEDOR.ID_PROVEEDOR

Restricciones

PK_PRODUCTO · UQ_PRODUCTO_CODIGO · FK_PRODUCTO_FAMILIA · FK_PRODUCTO_PROVEEDOR · CK_PRODUCTO_COSTO · CK_PRODUCTO_EXENTO · CK_PRODUCTO_IMPUESTO · CK_PRODUCTO_ESTADO

Índices

PK_PRODUCTO — UNIQUE (PK)
UQ_PRODUCTO_CODIGO — UNIQUE
IX_PRODUCTO_NOMBRE — NONUNIQUE (NOMBRE)

Secuencia: SEQ_PRODUCTO
Tablespace: TS_DATOS

CODIGO_BARRAS

Permite asociar varios códigos de barras a un mismo producto.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_CODIGO_BARRAS
Primary Key: PK_CODIGO_BARRAS

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_CODIGO_BARRAS	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador.
ID_PRODUCTO	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	No	—	PRODUCTO.ID_PRODUCTO	Producto relacionado.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
CODIGO_BARRA	VARCHAR2(50)	No	—	No	No	Sí	—	—	Código de barras.
ES_PRINCIPAL	CHAR(1)	No	'N'	No	No	No	CK_CODIGO_BARRAS_PRINCIPAL	—	Indica si es el código principal.

Relaciones

ID_PRODUCTO → PRODUCTO.ID_PRODUCTO

Restricciones

PK_CODIGO_BARRAS · UQ_CODIGO_BARRAS · FK_CODIGO_BARRAS_PRODUCTO · CK_CODIGO_BARRAS_PRINCIPAL

Índices

PK_CODIGO_BARRAS — UNIQUE (PK)
UQ_CODIGO_BARRAS — UNIQUE
IX_CODIGO_BARRAS_PRODUCTO — NONUNIQUE (ID_PRODUCTO)

Secuencia: SEQ_CODIGO_BARRAS
Tablespace: TS_DATOS

PRODUCTO_SUCURSAL

Configura utilidad y descuento máximo de un producto por sucursal.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_PRODUCTO_SUCURSAL
Primary Key: PK_PRODUCTO_SUCURSAL

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_PRODUCTO_SUCURSAL	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_PRODUCTO	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	Sí	—	PRODUCTO.ID_PRODUCTO	Producto.
ID_SUCURSAL	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	Sí	—	SUCURSAL.ID_SUCURSAL	Sucursal.
PORCENTAJE_UTILIDAD	NUMBER(5,2)	No	—	No	No	No	CK_PS_UTILIDAD	—	Porcentaje de utilidad.
DESCUENTO_MAXIMO	NUMBER(5,2)	No	0	No	No	No	CK_PS_DESCUENTO	—	Descuento máximo permitido.
ESTADO	CHAR(1)	No	'A'	No	No	No	CK_PS_ESTADO	—	Estado.

Relaciones

ID_PRODUCTO → PRODUCTO.ID_PRODUCTO
ID_SUCURSAL → SUCURSAL.ID_SUCURSAL

Restricciones

PK_PRODUCTO_SUCURSAL · UQ_PRODUCTO_SUCURSAL · FK_PS_PRODUCTO · FK_PS_SUCURSAL · CK_PS_UTILIDAD · CK_PS_DESCUENTO · CK_PS_ESTADO

Índices

PK_PRODUCTO_SUCURSAL — UNIQUE (PK)
UQ_PRODUCTO_SUCURSAL — UNIQUE

Secuencia: SEQ_PRODUCTO_SUCURSAL
Tablespace: TS_DATOS

PRECIO_PRODUCTO

Conserva el historial de precios de venta de cada producto por sucursal.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_PRECIO_PRODUCTO
Primary Key: PK_PRECIO_PRODUCTO

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_PRECIO	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador del precio.
ID_PRODUCTO_SUCURSAL	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	No	—	PRODUCTO_SUCURSAL.ID_PRODUCTO_SUCURSAL	Configuración producto-sucursal.
ID_USUARIO	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	No	—	USUARIO.ID_USUARIO	Usuario que registra el cambio.
PRECIO_VENTA	NUMBER(14,2)	No	—	No	No	No	CK_PRECIO_VALOR	—	Precio de venta.
FECHA_INICIO	DATE	No	SYSDATE	No	No	No	CK_PRECIO_FECHAS	—	Inicio de vigencia.
FECHA_FIN	DATE	Sí	—	No	No	No	CK_PRECIO_FECHAS	—	Fin de vigencia; nulo para el actual.
MOTIVO	VARCHAR2(200)	Sí	—	No	No	No	—	—	Motivo del cambio.

Relaciones

ID_PRODUCTO_SUCURSAL → PRODUCTO_SUCURSAL.ID_PRODUCTO_SUCURSAL
ID_USUARIO → USUARIO.ID_USUARIO

Restricciones

PK_PRECIO_PRODUCTO · FK_PRECIO_PS · FK_PRECIO_USUARIO · CK_PRECIO_VALOR · CK_PRECIO_FECHAS

Índices

PK_PRECIO_PRODUCTO — UNIQUE (PK)
UQ_PRECIO_ACTUAL_PS — UNIQUE (funcional) (CASE WHEN FECHA_FIN IS NULL THEN ID_PRODUCTO_SUCURSAL END)

Secuencia: SEQ_PRECIO_PRODUCTO
Tablespace: TS_DATOS

COMPRA

Cabecera de las facturas de compra a proveedores.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_COMPRA
Primary Key: PK_COMPRA

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_COMPRA	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador de compra.
ID_PROVEEDOR	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	Sí	—	PROVEEDOR.ID_PROVEEDOR	Proveedor.
ID_BODEGA	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	No	—	BODEGA.ID_BODEGA	Bodega receptora.
NUMERO_FACTURA	VARCHAR2(50)	No	—	No	No	Sí	—	—	Número de factura del proveedor.
FECHA_COMPRA	DATE	No	SYSDATE	No	No	No	—	—	Fecha de compra.
SUBTOTAL	NUMBER(14,2)	No	—	No	No	No	CK_COMPRA_MONTOS	—	Subtotal.
DESCUENTO	NUMBER(14,2)	No	0	No	No	No	CK_COMPRA_MONTOS	—	Descuento total.
IMPUESTO	NUMBER(14,2)	No	0	No	No	No	CK_COMPRA_MONTOS	—	Impuesto total.
TOTAL	NUMBER(14,2)	No	—	No	No	No	CK_COMPRA_MONTOS	—	Total de compra.
CONDICION_COMPRA	VARCHAR2(10)	No	—	No	No	No	CK_COMPRA_CONDICION	—	CONTADO o CREDITO.
ESTADO	VARCHAR2(15)	No	'ACTIVA'	No	No	No	CK_COMPRA_ESTADO	—	ACTIVA, ANULADA o DEVUELTA.

Relaciones

ID_PROVEEDOR → PROVEEDOR.ID_PROVEEDOR

ID_BODEGA → BODEGA.ID_BODEGA

Restricciones

PK_COMPRA · UQ_COMPRA_FACTURA · FK_COMPRA_PROVEEDOR · FK_COMPRA_BODEGA · CK_COMPRA_MONTOS · CK_COMPRA_CONDICION · CK_COMPRA_ESTADO

Índices

PK_COMPRA — UNIQUE (PK)
UQ_COMPRA_FACTURA — UNIQUE
IX_COMPRA_FECHA — NONUNIQUE (FECHA_COMPRA)
IX_COMPRA_PROVEEDOR — NONUNIQUE (ID_PROVEEDOR)

Secuencia: SEQ_COMPRA
Tablespace: TS_DATOS

DETALLE_COMPRA

Detalle de productos adquiridos en una compra.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_DETALLE_COMPRA
Primary Key: PK_DETALLE_COMPRA

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_DETALLE_COMPRA	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador.
ID_COMPRA	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	No	—	COMPRA.ID_COMPRA	Compra.
ID_PRODUCTO	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	No	—	PRODUCTO.ID_PRODUCTO	Producto comprado.
CANTIDAD	NUMBER(12,3)	No	—	No	No	No	CK_DC_CANTIDAD	—	Cantidad.
PRECIO_COSTO	NUMBER(14,2)	No	—	No	No	No	CK_DC_MONTOS	—	Costo unitario histórico.
DESCUENTO	NUMBER(14,2)	No	0	No	No	No	CK_DC_MONTOS	—	Descuento de línea.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
IMPUESTO	NUMBER(14,2)	No	0	No	No	No	CK_DC_MONTOS	—	Impuesto de línea.
TOTAL_LINEA	NUMBER(14,2)	No	—	No	No	No	CK_DC_MONTOS	—	Total de línea.

Relaciones

ID_COMPRA → COMPRA.ID_COMPRA
ID_PRODUCTO → PRODUCTO.ID_PRODUCTO

Restricciones

PK_DETALLE_COMPRA · FK_DC_COMPRA · FK_DC_PRODUCTO · CK_DC_CANTIDAD · CK_DC_MONTOS

Índices

PK_DETALLE_COMPRA — UNIQUE (PK)

Secuencia: SEQ_DETALLE_COMPRA
Tablespace: TS_DATOS

LOTE_PRODUCTO

Registra lotes de producto con fecha de ingreso y vencimiento.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_LOTE_PRODUCTO
Primary Key: PK_LOTE_PRODUCTO

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_LOTE	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador del lote.
ID_PRODUCTO	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	Sí	—	PRODUCTO.ID_PRODUCTO	Producto.
ID_DETALLE_COMPRA	NUMBER(10)	Sí	—	No	Sí	No	—	DETALLE_COMPRA.ID_DETALLE_COMPRA	Detalle de compra de origen.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
NUMERO_LOTE	VARCHAR2(50)	No	—	No	No	Sí	—	—	Número de lote por producto.
FECHA_INGRESO	DATE	No	SYSDATE	No	No	No	CK_LOTE_FECHA	—	Fecha de ingreso.
FECHA_VENCIMIENTO	DATE	Sí	—	No	No	No	CK_LOTE_FECHA	—	Fecha de vencimiento.

Relaciones

ID_PRODUCTO → PRODUCTO.ID_PRODUCTO
ID_DETALLE_COMPRA → DETALLE_COMPRA.ID_DETALLE_COMPRA

Restricciones

PK_LOTE_PRODUCTO · UQ_LOTE_PRODUCTO · FK_LOTE_PRODUCTO · FK_LOTE_DETALLE_COMPRA · CK_LOTE_FECHA

Índices

PK_LOTE_PRODUCTO — UNIQUE (PK)
UQ_LOTE_PRODUCTO — UNIQUE
IX_LOTE_VENCIMIENTO — NONUNIQUE (FECHA_VENCIMIENTO)

Secuencia: SEQ_LOTE_PRODUCTO
Tablespace: TS_DATOS

EXISTENCIA_LOTE

Cantidad existente de cada lote en una bodega.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_EXISTENCIA_LOTE
Primary Key: PK_EXISTENCIA_LOTE

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_EXISTENCIA	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_LOTE	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	Sí	—	LOTE_PRODUCTO.ID_LOTE	Lote.
ID_BODEGA	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	Sí	—	BODEGA.ID_BODEGA	Bodega.
CANTIDAD	NUMBER(12,3)	No	0	No	No	No	CK_EXISTENCIA_CANTIDAD	—	Cantidad disponible.

Relaciones

ID_LOTE → LOTE_PRODUCTO.ID_LOTE
ID_BODEGA → BODEGA.ID_BODEGA

Restricciones

PK_EXISTENCIA_LOTE · UQ_EXISTENCIA_LOTE · FK_EXISTENCIA_LOTE · FK_EXISTENCIA_BODEGA · CK_EXISTENCIA_CANTIDAD

Índices

PK_EXISTENCIA_LOTE — UNIQUE (PK)
UQ_EXISTENCIA_LOTE — UNIQUE
IX_EXISTENCIA_BODEGA — NONUNIQUE (ID_BODEGA)

Secuencia: SEQ_EXISTENCIA_LOTE
Tablespace: TS_DATOS

TRASLADO

Cabecera de movimientos de lotes entre bodegas.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_TRASLADO
Primary Key: PK_TRASLADO

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_TRASLADO	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador.
ID_BODEGA_ORIGEN	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	No	CK_TRASLADO_BODEGA	BODEGA.ID_BODEGA	Bodega origen.
ID_BODEGA_DESTINO	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	No	CK_TRASLADO_BODEGA	BODEGA.ID_BODEGA	Bodega destino.
ID_USUARIO	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	No	—	USUARIO.ID_USUARIO	Usuario responsable.
FECHA_TRASLADO	DATE	No	SYSDATE	No	No	No	—	—	Fecha.
ESTADO	VARCHAR2(15)	No	'PENDIENTE'	No	No	No	CK_TRASLADO_ESTADO	—	PENDIENTE, COMPLETADO o ANULADO.
OBSERVACIONES	VARCHAR2(250)	Sí	—	No	No	No	—	—	Observaciones.

Relaciones

ID_BODEGA_ORIGEN → BODEGA.ID_BODEGA
ID_BODEGA_DESTINO → BODEGA.ID_BODEGA
ID_USUARIO → USUARIO.ID_USUARIO

Restricciones

PK_TRASLADO · FK_TRASLADO_ORIGEN · FK_TRASLADO_DESTINO · FK_TRASLADO_USUARIO · CK_TRASLADO_BODEGA · CK_TRASLADO_ESTADO

Índices

PK_TRASLADO — UNIQUE (PK)
IX_TRASLADO_FECHA — NONUNIQUE (FECHA_TRASLADO)

Secuencia: SEQ_TRASLADO
Tablespace: TS_DATOS

DETALLE_TRASLADO

Detalle de lotes y cantidades trasladadas.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_DETALLE_TRASLADO
Primary Key: PK_DETALLE_TRASLADO

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_DETALLE_TRASLADO	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador.
ID_TRASLADO	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	No	—	TRASLADO.ID_TRASLADO	Traslado.
ID_LOTE	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	No	—	LOTE_PRODUCTO.ID_LOTE	Lote.
CANTIDAD	NUMBER(12,3)	No	—	No	No	No	CK_DT_CANTIDAD	—	Cantidad trasladada.

Relaciones

ID_TRASLADO → TRASLADO.ID_TRASLADO
ID_LOTE → LOTE_PRODUCTO.ID_LOTE

Restricciones

PK_DETALLE_TRASLADO · FK_DT_TRASLADO · FK_DT_LOTE · CK_DT_CANTIDAD

Índices

PK_DETALLE_TRASLADO — UNIQUE (PK)

Secuencia: SEQ_DETALLE_TRASLADO
Tablespace: TS_DATOS

CUENTA_POR_PAGAR

Obligación originada por una compra a crédito.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_CUENTA_POR_PAGAR
Primary Key: PK_CUENTA_POR_PAGAR

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_CXP	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador.
ID_COMPRA	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	Sí	—	COMPRA.ID_COMPRA	Compra de origen.
MONTO_ORIGINAL	NUMBER(14,2)	No	—	No	No	No	CK_CXP_MONTO	—	Monto original.
FECHA_VENCIMIENTO	DATE	No	—	No	No	No	—	—	Fecha de vencimiento.
ESTADO	VARCHAR2(15)	No	'PENDIENTE'	No	No	No	CK_CXP_ESTADO	—	PENDIENTE, PARCIAL, PAGADA o ANULADA.

Relaciones

ID_COMPRA → COMPRA.ID_COMPRA

Restricciones

PK_CUENTA_POR_PAGAR · UQ_CXP_COMPRA · FK_CXP_COMPRA · CK_CXP_MONTO · CK_CXP_ESTADO

Índices

PK_CUENTA_POR_PAGAR — UNIQUE (PK)
UQ_CXP_COMPRA — UNIQUE
IX_CXP_ESTADO — NONUNIQUE (ESTADO)

Secuencia: SEQ_CUENTA_POR_PAGAR
Tablespace: TS_DATOS

ABONO_CXP

Abonos parciales o totales aplicados a cuentas por pagar.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_ABONO_CXP
Primary Key: PK_ABONO_CXP

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_ABONO_CXP	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador.
ID_CXP	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	No	—	CUENTA_POR_PAGAR.ID_CXP	Cuenta por pagar.
ID_TIPO_PAGO	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	No	—	TIPO_PAGO.ID_TIPO_PAGO	Medio de pago.
FECHA_ABONO	DATE	No	SYSDATE	No	No	No	—	—	Fecha de abono.
MONTO	NUMBER(14,2)	No	—	No	No	No	CK_ABONO_CXP_MONTO	—	Monto abonado.
REFERENCIA	VARCHAR2(100)	Sí	—	No	No	No	—	—	Referencia bancaria o comprobante.

Relaciones

ID_CXP → CUENTA_POR_PAGAR.ID_CXP
ID_TIPO_PAGO → TIPO_PAGO.ID_TIPO_PAGO

Restricciones

PK_ABONO_CXP · FK_ABONO_CXP_CXP · FK_ABONO_CXP_PAGO · CK_ABONO_CXP_MONTO

Índices

PK_ABONO_CXP — UNIQUE (PK)

Secuencia: SEQ_ABONO_CXP
Tablespace: TS_DATOS

6.3 Clientes y ventas

CLIENTE

Almacena personas nacionales, extranjeras o empresas que compran en el negocio.

Tablespace: TS_DATOS

Secuencia: SEQ_CLIENTE
Primary Key: PK_CLIENTE

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_CLIENTE	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador.
IDENTIFICACION	VARCHAR2(40)	No	—	No	No	Sí	—	—	Identificación variable en tipo y longitud.
TIPO_PERSONA	VARCHAR2(15)	No	—	No	No	No	CK_CLIENTE_TIPO_PERSONA	—	NACIONAL, EXTRANJERO o EMPRESA.
NOMBRE_RAZON_SOCIAL	VARCHAR2(150)	No	—	No	No	No	—	—	Nombre o razón social.
APELLIDOS	VARCHAR2(120)	Sí	—	No	No	No	—	—	Apellidos cuando aplica.
ESTADO_CIVIL	VARCHAR2(20)	Sí	—	No	No	No	—	—	Estado civil.
TELEFONO	VARCHAR2(25)	Sí	—	No	No	No	—	—	Teléfono.
NACIONALIDAD	VARCHAR2(50)	Sí	—	No	No	No	—	—	Nacionalidad.
RESIDENCIA	VARCHAR2(100)	Sí	—	No	No	No	—	—	Residencia.
FAX	VARCHAR2(25)	Sí	—	No	No	No	—	—	Fax.
EMAIL	VARCHAR2(100)	Sí	—	No	No	No	—	—	Correo.
SEXO	CHAR(1)	Sí	—	No	No	No	—	—	Sexo.
FECHA_NACIMIENTO	DATE	Sí	—	No	No	No	—	—	Fecha de nacimiento.
PUESTO	VARCHAR2(80)	Sí	—	No	No	No	—	—	Puesto laboral.
EMPRESA_LABORA	VARCHAR2(120)	Sí	—	No	No	No	—	—	Empresa donde labora.
ASEGURADO	CHAR(1)	Sí	—	No	No	No	CK_CLIENTE_ASEGURADO	—	Condición de asegurado.
ESCOLARIDAD	VARCHAR2(50)	Sí	—	No	No	No	—	—	Escolaridad.
FECHA_INGRESO	DATE	No	SYSDATE	No	No	No	—	—	Fecha de ingreso como cliente.
ESTADO	CHAR(1)	No	'A'	No	No	No	CK_CLIENTE_ESTADO	—	Estado.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ES_PREFERENCIAL	CHAR(1)	No	'N'	No	No	No	CK_CLIENTE_PREFERENCIAL	—	Permite identificar clientes preferenciales.
ES_GENERICO	CHAR(1)	No	'N'	No	No	No	CK_CLIENTE_GENERICO	—	Indica cliente por defecto.
LIMITE_CREDITO	NUMBER(14,2)	No	0	No	No	No	CK_CLIENTE_CREDITO	—	Monto máximo de crédito.

Relaciones

Esta tabla no posee llaves foráneas.

Restricciones

PK_CLIENTE · UQ_CLIENTE_IDENTIFICACION · CK_CLIENTE_TIPO_PERSONA · CK_CLIENTE_ASEGURADO · CK_CLIENTE_ESTADO · CK_CLIENTE_PREFERENCIAL · CK_CLIENTE_GENERICO · CK_CLIENTE_CREDITO

Índices

PK_CLIENTE — UNIQUE (PK)
UQ_CLIENTE_IDENTIFICACION — UNIQUE
IX_CLIENTE_NOMBRE — NONUNIQUE (NOMBRE_RAZON_SOCIAL)

Secuencia: SEQ_CLIENTE
Tablespace: TS_DATOS

CLIENTE_DIRECCION

Permite registrar varias direcciones para un cliente.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_CLIENTE_DIRECCION
Primary Key: PK_CLIENTE_DIRECCION

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_DIRECCION	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador.
ID_CLIENTE	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	No	—	CLIENTE.ID_CLIENTE	Cliente.
TIPO_DIRECCION	VARCHAR2(15)	No	—	No	No	No	CK_DIRECCION_TIPO	—	CASA, TRABAJO u OTRA.
DIRECCION	VARCHAR2(250)	No	—	No	No	No	—	—	Dirección detallada.

Relaciones

ID_CLIENTE → CLIENTE.ID_CLIENTE

Restricciones

PK_CLIENTE_DIRECCION · FK_DIRECCION_CLIENTE · CK_DIRECCION_TIPO

Índices

PK_CLIENTE_DIRECCION — UNIQUE (PK)

Secuencia: SEQ_CLIENTE_DIRECCION
Tablespace: TS_DATOS

SERVICIO

Catálogo de servicios que pueden facturarse además de productos.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_SERVICIO
Primary Key: PK_SERVICIO

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_SERVICIO	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador.
CODIGO	VARCHAR2(30)	No	—	No	No	Sí	—	—	Código.
NOMBRE	VARCHAR2(100)	No	—	No	No	No	—	—	Nombre.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
DESCRIPCION	VARCHAR2(250)	Sí	—	No	No	No	—	—	Descripción.
PRECIO	NUMBER(14,2)	No	—	No	No	No	CK_SERVICIO_PRECIO	—	Precio.
ES_EXENTO	CHAR(1)	No	'N'	No	No	No	CK_SERVICIO_EXENTO	—	Exención.
PORCENTAJE_IMPUESTO	NUMBER(5,2)	No	0	No	No	No	CK_SERVICIO_IMPUESTO	—	Impuesto.
ESTADO	CHAR(1)	No	'A'	No	No	No	CK_SERVICIO_ESTADO	—	Estado.

Relaciones

Esta tabla no posee llaves foráneas.

Restricciones

PK_SERVICIO · UQ_SERVICIO_CODIGO · CK_SERVICIO_PRECIO · CK_SERVICIO_EXENTO · CK_SERVICIO_IMPUESTO · CK_SERVICIO_ESTADO

Índices

PK_SERVICIO — UNIQUE (PK)
UQ_SERVICIO_CODIGO — UNIQUE

Secuencia: SEQ_SERVICIO
Tablespace: TS_DATOS

FACTURA_VENTA

Cabecera de las facturas emitidas a clientes.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_FACTURA_VENTA
Primary Key: PK_FACTURA_VENTA

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_FACTURA	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador.
ID_SUCURSAL	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	Sí	—	SUCURSAL.ID_SUCURSAL	Sucursal emisora.
ID_CLIENTE	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	No	—	CLIENTE.ID_CLIENTE	Cliente; puede ser el genérico.
ID_USUARIO	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	No	—	USUARIO.ID_USUARIO	Usuario que emite.
NUMERO_FACTURA	VARCHAR2(50)	No	—	No	No	Sí	—	—	Número de factura por sucursal.
FECHA_FACTURA	DATE	No	SYSDATE	No	No	No	—	—	Fecha.
SUBTOTAL	NUMBER(14,2)	No	—	No	No	No	CK_FACTURA_MONTOS	—	Subtotal.
DESCUENTO	NUMBER(14,2)	No	0	No	No	No	CK_FACTURA_MONTOS	—	Descuento.
IMPUESTO	NUMBER(14,2)	No	0	No	No	No	CK_FACTURA_MONTOS	—	Impuesto.
TOTAL	NUMBER(14,2)	No	—	No	No	No	CK_FACTURA_MONTOS	—	Total.
CONDICION_VENTA	VARCHAR2(10)	No	—	No	No	No	CK_FACTURA_CONDICION	—	CONTADO o CREDITO.
ESTADO	VARCHAR2(15)	No	'ACTIVA'	No	No	No	CK_FACTURA_ESTADO	—	ACTIVA, ANULADA o DEVUELTA.

Relaciones

ID_SUCURSAL → SUCURSAL.ID_SUCURSAL
ID_CLIENTE → CLIENTE.ID_CLIENTE
ID_USUARIO → USUARIO.ID_USUARIO

Restricciones

PK_FACTURA_VENTA · UQ_FACTURA_VENTA · FK_FACTURA_SUCURSAL · FK_FACTURA_CLIENTE · FK_FACTURA_USUARIO · CK_FACTURA_MONTOS · CK_FACTURA_CONDICION · CK_FACTURA_ESTADO

Índices

PK_FACTURA_VENTA — UNIQUE (PK)
UQ_FACTURA_VENTA — UNIQUE
IX_FACTURA_FECHA — NONUNIQUE (FECHA_FACTURA)
IX_FACTURA_CLIENTE — NONUNIQUE (ID_CLIENTE)

Secuencia: SEQ_FACTURA_VENTA
Tablespace: TS_DATOS

DETALLE_FACTURA

Detalle de productos o servicios cobrados en una factura.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_DETALLE_FACTURA
Primary Key: PK_DETALLE_FACTURA

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_DETALLE_FACTURA	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador.
ID_FACTURA	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	No	—	FACTURA_VENTA.ID_FACTURA	Factura.
ID_PRODUCTO	NUMBER(10)	Sí	—	No	Sí	No	CK_DF_ITEM	PRODUCTO.ID_PRODUCTO	Producto, si la línea corresponde a producto.
ID_SERVICIO	NUMBER(10)	Sí	—	No	Sí	No	CK_DF_ITEM	SERVICIO.ID_SERVICIO	Servicio, si la línea corresponde a servicio.
CANTIDAD	NUMBER(12,3)	No	—	No	No	No	CK_DF_CANTIDAD	—	Cantidad.
PRECIO_UNITARIO	NUMBER(14,2)	No	—	No	No	No	CK_DF_PRECIO	—	Precio histórico de la línea.
PORCENTAJE_DESCUENTO	NUMBER(5,2)	No	0	No	No	No	CK_DF_DESCUENTO	—	Porcentaje de descuento.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
MONTO_DESCUENTO	NUMBER(14,2)	No	0	No	No	No	CK_DF_MONTOS	—	Monto descontado.
PORCENTAJE_IMPUESTO	NUMBER(5,2)	No	0	No	No	No	CK_DF_IMPUESTO	—	Porcentaje de impuesto.
MONTO_IMPUESTO	NUMBER(14,2)	No	0	No	No	No	CK_DF_MONTOS	—	Monto de impuesto.
TOTAL_LINEA	NUMBER(14,2)	No	—	No	No	No	CK_DF_MONTOS	—	Total de la línea.

Relaciones

ID_FACTURA → FACTURA_VENTA.ID_FACTURA
ID_PRODUCTO → PRODUCTO.ID_PRODUCTO
ID_SERVICIO → SERVICIO.ID_SERVICIO

Restricciones

PK_DETALLE_FACTURA · FK_DF_FACTURA · FK_DF_PRODUCTO · FK_DF_SERVICIO · CK_DF_ITEM · CK_DF_CANTIDAD · CK_DF_PRECIO · CK_DF_DESCUENTO · CK_DF_IMPUESTO · CK_DF_MONTOS

Índices

PK_DETALLE_FACTURA — UNIQUE (PK)
IX_DF_PRODUCTO — NONUNIQUE (ID_PRODUCTO)
IX_DF_SERVICIO — NONUNIQUE (ID_SERVICIO)

Secuencia: SEQ_DETALLE_FACTURA
Tablespace: TS_DATOS

PAGO_FACTURA

Registra uno o varios pagos aplicados a una factura.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_PAGO_FACTURA
Primary Key: PK_PAGO_FACTURA

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_PAGO_FACTURA	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador.
ID_FACTURA	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	No	—	FACTURA_VENTA.ID_FACTURA	Factura.
ID_TIPO_PAGO	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	No	—	TIPO_PAGO.ID_TIPO_PAGO	Medio de pago.
FECHA_PAGO	DATE	No	SYSDATE	No	No	No	—	—	Fecha.
MONTO	NUMBER(14,2)	No	—	No	No	No	CK_PAGO_MONTO	—	Monto.
REFERENCIA	VARCHAR2(100)	Sí	—	No	No	No	—	—	Referencia.

Relaciones

ID_FACTURA → FACTURA_VENTA.ID_FACTURA
ID_TIPO_PAGO → TIPO_PAGO.ID_TIPO_PAGO

Restricciones

PK_PAGO_FACTURA · FK_PAGO_FACTURA · FK_PAGO_TIPO · CK_PAGO_MONTO

Índices

PK_PAGO_FACTURA — UNIQUE (PK)

Secuencia: SEQ_PAGO_FACTURA
Tablespace: TS_DATOS

CUENTA_POR_COBRAR

Cuenta generada por una venta a crédito.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_CUENTA_POR_COBRAR
Primary Key: PK_CUENTA_POR_COBRAR

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_CXC	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador.
ID_FACTURA	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	Sí	—	FACTURA_VENTA.ID_FACTURA	Factura de origen.
MONTO_ORIGINAL	NUMBER(14,2)	No	—	No	No	No	CK_CXC_MONTO	—	Monto original.
FECHA_VENCIMIENTO	DATE	No	—	No	No	No	—	—	Fecha de vencimiento.
ESTADO	VARCHAR2(15)	No	'PENDIENTE'	No	No	No	CK_CXC_ESTADO	—	PENDIENTE, PARCIAL, PAGADA o ANULADA.

Relaciones

ID_FACTURA → FACTURA_VENTA.ID_FACTURA

Restricciones

PK_CUENTA_POR_COBRAR · UQ_CXC_FACTURA · FK_CXC_FACTURA · CK_CXC_MONTO · CK_CXC_ESTADO

Índices

PK_CUENTA_POR_COBRAR — UNIQUE (PK)
UQ_CXC_FACTURA — UNIQUE
IX_CXC_ESTADO — NONUNIQUE (ESTADO)

Secuencia: SEQ_CUENTA_POR_COBRAR
Tablespace: TS_DATOS

ABONO_CXC

Abonos aplicados a cuentas por cobrar.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_ABONO_CXC
Primary Key: PK_ABONO_CXC

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_ABONO_CXC	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador.
ID_CXC	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	No	—	CUENTA_POR_COBRAR.ID_CXC	Cuenta por cobrar.
ID_TIPO_PAGO	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	No	—	TIPO_PAGO.ID_TIPO_PAGO	Medio de pago.
FECHA_ABONO	DATE	No	SYSDATE	No	No	No	—	—	Fecha.
MONTO	NUMBER(14,2)	No	—	No	No	No	CK_ABONO_CXC_MONTO	—	Monto.
REFERENCIA	VARCHAR2(100)	Sí	—	No	No	No	—	—	Referencia.

Relaciones

ID_CXC → CUENTA_POR_COBRAR.ID_CXC
ID_TIPO_PAGO → TIPO_PAGO.ID_TIPO_PAGO

Restricciones

PK_ABONO_CXC · FK_ABONO_CXC_CXC · FK_ABONO_CXC_PAGO · CK_ABONO_CXC_MONTO

Índices

PK_ABONO_CXC — UNIQUE (PK)

Secuencia: SEQ_ABONO_CXC
Tablespace: TS_DATOS

6.4 Promociones y descuentos

PROMOCION

Define promociones vigentes del negocio.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_PROMOCION

Primary Key: PK_PROMOCION

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_PROMOCION	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador.
NOMBRE	VARCHAR2(120)	No	—	No	No	No	—	—	Nombre.
DESCRIPCION	VARCHAR2(250)	Sí	—	No	No	No	—	—	Descripción.
FECHA_INICIO	DATE	No	—	No	No	No	CK_PROMOCION_FECHA	—	Inicio.
FECHA_FIN	DATE	No	—	No	No	No	CK_PROMOCION_FECHA	—	Fin.
ESTADO	CHAR(1)	No	'A'	No	No	No	CK_PROMOCION_ESTADO	—	Estado.

Relaciones

Esta tabla no posee llaves foráneas.

Restricciones

PK_PROMOCION · CK_PROMOCION_FECHA · CK_PROMOCION_ESTADO

Índices

PK_PROMOCION — UNIQUE (PK)

Secuencia: SEQ_PROMOCION
Tablespace: TS_DATOS

PROMOCION_PRODUCTO

Relaciona promociones con productos patrocinadores.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_PROMOCION_PRODUCTO
Primary Key: PK_PROMOCION_PRODUCTO

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_PROMOCION_PRODUCTO	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador.
ID_PROMOCION	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	Sí	—	PROMOCION.ID_PROMOCION	Promoción.
ID_PRODUCTO	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	Sí	—	PRODUCTO.ID_PRODUCTO	Producto.
CANTIDAD_REQUERIDA	NUMBER(10)	No	—	No	No	No	CK_PP_CANTIDAD	—	Cantidad necesaria.
CANTIDAD_ACCIONES	NUMBER(10)	No	—	No	No	No	CK_PP_ACCIONES	—	Acciones entregadas.

Relaciones

ID_PROMOCION → PROMOCION.ID_PROMOCION
ID_PRODUCTO → PRODUCTO.ID_PRODUCTO

Restricciones

PK_PROMOCION_PRODUCTO · UQ_PROMOCION_PRODUCTO · FK_PP_PROMOCION · FK_PP_PRODUCTO · CK_PP_CANTIDAD · CK_PP_ACCIONES

Índices

PK_PROMOCION_PRODUCTO — UNIQUE (PK)
UQ_PROMOCION_PRODUCTO — UNIQUE

Secuencia: SEQ_PROMOCION_PRODUCTO
Tablespace: TS_DATOS

PREMIO

Define premios vinculados a una promoción.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_PREMIO
Primary Key: PK_PREMIO

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_PREMIO	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador.
ID_PROMOCION	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	No	—	PROMOCION.ID_PROMOCION	Promoción.
ID_PRODUCTO_PREMIO	NUMBER(10)	Sí	—	No	Sí	No	—	PRODUCTO.ID_PRODUCTO	Producto entregado como premio, si aplica.
DESCRIPCION	VARCHAR2(200)	No	—	No	No	No	—	—	Descripción del premio.
CANTIDAD_DISPONIBLE	NUMBER(10)	No	0	No	No	No	CK_PREMIO_CANTIDAD	—	Disponibilidad.

Relaciones

ID_PROMOCION → PROMOCION.ID_PROMOCION
ID_PRODUCTO_PREMIO → PRODUCTO.ID_PRODUCTO

Restricciones

PK_PREMIO · FK_PREMIO_PROMOCION · FK_PREMIO_PRODUCTO · CK_PREMIO_CANTIDAD

Índices

PK_PREMIO — UNIQUE (PK)

Secuencia: SEQ_PREMIO
Tablespace: TS_DATOS

DESCUENTO

Regla general de descuento por familia, proveedor, ingreso o vencimiento.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_DESCUENTO
Primary Key: PK_DESCUENTO

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_DESCUENTO	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
NOMBRE	VARCHAR2(120)	No	—	No	No	No	—	—	Nombre.
TIPO_CRITERIO	VARCHAR2(20)	No	—	No	No	No	CK_DESCUENTO_TIPO, CK_DESCUENTO_DIAS	—	FAMILIA, PROVEEDOR, INGRESO o VENCIMIENTO.
PORCENTAJE	NUMBER(5,2)	No	—	No	No	No	CK_DESCUENTO_PORCENTAJE	—	Porcentaje.
DIAS_DESDE_INGRESO	NUMBER(5)	Sí	—	No	No	No	CK_DESCUENTO_DIAS	—	Días usados en criterio de ingreso.
DIAS_PARA_VENCER	NUMBER(5)	Sí	—	No	No	No	CK_DESCUENTO_DIAS	—	Días usados en criterio de vencimiento.
FECHA_INICIO	DATE	No	—	No	No	No	CK_DESCUENTO_FECHA	—	Inicio.
FECHA_FIN	DATE	No	—	No	No	No	CK_DESCUENTO_FECHA	—	Fin.
ESTADO	CHAR(1)	No	'A'	No	No	No	CK_DESCUENTO_ESTADO	—	Estado.

Relaciones

Esta tabla no posee llaves foráneas.

Restricciones

PK_DESCUENTO · CK_DESCUENTO_TIPO · CK_DESCUENTO_PORCENTAJE · CK_DESCUENTO_FECHA · CK_DESCUENTO_ESTADO · CK_DESCUENTO_DIAS

Índices

PK_DESCUENTO — UNIQUE (PK)

Secuencia: SEQ_DESCUENTO
Tablespace: TS_DATOS

DESCUENTO_FAMILIA

Asocia descuentos con familias de productos.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_DESCUENTO_FAMILIA
Primary Key: PK_DESCUENTO_FAMILIA

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_DESCUENTO_FAMILIA	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador.
ID_DESCUENTO	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	Sí	—	DESCUENTO.ID_DESCUENTO	Descuento.
ID_FAMILIA	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	Sí	—	FAMILIA_PRODUCTO.ID_FAMILIA	Familia.

Relaciones

ID_DESCUENTO → DESCUENTO.ID_DESCUENTO
ID_FAMILIA → FAMILIA_PRODUCTO.ID_FAMILIA

Restricciones

PK_DESCUENTO_FAMILIA · UQ_DESCUENTO_FAMILIA · FK_DFAM_DESCUENTO · FK_DFAM_FAMILIA

Índices

PK_DESCUENTO_FAMILIA — UNIQUE (PK)
UQ_DESCUENTO_FAMILIA — UNIQUE

Secuencia: SEQ_DESCUENTO_FAMILIA
Tablespace: TS_DATOS

DESCUENTO_PROVEEDOR

Asocia descuentos con proveedores.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_DESCUENTO_PROVEEDOR
Primary Key: PK_DESCUENTO_PROVEEDOR

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_DESCUENTO_PROVEEDOR	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador.
ID_DESCUENTO	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	Sí	—	DESCUENTO.ID_DESCUENTO	Descuento.
ID_PROVEEDOR	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	Sí	—	PROVEEDOR.ID_PROVEEDOR	Proveedor.

Relaciones

ID_DESCUENTO → DESCUENTO.ID_DESCUENTO
ID_PROVEEDOR → PROVEEDOR.ID_PROVEEDOR

Restricciones

PK_DESCUENTO_PROVEEDOR · UQ_DESCUENTO_PROVEEDOR · FK_DPROV_DESCUENTO · FK_DPROV_PROVEEDOR

Índices

PK_DESCUENTO_PROVEEDOR — UNIQUE (PK)
UQ_DESCUENTO_PROVEEDOR — UNIQUE

Secuencia: SEQ_DESCUENTO_PROVEEDOR
Tablespace: TS_DATOS

6.5 Devoluciones

DEVOLUCION_VENTA

Cabecera de devoluciones realizadas por clientes.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_DEVOLUCION_VENTA
Primary Key: PK_DEVOLUCION_VENTA

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_DEVOLUCION_VENTA	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador.
ID_FACTURA	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	No	—	FACTURA_VENTA.ID_FACTURA	Factura original.
ID_USUARIO	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	No	—	USUARIO.ID_USUARIO	Usuario responsable.
FECHA_DEVOLUCION	DATE	No	SYSDATE	No	No	No	—	—	Fecha.
MOTIVO	VARCHAR2(250)	Sí	—	No	No	No	—	—	Motivo.
TOTAL	NUMBER(14,2)	No	—	No	No	No	CK_DV_TOTAL	—	Total devuelto.
ESTADO	VARCHAR2(15)	No	'APLICADA'	No	No	No	CK_DV_ESTADO	—	APLICADA o ANULADA.

Relaciones

ID_FACTURA → FACTURA_VENTA.ID_FACTURA
ID_USUARIO → USUARIO.ID_USUARIO

Restricciones

PK_DEVOLUCION_VENTA · FK_DV_FACTURA · FK_DV_USUARIO · CK_DV_TOTAL · CK_DV_ESTADO

Índices

PK_DEVOLUCION_VENTA — UNIQUE (PK)

Secuencia: SEQ_DEVOLUCION_VENTA
Tablespace: TS_DATOS

DETALLE_DEVOLUCION_VENTA

Detalle de líneas devueltas de una factura de venta.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_DETALLE_DEVOLUCION_VENTA
Primary Key: PK_DET_DEV_VENTA

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_DET_DEV_VENTA	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador.
ID_DEVOLUCION_VENTA	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	No	—	DEVOLUCION_VENTA.ID_DEVOLUCION_VENTA	Devolución.
ID_DETALLE_FACTURA	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	No	—	DETALLE_FACTURA.ID_DETALLE_FACTURA	Línea original.
CANTIDAD	NUMBER(12,3)	No	—	No	No	No	CK_DDV_CANTIDAD	—	Cantidad devuelta.
MONTO	NUMBER(14,2)	No	—	No	No	No	CK_DDV_MONTO	—	Monto devuelto.

Relaciones

ID_DEVOLUCION_VENTA → DEVOLUCION_VENTA.ID_DEVOLUCION_VENTA
ID_DETALLE_FACTURA → DETALLE_FACTURA.ID_DETALLE_FACTURA

Restricciones

PK_DET_DEV_VENTA · FK_DDV_DEVOLUCION · FK_DDV_DETALLE_FACTURA · CK_DDV_CANTIDAD · CK_DDV_MONTO

Índices

PK_DET_DEV_VENTA — UNIQUE (PK)

Secuencia: SEQ_DETALLE_DEVOLUCION_VENTA
Tablespace: TS_DATOS

NOTA_CREDITO_VENTA

Nota de crédito generada por una devolución de venta.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_NOTA_CREDITO_VENTA
Primary Key: PK_NOTA_CREDITO_VENTA

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_NOTA_CREDITO_VENTA	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador.
ID_DEVOLUCION_VENTA	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	Sí	—	DEVOLUCION_VENTA.ID_DEVOLUCION_VENTA	Devolución de origen.
NUMERO_NOTA	VARCHAR2(50)	No	—	No	No	Sí	—	—	Número de nota.
FECHA_NOTA	DATE	No	SYSDATE	No	No	No	—	—	Fecha.
MONTO	NUMBER(14,2)	No	—	No	No	No	CK_NCV_MONTO	—	Monto.
ESTADO	VARCHAR2(15)	No	'APLICADA'	No	No	No	CK_NCV_ESTADO	—	APLICADA o ANULADA.

Relaciones

ID_DEVOLUCION_VENTA → DEVOLUCION_VENTA.ID_DEVOLUCION_VENTA

Restricciones

PK_NOTA_CREDITO_VENTA · UQ_NCV_DEVOLUCION · UQ_NCV_NUMERO · FK_NCV_DEVOLUCION · CK_NCV_MONTO · CK_NCV_ESTADO

Índices

PK_NOTA_CREDITO_VENTA — UNIQUE (PK)
UQ_NCV_DEVOLUCION — UNIQUE
UQ_NCV_NUMERO — UNIQUE

Secuencia: SEQ_NOTA_CREDITO_VENTA
Tablespace: TS_DATOS

DEVOLUCION_COMPRA

Cabecera de productos devueltos por el negocio al proveedor.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_DEVOLUCION_COMPRA
Primary Key: PK_DEVOLUCION_COMPRA

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_DEVOLUCION_COMPRA	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador.
ID_COMPRA	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	No	—	COMPRA.ID_COMPRA	Compra original.
ID_USUARIO	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	No	—	USUARIO.ID_USUARIO	Usuario responsable.
FECHA_DEVOLUCION	DATE	No	SYSDATE	No	No	No	—	—	Fecha.
MOTIVO	VARCHAR2(250)	Sí	—	No	No	No	—	—	Motivo.
TOTAL	NUMBER(14,2)	No	—	No	No	No	CK_DCOMP_TOTAL	—	Total.
ESTADO	VARCHAR2(15)	No	'APLICADA'	No	No	No	CK_DCOMP_ESTADO	—	APLICADA o ANULADA.

Relaciones

ID_COMPRA → COMPRA.ID_COMPRA
ID_USUARIO → USUARIO.ID_USUARIO

Restricciones

PK_DEVOLUCION_COMPRA · FK_DCOMP_COMPRA · FK_DCOMP_USUARIO · CK_DCOMP_TOTAL · CK_DCOMP_ESTADO

Índices

PK_DEVOLUCION_COMPRA — UNIQUE (PK)

Secuencia: SEQ_DEVOLUCION_COMPRA
Tablespace: TS_DATOS

DETALLE_DEVOLUCION_COMPRA

Detalle de líneas devueltas de una compra.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_DETALLE_DEVOLUCION_COMPRA
Primary Key: PK_DET_DEV_COMPRA

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_DET_DEV_COMPRA	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador.
ID_DEVOLUCION_COMPRA	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	No	—	DEVOLUCION_COMPRA.ID_DEVOLUCION_COMPRA	Devolución.
ID_DETALLE_COMPRA	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	No	—	DETALLE_COMPRA.ID_DETALLE_COMPRA	Línea de compra original.
CANTIDAD	NUMBER(12,3)	No	—	No	No	No	CK_DDC_CANTIDAD	—	Cantidad.
MONTO	NUMBER(14,2)	No	—	No	No	No	CK_DDC_MONTO	—	Monto.

Relaciones

ID_DEVOLUCION_COMPRA → DEVOLUCION_COMPRA.ID_DEVOLUCION_COMPRA
ID_DETALLE_COMPRA → DETALLE_COMPRA.ID_DETALLE_COMPRA

Restricciones

PK_DET_DEV_COMPRA · FK_DDC_DEVOLUCION · FK_DDC_DETALLE_COMPRA · CK_DDC_CANTIDAD · CK_DDC_MONTO

Índices

PK_DET_DEV_COMPRA — UNIQUE (PK)

Secuencia: SEQ_DETALLE_DEVOLUCION_COMPRA
Tablespace: TS_DATOS

NOTA_CREDITO_COMPRA

Nota de crédito derivada de una devolución a proveedor.

Tablespace: TS_DATOS
Secuencia: SEQ_NOTA_CREDITO_COMPRA
Primary Key: PK_NOTA_CREDITO_COMPRA

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_NOTA_CREDITO_COMPRA	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador.
ID_DEVOLUCION_COMPRA	NUMBER(10)	No	—	No	Sí	Sí	—	DEVOLUCION_COMPRA.ID_DEVOLUCION_COMPRA	Devolución de origen.
NUMERO_NOTA	VARCHAR2(50)	No	—	No	No	Sí	—	—	Número de nota.
FECHA_NOTA	DATE	No	SYSDATE	No	No	No	—	—	Fecha.
MONTO	NUMBER(14,2)	No	—	No	No	No	CK_NCC_MONTO	—	Monto.
ESTADO	VARCHAR2(15)	No	'APLICADA'	No	No	No	CK_NCC_ESTADO	—	APLICADA o ANULADA.

Relaciones

ID_DEVOLUCION_COMPRA → DEVOLUCION_COMPRA.ID_DEVOLUCION_COMPRA

Restricciones

PK_NOTA_CREDITO_COMPRA · UQ_NCC_DEVOLUCION · UQ_NCC_NUMERO · FK_NCC_DEVOLUCION · CK_NCC_MONTO · CK_NCC_ESTADO

Índices

PK_NOTA_CREDITO_COMPRA — UNIQUE (PK)
UQ_NCC_DEVOLUCION — UNIQUE
UQ_NCC_NUMERO — UNIQUE

Secuencia: SEQ_NOTA_CREDITO_COMPRA

Tablespace: TS_DATOS

6.6 Auditoría

BITACORA

Registra eventos de auditoría y el usuario relacionado.

Tablespace: TS_AUDITORIA
Secuencia: SEQ_BITACORA
Primary Key: PK_BITACORA

Campo	Tipo de dato	Nulo	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK	Referencia FK	Descripción
ID_BITACORA	NUMBER(10)	No	—	Sí	No	No	—	—	Identificador.
ID_USUARIO	NUMBER(10)	Sí	—	No	Sí	No	—	USUARIO.ID_USUARIO	Usuario responsable cuando se conoce.
TABLA_AFECTADA	VARCHAR2(50)	No	—	No	No	No	—	—	Tabla afectada.
ACCION	VARCHAR2(20)	No	—	No	No	No	—	—	Tipo de acción.
ID_REGISTRO	VARCHAR2(50)	Sí	—	No	No	No	—	—	Identificador del registro afectado.
FECHA_EVENTO	TIMESTAMP	No	SYSTIMESTAMP	No	No	No	—	—	Fecha y hora.
DETALLE	VARCHAR2(500)	Sí	—	No	No	No	—	—	Descripción del evento.

Relaciones

ID_USUARIO → USUARIO.ID_USUARIO

Restricciones

PK_BITACORA · FK_BITACORA_USUARIO

Índices

PK_BITACORA — UNIQUE (PK)

Secuencia: SEQ_BITACORA

Tablespace: TS_AUDITORIA

7. Secuencias

El esquema define 41 secuencias, una por cada tabla, siguiendo la convención de nombres SEQ_<TABLA>.

#	Tabla	Secuencia
1	TIPO_NEGOCIO	SEQ_TIPO_NEGOCIO
2	EMPRESA	SEQ_EMPRESA
3	SUCURSAL	SEQ_SUCURSAL
4	USUARIO	SEQ_USUARIO
5	BODEGA	SEQ_BODEGA
6	TIPO_PAGO	SEQ_TIPO_PAGO
7	FAMILIA_PRODUCTO	SEQ_FAMILIA_PRODUCTO
8	PROVEEDOR	SEQ_PROVEEDOR
9	PRODUCTO	SEQ_PRODUCTO
10	CODIGO_BARRAS	SEQ_CODIGO_BARRAS
11	PRODUCTO_SUCURSAL	SEQ_PRODUCTO_SUCURSAL
12	PRECIO_PRODUCTO	SEQ_PRECIO_PRODUCTO
13	COMPRA	SEQ_COMPRA
14	DETALLE_COMPRA	SEQ_DETALLE_COMPRA
15	LOTE_PRODUCTO	SEQ_LOTE_PRODUCTO
16	EXISTENCIA_LOTE	SEQ_EXISTENCIA_LOTE
17	TRASLADO	SEQ_TRASLADO
18	DETALLE_TRASLADO	SEQ_DETALLE_TRASLADO
19	CUENTA_POR_PAGAR	SEQ_CUENTA_POR_PAGAR
20	ABONO_CXP	SEQ_ABONO_CXP
21	CLIENTE	SEQ_CLIENTE
22	CLIENTE_DIRECCION	SEQ_CLIENTE_DIRECCION
23	SERVICIO	SEQ_SERVICIO
24	FACTURA_VENTA	SEQ_FACTURA_VENTA
25	DETALLE_FACTURA	SEQ_DETALLE_FACTURA
26	PAGO_FACTURA	SEQ_PAGO_FACTURA
27	CUENTA_POR_COBRAR	SEQ_CUENTA_POR_COBRAR
28	ABONO_CXC	SEQ_ABONO_CXC
29	PROMOCION	SEQ_PROMOCION

#	Tabla	Secuencia
30	PROMOCION_PRODUCTO	SEQ_PROMOCION_PRODUCTO
31	PREMIO	SEQ_PREMIO
32	DESCUENTO	SEQ_DESCUENTO
33	DESCUENTO_FAMILIA	SEQ_DESCUENTO_FAMILIA
34	DESCUENTO_PROVEEDOR	SEQ_DESCUENTO_PROVEEDOR
35	DEVOLUCION_VENTA	SEQ_DEVOLUCION_VENTA
36	DETALLE_DEVOLUCION_VENTA	SEQ_DETALLE_DEVOLUCION_VENTA
37	NOTA_CREDITO_VENTA	SEQ_NOTA_CREDITO_VENTA
38	DEVOLUCION_COMPRA	SEQ_DEVOLUCION_COMPRA
39	DETALLE_DEVOLUCION_COMPRA	SEQ_DETALLE_DEVOLUCION_COMPRA
40	NOTA_CREDITO_COMPRA	SEQ_NOTA_CREDITO_COMPRA
41	BITACORA	SEQ_BITACORA

8. Índices

El esquema cuenta con 84 índices en total, todos almacenados en el tablespace TS_INDICES: 41 índices asociados a las llaves primarias, 26 índices asociados a restricciones UNIQUE, y 17 índices secundarios adicionales (2 de ellos únicos basados en expresión, y 15 no únicos).

8.1 Índices asociados a Primary Key

Índice	Tabla	Unicidad	Columna	Tablespace
PK_TIPO_NEGOCIO	TIPO_NEGOCIO	UNIQUE	ID_TIPO_NEGOCIO	TS_INDICES
PK_EMPRESA	EMPRESA	UNIQUE	ID_EMPRESA	TS_INDICES
PK_SUCURSAL	SUCURSAL	UNIQUE	ID_SUCURSAL	TS_INDICES
PK_USUARIO	USUARIO	UNIQUE	ID_USUARIO	TS_INDICES
PK_BODEGA	BODEGA	UNIQUE	ID_BODEGA	TS_INDICES
PK_TIPO_PAGO	TIPO_PAGO	UNIQUE	ID_TIPO_PAGO	TS_INDICES
PK_FAMILIA_PRODUCTO	FAMILIA_PRODUCTO	UNIQUE	ID_FAMILIA	TS_INDICES
PK_PROVEEDOR	PROVEEDOR	UNIQUE	ID_PROVEEDOR	TS_INDICES
PK_PRODUCTO	PRODUCTO	UNIQUE	ID_PRODUCTO	TS_INDICES
PK_CODIGO_BARRAS	CODIGO_BARRAS	UNIQUE	ID_CODIGO_BARRAS	TS_INDICES
PK_PRODUCTO_SUCURSAL	PRODUCTO_SUCURSAL	UNIQUE	ID_PRODUCTO_SUCURSAL	TS_INDICES
PK_PRECIO_PRODUCTO	PRECIO_PRODUCTO	UNIQUE	ID_PRECIO	TS_INDICES
PK_COMPRA	COMPRA	UNIQUE	ID_COMPRA	TS_INDICES
PK_DETALLE_COMPRA	DETALLE_COMPRA	UNIQUE	ID_DETALLE_COMPRA	TS_INDICES
PK_LOTE_PRODUCTO	LOTE_PRODUCTO	UNIQUE	ID_LOTE	TS_INDICES
PK_EXISTENCIA_LOTE	EXISTENCIA_LOTE	UNIQUE	ID_EXISTENCIA	TS_INDICES
PK_TRASLADO	TRASLADO	UNIQUE	ID_TRASLADO	TS_INDICES
PK_DETALLE_TRASLADO	DETALLE_TRASLADO	UNIQUE	ID_DETALLE_TRASLADO	TS_INDICES
PK_CUENTA_POR_PAGAR	CUENTA_POR_PAGAR	UNIQUE	ID_CXP	TS_INDICES
PK_ABONO_CXP	ABONO_CXP	UNIQUE	ID_ABONO_CXP	TS_INDICES
PK_CLIENTE	CLIENTE	UNIQUE	ID_CLIENTE	TS_INDICES
PK_CLIENTE_DIRECCION	CLIENTE_DIRECCION	UNIQUE	ID_DIRECCION	TS_INDICES
PK_SERVICIO	SERVICIO	UNIQUE	ID_SERVICIO	TS_INDICES
PK_FACTURA_VENTA	FACTURA_VENTA	UNIQUE	ID_FACTURA	TS_INDICES
PK_DETALLE_FACTURA	DETALLE_FACTURA	UNIQUE	ID_DETALLE_FACTURA	TS_INDICES

Índice	Tabla	Unicidad	Columna	Tablespace
PK_PAGO_FACTURA	PAGO_FACTURA	UNIQUE	ID_PAGO_FACTURA	TS_INDICES
PK_CUENTA_POR_COBRAR	CUENTA_POR_COBRAR	UNIQUE	ID_CXC	TS_INDICES
PK_ABONO_CXC	ABONO_CXC	UNIQUE	ID_ABONO_CXC	TS_INDICES
PK_PROMOCION	PROMOCION	UNIQUE	ID_PROMOCION	TS_INDICES
PK_PROMOCION_PRODUCTO	PROMOCION_PRODUCTO	UNIQUE	ID_PROMOCION_PRODUCTO	TS_INDICES
PK_PREMIO	PREMIO	UNIQUE	ID_PREMIO	TS_INDICES
PK_DESCUENTO	DESCUENTO	UNIQUE	ID_DESCUENTO	TS_INDICES
PK_DESCUENTO_FAMILIA	DESCUENTO_FAMILIA	UNIQUE	ID_DESCUENTO_FAMILIA	TS_INDICES
PK_DESCUENTO_PROVEEDOR	DESCUENTO_PROVEEDOR	UNIQUE	ID_DESCUENTO_PROVEEDOR	TS_INDICES
PK_DEVOLUCION_VENTA	DEVOLUCION_VENTA	UNIQUE	ID_DEVOLUCION_VENTA	TS_INDICES
PK_DET_DEV_VENTA	DETALLE_DEVOLUCION_VENTA	UNIQUE	ID_DET_DEV_VENTA	TS_INDICES
PK_NOTA_CREDITO_VENTA	NOTA_CREDITO_VENTA	UNIQUE	ID_NOTA_CREDITO_VENTA	TS_INDICES
PK_DEVOLUCION_COMPRA	DEVOLUCION_COMPRA	UNIQUE	ID_DEVOLUCION_COMPRA	TS_INDICES
PK_DET_DEV_COMPRA	DETALLE_DEVOLUCION_COMPRA	UNIQUE	ID_DET_DEV_COMPRA	TS_INDICES
PK_NOTA_CREDITO_COMPRA	NOTA_CREDITO_COMPRA	UNIQUE	ID_NOTA_CREDITO_COMPRA	TS_INDICES
PK_BITACORA	BITACORA	UNIQUE	ID_BITACORA	TS_INDICES

8.2 Índices asociados a restricciones UNIQUE

Índice	Tabla	Unicidad	Columna(s)	Tablespace
UQ_TIPO_NEGOCIO_NOMBRE	TIPO_NEGOCIO	UNIQUE	NOMBRE	TS_INDICES
UQ_EMPRESA_CEDULA	EMPRESA	UNIQUE	CEDULA_JURIDICA	TS_INDICES
UQ_SUCURSAL_CODIGO	SUCURSAL	UNIQUE	ID_EMPRESA, CODIGO	TS_INDICES
UQ_USUARIO_NOMBRE	USUARIO	UNIQUE	NOMBRE_USUARIO	TS_INDICES
UQ_BODEGA_CODIGO	BODEGA	UNIQUE	ID_EMPRESA, CODIGO	TS_INDICES
UQ_TIPO_PAGO_NOMBRE	TIPO_PAGO	UNIQUE	NOMBRE	TS_INDICES
UQ_FAMILIA_PRODUCTO_CODIGO	FAMILIA_PRODUCTO	UNIQUE	CODIGO	TS_INDICES
UQ_PROVEEDOR_CEDULA	PROVEEDOR	UNIQUE	CEDULA_JURIDICA	TS_INDICES
UQ_PRODUCTO_CODIGO	PRODUCTO	UNIQUE	CODIGO_INTERNO	TS_INDICES
UQ_CODIGO_BARRAS	CODIGO_BARRAS	UNIQUE	CODIGO_BARRA	TS_INDICES
UQ_PRODUCTO_SUCURSAL	PRODUCTO_SUCURSAL	UNIQUE	ID_PRODUCTO, ID_SUCURSAL	TS_INDICES
UQ_COMPRA_FACTURA	COMPRA	UNIQUE	ID_PROVEEDOR, NUMERO_FACTURA	TS_INDICES
UQ_LOTE_PRODUCTO	LOTE_PRODUCTO	UNIQUE	ID_PRODUCTO, NUMERO_LOTE	TS_INDICES
UQ_EXISTENCIA_LOTE	EXISTENCIA_LOTE	UNIQUE	ID_LOTE, ID_BODEGA	TS_INDICES
UQ_CXP_COMPRA	CUENTA_POR_PAGAR	UNIQUE	ID_COMPRA	TS_INDICES
UQ_CLIENTE_IDENTIFICACION	CLIENTE	UNIQUE	IDENTIFICACION	TS_INDICES
UQ_SERVICIO_CODIGO	SERVICIO	UNIQUE	CODIGO	TS_INDICES
UQ_FACTURA_VENTA	FACTURA_VENTA	UNIQUE	ID_SUCURSAL, NUMERO_FACTURA	TS_INDICES
UQ_CXC_FACTURA	CUENTA_POR_COBRAR	UNIQUE	ID_FACTURA	TS_INDICES
UQ_PROMOCION_PRODUCTO	PROMOCION_PRODUCTO	UNIQUE	ID_PROMOCION, ID_PRODUCTO	TS_INDICES
UQ_DESCUENTO_FAMILIA	DESCUENTO_FAMILIA	UNIQUE	ID_DESCUENTO, ID_FAMILIA	TS_INDICES
UQ_DESCUENTO_PROVEEDOR	DESCUENTO_PROVEEDOR	UNIQUE	ID_DESCUENTO, ID_PROVEEDOR	TS_INDICES
UQ_NCV_DEVOLUCION	NOTA_CREDITO_VENTA	UNIQUE	ID_DEVOLUCION_VENTA	TS_INDICES
UQ_NCV_NUMERO	NOTA_CREDITO_VENTA	UNIQUE	NUMERO_NOTA	TS_INDICES
UQ_NCC_DEVOLUCION	NOTA_CREDITO_COMPRA	UNIQUE	ID_DEVOLUCION_COMPRA	TS_INDICES
UQ_NCC_NUMERO	NOTA_CREDITO_COMPRA	UNIQUE	NUMERO_NOTA	TS_INDICES

8.3 Índices únicos basados en expresión

Estos índices implementan reglas de unicidad condicional que no pueden expresarse como restricción UNIQUE simple.

Índice	Tabla	Unicidad	Expresión	Tablespace
UQ_TIPO_NEGOCIO_ACTIVO	TIPO_NEGOCIO	UNIQUE (funcional)	CASE WHEN ACTIVO = 'S' THEN 1 END	TS_INDICES
UQ_PRECIO_ACTUAL_PS	PRECIO_PRODUCTO	UNIQUE (funcional)	CASE WHEN FECHA_FIN IS NULL THEN ID_PRODUCTO_SUCURSAL END	TS_INDICES

8.4 Índices secundarios no únicos

Índices creados para mejorar el rendimiento de búsquedas y reportes frecuentes.

Índice	Tabla	Unicidad	Columna	Tablespace
IX_PROVEEDOR_RAZON	PROVEEDOR	NONUNIQUE	RAZON_SOCIAL	TS_INDICES
IX_PRODUCTO_NOMBRE	PRODUCTO	NONUNIQUE	NOMBRE	TS_INDICES
IX_CODIGO_BARRAS_PRODUCTO	CODIGO_BARRAS	NONUNIQUE	ID_PRODUCTO	TS_INDICES
IX_COMPRA_FECHA	COMPRA	NONUNIQUE	FECHA_COMPRA	TS_INDICES
IX_COMPRA_PROVEEDOR	COMPRA	NONUNIQUE	ID_PROVEEDOR	TS_INDICES
IX_LOTE_VENCIMIENTO	LOTE_PRODUCTO	NONUNIQUE	FECHA_VENCIMIENTO	TS_INDICES
IX_EXISTENCIA_BODEGA	EXISTENCIA_LOTE	NONUNIQUE	ID_BODEGA	TS_INDICES
IX_TRASLADO_FECHA	TRASLADO	NONUNIQUE	FECHA_TRASLADO	TS_INDICES
IX_CXP_ESTADO	CUENTA_POR_PAGAR	NONUNIQUE	ESTADO	TS_INDICES
IX_CLIENTE_NOMBRE	CLIENTE	NONUNIQUE	NOMBRE_RAZON_SOCIAL	TS_INDICES
IX_FACTURA_FECHA	FACTURA_VENTA	NONUNIQUE	FECHA_FACTURA	TS_INDICES
IX_FACTURA_CLIENTE	FACTURA_VENTA	NONUNIQUE	ID_CLIENTE	TS_INDICES
IX_DF_PRODUCTO	DETALLE_FACTURA	NONUNIQUE	ID_PRODUCTO	TS_INDICES
IX_DF_SERVICIO	DETALLE_FACTURA	NONUNIQUE	ID_SERVICIO	TS_INDICES
IX_CXC_ESTADO	CUENTA_POR_COBRAR	NONUNIQUE	ESTADO	TS_INDICES

9. Restricciones

9.1 Primary Keys

Tabla	Restricción	Columna(s)
TIPO_NEGOCIO	PK_TIPO_NEGOCIO	ID_TIPO_NEGOCIO
EMPRESA	PK_EMPRESA	ID_EMPRESA
SUCURSAL	PK_SUCURSAL	ID_SUCURSAL
USUARIO	PK_USUARIO	ID_USUARIO
BODEGA	PK_BODEGA	ID_BODEGA
TIPO_PAGO	PK_TIPO_PAGO	ID_TIPO_PAGO
FAMILIA_PRODUCTO	PK_FAMILIA_PRODUCTO	ID_FAMILIA
PROVEEDOR	PK_PROVEEDOR	ID_PROVEEDOR
PRODUCTO	PK_PRODUCTO	ID_PRODUCTO
CODIGO_BARRAS	PK_CODIGO_BARRAS	ID_CODIGO_BARRAS
PRODUCTO_SUCURSAL	PK_PRODUCTO_SUCURSAL	ID_PRODUCTO_SUCURSAL
PRECIO_PRODUCTO	PK_PRECIO_PRODUCTO	ID_PRECIO
COMPRA	PK_COMPRA	ID_COMPRA
DETALLE_COMPRA	PK_DETALLE_COMPRA	ID_DETALLE_COMPRA
LOTE_PRODUCTO	PK_LOTE_PRODUCTO	ID_LOTE
EXISTENCIA_LOTE	PK_EXISTENCIA_LOTE	ID_EXISTENCIA
TRASLADO	PK_TRASLADO	ID_TRASLADO
DETALLE_TRASLADO	PK_DETALLE_TRASLADO	ID_DETALLE_TRASLADO
CUENTA_POR_PAGAR	PK_CUENTA_POR_PAGAR	ID_CXP
ABONO_CXP	PK_ABONO_CXP	ID_ABONO_CXP
CLIENTE	PK_CLIENTE	ID_CLIENTE
CLIENTE_DIRECCION	PK_CLIENTE_DIRECCION	ID_DIRECCION
SERVICIO	PK_SERVICIO	ID_SERVICIO
FACTURA_VENTA	PK_FACTURA_VENTA	ID_FACTURA
DETALLE_FACTURA	PK_DETALLE_FACTURA	ID_DETALLE_FACTURA
PAGO_FACTURA	PK_PAGO_FACTURA	ID_PAGO_FACTURA
CUENTA_POR_COBRAR	PK_CUENTA_POR_COBRAR	ID_CXC
ABONO_CXC	PK_ABONO_CXC	ID_ABONO_CXC

Tabla	Restricción	Columna(s)
PROMOCION	PK_PROMOCION	ID_PROMOCION
PROMOCION_PRODUCTO	PK_PROMOCION_PRODUCTO	ID_PROMOCION_PRODUCTO
PREMIO	PK_PREMIO	ID_PREMIO
DESCUENTO	PK_DESCUENTO	ID_DESCUENTO
DESCUENTO_FAMILIA	PK_DESCUENTO_FAMILIA	ID_DESCUENTO_FAMILIA
DESCUENTO_PROVEEDOR	PK_DESCUENTO_PROVEEDOR	ID_DESCUENTO_PROVEEDOR
DEVOLUCION_VENTA	PK_DEVOLUCION_VENTA	ID_DEVOLUCION_VENTA
DETALLE_DEVOLUCION_VENTA	PK_DET_DEV_VENTA	ID_DET_DEV_VENTA
NOTA_CREDITO_VENTA	PK_NOTA_CREDITO_VENTA	ID_NOTA_CREDITO_VENTA
DEVOLUCION_COMPRA	PK_DEVOLUCION_COMPRA	ID_DEVOLUCION_COMPRA
DETALLE_DEVOLUCION_COMPRA	PK_DET_DEV_COMPRA	ID_DET_DEV_COMPRA
NOTA_CREDITO_COMPRA	PK_NOTA_CREDITO_COMPRA	ID_NOTA_CREDITO_COMPRA
BITACORA	PK_BITACORA	ID_BITACORA

9.2 Foreign Keys

Se documentan las 60 llaves foráneas del esquema, todas en estado ENABLED según la verificación final.

Tabla	Restricción	Columna(s)	Tabla referenciada	Columna(s) referenciada(s)
EMPRESA	FK_EMPRESA_TIPO_NEGOCIO	ID_TIPO_NEGOCIO	TIPO_NEGOCIO	ID_TIPO_NEGOCIO
SUCURSAL	FK_SUCURSAL_EMPRESA	ID_EMPRESA	EMPRESA	ID_EMPRESA
USUARIO	FK_USUARIO_EMPRESA	ID_EMPRESA	EMPRESA	ID_EMPRESA
USUARIO	FK_USUARIO_SUCURSAL	ID_SUCURSAL	SUCURSAL	ID_SUCURSAL
BODEGA	FK_BODEGA_EMPRESA	ID_EMPRESA	EMPRESA	ID_EMPRESA
BODEGA	FK_BODEGA_SUCURSAL	ID_SUCURSAL	SUCURSAL	ID_SUCURSAL
PRODUCTO	FK_PRODUCTO_FAMILIA	ID_FAMILIA	FAMILIA_PRODUCTO	ID_FAMILIA
PRODUCTO	FK_PRODUCTO_PROVEEDOR	ID_PROVEEDOR	PROVEEDOR	ID_PROVEEDOR
CODIGO_BARRAS	FK_CODIGO_BARRAS_ PRODUCTO	ID_PRODUCTO	PRODUCTO	ID_PRODUCTO
PRODUCTO_SUCURSAL	FK_PS_PRODUCTO	ID_PRODUCTO	PRODUCTO	ID_PRODUCTO
PRODUCTO_SUCURSAL	FK_PS_SUCURSAL	ID_SUCURSAL	SUCURSAL	ID_SUCURSAL
PRECIO_PRODUCTO	FK_PRECIO_PS	ID_PRODUCTO_ SUCURSAL	PRODUCTO_SUCURSAL	ID_PRODUCTO_SUCURSAL
PRECIO_PRODUCTO	FK_PRECIO_USUARIO	ID_USUARIO	USUARIO	ID_USUARIO
COMPRA	FK_COMPRA_PROVEEDOR	ID_PROVEEDOR	PROVEEDOR	ID_PROVEEDOR
COMPRA	FK_COMPRA_BODEGA	ID_BODEGA	BODEGA	ID_BODEGA
DETALLE_COMPRA	FK_DC_COMPRA	ID_COMPRA	COMPRA	ID_COMPRA
DETALLE_COMPRA	FK_DC_PRODUCTO	ID_PRODUCTO	PRODUCTO	ID_PRODUCTO
LOTE_PRODUCTO	FK_LOTE_PRODUCTO	ID_PRODUCTO	PRODUCTO	ID_PRODUCTO
LOTE_PRODUCTO	FK_LOTE_DETALLE_COMPRA	ID_DETALLE_COMPRA	DETALLE_COMPRA	ID_DETALLE_COMPRA
EXISTENCIA_LOTE	FK_EXISTENCIA_LOTE	ID_LOTE	LOTE_PRODUCTO	ID_LOTE
EXISTENCIA_LOTE	FK_EXISTENCIA_BODEGA	ID_BODEGA	BODEGA	ID_BODEGA
TRASLADO	FK_TRASLADO_ORIGEN	ID_BODEGA_ORIGEN	BODEGA	ID_BODEGA
TRASLADO	FK_TRASLADO_DESTINO	ID_BODEGA_DESTINO	BODEGA	ID_BODEGA
TRASLADO	FK_TRASLADO_USUARIO	ID_USUARIO	USUARIO	ID_USUARIO
DETALLE_TRASLADO	FK_DT_TRASLADO	ID_TRASLADO	TRASLADO	ID_TRASLADO
DETALLE_TRASLADO	FK_DT_LOTE	ID_LOTE	LOTE_PRODUCTO	ID_LOTE
CUENTA_POR_PAGAR	FK_CXP_COMPRA	ID_COMPRA	COMPRA	ID_COMPRA
ABONO_CXP	FK_ABONO_CXP_CXP	ID_CXP	CUENTA_POR_PAGAR	ID_CXP

Tabla	Restricción	Columna(s)	Tabla referenciada	Columna(s) referenciada(s)
ABONO_CXP	FK_ABONO_CXP_PAGO	ID_TIPO_PAGO	TIPO_PAGO	ID_TIPO_PAGO
CLIENTE_DIRECCION	FK_DIRECCION_CLIENTE	ID_CLIENTE	CLIENTE	ID_CLIENTE
FACTURA_VENTA	FK_FACTURA_SUCURSAL	ID_SUCURSAL	SUCURSAL	ID_SUCURSAL
FACTURA_VENTA	FK_FACTURA_CLIENTE	ID_CLIENTE	CLIENTE	ID_CLIENTE
FACTURA_VENTA	FK_FACTURA_USUARIO	ID_USUARIO	USUARIO	ID_USUARIO
DETALLE_FACTURA	FK_DF_FACTURA	ID_FACTURA	FACTURA_VENTA	ID_FACTURA
DETALLE_FACTURA	FK_DF_PRODUCTO	ID_PRODUCTO	PRODUCTO	ID_PRODUCTO
DETALLE_FACTURA	FK_DF_SERVICIO	ID_SERVICIO	SERVICIO	ID_SERVICIO
PAGO_FACTURA	FK_PAGO_FACTURA	ID_FACTURA	FACTURA_VENTA	ID_FACTURA
PAGO_FACTURA	FK_PAGO_TIPO	ID_TIPO_PAGO	TIPO_PAGO	ID_TIPO_PAGO
CUENTA_POR_COBRAR	FK_CXC_FACTURA	ID_FACTURA	FACTURA_VENTA	ID_FACTURA
ABONO_CXC	FK_ABONO_CXC_CXC	ID_CXC	CUENTA_POR_COBRAR	ID_CXC
ABONO_CXC	FK_ABONO_CXC_PAGO	ID_TIPO_PAGO	TIPO_PAGO	ID_TIPO_PAGO
PROMOCION_PRODUCTO	FK_PP_PROMOCION	ID_PROMOCION	PROMOCION	ID_PROMOCION
PROMOCION_PRODUCTO	FK_PP_PRODUCTO	ID_PRODUCTO	PRODUCTO	ID_PRODUCTO
PREMIO	FK_PREMIO_PROMOCION	ID_PROMOCION	PROMOCION	ID_PROMOCION
PREMIO	FK_PREMIO_PRODUCTO	ID_PRODUCTO_PREMIO	PRODUCTO	ID_PRODUCTO
DESCUENTO_FAMILIA	FK_DFAM_DESCUENTO	ID_DESCUENTO	DESCUENTO	ID_DESCUENTO
DESCUENTO_FAMILIA	FK_DFAM_FAMILIA	ID_FAMILIA	FAMILIA_PRODUCTO	ID_FAMILIA
DESCUENTO_PROVEEDOR	FK_DPROV_DESCUENTO	ID_DESCUENTO	DESCUENTO	ID_DESCUENTO
DESCUENTO_PROVEEDOR	FK_DPROV_PROVEEDOR	ID_PROVEEDOR	PROVEEDOR	ID_PROVEEDOR
DEVOLUCION_VENTA	FK_DV_FACTURA	ID_FACTURA	FACTURA_VENTA	ID_FACTURA
DEVOLUCION_VENTA	FK_DV_USUARIO	ID_USUARIO	USUARIO	ID_USUARIO
DETALLE_DEVOLUCION_VENTA	FK_DDV_DEVOLUCION	ID_DEVOLUCION_VENTA	DEVOLUCION_VENTA	ID_DEVOLUCION_VENTA
DETALLE_DEVOLUCION_VENTA	FK_DDV_DETALLE_FACTURA	ID_DETALLE_FACTURA	DETALLE_FACTURA	ID_DETALLE_FACTURA
NOTA_CREDITO_VENTA	FK_NCV_DEVOLUCION	ID_DEVOLUCION_VENTA	DEVOLUCION_VENTA	ID_DEVOLUCION_VENTA
DEVOLUCION_COMPRA	FK_DCOMP_COMPRA	ID_COMPRA	COMPRA	ID_COMPRA
DEVOLUCION_COMPRA	FK_DCOMP_USUARIO	ID_USUARIO	USUARIO	ID_USUARIO
DETALLE_DEVOLUCION_COMPRA	FK_DDC_DEVOLUCION	ID_DEVOLUCION_COMPRA	DEVOLUCION_COMPRA	ID_DEVOLUCION_COMPRA

Tabla	Restricción	Columna(s)	Tabla referenciada	Columna(s) referenciada(s)
DETALLE_DEVOLUCION_COMPRA	FK_DDC_DETALLE_COMPRA	ID_DETALLE_COMPRA	DETALLE_COMPRA	ID_DETALLE_COMPRA
NOTA_CREDITO_COMPRA	FK_NCC_DEVOLUCION	ID_DEVOLUCION_COMPRA	DEVOLUCION_COMPRA	ID_DEVOLUCION_COMPRA
BITACORA	FK_BITACORA_USUARIO	ID_USUARIO	USUARIO	ID_USUARIO

9.3 UNIQUE

Tabla	Restricción	Columna(s)
TIPO_NEGOCIO	UQ_TIPO_NEGOCIO_NOMBRE	NOMBRE
EMPRESA	UQ_EMPRESA_CEDULA	CEDULA_JURIDICA
SUCURSAL	UQ_SUCURSAL_CODIGO	ID_EMPRESA, CODIGO
USUARIO	UQ_USUARIO_NOMBRE	NOMBRE_USUARIO
BODEGA	UQ_BODEGA_CODIGO	ID_EMPRESA, CODIGO
TIPO_PAGO	UQ_TIPO_PAGO_NOMBRE	NOMBRE
FAMILIA_PRODUCTO	UQ_FAMILIA_PRODUCTO_CODIGO	CODIGO
PROVEEDOR	UQ_PROVEEDOR_CEDULA	CEDULA_JURIDICA
PRODUCTO	UQ_PRODUCTO_CODIGO	CODIGO_INTERNO
CODIGO_BARRAS	UQ_CODIGO_BARRAS	CODIGO_BARRA
PRODUCTO_SUCURSAL	UQ_PRODUCTO_SUCURSAL	ID_PRODUCTO, ID_SUCURSAL
COMPRA	UQ_COMPRA_FACTURA	ID_PROVEEDOR, NUMERO_FACTURA
LOTE_PRODUCTO	UQ_LOTE_PRODUCTO	ID_PRODUCTO, NUMERO_LOTE
EXISTENCIA_LOTE	UQ_EXISTENCIA_LOTE	ID_LOTE, ID_BODEGA
CUENTA_POR_PAGAR	UQ_CXP_COMPRA	ID_COMPRA
CLIENTE	UQ_CLIENTE_IDENTIFICACION	IDENTIFICACION
SERVICIO	UQ_SERVICIO_CODIGO	CODIGO
FACTURA_VENTA	UQ_FACTURA_VENTA	ID_SUCURSAL, NUMERO_FACTURA
CUENTA_POR_COBRAR	UQ_CXC_FACTURA	ID_FACTURA
PROMOCION_PRODUCTO	UQ_PROMOCION_PRODUCTO	ID_PROMOCION, ID_PRODUCTO
DESCUENTO_FAMILIA	UQ_DESCUENTO_FAMILIA	ID_DESCUENTO, ID_FAMILIA
DESCUENTO_PROVEEDOR	UQ_DESCUENTO_PROVEEDOR	ID_DESCUENTO, ID_PROVEEDOR
NOTA_CREDITO_VENTA	UQ_NCV_DEVOLUCION	ID_DEVOLUCION_VENTA
NOTA_CREDITO_VENTA	UQ_NCV_NUMERO	NUMERO_NOTA
NOTA_CREDITO_COMPRA	UQ_NCC_DEVOLUCION	ID_DEVOLUCION_COMPRA
NOTA_CREDITO_COMPRA	UQ_NCC_NUMERO	NUMERO_NOTA

9.4 CHECK

Se listan las 79 restricciones CHECK nombradas explícitamente en el script. Adicionalmente, Oracle registra 233 restricciones de tipo C generadas de forma implícita por cada columna declarada NOT NULL (ya identificadas en la columna "Nulo" de cada tabla en la sección 6). La suma de ambos grupos (79 + 233) corresponde a las 312 restricciones tipo C confirmadas en la verificación final.

Tabla	Restricción	Regla
TIPO_NEGOCIO	CK_TIPO_NEGOCIO_ACTIVO	ACTIVO IN ('S','N')
EMPRESA	CK_EMPRESA_ESTADO	ESTADO IN ('A','I')
SUCURSAL	CK_SUCURSAL_ESTADO	ESTADO IN ('A','I')
USUARIO	CK_USUARIO_ESTADO	ESTADO IN ('A','I')
BODEGA	CK_BODEGA_CENTRAL	(ES_CENTRAL = 'S' AND ID_SUCURSAL IS NULL) OR (ES_CENTRAL = 'N' AND ID_ SUCURSAL IS NOT NULL)
BODEGA	CK_BODEGA_ESTADO	ESTADO IN ('A','I')
TIPO_PAGO	CK_TIPO_PAGO_ESTADO	ESTADO IN ('A','I')
FAMILIA_PRODUCTO	CK_FAMILIA_PRODUCTO_ ESTADO	ESTADO IN ('A','I')
PROVEEDOR	CK_PROVEEDOR_CREDITO	LIMITE_CREDITO >= 0
PROVEEDOR	CK_PROVEEDOR_ESTADO	ESTADO IN ('A','I')
PRODUCTO	CK_PRODUCTO_COSTO	PRECIO_COSTO >= 0
PRODUCTO	CK_PRODUCTO_EXENTO	ES_EXENTO IN ('S','N')
PRODUCTO	CK_PRODUCTO_IMPUESTO	PORCENTAJE_IMPUESTO BETWEEN 0 AND 100
PRODUCTO	CK_PRODUCTO_ESTADO	ESTADO IN ('A','I')
CODIGO_BARRAS	CK_CODIGO_BARRAS_ PRINCIPAL	ES_PRINCIPAL IN ('S','N')
PRODUCTO_SUCURSAL	CK_PS_UTILIDAD	PORCENTAJE_UTILIDAD BETWEEN 0 AND 100
PRODUCTO_SUCURSAL	CK_PS_DESCUENTO	DESCUENTO_MAXIMO BETWEEN 0 AND 100
PRODUCTO_SUCURSAL	CK_PS_ESTADO	ESTADO IN ('A','I')
PRECIO_PRODUCTO	CK_PRECIO_VALOR	PRECIO_VENTA >= 0
PRECIO_PRODUCTO	CK_PRECIO_FECHAS	FECHA_FIN IS NULL OR FECHA_FIN >= FECHA_INICIO
COMPRA	CK_COMPRA_MONTOS	SUBTOTAL >= 0 AND DESCUENTO >= 0 AND IMPUESTO >= 0 AND TOTAL >= 0
COMPRA	CK_COMPRA_CONDICION	CONDICION_COMPRA IN ('CONTADO','CREDITO')
COMPRA	CK_COMPRA_ESTADO	ESTADO IN ('ACTIVA','ANULADA','DEVUELTA')
DETALLE_COMPRA	CK_DC_CANTIDAD	CANTIDAD > 0

Tabla	Restricción	Regla
DETALLE_COMPRA	CK_DC_MONTOS	PRECIO_COSTO >= 0 AND DESCUENTO >= 0 AND IMPUESTO >= 0 AND TOTAL_LINEA >= 0
LOTE_PRODUCTO	CK_LOTE_FECHA	FECHA_VENCIMIENTO IS NULL OR FECHA_VENCIMIENTO >= FECHA_INGRESO
EXISTENCIA_LOTE	CK_EXISTENCIA_CANTIDAD	CANTIDAD >= 0
TRASLADO	CK_TRASLADO_BODEGA	ID_BODEGA_ORIGEN <> ID_BODEGA_DESTINO
TRASLADO	CK_TRASLADO_ESTADO	ESTADO IN ('PENDIENTE','COMPLETADO','ANULADO')
DETALLE_TRASLADO	CK_DT_CANTIDAD	CANTIDAD > 0
CUENTA_POR_PAGAR	CK_CXP_MONTO	MONTO_ORIGINAL > 0
CUENTA_POR_PAGAR	CK_CXP_ESTADO	ESTADO IN ('PENDIENTE','PARCIAL','PAGADA','ANULADA')
ABONO_CXP	CK_ABONO_CXP_MONTO	MONTO > 0
CLIENTE	CK_CLIENTE_TIPO_PERSONA	TIPO_PERSONA IN ('NACIONAL','EXTRANJERO','EMPRESA')
CLIENTE	CK_CLIENTE_ASEGURADO	ASEGURADO IS NULL OR ASEGURADO IN ('S','N')
CLIENTE	CK_CLIENTE_ESTADO	ESTADO IN ('A','I')
CLIENTE	CK_CLIENTE_PREFERENCIAL	ES_PREFERENCIAL IN ('S','N')
CLIENTE	CK_CLIENTE_GENERICO	ES_GENERICO IN ('S','N')
CLIENTE	CK_CLIENTE_CREDITO	LIMITE_CREDITO >= 0
CLIENTE_DIRECCION	CK_DIRECCION_TIPO	TIPO_DIRECCION IN ('CASA','TRABAJO','OTRA')
SERVICIO	CK_SERVICIO_PRECIO	PRECIO >= 0
SERVICIO	CK_SERVICIO_EXENTO	ES_EXENTO IN ('S','N')
SERVICIO	CK_SERVICIO_IMPUESTO	PORCENTAJE_IMPUESTO BETWEEN 0 AND 100
SERVICIO	CK_SERVICIO_ESTADO	ESTADO IN ('A','I')
FACTURA_VENTA	CK_FACTURA_MONTOS	SUBTOTAL >= 0 AND DESCUENTO >= 0 AND IMPUESTO >= 0 AND TOTAL >= 0
FACTURA_VENTA	CK_FACTURA_CONDICION	CONDICION_VENTA IN ('CONTADO','CREDITO')
FACTURA_VENTA	CK_FACTURA_ESTADO	ESTADO IN ('ACTIVA','ANULADA','DEVUELTA')
DETALLE_FACTURA	CK_DF_ITEM	(ID_PRODUCTO IS NOT NULL AND ID_SERVICIO IS NULL) OR (ID_PRODUCTO IS NULL AND ID_SERVICIO IS NOT NULL)
DETALLE_FACTURA	CK_DF_CANTIDAD	CANTIDAD > 0
DETALLE_FACTURA	CK_DF_PRECIO	PRECIO_UNITARIO >= 0
DETALLE_FACTURA	CK_DF_DESCUENTO	PORCENTAJE_DESCUENTO BETWEEN 0 AND 100
DETALLE_FACTURA	CK_DF_IMPUESTO	PORCENTAJE_IMPUESTO BETWEEN 0 AND 100
DETALLE_FACTURA	CK_DF_MONTOS	MONTO_DESCUENTO >= 0 AND MONTO_IMPUESTO >= 0 AND TOTAL_LINEA >= 0
PAGO_FACTURA	CK_PAGO_MONTO	MONTO > 0
CUENTA_POR_COBRAR	CK_CXC_MONTO	MONTO_ORIGINAL > 0

Tabla	Restricción	Regla
CUENTA_POR_COBRAR	CK_CXC_ESTADO	ESTADO IN ('PENDIENTE','PARCIAL','PAGADA','ANULADA')
ABONO_CXC	CK_ABONO_CXC_MONTO	MONTO > 0
PROMOCION	CK_PROMOCION_FECHA	FECHA_FIN >= FECHA_INICIO
PROMOCION	CK_PROMOCION_ESTADO	ESTADO IN ('A','I')
PROMOCION_PRODUCTO	CK_PP_CANTIDAD	CANTIDAD_REQUERIDA > 0
PROMOCION_PRODUCTO	CK_PP_ACCIONES	CANTIDAD_ACCIONES > 0
PREMIO	CK_PREMIO_CANTIDAD	CANTIDAD_DISPONIBLE >= 0
DESCUENTO	CK_DESCUENTO_TIPO	TIPO_CRITERIO IN ('FAMILIA','PROVEEDOR','INGRESO','VENCIMIENTO')
DESCUENTO	CK_DESCUENTO_PORCENTAJE	PORCENTAJE BETWEEN 0 AND 100
DESCUENTO	CK_DESCUENTO_FECHA	FECHA_FIN >= FECHA_INICIO
DESCUENTO	CK_DESCUENTO_ESTADO	ESTADO IN ('A','I')
DESCUENTO	CK_DESCUENTO_DIAS	(TIPO_CRITERIO = 'FAMILIA' AND DIAS_DESDE_INGRESO IS NULL AND DIAS_PARA_VENCER IS NULL) OR (TIPO_CRITERIO = 'PROVEEDOR' AND DIAS_DESDE_INGRESO IS NULL AND DIAS_PARA_VENCER IS NULL) OR (TIPO_CRITERIO = 'INGRESO' AND DIAS_DESDE_INGRESO IS NOT NULL AND DIAS_DESDE_INGRESO >= 0 AND DIAS_PARA_VENCER IS NULL) OR (TIPO_CRITERIO = 'VENCIMIENTO' AND DIAS_PARA_VENCER IS NOT NULL AND DIAS_PARA_VENCER >= 0 AND DIAS_DESDE_INGRESO IS NULL)
DEVOLUCION_VENTA	CK_DV_TOTAL	TOTAL >= 0
DEVOLUCION_VENTA	CK_DV_ESTADO	ESTADO IN ('APLICADA','ANULADA')
DETALLE_DEVOLUCION_VENTA	CK_DDV_CANTIDAD	CANTIDAD > 0
DETALLE_DEVOLUCION_VENTA	CK_DDV_MONTO	MONTO >= 0
NOTA_CREDITO_VENTA	CK_NCV_MONTO	MONTO >= 0
NOTA_CREDITO_VENTA	CK_NCV_ESTADO	ESTADO IN ('APLICADA','ANULADA')
DEVOLUCION_COMPRA	CK_DCOMP_TOTAL	TOTAL >= 0
DEVOLUCION_COMPRA	CK_DCOMP_ESTADO	ESTADO IN ('APLICADA','ANULADA')
DETALLE_DEVOLUCION_COMPRA	CK_DDC_CANTIDAD	CANTIDAD > 0
DETALLE_DEVOLUCION_COMPRA	CK_DDC_MONTO	MONTO >= 0
NOTA_CREDITO_COMPRA	CK_NCC_MONTO	MONTO >= 0
NOTA_CREDITO_COMPRA	CK_NCC_ESTADO	ESTADO IN ('APLICADA','ANULADA')

10. Verificación del diccionario

Los siguientes resultados fueron obtenidos luego de ejecutar el script completo (01_INFRAESTRUCTURA.sql, 02_CONSTRUCCION_COMPLETA.sql y 03_VERIFICACION_FINAL.sql) en Oracle Database sobre el PDB FREEPDB1, y de consultar el diccionario de datos de Oracle (USER_TABLES, USER_SEQUENCES, USER_INDEXES, USER_CONSTRAINTS, USER_TAB_COMMENTS y USER_COL_COMMENTS):

- 41 tablas creadas en el esquema CADENA_NEGOCIOS.
- 41 secuencias, una por cada tabla.
- 84 índices, todos almacenados en TS_INDICES.
- 41 Primary Keys, una por tabla.
- 60 Foreign Keys, todas en estado ENABLED.
- 26 restricciones UNIQUE.
- 41 tablas comentadas mediante COMMENT ON TABLE.
- 281 columnas comentadas mediante COMMENT ON COLUMN.
- 5 registros de prueba en cada una de las 41 tablas (205 registros en total).

11. Conclusión

El presente Diccionario de Datos documenta de manera completa la estructura implementada del esquema CADENA_NEGOCIOS: sus 41 tablas, columnas, tipos de dato, restricciones, relaciones, índices, secuencias y tablespaces, tal como fueron creados y verificados en Oracle Database sobre el PDB FREEPDB1.

De esta forma, el documento facilita el mantenimiento, la comprensión y la validación de la base de datos por parte de cualquier persona que necesite consultarla, sin entrar en las decisiones de diseño, la normalización o la trazabilidad de requerimientos, aspectos que se desarrollan en la Documentación Técnica entregada de forma independiente.