Desplegament i servidor

Com s'actualitza el mòdul a producció · rutes, comandes i verificació

Dades del servidor

Concepte	Valor
Servidor	tuctuc-erp-prod-eu-w1b (usuari de connexió it_nath_group)
Usuari que executa Odoo	ubuntu
Servei	tuctuc-erp.service (Odoo 13, "Nath [tuctuc] ERP Server")
Python / odoo-bin	/opt/tuctuc-erp/env/bin/python · /opt/tuctuc-erp/odoo13/odoo-bin
Fitxer de configuració	/opt/tuctuc-erp/tuctuc-erp.conf
Base de dades	TUCTUC_PRODUCTION (host 104.199.5.207)
Addons propis	/opt/tuctuc-erp/nath/custom_addons
Paràmetres rellevants	limit_time_real 9999, limit_time_real_cron -1, max_cron_threads 4

Aquest document no conté contrasenyes ni claus. Les credencials (Shopify, FedEx, Nacex, SMTP) viuen a la configuració d'Odoo i no s'han de copiar enlloc.

On és el codi (a l'ordinador d'IT)

Ruta (carpeta ShopifyDev)	Contingut
nath_shopify_returns/	Codi actual del mòdul (1.6.7).
src_orig/ · src_166/	Còpies de referència: 1.6.5 (servidor original) i 1.6.6 (base per fer els diffs).
actualitzar_1.6.6.sh · actualitzar_1.6.7.sh	Scripts de desplegament (porten el patch incrustat). Cal executar-los al servidor.
nath_shopify_returns_1.6.6.diff · _1.6.7.diff	Els patches soles.
dp_confirmar_auto.py · dp_agrupaciones_auto.py	Codi dels crons 450 i 451 (DP Veepee).
conciliar_shopify_auto.py	Conciliació automàtica Shopify (acció 2653).
out_sin_robot.py · odoo_check_readonly.py	Correu diari d'OUT online sense robot (cron 452) i comprovacions de només lectura.
documentacio/	Aquests PDFs.

Com es desplega una versió del mòdul

Es treballa sempre amb **patch sobre el que hi ha desplegat**, no copiant la carpeta. Passos:

- **1. Generar el diff** contra la versió desplegada: `diff -ruN -x "*.pyc" -x __pycache__ src_166/nath_shopify_returns nath_shopify_returns`. Assegurar que els fitxers estan amb salts de línia LF i no CRLF (vegeu "Lliçons").
- **2. Provar-ho en sec** sobre una còpia de la versió base: `patch -p1 --dry-run` i `py_compile`. El resultat ha de ser idèntic al codi local.

- **3. Al servidor:** enganxar/pujar l'script i executar `bash ~/actualitzar_X.sh`. Fa una còpia de seguretat (`~/nath_shopify_returns_<versió anterior>_backup.tgz`), un dry-run, el patch i el py_compile, i acaba amb **PATCH OK**.
- **4. Actualitzar el mòdul** a la base de dades (comanda de sota).
- **5. Reiniciar el servei** (sense stop).
- **6. Verificar** a l'Odoo.

Comanda d'actualització del mòdul

```
sudo -u ubuntu /opt/tuctuc-erp/env/bin/python /opt/tuctuc-erp/odoo13/odoo-bin \
  -c /opt/tuctuc-erp/tuctuc-erp.conf -d TUCTUC_PRODUCTION \
  -u nath_shopify_returns --stop-after-init \
  --http-port=18069 --longpolling-port=18072 --workers=0 --max-cron-threads=0
```

- El servei en producció **continua en marxa**: aquest és un procés a part que s'atura sol (*--stop-after-init*).
- **Els ports alternatius són obligatoris**: sense ells falla amb *OSError: Address already in use* perquè el servei ja té els ports. No es canvia res a la base de dades quan falla així.
- **--workers=0 i --max-cron-threads=0** eviten que aquest procés dupliqui tasques programades del servei real.
- Acaba amb *Modules loaded.* i el prompt. Si surt qualsevol ERROR o CRITICAL, no reiniciar i revisar.
- Durant l'actualització l'estat del mòdul és *to upgrade* uns segons; quan acaba torna a *installed*. Hi ha una petita càrrega extra de memòria: millor en horari tranquil.

Reinici del servei

```
sudo systemctl restart tuctuc-erp
```

El restart talla la sessió dels usuaris uns segons (recarreguen la pàgina i no perden res). Fins al restart el servei continua amb el codi antic en memòria, encara que la base de dades ja estigui actualitzada.

Verificació després d'un desplegament

- Mòdul **nath_shopify_returns**: estat *installed* i *installed_version* = *latest_version* (Ajustes → Aplicaciones o consulta a ir.module.module).
- Les vistes llista, formulari i cerca de devolucions es carreguen sense error.
- La configuració continua igual (auto_process, auto_post_refund) i els crons 444 i 445 estan actius, sense saltar cap execució.
- Si hi ha grups nous: assignar-los als usuaris (els canvis de permisos es fan a mà).
- Fer una prova funcional amb una devolució real (veure document 01).

Tornar enrere

La còpia de seguretat de la versió anterior és a `~/nath_shopify_returns_1.6.6_backup.tgz` (a la carpeta de l'usuari que va executar l'script). Per revertir: descomprimir-la a `/opt/tuctuc-erp/nath/custom_addons` substituint la carpeta del mòdul, tornar a executar el *-u* i reiniciar el servei. Aquest procediment de rollback **no s'ha provat**; si cal, fer-lo amb cura i amb una còpia prèvia.

Lliçons apreses

Què va passar	Com evitar-ho
El *-u* va fallar amb "Address already in use".	Afegir els ports alternatius i --workers=0 (vegeu més amunt).
Un script de desplegament generat amb Python a Windows va sortir amb 2.685 línies en lloc de 266: s'havien convertit els salts de línia a CRLF i el diff incloïa tot el fitxer.	Regenerar amb salts LF (`sed -i "s/\r$//"`) i comprovar que el diff només té els canvis reals (nombre de línies raonable) i que el dry-run passa.
El patch només aplica si la base és exactament la versió desplegada.	Comprovar *installed_version* a producció i fer el diff contra aquesta versió.