```
1)
```

use att;

```
CREATE DATABASE att;
CREATE TABLE cliente(
  id_cliente INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nome VARCHAR(60) NOT NULL,
  idade INT NOT NULL,
  dt_nascimento DATE NOT NULL,
 telefone VARCHAR(20) NOT NULL
);
CREATE DATABASE att;
CREATE TABLE produtos(
  idProduto INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nome VARCHAR(60) NOT NULL,
  preco FLOAT NOT NULL,
  dtFabricacao DATE NOT NULL,
  dtValidade DATE NOT NULL
);
3)
USE att;
RENAME TABLE produtos TO produto;
RENAME TABLE clientes TO cliente;
use att;
ALTER TABLE produto DROP COLUMN dtFabricacao;
use att:
ALTER TABLE produto CHANGE COLUMN preco
preco DECIMAL NOT NULL;
ALTER TABLE cliente ADD cep VARCHAR(9) NOT NULL;
```

ALTER TABLE cliente CHANGE COLUMN id_cliente idCliente INT;



use att;

ALTER TABLE cliente CHANGE COLUMN dt_nascimento dtNascimento DATE;

9)

SHOW DATABASES;